

## **Address-Book**

<b>COLLABORATORS</b>
----------------------

	<i>TITLE :</i> Address-Book		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		December 8, 2024	

<b>REVISION HISTORY</b>
-------------------------

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

# Contents

<b>1</b>	<b>Address-Book</b>	<b>1</b>
1.1	Address-Book.guide	1
1.2	Address-Book.guide/copyright	2
1.3	Address-Book.guide/registrierung	3
1.4	Address-Book.guide/Einfuehrung	4
1.5	Address-Book.guide/vorraussetzungen	4
1.6	Address-Book.guide/installation	5
1.7	Address-Book.guide/CF_win	5
1.8	Address-Book.guide/CF_format	5
1.9	Address-Book.guide/CF_general	6
1.10	Address-Book.guide/CF_Arexx	6
1.11	Address-Book.guide/CF_printer	7
1.12	Address-Book.guide/CF_zusatz	8
1.13	Address-Book.guide/tooltypes	8
1.14	Address-Book.guide/main	9
1.15	Address-Book.guide/wi_main	9
1.16	Address-Book.guide/MA_menu	10
1.17	Address-Book.guide/WI_info	12
1.18	Address-Book.guide/WI_edit	13
1.19	Address-Book.guide/WI_print	14
1.20	Address-Book.guide/WI_search	15
1.21	Address-Book.guide/WI_dial	15
1.22	Address-Book.guide/Arexx_main	15
1.23	Address-Book.guide/AP_server	16
1.24	Address-Book.guide/AR_se_find	16
1.25	Address-Book.guide/AR_se_lock	18
1.26	Address-Book.guide/AR_se_lockdata	19
1.27	Address-Book.guide/AR_se_query	19
1.28	Address-Book.guide/AR_se_request	21
1.29	Address-Book.guide/AR_showlist	22

1.30	Address-Book.guide/AR_se_unlockdat . . . . .	23
1.31	Address-Book.guide/AP_main . . . . .	23
1.32	Address-Book.guide/AR_add . . . . .	24
1.33	Address-Book.guide/AR_cleargroups . . . . .	25
1.34	Address-Book.guide/AR_edit . . . . .	25
1.35	Address-Book.guide/AR_hide . . . . .	27
1.36	Address-Book.guide/AR_find . . . . .	28
1.37	Address-Book.guide/AR_findname . . . . .	30
1.38	Address-Book.guide/AR_first . . . . .	30
1.39	Address-Book.guide/AR_getselected . . . . .	30
1.40	Address-Book.guide/AR_guiopen . . . . .	31
1.41	Address-Book.guide/AR_last . . . . .	31
1.42	Address-Book.guide/AR_load . . . . .	32
1.43	Address-Book.guide/AR_lock . . . . .	32
1.44	Address-Book.guide/AR_guilock . . . . .	33
1.45	Address-Book.guide/AR_merge . . . . .	33
1.46	Address-Book.guide/AR_new . . . . .	33
1.47	Address-Book.guide/AR_next . . . . .	34
1.48	Address-Book.guide/AR_prev . . . . .	34
1.49	Address-Book.guide/AR_query . . . . .	35
1.50	Address-Book.guide/AR_request . . . . .	37
1.51	Address-Book.guide/AR_save . . . . .	38
1.52	Address-Book.guide/AR_saveandquit . . . . .	38
1.53	Address-Book.guide/AR_saveas . . . . .	39
1.54	Address-Book.guide/AR_select . . . . .	39
1.55	Address-Book.guide/AR_setgroups . . . . .	39
1.56	Address-Book.guide/AR_unlockgui . . . . .	40
1.57	Address-Book.guide/AP_updates . . . . .	41
1.58	Address-Book.guide/AP_supp . . . . .	41
1.59	Address-Book.guide/AP_history . . . . .	41
1.60	Address-Book.guide/MUI . . . . .	43
1.61	Address-Book.guide/installer . . . . .	44
1.62	Address-Book.guide/INDEX . . . . .	44

---

# Chapter 1

## Address-Book

### 1.1 Address-Book.guide

Address-Book 0.32

(C)1994-95 Joerg Krause

-GIFTWARE-

Das sollten alle lesen...

Copyright  
Registrierung

Das Rechtliche.  
Wie und warum man registrierter Benutzer wird.

Einleitung...

Einfuehrung  
Vorraussetzungen  
Installation

Warum ist Address-Book entstanden?  
Auf welchem Rechner laeuft Address-Book?  
Wie wird Address-Book installiert?

Die Konfiguration...

ABook-Prefs  
Tooltypes

Das Konfigurationsprogramm.  
Erlaeuterung der unterstuetzten Tooltypes.

Die Bedienung...

Das Hauptfenster  
Das Hauptmenue

Das Hauptfenster.  
Das Hauptmenue.

Das Ansichtfenster  
Das Bearbeitungsfenster

Anschauen von Datensatzeintraegen.  
Bearbeiten von Datensatzen.

Das Drucken  
Das Suchen  
Das Waehlfenster

Das Drucken von Datensatzen.  
Das Durchsuchen des Datensatzes.  
Das Waehlfenster.

Der Arexx-Port...

Arexx	Generelle Erlaeuterungen.
Der Server	Abook-Server.
Hauptprogramm	Der Arexx-Port des Hauptprogrammes.
Sonstiges...	
Updates	Wie man neue Versionen bekommt.
Support	Wie erreicht man den Autor.
History	Was bisher geschah.
Rechtliches...	
MUI	Ueber MUI.
Installer	Ueber den Installer.
Index...	
Index	Stichwortverzeichnis

## 1.2 Address-Book.guide/copyright

### Copyright

\*\*\*\*\*

Address-Book 0.32

(C)1994-95 Joerg Krause

Diese Dokumentation darf kopiert und weitergegeben werden solange die Copyright-Notiz und diese Erlaubnis unveraendert auf allen Kopien enthalten ist.

Es wird keine Garantie gegeben, daß die Programme, die in dieser Dokumentation beschrieben werden, 100%ig zuverlaessig sind. Sie benutzen diese Programme auf eigene Gefahr. Der Autor kann auf \*keinen\* Fall fuer irgendwelche Schaeden verantwortlich gemacht werden, die durch die Anwendung dieser Programme entstehen.

Dieses Paket darf in Public-Domain Sammlungen aufgenommen werden, insbesondere in Fred Fishs Amiga Disk Library (CD ROM Versionen dieser Sammlung eingeschlossen). Die Distributionsdatei darf in Mailboxsystemen oder auf FTP Servern abgelegt werden. Wenn Sie dieses Paket weitergeben wollen, dann muessen Sie die originale Distributionsdatei benutzen.

Keines der Programme darf ohne schriftliche Genehmigung des Autors in kommerziellen Produkten verwendet werden.

Keines der Programme darf auf irgendeine Weise modifiziert werden. Insbesondere ist es strikt verboten die Copyright-Meldung zu entfernen.

Die Programme duerfen auf keinen Fall auf irgendeiner Maschine benutzt werden, die fuer die Forschung, Entwicklung, Konstruktion, Tests oder Produktion von Waffen oder anderen militaerischen Guetern benutzt wird.

Dies gilt natuerlich auch fuer alle Maschinen, die fuer das Training von Personen in irgendeiner der obengenannten Taetigkeiten benutzt werden.

### 1.3 Address-Book.guide/registrierung

#### Registrierung

\*\*\*\*\*

Address-Book ist als Giftware veroeffentlicht worden. Giftware ist eine andere Variante der Shareware, wobei zwischen Giftware und Shareware ein erheblicher Unterschied besteht. Veroeffentlichte Shareware Programme sind meistens in irgendeiner Form eingeschraenkt, was bei Giftware nicht der Fall ist. Diese Programme beinhalten meistens keinerlei Einschraenkungen, wie das auch bei Address-Book der Fall ist.

Es mag so aussehen, als ob Address-Book frei nutzbar ist. Dieses ist aber nicht der Fall. Wer dieses Programm ueber laengere Zeit benutzt, ist aufgefordert dem Copyright-Inhaber ein Geschenk zukommen zu lassen, da seiner Meinung nach angemessen ist.

Willkommene Geschenke sind z.B.:

- Eine Vollversion des eigenen Programmes.
- Ein DAT-Tape zur Datensicherung (60m oder 90m).
- Daten CD's bzw. Caddies (vorher nachfragen).
- Bargeld, Euroscheck bzw. Ueberweisung (Bankverbindung s. Datensatz).

Zumindest sollte man sich bei dem Copyright-Inhaber mittels Mail registrieren lassen, damit dieser einmal einen Ueberblick hat, ob sich eine Weiterentwicklung des Programmes ueberhaupt lohnt.

Es liegt auch im Bereich des moeglichen, da aus Address-Book Shareware werden koennte, falls der Copyright-Inhaber feststellen sollte, da es mit dem Giftware Konzept nicht klappt. Die bis dahin registrierten Benutzer sind dann natuerlich klar im Vorteil, da diese automatisch ein Keyfile erhalten.

Der Copyright-Inhaber ist unter folgenden Adressen erreichbar:

\* E-Mail:

abook@paula.owl.de

\* Sackpost:

Joerg Krause  
Antoniusstrae 19  
33106 Paderborn

## 1.4 Address-Book.guide/Einfuehrung

### Einfuehrung

\*\*\*\*\*

Address-Book ist entstanden, weil es IMHO noch keine brauchbare Adressverwaltung unter MUI gibt, die alle Features besitzt, die man von einer Adressverwaltung erwartet.

Address-Book bietet auch wesentlich mehr, als alle mir bekannten Adressverwaltungen, die bisher erschienen sind.

Einige der Features sind:

- Address-Book ist Giftware.
- Unendlich viele Anschriften pro Person.
- Unendlich viele Telefonnummern pro Anschrift.
- Telefonnummern koennen mit einem Kommentar versehen werden.
- Unendlich viele E-Mail Adressen pro Person.
- Zugriff auf die Datenbank via Arexx mittels des Arexx-Servers.
- Komfortable Einstellungsmoeglichkeiten mittels ABook-Prefs.
- Datensaeetze koennen in Gruppen unterteilt werden.

## 1.5 Address-Book.guide/vorraussetzungen

### Vorraussetzungen

\*\*\*\*\*

- Address-Book benoetigt mindestens MUI V2.2.
  - Laeuft erst ab Kick 2.04.
  - Eine Grafikkarte wird empfohlen, ist aber nicht unbedingt notwendig.
  - Der benoetigte Speicher laeßt sich nicht festlegen, da er von der Anzahl der Datensaeetze im Speicher abhaengt. Hier gilt: Je mehr, desto besser.
-



## 1.6 Address-Book.guide/installation

### Installation

\*\*\*\*\*

Die Installation von Address-Book gestaltet sich Dank dem Installer sehr einfach. Es muß lediglich das Install-Skript gestartet werden, danach wird man von diesem weitergefuehrt.

Die Fensterpositionen der einzelnen Fenster von Address-Book 0.32 koennen innerhalb der MUI-Prefs abgespeichert werden.

Desweiteren wird empfohlen, daß man in den MUI-Prefs unter Listen/Misc Max. Seiten auf mindestens 4 setzt und den Xen-Style benutzt, damit die GUI von Address-Book optimal eingestellt ist.

## 1.7 Address-Book.guide/CF\_win

### ABook-Prefs

\*\*\*\*\*

Mittels ABook-Prefs koennen einige Grundlegende Einstellungen von Address-Book vorgenommen werden.

Anzeigeoptionen	Welche Felder des Datensatzeintrages sollen im	↔
Hauptfenster dargestellt werden ?		
Grundeinstellungen	Einige Grundeinstellungen.	
Arexx	Konfiguration des Arexx-Menues von Address-Book	↔
.		
Modem/Drucker	Die Modem- bzw. Druckereinstellungen.	
Zusaetzliches	Einige nuetzliche Einstellungen.	

## 1.8 Address-Book.guide/CF\_format

### Anzeigeoptionen

-----

In dem Listview werden alle Datenfelder angezeigt, die man im Listview des Hauptfenster von Address-Book anzeigen kann.

Aktive Felder sind mit '\*' gekennzeichnet. Aktivieren bzw. abschalten kann man die einzelnen Felder mittels eines Doppelclicks mit der Mouse, oder alternativ mit den Knoepfen unter dem Listview.

## 1.9 Address-Book.guide/CF\_general

### Grundeinstellungen

-----

- Verstecken von Eintraegen

Address-Book ermoeoglicht das verstecken von einzelnen Eintraegen.

- Suche nach Geburtstagen

Ist diese Funktion eingeschaltet, so schaut der Arexx-Server beim Programmstart nach, ob jemand Geburtstag hat. Sollte dieses der Fall sein, so oeffnet sich ein Requester mit einem Hinweis. Wobei das Format TT.MM.JJ oder TT.MM.JJJJ sein muss, damit diese Funktion korrekt durchläuft.

- Datenfile sichern

Schaltet die Backup-Funktion von Address-Book ein. Falls Aenderungen an einem Datensatz vorgenommen wurden, wird beim Verlassen von Address-Book automatisch ein Backup von dem alten Datensatz angefertigt.

- Auswahlfenster beim Waehlen

Sollte ein Datensatzeintrag mehrere Telefonnummern haben, so wird normalerweise direkt die erste Nummer angewaehlt. Ist dieser Funktion aber eingeschaltet, so oeffnet sich ein Auswahlfenster, das alle Nummern zu diesem Datensatzeintrag anzeigt. Nun kann man die Nummer auswaehlen, die angewaehlt werden soll.

- Automatisches Sichern

Ist diese Funtion eingeschaltet, so speichert Address-Book den bearbeiteten Datensatz automatisch ab, falls Aenderungen vorgenommen worden sind. Ansonsten oeffnet sich ein Requester, der darauf hinweist, daß Aenderungen vorgenommen worden sind und man speichern solle.

## 1.10 Address-Book.guide/CF\_Arexx

### Arexx-Konfiguration

-----

Address-Book bietet die Moeglichkeit, oft benutze Arexx-Skripte in das Hauptmenue von Address-Book aufzunehmen. Bereits vorhandene Skripte werden in dem Listview angezeigt, wobei die Bezeichnung als Menueeintrag in Address-Book erscheint.

Zusaetzlich kann man festlegen, ob das Skript mit oder ohne Ausgabefenster ausgefuehrt werden soll, wobei dann allerdings ein gueltiger Eintrag in dem Ausgabefenster Stringgadget stehen muss.

---

Ausserdem muss Address-Book mitgeteilt werden, wo es RX auf ihrem System finden kann (normalerweise 'SYS:rexxc/rx').

Grundvoraussetzung fuer die Funktion der gesamten Arexx Unterstuetzung von Address-Book ist, daß RexxMast gestartet worden ist.

## 1.11 Address-Book.guide/CF\_printer

### Modem/Drucker Einstellungen

-----

#### Die Modemeinstellungen

- Baudrate

Hier kann die Geschwindigkeit festgelegt werden (300-115200 Baud), mit der Address-Book mit dem Modem kommuniziert. Wobei hier darauf geachtet werden soll, daß das serial.device max. nur 38400 Baud unterstuetzt und alles darueber hinaus fuer spezielle Karten gedacht ist.

- Device (default: serial.device)

Hier kann das Device eingestellt werden, mit dem Address-Book arbeiten soll.

- Unit (default: 0)

Falls mehrere Serielle Ports von dem Device unterstuetzt werden, kann man hier einstellen, welcher genutzt wird.

- Init (default: ATZ)

Hier sollte der Initstring eingestellt werden, der das Modem zuruecksetzt.

- Waehl Prefix (default: ATDP oder ATDT)

Hier muß der Kommandostring eingetragen werden, der bei dem Modem das Anwaehlen der Nummer einleitet.

- Waehl Suffix (default: \n)

Wird an das Waehlkommando angehaengt. Damit wird das Waehlkommando an das Modem geschickt. (\r=13 oder \n=10)

- Auflegen (default: ATH)

Das HangUp Kommando fuer das Modem.

#### Die Druckereinstellungen

---

Bisher kann man hier noch nicht sonderlich viel einstellen, dieses soll sich aber noch aendern.

- Linker Rand

Hier kann der linke Druckrand festgelegt werden.

- Rechter Rand

Hier kann der rechte Druckrand festgelegt werden.

## 1.12 Address-Book.guide/CF\_zusatz

Zusaetzliches

-----

Hier koennen einige Strings, die Address-Book benoetigt vordefiniert werden.

- Anschriftenbeschreibungen

Hier koennen Beschreibungen wie z.B. Heimatanschrift, Semesteranschrift, etc. eingetragen werden. Der erste Eintrag in dem Listview wird jeweils als Standardbeschreibung beim hinzufuegen eines neuen Datensatzes uebernommen.

- Telefonbeschreibungen

Telefonnummern koennen ebenfalls mit einer Beschreibung versehen werden. Damit man die wichtigsten nicht jedesmal neu eintippen muß, koennen auch diese vordefiniert werden.

- Geburtsatageinstellungen

- Vorwarnzeit

Hiermit kann eingestellt werden wieviel Tage man im vorraus ueber einen Geburtstag informiert werden soll.

- Datum Format

Hier kann eingestellt werden, in welchem Format das Datum vorliegt.

## 1.13 Address-Book.guide/tooltypes

Tooltypes

-----

Hier folgt eine Beschreibung der verschiedenen Tooltypes, die

---

Address-Book unterstuetzt.

- <DATAFILE>

Damit kann der Datensatz festgelegt werden, der beim Programmstart automatisch geladen werden soll (inkl. Pfadangabe).

- <ASKFILE>

Falls ASKFILE gesetzt wird, oeffnet sich beim Start von Address-Book ein Filerequester, mit dem man den zu ladenden Datensatz auswaehlen kann. Falls DATAFILE und ASKFILE gesetzt sind, hat DATAFILE Vorrang und ASKFILE wird ignoriert.

- <INTERNATIONAL>

Startet Address-Book im Internationalen Modus. Es erscheinen zusaetzliche Gadgets fuer Staat und Land.

## 1.14 Address-Book.guide/main

Das Hauptprogramm

\*\*\*\*\*

## 1.15 Address-Book.guide/wi\_main

Das Hauptfenster

-----

In dem Listview werden alle Datensatzeintraege angezeigt, die zu den aktivierten Gruppen gehoeren.

Welche Datensatzeintraege angezeigt werden sollen, kann in der Konfiguration ausgewaehlt werden.

Die Buttons:

\* Neu

Ein neuer Datensatzeintrag wird erzeugt und kann bearbeitet werden.

\* Bearbeiten

Bearbeiten des aktiven Datensatzeintrages.

\* Verstecken

Verstecken des aktiven Datensatzeintrages. Diese Funktion ist nur benutzbar, wenn sie in der Konfiguration eingeschaltet worden ist, Ansonsten ist diese Funktion nicht anwaehlbar.

- \* Loeschen

Loeschen des aktiven Datensatzeintrages.

- \* Anrufen

Address-Book versucht den aktiven Eintrag anzurufen. Existieren mehrere Telefonnummern, wird die erste angerufen. Wurde in der Konfiguration 'Auswahlfenster beim Waehlen' eingeschaltet, dann oeffnet sich ein Listview-Fenster, in dem man die Nummer auswaehlen kann, die angerufen werden soll.

- \* Beenden

Beendet Address-Book und speichert bei Veraenderungen des Datensatzes automatisch ab (wenn dieses in der Konfiguration eingeschaltet worden ist). Ansonsten erscheint eine Warnung, daß man speichern sollte, da sonst die Aenderungen verloren gehen.

Weitere Bedienungsмоeglichkeiten bietet das Hauptmenue von Address-Book.

## 1.16 Address-Book.guide/MA\_menu

Das Hauptmenu

-----

- \* Projekt

- Ueber...

Oeffnet einen Informationsrequester.

- Neu

Der alte Datensatz wird aus dem Speicher entfernt und es kann ein neuer angelegt werden. Es oeffnet sich ein Filerequester, in dem man den Neuen Datensatznamen eingeben kann.

- Laden

Ein neuer Datensatz kann geladen werden.

- Anhaengen

Ein anderer Datensatz kann an den vorhandenen angehaengt werden, wobei dessen Gruppenbeschreibungen und Einteilungen ignoriert werden.

- Speichern

Speichert den aktuellen Datensatz.

- Speichern als...

Der aktuelle Datensatz kann unter einem neuen Namen abgespeichert werden.

- Drucken

Es öffnet sich das Druckfenster von Address-Book, womit man auf komfortabler Weise die Datensatzeinträge ausdrucken kann.

- Export

Ein Relikt aus der Anfangsphase von Address-Book. Dieser Menüpunkt wird in nächster Zeit wohl verschwinden, da man sämtliche Daten auch mittels Arexx exportieren kann.

- Ende

Beendet Address-Book und speichert bei Veränderungen des Datensatzes automatisch ab (wenn dieses in der Konfiguration eingeschaltet worden ist). Ansonsten erscheint eine Warnung, daß man speichern solle, weil sonst die Änderungen verloren gehen.

- \* Zeige

- Alle

Zeigt alle vorhandenen Datensatzeinträge an, unabhängig von der Gruppenzugehörigkeit.

- <Gruppe 1-10>

Hier kann festgelegt werden, welche Gruppen angezeigt bzw. nicht angezeigt werden sollen. Die Bezeichnungen der Gruppen kann man unter dem Menüpunkt 'Nützliches/Gruppennamen festlegen' einstellen. Die Einstellung wird beim Verlassen von Address-Book gespeichert.

- \* Eintrag

- Selektiere

Mit Selektiere kann man alle bzw. keine Datensätze selektieren.

- Hinzufügen

Hinzufügen eines neuen Datensatzeintrages.

- Bearbeiten

Bearbeiten des aktiven Datensatzeintrages.

- Löschen

Löschen der selektierten Datensatzeinträge

---

- Loeschen Rueckgaengig

Versehentlich gelöschte Datensatzeinträge können hiermit wieder aktiviert werden, wenn man Address-Book nicht zwischenzeitlich beendet hat.

- Suchen

Öffnet das Suchfenster. In diesem kann nach bestimmten Datensatzeinträgen gesucht werden. Alle gefundenen Einträge werden im Hauptfenster selektiert.

- Anrufen

Address-Book versucht den aktiven Eintrag anzurufen. Existieren mehrere Telefonnummern, wird die Erste angerufen, es sei denn, in der Konfiguration wurde 'Auswahlfenster beim Wählen' eingeschaltet. Dann öffnet sich ein Listview-Fenster, in dem man die Nummer auswählen kann, die angerufen werden soll.

- \* Nuetzliches

- Versteckte Zeigen

Öffnet ein Fenster, indem alle versteckten Einträge des Datensatzes angezeigt werden. In diesem Fenster können Einträge auch wieder zurückgeholt werden. Dieser Menüpunkt ist aber nur benutzbar, wenn in der Konfiguration das 'Verstecken von Datensatzeinträgen' eingeschaltet worden ist.

- Kennwort festlegen

Address-Book bietet die Möglichkeit Datensätze mit einem Kennwort zu versehen. Falls man schon ein Kennwort festgelegt hat, kann man dieses auch mit diesem Menüpunkt ändern bzw. löschen. Allerdings muß dann vorher das alte Kennwort eingegeben werden. Um ein Kennwort zu löschen, muss man lediglich 'OK' drücken.

- Gruppennamen festlegen

Jeden Datensatz kann man in max. 10 Gruppen einteilen. Mit diesem Menüpunkt kann man die Bezeichnungen der Gruppen festlegen. Diese werden dann auch im Menu uebernommen. Diese Bezeichnungen werden zu jedem Datensatz einzeln gesichert, so daß man auch fuer jeden Datensatz alternative Beschreibungen festlegen kann.

## 1.17 Address-Book.guide/WI\_info

Das Ansichtsfenster

-----



Mittels eines Doppelklicks auf einen Datensatzeintrag oeffnet sich das Ansichtfenster. In diesem Fenster werden dann die kompletten Informationen, die zu dem jeweiligen Eintrag vorliegen, angezeigt.

Die Bedienknoepfe

\* Vorheriger

Zeigt den vorherigen Datensatzeintrag an.

\* Anrufen

Address-Book versucht den aktiven Eintrag anzurufen. Existieren mehrere Telefonnummern, wird die erste angerufen, es sei denn, in der Konfiguration wurde 'Auswahlfenster beim Waehlen' eingeschaltet. Dann oeffnet sich ein Listview-Fenster, in dem man die Nummer auswaehlen kann, die angerufen werden soll.

\* Bearbeiten

Bearbeiten des angezeigten Datensatzeintrages.

\* Naechster

Zeigt den naechsten Datensatzeintrag an.

## 1.18 Address-Book.guide/WI\_edit

Bearbeiten von Datensatzeintraegen

-----

In dem Bearbeitungsfenster koennen Datensatzeintraege neu angelegt bzw. geaendert werden.

Falls eine neue Anschrift hinzugefuegt werden soll, so muß man den PopUp-Button neben der Anschriftenbezeichnung betaetigen. Dadurch oeffnet sich ein Listview, das alle bisher vorhandenen Anschriften in diesem anzeigt. Mittels der Knoepfe unterhalb des Listviews kann man Anschriften loeschen, hinzufuegen und umbewegen. Das Umbewegen ist enthalten, da im Hauptfenster nur die erste Anschrift angezeigt werden kann. zu beachten ist lediglich, daß die letzte Anschrift nicht geloescht werden kann. Oft genutzte Anschriften kann man sich auch in der Konfiguration vordefinieren, so daß man diese nicht jedesmal neu eingeben muß.

Die erste Telefonnummer je Anschrift wird automatisch hinzugefuegt. Jede weitere muß mittels der PopUp-Liste neben dem Stringgadget hinzugefuegt werden. Das gleiche gilt auch fuer die E-Mail Adressen.

Desweiteren gibt es neben den Stringgadgets noch Pfeile, mit denen man durch die vorhandenen mehreren Eintraege durchblaettern kann.

Die Bedienknoepfe

---

- \* OK

Uebernimmt den bearbeiteten bzw. neuen Datensatzeintrag in den Datensatz.

- \* Abbruch

Macht alle Aenderungen rueckgaengig.

## 1.19 Address-Book.guide/Wl\_print

Das Drucken

-----

Address-Book bietet die Moeglichkeit Datensaeetze auf komfortable Art auszudrucken. In dem Druckfenster koennen einige spezielle Druckoptionen eingestellt werden:

- \* Drucke

- Alle

Druckt alle Datensatzeintraege aus, die im Hauptfenster angezeigt werden.

- Selektierte

Druckt alle Datensatzeintraege aus, die im Hauptfenster selektiert sind.

- \* Druckformat

- Nebeneinander

Druckt die aktivierten Datensatzfelder nebeneinander aus.

- Untereinander

Druckt die aktivierten Datensatzfelder untereinander aus, wobei zwischen einzelnen Datensatzeintraegen eine Leerzeile gedruckt wird.

- \* Druckmodus

- Normal

Druckt in normaler Schriftbreite.

- End

Druckt in enger Schriftbreite, so daß mehr Text in eine Zeile gedruckt werden kann.

- \* Titelzeile

---

Wird in das Stringgadget etwas eingetragen, so erscheint dieser Text als Ueberschrift fettgedruckt (soweit der Drucker dieses unterstuetzt) auf der ersten Seite.

\* Was wird gedruckt

In dem Listview kann festgelegt werden, was und in welcher Reihenfolge gedruckt werden soll, wobei die Aktiven Datenfelder mit einem '\*' gekennzeichnet sind.

Weitere Druckereinstellung kann man noch in den ABook-Prefs vornehmen.

Die Einstellungen die vor dem Drucken eingestellt worden sind, werden nach dem Drucken abgespeichert, so daß diese beim naechsten Druck automatisch wieder eingestellt sind.

## 1.20 Address-Book.guide/WI\_search

Das Suchen

-----

Address-Book ermoeoglicht es Datensaeetze nach einem Muster, daß eingegeben werden muß, zu durchsuchen. Alle gefundenen Datensatzeintraege werden im Hauptfenster selektiert.

Mit dem Cyclegadget kann festgelegt werden, in welchem Datensatzfeld nach dem Muster gesucht werden soll.

## 1.21 Address-Book.guide/WI\_dial

Das Waehlfenster

-----

Das Waehlfenster oeffnet sich nur, wenn in der Konfiguration 'Auswahlfenster beim Waehlen' eingeschaltet worden ist, und falls ein Datensatzeintrag mehrere Telefonnummern hat. In diesem Fenster kann dann die Nummer ausgewaehlt werden, die angerufen werden soll. Mittels eines Doppelklicks auf die Nummer wird der Waehlvorgang eingeleitet. Alternativ kann man auch den Button 'Anrufen betaetigen'.

## 1.22 Address-Book.guide/Arxx\_main

Arxx Einfuehrung

\*\*\*\*\*

Address-Book bietet die Moeglichkeit mittels Arxx auf den Datensatz

zuzugreifen. Dieses kann auf zwei Arten vor sich gehen:

Der Arexx-Server	Speichersparender Zugriff auf die Daten.
Direkter Zugriff	Der Arexx-Port von Address-Book

## 1.23 Address-Book.guide/AP\_server

Der Arexx-Server

\*\*\*\*\*

Der Server ist dazu gedacht, um ihn in der WBStartup zu plazieren. Dieser wird dann jedesmal bei einem Systemstart geladen. Einige Arexx Zugriffe auf den Datensatz koennen ueber den Server abgewickelt werden. Der Server hat den Portnamen "ABOOK\_SERVER".

Tooltypes

<DATAFILE>

Hier wird vom Install-Skript automatisch der Pfad und der Dateiname des Datenfiles eingetragen. Das Tooltype muß gesetzt sein, ansonsten hat der Server keinen Zugriff auf den Datensatz und beendet sich wieder.

Arexx-Befehle des Servers:

FIND	Suchen eines Datensatzeintrages.
LOCK	zur Verfuegung stellen eines Datensatzeintrages.
LOCKDATA	Sperren des Datensatzes.
QUERY	Abfragen von Datenfeldern.
REQUEST	Ein Requester erzeugen.
SHOWLIST	Eine Auswahlliste oeffnen.
UNLOCKDATA	Datensatz wieder freigeben.

## 1.24 Address-Book.guide/AR\_se\_find

Arexx-Server FIND

-----

\* Funktion

FIND sucht in einem Datensatz nach einem Muster, das in ENTRY/A an den Server uebergeben wurde. Es kann auch nach Abkuerzungen gesucht werden. Das heißt, es muß nicht unbedingt das komplette Datenfeld angegeben weren.

\* Argumente

- SURNAME/S

Suche nach einem Nachnamen.

- PRENAME/S

Suche nach einem Vornamen.

- ADDRESS/S

Suche nach einer Anschriftenbezeichnung.

- STREET/S

Suche nach einer Straße.

- POSTCODE/S

Suche nach einer Postleitzahl.

- TOWN/S

Suche nach einem Ort.

- STATE/S

Suche nach einem Staat.

- COUNTRY/S

Suche nach einem Land.

- PHONE/S

Suche nach einer Telefonnummer.

- FAX/S

Suche nach einer Faxnummer.

- SEX/S

Suche nach einer Anrede.

- BIRTHDAY/S

Suche nach einem Geburtstag.

- EMAIL/S

Suche nach einer E-Mail Adresse.

- BANK/S

Suche nach einer Bankbezeichnung.

---

- ACCOUNT/S

Suche nach einer Kontonummer.

- BANKCODE/S

Suche nach einer Bankleitzahl.

- COMMENT/S

Suche nach einem Kommentar.

- CASE/S

Zwischen Groß- und Kleinschreibung unterscheiden.

- ENTRY/A

Muster, nach dem gesucht wird.

- \* Ergebnis

Falls kein auf das Muster passendes Datenfeld gefunden wurde, liefert FIND in RC einen Returncode von 5 zurueck. Falls ein oder mehrere Datenfelder gefunden wurden, die mit dem Muster uebereinstimmen, so werden die Anzahl und die LOCKS auf die Datensatzeintraege in RESULT zurueckgeliefert. Format: ' <NUMBERS> <LOCK1> <LOCK2> <LOCK3> <etc.> '

## 1.25 Address-Book.guide/AR\_se\_lock

Arexx-Server LOCK

-----

- \* Funktion

LOCK ist einer der wichtigsten Befehle des Servers. Um Zugriff auf einen Datensatzeintrag zu erhalten, muß dieser vorher mittels LOCK fuer die meisten Befehle angefordert werden.

- \* Argumente

- ENTRY/A/N

Pointer auf einen Datensatzeintrag

- \* Ergebnis

Wird ein unguelteiger LOCK an Address-Book uebergeben, so erhaelt man in RC einen Returncode von 10.

## 1.26 Address-Book.guide/AR\_se\_lockdata

Arexx-Server LOCKDATA

-----

\* Funktion

Verhindert, das der Datensatz neu geladen wird, falls  
Veraenderungen an diesem vorgenommen worden sind.

\* Argumente

- Keine.

\* Ergebnis

- Keins.

## 1.27 Address-Book.guide/AR\_se\_query

Arexx-Server QUERY

-----

\* Funktion

QUERY liefert die gewuenschten Informationen zu dem gelockten  
Datensatzeintrag.

\* Argumente

- SURNAME/S

Liefert den Nachnamen.

- PRENAME/S

Liefert den Vornamen.

- ADDRESS/S

Liefert die Anschriftenbezeichnung.  
Dieses Keyword ist abhaengig von ADRNUM/N.

- STREET/S

Liefert die Straße.  
Dieses Keyword ist abhaengig von ADRNUM/N.

- POSTCODE/S

Liefert die Postleitzahl.  
Dieses Keyword ist abhaengig von ADRNUM/N.

---

---

- TOWN/S

Liefert den Ort.

Dieses Keyword ist abhaengig von ADRNUM/N.

- STATE/S

Liefert den Staat.

Dieses Keyword ist abhaengig von ADRNUM/N.

- COUNTRY/S

Liefert das Land.

Dieses Keyword ist abhaengig von ADRNUM/N.

- PHONE/S

Liefert die Telefonnummer.

Dieses Keyword ist abhaengig von ADRNUM/N und PHONENUM/N.

- FAX/S

Liefert die Faxnummer.

Dieses Keyword ist abhaengig von ADRNUM/N.

- BIRTHDAY/S

Liefert den Geburtstag.

- SEX/S

Liefert die Anrede.

- EMAIL/S

Liefert die E-Mail Adresse.

Dieses Keyword ist abhaengig von EMNUM/N.

- BANK/S

Liefert die Bankverbindung.

- BANKCODE/S

Liefert die Bankleitzahl.

- ACCOUNT/S

Liefert die Kontonummer.

- COMMENT/S

Liefert den Kommentar.

- TEX/S

Wandelt den Resultstring fuer TeX um.

---



- ADRNUM/N

Nummer der Anschrift, die abgefragt werden soll. Wird dieses Argument nicht mituebergeben, so wird automatisch die erste Anschrift geliefert.

- GETADDRESS/S

Liefert die Anzahl der vorhandenen Anschriften zurueck.

- PHONENUM/N

Nummer der Telefonnummer, die abgefragt werden soll. Wird dieses Argument nicht mituebergeben, so wird automatisch die erste Telefonnummer geliefert.

- EMNUM/N

Nummer der E-Mail Adresse, die abgefragt werden soll. Wird dieses Argument nicht mituebergeben, so wird automatisch die erste E-Mail Adresse geliefert.

- \* Ergebnis

In Result steht der Inhalt des jeweiligen Datensatzfeldes.

## 1.28 Address-Book.guide/AR\_se\_request

Arexx-Server REQUEST

-----

- \* Funktion

Bietet die Moeglichkeit, via Arexx Requester zu erzeugen.

- \* Argumente

- FILE/S

Oeffnet einen Filerequester.

- INFO/S

Oeffnet einen Informationsrequester.

- STRING/S

Oeffnet einen Stringrequester.

- BODY/K

Requestertext. Wird bei FILE/S ignoriert.

---

- BUTTON/K

Knopfbezeichnungen. Durch | voneinander getrennt. Wird bei FILE/S und STRING/S ignoriert.

- TITLE/K

Requestertitel (Fenstertitel).

- OLD/K

Alter Dateiname (inkl. Pfad). Nur gueltig bei FILE/S.

- MASK/K

Patternvorgabe fuer FILE/S. Bei allen anderen Switches wird dieses Argument ignoriert.

\* Ergebnis

- INFO/S

Liefert in RESULT die Nummer des gedruckten Knopfes zurueck. Bei einem falschen Argument wird in RC ein Returncode von 10 zurueckgeliefert.

- FILE/S

Liefert in RESULT den gewaehlten Filenamen inkl. Pfad zurueck. Bei Cancel (Abbruch) wird in RC ein Returncode von 5 zurueckgeliefert.

- STRING/S

Liefert in RESULT den Inhalt des Stringgadgets zurueck. Bei Abbruch wird in RC ein Returncode von 5 zurueckgeliefert.

## 1.29 Address-Book.guide/AR\_showlist

Arexx-Server SHOWLIST

-----

\* Funktion

Oeffnet ein Listview, mit dem ein Datensatzeintrag ausgewaehlt werden kann.

\* Argumente

- ALL/S

- GROUP1/S

- GROUP2/S

- GROUP3/S
- GROUP4/S
- GROUP5/S
- GROUP6/S
- GROUP7/S
- GROUP8/S
- GROUP9/S
- GROUP10/S

\* Ergebnis

In RESULT wird ein Zeiger auf den Datensatzeintrag zurueckgeliefert. Dieser kann dann mittels LOCK angefordert werden.

### 1.30 Address-Book.guide/AR\_se\_unlockdat

Arexx-Server UNLOCKDATA  
-----

\* Funktion

Ermoeeglicht dem Arexx-Server wieder das Updaten des Datensatzes, falls dieser zwischenzeitlich geaendert worden ist.

\* Argumente

- Keine.

\* Ergebnis

- Keins.

### 1.31 Address-Book.guide/AP\_main

Der Arexx-Port von Address-Book  
\*\*\*\*\*

Address-Book stellt einen eigenen Arexx-Port zur Verfuegung. Mittels diesem hat man einen komfortablen Zugriff auf den Datensatz. Der Portname lautet: 'ADDRESS\_BOOK.1'.

Die Befehle:

---

ADD	Hinzufuegen eines Datensatzeintrages.
CLEARGROUPS	Loeschen der Gruppenselektion.
EDIT	Bearbeiten eines Datensatzeintrages.
EJECT	Verstecken eines Datensatzeintrages.
FIND	Suchen eines Datensatzeintrages.
FINDNAME	Suchen nach in dem Datenfeld 'Namen'.
FIRST	Erster Datensatzeintrag aktivieren.
GETSELECTED	Den Selektierten Datensatzeintrag holen.
GUIOPEN	Oeffnen und schließen der GUI.
LAST	Letzten Datensatzeintrag aktivieren.
LOAD	Neuen Datensatz laden.
LOCK	Datensatz fuer Arexx zur Verfuegung stellen.
LOCKGUI	Sperren der GUI.
MERGE	Anhaengen eines Datensatzes.
NEW	Einen neuen Datensatz erstellen.
NEXT	Den naechsten Datensatzeintrag holen.
PREV	Den vorherigen Datensatzeintrag holen.
QUERY	Datenfelder abfragen.
REQUEST	Einen Requester erzeugen.
SAVE	Den Datensatz speichern.
SAVEANDQUIT	Speichern und beenden von Address-Book.
SAVEAS	Speichern als.
SELECT	Datensatzeintraege selektieren.
SETGROUPS	Gruppenselektierung festlegen.
UNLOCKGUI	Die gespeerte GUI wieder freigeben.

## 1.32 Address-Book.guide/AR\_add

Arexx ADD

-----

### \* Funktion

Fuegt die unter Argumente beschriebenen Dinge an einen schon bestehenden Datensatzeintrag an. Wird kein Switch mit uebergeben, wird ein kompletter neuer Datensatzeintrag erzeugt. In RESULT steht dann der Pointer auf diesen Datensatz. Dieser kann dann mittels 'LOCK' angefordert werden.

### \* Argumente

- ADDRESS/S

Fuegt eine neue Anschrift hinzu.

- PHONE/S

Fuegt eine neue Telefonnummer hinzu.

- EMAIL/S

Fuegt eine neue E-Mail Adresse hinzu.

- GUI/S

Ermoeeglicht das hinzufuegen eines kompletten Eintrages via GUI.

- ENTRY/S

Inhalt des jeweiligen Eintrages.

- \* Ergebnis

Bei einem Fehler liefert ADD einen RC von 5 zurueck.

### 1.33 Address-Book.guide/AR\_cleargroups

Arexx CLEARGROUPS

-----

- \* Funktion

Mit CLEARGROUPS wird die Gruppenselektion geloescht. Es werden alle Datensatzeintraege angezeigt, die in der Datenbank vorhanden sind (außer den Versteckten).

- \* Argumente

- Keine

- \* Ergebnis

- Keines

### 1.34 Address-Book.guide/AR\_edit

Arexx EDIT

-----

- \* Funktion

Aendert die einzelnen Inhalte des 'gelockten' Datensatzes.

- \* Argumente

- SURNAME/K

Aendert den Nachnamen.

- PRENAME/K

Aendert den Vornamen.

- ADDRESS/K

Aendert die Anschriftenbeschreibung.

Dieses Keyword ist abhaengig von ADRNUM/N.

- STREET/K

Aendert die Straße.

Dieses Keyword ist abhaengig von ADRNUM/N.

- POSTCODE/K

Aendert die Postleitzahl.

Dieses Keyword ist abhaengig von ADRNUM/N.

- TOWN/K

Aendert den Ort.

Dieses Keyword ist abhaengig von ADRNUM/N.

- STATE/K

Aendert den Staat.

Dieses Keyword ist abhaengig von ADRNUM/N.

- COUNTRY/K

Aendert das Land.

Dieses Keyword ist abhaengig von ADRNUM/N.

- PHONE/K

Aendert die Telefonnummer.

Dieses Keyword ist abhaengig von ADRNUM/N und PHONENUM/N.

- FAX/K

Aendert die Faxnummer.

Dieses Keyword ist abhaengig von ADRNUM/N.

- SEX/K

Aendert die Anrede.

- BIRTHDAY/K

Aendert den Geburtstag.

- EMAIL/K

Aendert die E-Mail Adresse.

Dieses Keyword ist abhaengig von EMNUM/N.

- BANK/K

---

Aendert die Bankbezeichnung.

- ACCOUNT/K

Aendert die Kontonummer.

- BANKCODE/K

Aendert die Bankleitzahl.

- COMMENT/K

Aendert den Kommentar.

- ADRNUM/N

Nummer der Anschrift, die bearbeitet werden soll.

- EMNUM/N

Nummer der E-Mail Adresse, die bearbeitet werden soll.

- PHONENUM/N

Nummer der Telefonnummer, die bearbeitet werden soll.

- GROUP1/S bis GROUP10/S

Setzt die entsprechenden Gruppenzugehoerigkeiten.

#### \* Ergebnis

Falls z.B. PHONENUM/N groeßer ist, als tatsaechlich Nummern vorhanden sind, liefert EDIT in RC einen Returncode von 2 zurueck. Das gleiche gilt fuer ADRNUM/N und EMNUM/N.

## 1.35 Address-Book.guide/AR\_hide

Arexx EJECT

-----

#### \* Funktion

Mit dem Befehl EJECT kann der Datensatzeintrag, der zuvor mittels LOCK angefordert wurde, versteckt werden. Das ganze hat aber nur eine Auswirkung, wenn das Verstecken von Datensatzeintraegen in der Konfiguration eingeschaltet worden ist.

#### \* Argumente

- SELECTED/S

Alle Selektierten Datensatzeintraege verstecken.

---

- ALL/S

Alle Datensatzeintraege verstecken.

\* Ergebnis

Falls ein Fehler auftritt, liefert EJECT in RC einen Returncode von 5 zurueck.

## 1.36 Address-Book.guide/AR\_find

Arexx FIND

-----

\* Funktion

FIND sucht in einem Datensatz nach einem Muster, das in ENTRY/A an Address-Book uebergeben wurde. Es kann auch nach Abkuerzungen gesucht werden, das heißt, es muß nicht unbedingt das komplette Datenfeld angegeben weren.

\* Argumente

- SURNAME/S

Suche nach einem Nachnamen.

- PRENAME/S

Suche nach einem Vornamen.

- ADDRESS/S

Suche nach einer Anschriftenbezeichnung.

- STREET/S

Suche nach einer Straße.

- POSTCODE/S

Suche nach einer Postleitzahl.

- TOWN/S

Suche nach einem Ort.

- STATE/S

Suche nach einem Staat.

- COUNTRY/S



Suche nach einem Land.

- PHONE/S

Suche nach einer Telefonnummer.

- FAX/S

Suche nach einer Faxnummer.

- SEX/S

Suche nach einer Anrede.

- BIRTHDAY/S

Suche nach einem Geburtstag.

- EMAIL/S

Suche nach einer E-Mail Adresse.

- BANK/S

Suche nach einer Bankbezeichnung.

- ACCOUNT/S

Suche nach einer Kontonummer.

- BANKCODE/S

Suche nach einer Bankleitzahl.

- COMMENT/S

Suche nach einem Kommentar.

- CASE/S

Zwischen Groß- und Kleinschreibung unterscheiden.

- ENTRY/A

Muster, nach dem gesucht wird.

#### \* Ergebnis

Falls kein auf das Muster passendes Datenfeld gefunden wurde, liefert FIND in RC einen Returncode von 5 zurueck.

Falls ein oder mehrere Datenfelder gefunden wurden, die mit dem Muster uebereinstimmen, so werden die Anzahl und die LOCKS auf die Datensatzeintraege in RESULT zurueckgeliefert.

Format: ' <NUMBERS> <LOCK1> <LOCK2> <LOCK3> <etc.> '

### 1.37 Address-Book.guide/AR\_findname

Arexx FINDNAME

-----

\* Funktion

Mit FINDNAME kann gezielt nach einem Nachnamen in einem Datensatz gesucht werden.

\* Argumente

- SURNAME/K

Such nach einem Nachnamen.

\* Ergebnis

Falls kein passender Datensatzeintrag gefunden wurde, so liefert FINDNAME in RC einen Returncode von 5 zurueck. Ansonsten steht in RESULT ein Pointer auf den gefundenen Datensatz. Dieser kann dann mittels LOCK angefordert werden.

Existieren die gleichen Nachnamen mehrmals, so wird der zuletzt gefundene zurueckgeliefert. In diesem Fall sollte man besser FIND benutzen.

### 1.38 Address-Book.guide/AR\_first

Arexx FIRST

-----

\* Funktion

Aktiviert den ersten Datensatzeintrag des Hauptfensters bzw. den Ersten selektierten.

\* Argumente

- SELECTED/S

Den ersten selektierten Datensatzeintrag aktivieren.

\* Ergebnis

- Keines

### 1.39 Address-Book.guide/AR\_getselected

Arexx GETSELECTED

-----

\* Funktion

Mit GETSELETED wird von Address-Book ein Pointer auf den aktiven Datensatzeintrag zurueckgeliefert. Dieser kann dann mittels LOCK angefordert werden.

\* Argumente

- Keine

\* Ergebnis

Falls kein aktiver Datensatzeintrag vorhanden ist, so liefert GETSELECTED in RC einen Returncode von 5 zurueck. Ansonsten steht in Result ein Pointer auf diesen Datensatzeintrag. Dieser kann dann mittels LOCK angefordert werden.

## 1.40 Address-Book.guide/AR\_guiopen

Arexx GUIOPEN

-----

\* Funktion

Oeffnet oder schließt saemtliche Fenster von Address-Book, wobei TRUE die Fenster oeffnet und FALSE sie wieder schließt. Dieser Befehl ist z.B. sehr sinnvoll, wenn man mehrere Datensatze ueber Arexx hinzufuegt, denn dadurch wird das hinzufuegen wesentlich beschleunigt.

\* Argumente

- SET/A

SET=TRUE oeffnet die Fenster.  
SET=FALSE schließt die Fenster.

\* Ergebnis

- Keines

## 1.41 Address-Book.guide/AR\_last

Arexx LAST

-----

\* Funktion

Aktiviert den letzten Datensatzeintrag des Hauptfensters bzw. den

letzten selektierten.

\* Argumente

- SELECTED/S

Den letzten selektierten Datensatzeintrag aktivieren.

\* Ergebnis

- Keines

## 1.42 Address-Book.guide/AR\_load

Arexx LOAD

-----

\* Funktion

Laedt einen neuen Datensatz.

Wird FILE nicht mituebergeben, so oeffnet sich ein Filerequester.

\* Argumente

- FILE

\* Ergebnis

- Keines

## 1.43 Address-Book.guide/AR\_lock

Arexx LOCK

-----

\* Funktion

LOCK ist einer der wichtigsten Befehle von Address-Book. Um Zugriff auf einen Datensatzeintrag zu erhalten, muß dieser vorher mittels LOCK fuer die meisten Befehle angefordert werden.

\* Argumente

- ENTRY/A/N

Pointer auf einen Datensatzeintrag

\* Ergebnis

Wird ein ungueltiger LOCK an Address-Book uebergeben, so erhaelt

man in RC einen Returncode von 10.

## 1.44 Address-Book.guide/AR\_guilock

Arexx LOCKGUI

-----

### \* Funktion

Sperrt die Oberflaeche von Address-Book gegen Eingaben. Diese Funktion \*muß\* mittels UNLOCKGUI beim Beenden des Arexx-Skriptes wieder freigeben werden, ansonsten bleibt die ganze Oberflaeche gespeert.

### \* Argumente

- Keine

### \* Ergebnis

- Keines

## 1.45 Address-Book.guide/AR\_merge

Arexx MERGE

-----

### \* Funktion

Haengt eine andere Datenbank an die schon bestehende an. Wobei deren Gruppennamen und Einteilungen ignoriert werden.  
Wird FILE nicht mituebergeben, so oeffnet sich ein Filerequester.

### \* Argumente

- FILE

### \* Ergebnis

- Keines

## 1.46 Address-Book.guide/AR\_new

Arexx NEW

-----

### \* Funktion

Der alte Datensatz wird komplett aus dem Speicher entfernt und es wird ein neuer geladen.  
Wird FILE nicht mituebergeben, so oeffnet sich ein Filerequester.

\* Argumente

- FILE

\* Ergebnis

- Keines

## 1.47 Address-Book.guide/AR\_next

Arexx NEXT

-----

\* Funktion

Aktiviert den naechsten Datensatzeintrag des Hauptfensters bzw. den Naechsten selektierten.

\* Argumente

- SELECTED/S

\* Ergebnis

- Keines

## 1.48 Address-Book.guide/AR\_prev

Arexx PREV

-----

\* Funktion

Aktiviert den vorherigen Datensatzeintrag des Hauptfensters bzw. den vorherigen selektierten.

\* Argumente

- SELECTED/S

\* Ergebnis

- Keines

## 1.49 Address-Book.guide/AR\_query

Arexx QUERY

-----

### \* Funktion

QUERY liefert die gewuenschten Informationen zu dem gelockten Datensatzeintrag.

### \* Argumente

- SURNAME/S

Liefert den Nachnamen.

- PRENAME/S

Liefert den Vornamen.

- ADDRESS/S

Liefert die Anschriftenbezeichnung.  
Dieses Keyword ist abhaengig von ADRNUM/N.

- STREET/S

Liefert die Straße.  
Dieses Keyword ist abhaengig von ADRNUM/N.

- POSTCODE/S

Liefert die Postleitzahl.  
Dieses Keyword ist abhaengig von ADRNUM/N.

- TOWN/S

Liefert den Ort.  
Dieses Keyword ist abhaengig von ADRNUM/N.

- STATE/S

Liefert den Staat.  
Dieses Keyword ist abhaengig von ADRNUM/N.

- COUNTRY/S

Liefert das Land.  
Dieses Keyword ist abhaengig von ADRNUM/N.

- PHONE/S

Liefert die Telefonnummer.  
Dieses Keyword ist abhaengig von ADRNUM/N und PHONENUM/N.

- FAX/S

- Liefert die Faxnummer.  
Dieses Keyword ist abhaengig von ADRNUM/N.
- BIRTHDAY/S
- Liefert den Geburtstag.
- SEX/S
- Liefert die Anrede.
- EMAIL/S
- Liefert die E-Mail Adresse.  
Dieses Keyword ist abhaengig von EMNUM/N.
- BANK/S
- Liefert die Bankverbindung.
- BANKCODE/S
- Liefert die Bankleitzahl.
- ACCOUNT/S
- Liefert die Kontonummer.
- COMMENT/S
- Liefert den Kommentar.
- TEX/S
- Wandelt den Returnstring fuer TeX um.
- ADRNUM/N
- Nummer der Anschrift, die abgefragt werden soll. Wird dieses Argument nicht mituebergeben, so wird automatisch die erste Anschrift geliefert.
- GETADDRESS/S
- Liefert die Anzahl der vorhandenen Anschriften zurueck.
- PHONENUM/N
- Nummer der Telefonnummer, die abgefragt werden soll. Wird dieses Argument nicht mituebergeben, so wird automatisch die erste Telefonnummer geliefert.
- EMNUM/N
- Nummer der E-Mail Adresse, die abgefragt werden soll. Wird dieses Argument nicht mituebergeben, so wird automatisch die
-



erste E-Mail Adresse geliefert.

\* Ergebnis

In Result steht der Inhalt des jeweiligen Datensatzfeldes.

## 1.50 Address-Book.guide/AR\_request

Arexx REQUEST

-----

\* Funktion

Bietet die Moeglichkeit, via Arexx Requester zu erzeugen.

\* Argumente

- FILE/S

Oeffnet einen Filerequester.

- INFO/S

Oeffnet einen Informationsrequester.

- STRING/S

Oeffnet einen Stringrequester.

- BODY/K

Requestertext. Wird allerdings bei FILE/S ignoriert.

- BUTTON/K

Knopfbezeichnungen. Durch | voneinander getrennt. Wird allerdings bei FILE/S und STRING/S ignoriert.

- TITLE/K

Rquestertitel (Fenstertitel).

- OLD/K

Alter Dateiname (inkl. Pfad). Nur gueltig bei FILE/S.

- MASK/K

Patternvorgabe fuer FILE/S. Bei allen anderen Switches wird dieses Argument ignoriert.

\* Ergebnis

- INFO/S

---

Liefert in RESULT die Nummer des gedruckten Knopfes zurueck.  
Bei einem falschen Argument wird in RC ein Returncode von 10  
zurueckgeliefert.

- FILE/S

Liefert in RESULT den gewaehlten Filenamen inkl. Pfad zurueck.  
Bei Cancel (Abbruch) wird in RC ein Returncode von 5  
zurueckgeliefert.

- STRING/S

Liefert in RESULT den Inhalt des Stringgadgets zurueck.  
Bei Abbruch wird in RC ein Returncode von 5 zurueckgeliefert.

## 1.51 Address-Book.guide/AR\_save

Arexx SAVE

-----

\* Funktion

Speichert den aktuellen Datensatz.

\* Argumente

- Keine.

\* Ergebnis

- Keins.

## 1.52 Address-Book.guide/AR\_saveandquit

Arexx SAVEANDQUIT

-----

\* Funktion

Speichert den aktuellen Datensatz und beendet Address-Book.

\* Argumente

- Keine.

\* Ergebnis

- Keins.

## 1.53 Address-Book.guide/AR\_saveas

Arexx SAVEAS

-----

### \* Funktion

Mit SAVEAS wird der aktuelle Datensatz unter einem neuen Namen abgespeichert. Wird das Argument FILE nicht mit uebergeben, so oeffnet sich ein Filerequester.

### \* Argumente

- FILE

### \* Ergebnis

- Keins.

## 1.54 Address-Book.guide/AR\_select

Arexx SELECT

-----

### \* Funktion

Selektiert oder deselektiert Datensatzeintraege, je nach verwendetem Argument.

### \* Argumente

- ALL/S

Selektiert alle sichtbaren Datensatzeintraege.

- NONE/S

Deselektiert alle sichtbaren Datensatzeintraege.

- TOGGLE/S

Schaltet die Selektierung der Datensatzeintraege um.

### \* Ergebnis

- Keins.

## 1.55 Address-Book.guide/AR\_setgroups

## Arexx SETGROUPS

---

### \* Funktion

Mit SETGROUPS kann man die Gruppenselektierung des Datensatzes festlegen, und somit die Anzeige des Hauptfensters.

### \* Argumente

- GROUP1/S
- GROUP2/S
- GROUP3/S
- GROUP4/S
- GROUP5/S
- GROUP6/S
- GROUP7/S
- GROUP8/S
- GROUP9/S
- GROUP10/S

### \* Ergebnis

- Keines.

## 1.56 Address-Book.guide/AR\_unlockgui

## Arexx UNLOCKGUI

---

### \* Funktion

Gibt die GUI wieder fuer Benutzereingaben frei.

### \* Argumente

- Keine.

### \* Ergebnis

- Keines.
-

## 1.57 Address-Book.guide/AP\_updates

### Updates

\*\*\*\*\*

Immer wenn eine neue Version von Address-Book veroeffentlich wird, werde ich einen Hinweis in entsprechende Newsgruppen einiger elektronischer Netzwerke posten. Das neue Archiv wird dann bald auf vielen DFUe-Systemen und auf allen AmiNet-FTP-Servern verfuegbar sein.

## 1.58 Address-Book.guide/AP\_supp

### Der Support

\*\*\*\*\*

Wenn Sie Fragen, Kommentare, Vorschlaege oder Flames loswerden wollen, kontaktieren Sie mich einfach unter einer der folgenden Adressen. Wenn Sie mir eine Nachricht via E-Mail schicken, haben Sie eine gute Chance auf eine schnelle Antwort.

\* Sackpost:

Joerg Krause  
AnoniusstraÙe 19  
33106 Paderborn  
FR Germany

\* Phone:

+49-5254-68933

\* E-Mail:

abook@paula.owl.de

## 1.59 Address-Book.guide/AP\_history

### History

\*\*\*\*\*

\* 00.31

- Passwort Routine abgeaendert.
- Bug in den Listviews beseitigt (Pfeile).
- Der Server ist jetzt ebenfalls lokalisiert.
- Die Geburtstagssuche wurde nochmal komplett neu geschrieben.

## \* 00.30

- Schwerwiegenden Bug gefixt (Speicherverbrauch).

## \* 00.29

- Das Postleitzahlen Stringgadget akzeptiert nun auch Buchstaben.

## \* 00.28B

- Neue Versionen einiger Arexx-Skripte (Arexx/readme lesen)
- Bug im Edit-Fenster gefixt (Land).
- Arexx-Server hat einen neuen Befehl: SHOWLIST
- Bug im Arexx-Server gefixt (Update des Datensatzes)

## \* 00.27B

- Änderungen der GUI nach Style-Guide.
- Bug in ABook-Prefs gefixt (Anschriftenbeschr., Telefonbeschr.)
- Sämtliche Datenfelder können jetzt im Hauptlistview angezeigt werden.
- Laderoutine geändert.
- Requester öffnen sich immer zentriert.
- TAB-Bug gefixt.
- Dokumentation nochmals überarbeitet.

## \* 00.26B

- Komplette neue Dokumentation (DVI und GUIDE).
  - Datensätze können in Gruppen unterteilt werden.
    - Neue Menüpunkte: Nützliches/Gruppennamen festlegen und ein komplett neuer Zweig: Zeige.
    - Das Bearbeiten-Fenster hat ein neues Register: Gruppenzugehörigkeit.
    - Die zuletzt gewählte Gruppenselektion wird abgespeichert und ist beim nächsten Laden des Datensatzes wieder aktiv.
  - Anschriften- und Telefonbeschreibungen können jetzt in ABook-Prefs vordefiniert werden.
  - Neues Tooltype: ASKFILE.
-

- Neues Tooltype: INTERNATIONAL (Erlaubt das Bearbeiten von Staat und Land).
- Die Druckroutine wurde nochmals leicht ueberarbeitet.
- Suche nach Geburtstagen ist in den Server implementiert.
- Neue Arexx-Skripte (Arexx/readme lesen!!).
- Arexx:
  - QUERY, EDIT und FIND haben jeweils zwei neue Argumente: STATE/S und COUNTRY/S.
  - Neue Befehle: SETGROUPS und CLEARGROUPS.
  - EDIT hat neue Argumente: GROUP1/S, GROUP2/S, GROUP3/S...
  - Das Argument TELNUM/N wurde allgemein umbenannt in PHONENUM/N.
  - Das Argument TEL/S in dem Befehl ADD heit jetzt PHONE/S.
- Einige Unschoenheiten beseitigt.
- BUGS:
  - Einige Enforcer-Hits entfernt.
  - Die Online-Hilfe hatte in ABook-Prefs keine Funktion.
  - Datenfile sichern (Backup) hatte keine Funktion.
  - Arexx EDIT COMMENT hatte keine Funktion.

## 1.60 Address-Book.guide/MUI

MUI

\*\*\*

MUI - MagicUserInterface

(c) Copyright 1993/94 by Stefan Stuntz

MUI is a system to generate and maintain graphical user interfaces. With the aid of a preferences program, the user of an application has the ability to customize the outfit according to his personal taste.

MUI is distributed as shareware. To obtain a complete package containing lots of examples and more information about registration please look for a file called "muiXXusr.lha" (XX means the latest version number) on your local bulletin boards or on public domain disks.

If you want to register directly, feel free to send

DM 30.- or US\$ 20.-

to

Stefan Stuntz

Eduard-Spranger-Straße 7

80935 Muenchen

GERMANY

## 1.61 Address-Book.guide/installer

Installer

\*\*\*\*\*

Address-Book benoetigt den Installer von Commodore , der die Installation des Programmpakets auf Festplatte erheblich erleichtert. Fuer dieses Tool gelten die folgenden Bestimmungen:

Installer and Installer project icon (c) Copyright 1991-93 Commodore-Amiga, Inc. All Rights Reserved. Reproduced and distributed under license from Commodore.

INSTALLER SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND SUBJECT TO CHANGE; NO WARRANTIES ARE MADE. ALL USE IS AT YOUR OWN RISK. NO LIABILITY OR RESPONSIBILITY IS ASSUMED.

## 1.62 Address-Book.guide/INDEX

Index

\*\*\*\*\*

ABook-Prefs  
Anzeigeoptionen  
Arexx ADD  
Arexx CLEARGROUPS  
Arexx EDIT  
Arexx Einfuehrung  
Arexx EJECT  
Arexx FIND  
Arexx FINDNAME  
Arexx FIRST  
Arexx GETSELECTED  
Arexx GUIOPEN

---



Arexx LAST  
Arexx LOAD  
Arexx LOCK  
Arexx LOCKGUI  
Arexx MERGE  
Arexx NEW  
Arexx NEXT  
Arexx PREV  
Arexx QUERY  
Arexx REQUEST  
Arexx Save  
Arexx SAVEANDQUIT  
Arexx SAVEAS  
Arexx SELECT  
Arexx SETGROUPS  
Arexx UNLOCKGUI  
Arexx-Konfiguration  
Arexx-Server  
Arexx-Server FIND  
Arexx-Server LOCK  
Arexx-Server LOCKDATA  
Arexx-Server QUERY  
Arexx-Server REQUEST  
Arexx-Server SHOWLIST  
Arexx-Server UNLOCKDATA  
Bearbeiten von Datensatzeintraegen  
Copyright  
Das Ansichtfenster  
Das Drucken  
Das Hauptfenster  
Das Hauptmenu  
Das Hauptprogramm  
Das Suchen  
Das Waehlfenster  
Der Arexx-Port von Addresss-Book  
Einfuehrung  
Grundeinstellungen  
History  
Installation  
Installer  
Modem/Drucker Einstellungen  
MUI  
Registrierung  
Support  
Tooltypes  
Updates  
Vorraussetzungen  
Zusaetzliches

---