

WBStartup

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> WBStartup		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		January 19, 2025	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	WBStartup	1
1.1	WBStartup V1.00	1
1.2	wbstartup	1

Chapter 1

WBStartup

1.1 WBStartup V1.00

PureBasic WBStartup library V1.01

Cette bibliothèque est un peu spéciale car elle ne contient qu'une seule commande. Son unique but est de permettre à une application de pouvoir être démarrée du Workbench, à partir d'une icône. Le Workbench a en effet besoin de diverses informations sur le programme pour pouvoir faire des actions en conséquences.

Commandes disponibles:

WBStartup

1.2 wbstartup

Syntaxe

```
StartMode.l = WBStartup()
```

Résumé

Permet à un programme d'être démarré à partir du Workbench. C'est un bon moyen de savoir d'où est lancé le programme (du CLI/Shell ou d'une icône)

Si la valeur retournée ('StartMode') est <> 0, alors le programme a été lancé d'une icône, sinon il a été lancé du CLI.

Note pour les programmeur expérimentés:

Cette commande retourne le pointeur vers la structure 'WBMessage'.
