



Power Macintosh 7200/120

Características

Alto rendimiento

- Procesador PowerPC 601 a 120 MHz
- Procesador de punto flotante incorporado y caché de 32K
- Caché nivel-2 optativo de 256K
- Aceleración de gráficos incorporada

Comunicaciones y multimedia

- Dos puertos seriales de alta velocidad compatibles con cables GeoPort y LocalTalk
- Unidad CD-ROM de velocidad óctuple
- Entrada y salida de audio estéreo de 16 bits

Expansibilidad

- Tres ranuras de expansión PCI de estándar industrial
- Conector SCSI para unidades de disco rígido, unidades CD-ROM y otros dispositivos SCSI
- Sección de expansión interna para dispositivo de almacenamiento adicional
- Hasta 256MB de RAM
- Hasta 4MB de VRAM

Compatibilidad

- Conectores 10BASE-T y AAUI Ethernet
- Software de interconexión en red de Transporte Abierto (TCP/IP y AppleTalk)
- Ejecuta aplicaciones Macintosh 680x0 así como aplicaciones aceleradas para computadores Power Macintosh
- Lee formatos de discos flexibles Mac OS, Windows, MS-DOS, OS/2 y ProDOS
- Ejecuta aplicaciones MS-DOS y Windows mediante cualquiera de las dos tarjetas Apple PC Compatibility Card optativas
- Viene con software requerido para acceso a Internet

Software del Sistema Versión 7.5

- Da consistencia a las tareas con aplicaciones diferentes, facilitando su aprendizaje y su uso
- Simplifica personalizar al Macintosh para acomodarlo al modo particular de trabajo del usuario
- La Guía Apple provee asistencia activa en el aprendizaje de nuevas características

El computador Power Macintosh 7200/120 de Apple combina un precio asequible con un alto rendimiento proporcionando un sistema ideal para los negocios pequeños y medianos, para las oficinas en el hogar y para ejecutar aplicaciones de productividad en organizaciones de cualquier tamaño. Basado en la tecnología RISC de alto rendimiento, el computador Power Macintosh 7200/120 cuenta con el procesador PowerPC 601 a 120 megahertz. Además, si más adelante aumentan sus necesidades, el sistema puede ser ampliado a un computador Power Macintosh 7600, el cual brinda capacidades de entrada de video y capacidad de ampliación del procesador.

Las tres ranuras de expansión de estándar industrial de alto rendimiento Peripheral Component Interconnect (PCI) en el Power Macintosh 7200/120 le permiten personalizar fácilmente su computador para atender con mayor precisión a sus necesidades. Hay disponibles tarjetas PCI para una variedad de usos, incluyendo gráficos, almacenamiento e interconexión en red de alta velocidad. También, si desea utilizar su Power Macintosh 7200/120 para ejecutar aplicaciones MS-DOS y Windows como así también software escrito para el Macintosh, puede instalar una tarjeta Apple PC Compatibility Card en una de las ranuras del sistema PCI y conmutar instantáneamente entre los entornos de computación.

Conectar su computador Power Macintosh 7200/120 a una red Ethernet es fácil por cuanto tiene incorporados conectores AAUI y 10BASE-T. Con una tarjeta PC Compatibility Card optativa, puede conectarse simultáneamente a ambos, la tarjeta y el tablero lógico Macintosh, obteniendo así increíbles y versátiles capacidades de interconexión en red. Y si está interesado en multimedia, tendrá el gusto de saber que el Power Macintosh 7200/120 cuenta con una unidad CD-ROM de velocidad óctuple.

Hoy en día, cada vez más usuarios de computador están descubriendo la abundancia de recursos de información, de comunicaciones y de oportunidades ofrecidas por la Internet. Los sistemas Power Macintosh 7200/120 facilitan ingresar a esta comunidad de tan rápida expansión por cuanto vienen con software que usted necesita para acceso a la Internet.

De forma que ya sea que necesite de potencia y expansibilidad para sus actividades diarias de procesamiento de números, una mayor productividad en la oficina, un innovador proyecto de multimedia, o si desea encontrar una manera rápida y fácil de ingresar a la Internet, el computador Power Macintosh 7200/120 de Apple le ofrece las funciones que necesita a un precio asequible.





Power Macintosh 7200/120

Información para Pedidos

Power Macintosh 7200/120

- Computador Power Macintosh 7200/120 con 16MB de RAM, una unidad de disco flexible Apple SuperDrive de 1.4MB incorporada, una unidad de disco rígido de 1.2GB interna y una unidad CD-ROM interna de velocidad óctuple. Incluye mouse; software del sistema versión 7.5.3 o posterior; documentación completa de instalación, aprendizaje y referencias; acuerdo de garantía limitada.

Soluciones con Tarjetas PC Compatibility Card

- Tarjeta PC Compatibility Card con procesador Pentium a 100 MHz**
- Tarjeta PC Compatibility Card con procesador 586 a 100 MHz**

Kit de Ampliación Power Macintosh 7600 Logic Board Upgrade*

- Tablero lógico Power Macintosh 7600 con capacidades de entrada de video
- Kit de accesorios con documentación y CD-ROM con software del sistema versión 7.5.3

Kit de Ampliación Power Macintosh Processor Card Upgrade

Tarjeta Apple QuickDraw 3D Accelerator Card

Las especificaciones de los productos están sujetas a cambio sin previo aviso. Consulte con su distribuidor Apple para obtener la información más reciente sobre las especificaciones y configuraciones de los productos.

*Requiere comprar procesador

Especificaciones Técnicas

Microprocesador

- Microprocesador PowerPC 601 a 120 MHz
- Unidad de punto flotante integrada y caché de 32K

Memoria

- 16MB de RAM, expansible a 256MB por medio de 4 conectores DIMM
- 4MB de ROM
- Caché nivel-2 optativo de 256K

Unidades de disco

- Unidad de disco rígido SCSI de 1.2GB, interna
- Unidad de disco flexible Apple SuperDrive, interna
 - Acepta discos de alta densidad de 1.4MB y discos de 800K
 - Lee, escribe y formatea discos Macintosh, Windows, MS-DOS, OS/2 y ProDOS
- Unidad de disco CD-ROM de velocidad óctuple, interna
- Sección de expansión para unidad de disco rígido de 3.5 pulgadas adicional

Interfaces

- Tres ranuras de expansión PCI compatibles con tarjetas que cumplen con las especificaciones PCI 2.0
- Dos puertos seriales DMA (RS-232/RS-422) compatibles con cables LocalTalk y GeoPort
- Conectores 10BASE-T y AAUI-15 Ethernet; tarjetas PC Compatibility Cards optativas proveen soporte multinodo para conexiones en red simultáneas
- Bus SCSI interno/externo (hasta 5MB/s)
- Puerto de expansión Apple Desktop Bus (ADB)
- Miniconectores para entrada y salida de audio estéreo
 - Audio de 16 bits
 - Índice de muestreo de hasta 44.1 kHz
- Conector DB-15 para monitor

Soporte de gráficos

- Gráficos acelerados basados en VRAM
- 1MB de VRAM, expansible a 4MB
- Vía de acceso a VRAM de datos de 64 bits (con 2MB de VRAM)
- Soporte para resoluciones de monitor de hasta 1.280 por 1.024 pixels
- Color de 24 bits con resolución de hasta 1.024 por 768 pixels
- Índice de barrido de hasta 75 Hz

Telefonía GeoPort*

- Soporte para módem de 14.4 Kbit/s
- Soporte fax V.17
- Software GeoPort Fax y GeoPort Telephony incluidos
- Capacidad para teléfono con parlante y contestador telefónico automático

Reloj/calendario

- Circuito integrado personalizado con batería de larga duración

Teclado y mouse

- Soporta teclados ADB con teclados numéricos
- Viene con un Mouse ADB II

Requerimientos eléctricos

- Voltaje de línea: 100 a 125/200 a 240 voltios CA, RMS fase única, automáticamente configurado
- Frecuencia: 50 a 60 hertz, fase única
- Potencia: 150 vatios máximo, no incluye energía para el monitor
- Cumple con las normas Energy Star de la EPA

Requerimientos de energía ADB

- Consumo máximo para todos los dispositivos: 500 mA (se recomienda un máximo de tres dispositivos ADB)
- El mouse consume 10 mA
- El teclado consume de 25 a 80 mA (dependiendo del modelo en uso)

Tamaño y peso

- Alto 15.6 cms. (6.15")
- Ancho: 36.5 cms. (14.37")
- Profundidad: 43.0 cms. (16.93")
- Peso: 9.97 kgs. (22 lbs.)

Ambiente operativo

- Temperatura de operación: 10°C a 40°C (50°F a 104°F)
- Temperatura de almacenamiento: -40°C a 47°C (-40°F a 116°F)
- Humedad relativa: 5% a 95%, sin condensación
- Altitud máxima: 3.048 mts. (10.000 pies)

*Requiere adaptador GeoPort Telecom Adapter

Apple Computer, Inc.
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014, EE.UU.
Tel.: (408) 996-1010
<http://www.info.apple.com>

© 1996 Apple Computer, Inc. Todos los derechos reservados. Apple, el logotipo Apple, Apple SuperDrive, AppleTalk, GeoPort, LocalTalk, Mac, Macintosh, Power Macintosh, ProDOS y QuickDraw son marcas de Apple Computer, Inc. registradas en los Estados Unidos y en otros países. MS-DOS y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. OS/2 es marca comercial de International Business Machines Corporation; PowerPC es marca comercial de International Business Machines Corporation utilizada bajo licencia. La mención de productos que no son de Apple se hace sólo a título informativo y no constituye respaldo ni recomendación algunos. Apple no asume ninguna responsabilidad en cuanto a la selección, rendimiento o uso de esos productos. Todos los convenios, acuerdos o garantías, si los hubiere, se establecen directamente entre el vendedor y el cliente o usuario. Las especificaciones de los productos están sujetas a cambio sin previo aviso. Impreso en los EE.UU.
Septiembre 1996
101071LAS/C