

# **Netzsperr**

<rl@ambo.in-berlin.DE>

<b>COLLABORATORS</b>
----------------------

	<i>TITLE :</i> Netzsperr		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY	<rl@ambo.in-berlin.DE>	August 22, 2024	

<b>REVISION HISTORY</b>
-------------------------

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

# Contents

<b>1</b>	<b>Netzsperr</b>	<b>1</b>
1.1	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	1

# Chapter 1

## Netzsperr

### 1.1 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

Suchfunktion

- Netzsperr -

Die Netzsperr dient dazu, in einem von Ihnen zu definierenden Zeitraum, den Zugang zur Mailbox für User einzuschränken bzw. zu verbieten um zum Beispiel einen automatischen Netzanruf durchzuführen. Die Netzsperr muß von Ihnen im Zeitplan, für jeden einzelnen Port, definiert werden. Loggt sich ein User innerhalb einer Netzsperr in Ihre Mailbox ein, so wird die Datei Prometheus:texte/netzsperr.txt angezeigt und der User wird anschließend ausgeloggt. Befindet sich ein User bereits seit einiger Zeit in der Mailbox und erreicht er die Zeit in der eine Netzsperr beginnt, wird er vom System ausgeloggt. Im Zeitplan können Sie einstellen ob der Netzanruf erst nach dem Logoff (CALL 0|@BOXNAME) des Users beginnen soll.

zum Beispiel:

```
-----cut----- prometheus:texte/netzsperr.txt -----cut-----
```

Die Box ist zur Zeit mit anderen Aufgaben beschäftigt!

Hier nochmal die Netzsperrzeiten:

von xx:xx bis xx:xx Uhr

```
-----cut----- prometheus:texte/netzsperr.txt -----cut-----
```

Hinweis!

-----

Die Datei netzsperr.txt muß bei Bedarf von Ihnen mit einem Texteditor erstellt und im Verzeichnis prometheus:texte/ abgespeichert werden. Ist diese Datei nicht vorhanden erhält der User, der sich während der Netzsperr einloggt, keinen Hinweis.