

Postmaster

<rl@ambo.in-berlin.DE>

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> Postmaster		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY	<rl@ambo.in-berlin.DE>	August 22, 2024	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	Postmaster	1
1.1	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	1

Chapter 1

Postmaster

1.1 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

Suchfunktion

- Postmaster -

Postmaster ist eine interne Programmfunktion von Prometheus. Sie hat die Aufgabe unzustellbare Nachrichten automatisch zum Absender zurückzusenden, Empfangsbestätigungen zu verschicken und Rout-PM Mitteilungen zu versenden. Diese interne Programmfunktion ist nicht konfigurierbar und funktioniert wie gesagt automatisch! Schreibt ein Teilnehmer eine eMail an einen Teilnehmer einer Mailbox in der, der angegebene Teilnehmer nicht existiert, wird der Postmaster aktiv und gibt dann folgende Meldung aus:

--- Beispiel einer Unzustellbarmitteilung von Postmaster ---

```
EMP:    R.LAU@AMBO.DE
BET:    U:test
ABS:    POSTMASTER@AMBO.DE (Post Master)
ANTWORT-AN:    R.LAU@AMBO.DE
EDA:    19950514115740S+2
ROT:    AMBO.DE
MID:    08083312869@AMBO.DE
STAT:    AUTO
BEZ:    20A9B0F9H0000A8E0H@rudi.ambo.de
LEN:    608
```

Ihre Nachricht an: HARRY@AMBO.DE
mit der Message-Id <20A9B0F9H0000A8E0H@rudi.ambo.de>
und dem Betreff "test" ist unzustellbar.

Hier wird dann der eigentliche Inhalt der unzustellbaren Nachricht erscheinen. Binärmails, egal wie groß, werden in vollem Umfang zurückgesendet.

- ihr Prometheus-Mailbox-System

--- Beispiel einer Unzustellbarmittteilung von Postmaster ---

Schreibt ein Teilnehmer eine Nachricht ins Netz die größer ist als von Ihnen in Netzdaten definiert wurde, erhält der Teilnehmer einen entsprech-

enden Hinweis vom POSTMASTER:

--- Beispiel einer Rout-PM ist groesser Mittleitung von Postmaster ---

Ihre Nachricht an: J.BERG@AIRPORT.IN-BERLIN.DE
mit der Message-Id <20BCA1F8H00076365H@rudi.ambo.berlinet.de>
und dem Betreff "TeXBook.lha" ist unzustellbar.
Rout-PM ist groesser als 64 KBytes

- ihr Prometheus-Mailbox-System

--- Beispiel einer Rout-PM ist groesser Mittleitung von Postmaster ---

Verlangt ein Absender einer Nachricht eine Empfangsbestätigung antwortet der Postmaster etwa so:

--- Beispiel einer Empfangsbestätigung von Postmaster ---

Ihre Nachricht an: SYSOP@GANDALF
mit der Message-Id <xxx@rudi.ambo.berlinet.de>
und dem Betreff "xxx" ist eingegangen.

Hinweis: Dies ist keine Bestaetigung, ob oder wann die Nachricht gelesen wurde.

- ihr Prometheus-Mailbox-System

--- Beispiel einer Empfangsbestätigung von Postmaster ---

Hinweis:

Da es sich in "ZConnect-Welt" eingebürgert hat, die Systembetreiber auch unter dem Usernamen Postmaster anzuschreiben, kann natürlich jeder einen User namens Postmaster im Usereditor einrichten. Das hat jedoch absolut nichts mit der oben beschriebenen, automatischen Programmfunktion, zu tun! Es macht auch nur den Sinn, ggf. Nachrichten die für den Sysop bestimmt sind, aber an den User Postmaster gesendet wurden, weiterzuleiten. Genausogut kann sich jeder Sysop einen User namens "Zentrale", "Admin", oder "Root" etc. usw. mit der entsprechenden Vertreterfunktion einrichten. Hier eine kleine Übersicht, wie, wo, was heißt und bedeutet:

	ZCONNECT	USENET	FIDO
Diskussionsforum	Bretter	Gruppen	Areas
private Nachrichten	PM(s)	Mails	Netmail, Matrixmail
Öffentliche Nachrichten	AM(s)	News, Postings	Echomail
Bestellservice	MAPS	Gup,	Areafix,

		Changesys	Areamgr
-----	-----	-----	-----
Systembetreiber	Sysop	Postmaster, Root, Admin	Boss, Sysop
-----	-----	-----	-----