

# **Cruncher**

<rl@ambo.in-berlin.DE>

<b>COLLABORATORS</b>
----------------------

	TITLE : Cruncher		
ACTION	NAME	DATE	SIGNATURE
WRITTEN BY	<rl@ambo.in-berlin.DE>	August 22, 2024	

<b>REVISION HISTORY</b>
-------------------------

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

# Contents

<b>1</b>	<b>Cruncher</b>	<b>1</b>
1.1	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	1
1.2	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	1
1.3	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	1
1.4	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	2
1.5	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	2
1.6	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	2
1.7	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	2
1.8	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	2
1.9	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau . . . . .	3

## Chapter 1

# Cruncher

### 1.1 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

Suchfunktion

- Cruncher -

Der Cruncher ist ein Programm mit dem Sie zum Beispiel Brettinhalte nach Vorgabe kürzen können. Der Cruncher kann mittels Zeitplan, oder direkt aus einer Shell und aus dem Pulldownmenue aufgerufen werden.

- Cruncherfunktionen abrufbar aus dem Pulldownmenu -

Alles	maximale Anzahl von Nachrichten in den PM's
Alles außer User	wie Alles nur keine User
alte User löschen	User die sich seit x-Tagen nicht eingeloggt haben
Bretter	Brettinhalte bis zu den definierten Vorgaben kürzen
User	maximale Anzahl von Nachrichten in den PM's
MsgID	MessageID bis auf die max. Haltezeit kürzen

- nicht aus dem Pulldownmenu abrufbare Funktionen -

LIST	crunchen nach logoff
------	----------------------

### 1.2 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Cruncher Parameter: NOUSER -

Es werden alle Crunchvorgänge, außer CRCH USER, hintereinander erledigt.

NOUSER = BRETTER+MSGID+AUSLASTUNG

### 1.3 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Cruncher Parameter: USER -

In den Postfächern der User werden alle markierten Nachrichten gelöscht.

---

Hier sind die Nachrichten, welche mit einem K-Flag versehen sind, gemeint. Weiterhin wird bis zu dem in Speicher vordefinierten Wert die Anzahl der Nachrichten in den Postfächern der User gekürzt.

Von den Mitgliedern der SYSOP-Gruppe werden die Anzahl der Nachrichten in dem persönlichen Postfach nur nach setzen des Archivflags K gelöscht!

## 1.4 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Cruncher Parameter: BRETT -

In allen Brettern werden die markierten Nachrichten gelöscht. Ausserdem werden der maximale Inhalt, das maximale Alter der Nachrichten und der maximale MegaByte Inhalt des Brettes überprüft und ggf. gelöscht.

## 1.5 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Cruncher Parameter: MSGID -

Wenn mehr MsgIds gespeichert sind, als sie bei Haltzeit in den Prefs angegeben haben, werden sie auf die Mindestanzahl gekürzt.

## 1.6 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Cruncher Parameter: ALL -

Es werden alle Crunchvorgänge hintereinander erledigt (sollte einmal am Tag mit Hilfe des Zeitplans gemacht werden). Die Auslastungsstatistik wird hierbei auf 14 Tage gecrunched.

ALL = BRETT+USER+MSGID+AUSLASTUNG

## 1.7 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Cruncher Parameter: LIST -

Der Cruncher wird nach jedem Logoff automatisch aufgerufen, wenn das Flag unter Standard aktiviert ist.

Manueller Aufruf: <cruncher> <lst> <cruncher.lst+Portnummer>.

## 1.8 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

---

- Cruncher Parameter: KILL <TAGE> -

Z.B. CRUNCHER KILL 30

Nun löscht der Cruncher alle User die seit 30 Tagen nicht mehr angerufen haben. Teilnehmer die im Usereditor mit dem Geschützt-Flag gekennzeichnet sind, werden nicht gelöscht!

## 1.9 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- alte User löschen -

Definieren Sie hier den Zeitraum in Tagen nachdem ein User, der innerhalb dieses Zeitraums nicht in der Mailbox angerufen hat, gelöscht werden soll.

User bei denen im Usereditor das Flag Geschützt gesetzt wurden, werden nicht gelöscht.