

Tricks

<rl@ambo.in-berlin.DE>

COLLABORATORS

	TITLE : Tricks		
ACTION	NAME	DATE	SIGNATURE
WRITTEN BY	<rl@ambo.in-berlin.DE>	August 22, 2024	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	Tricks	1
1.1	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	1
1.2	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	1
1.3	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	1
1.4	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	2
1.5	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	2
1.6	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	3
1.7	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	4
1.8	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	4
1.9	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	5

Chapter 1

Tricks

1.1 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

Suchfunktion

- Tips und Tricks -

Hier stehen diverse Beschreibungen die ich in der Eile nicht direkt in ein bestimmtes Kapitel einordnen konnte:

Screensettings	Screens fixieren
Grafik im Brettkopf	im BrettDir \textdegree{}pic
Multiassigns	alles in einem Brett
Puffer einsortieren	von Hand einsortieren
Signatur	Signatur nicht quoten
Befehlsliste	Befehle.txt
Texte für Gruppen	Texte Gruppenabhängig
Programmierbare Texte	IF, Else, Endif in Texten...
Zonen	Definition der Anruf-Zonen

1.2 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Grafik im Brettkopf -

Im 'BrettDir' also in dem Verzeichnis in dem sich ein Brett Ihrer Mailbox befindet können Sie eine Datei \textdegree{}pic erstellen. In dieser Datei ↵ können Sie ANSI Grafiken, oder ein Text mit PMBS-%-Textcodes ablegen, der dann im Brettkopf angezeigt wird.

Diese Dateien können auch über die Funktion Bild editieren kreiert werden.

1.3 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Screens fixieren -

Nachdem Sie Prometheus gestartet haben und mit der rechten Maustaste,

rechts oben in der Windowleiste des Servers das MUI-Gadget angeklickt halten, erscheint ein kleines POPUP-Menü das die folgenden Einträge anzeigt:

Iconify	<- ikonifiziert das aktuelle Fenster
Snapshot	<- fixiert das aktuelle Fenster
Unsnapshot	<- eliminiert gemachte MUI-Einstellungen
Settings	<- startet den MUI-Einsteller

Prometheus ist mit einer Sprechblasenhilfe (Bubble-Help) ausgestattet. Sobald Sie Ihre Maus über einem Programmteil von Prometheus halten der konfigurierbar ist, erscheint nach einiger Zeit eine Sprechblase mit einem kurzem Hilftext. Den Zeitpunkt bis die erste Sprechblase erscheint, sowie der Intervall indem dann weitere erscheinen, kann von Ihnen im MUI-Voreinsteller (Sprechblasenhilfe) konfiguriert werden. Mit schwarzen Pfeilen im Bildausschnitt gekennzeichnet.

Um immer die allerneusten MUI-Funktionen benutzen zu können, sollten Sie stets die aktuelle MUI Version installiert haben. Das aktuelle MagicUserInterface trägt die Versionsnummer 3.3. Lesen Sie auch bitte die Anleitung zum MUI.

1.4 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Netzpuffer einsortieren -

Möchten Sie mit dem Sorter einen Netzcallpuffer von Hand einsortieren, erzeugen Sie zuvor ein Filenote mit dem Netznamen des Systems von dem der Puffer stammt. Ist der Netzname des Systems z.b. CCASTLE schreiben Sie ein Filenote:

```
<filenote puffername CCASTLE>
```

Anschließend kopieren Sie den Puffer ins Verzeichnis Prometheus:netz/sortin/ und starten den Sorter wie folgt:

```
<run Prometheus:netz/janus/sorter>
```

Puffer sortieren Shortcut AMIGA + P

1.5 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Signatur nicht mitquoten -

Leiten Sie Ihre Signatur mit der Zeichenkette -- ein, so wird diese im Prometheus Texteditor nicht mitgequotet. Zum Beispiel:

```
--  
MfG Sysop
```

Die Signatur wird in diesem Beispiel beim quoten genau vor den beiden 'Strichen' abgeschnitten und braucht somit nicht extra z.b. mit CTRL+D gelöscht zu werden.

1.6 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- eigene Befehlsliste -

Wenn ein User in der Box den Befehl ? eingibt erscheint die Befehlsliste. Sie können diese Befehlsliste auch selber erstellen. Die Datei muß mit einem Texteditor erstellt werden und im Verzeichnis Prometheus:texte mit dem Dateinamen Befehle.txt abgespeichert werden.

Hier ein Beispiel:

```
----- C U T -----

#%C
\textdegree{}V7\textdegree{}H4.... Prometheus - B E F E H L S L I S T E - ←
    Prometheus Prof...\textdegree{}H0

\textdegree{}V7#                \textdegree{}V7+                \textdegree{}V7- ←
    \textdegree{}V7<
\textdegree{}V7>                \textdegree{}V7?                \textdegree{}V7ANS\ ←
    textdegree{}V1chrift    \textdegree{}V7ANT\textdegree{}V1rag
\textdegree{}V7ANTW\textdegree{}V1orten    \textdegree{}V7BO\textdegree{} ←
    V1xstatus    \textdegree{}V7B\textdegree{}V1rett    \textdegree{}V7C\ ←
    textdegree{}V1hat
\textdegree{}V7D\textdegree{}V1lialog    \textdegree{}V7DO\textdegree{} ←
    V1wnload    \textdegree{}V7ED\textdegree{}V1lit    \textdegree{}V7EX\ ←
    textdegree{}V1tern
\textdegree{}V7H\textdegree{}V1lilfe    \textdegree{}V7I\textdegree{}V1nhalt ←
    \textdegree{}V7L\textdegree{}V1lesen    \textdegree{}V7LI\ ←
    textdegree{}V1st
\textdegree{}V7LOE\textdegree{}V1schen    \textdegree{}V7LOG\textdegree{}V1Off ←
    \textdegree{}V7MA\textdegree{}V1rkieren    \textdegree{}V7MEN\ ←
    textdegree{}V1ue
\textdegree{}V7M\textdegree{}V1erken    \textdegree{}V7MI\textdegree{} ←
    V1tteilung    \textdegree{}V7O\textdegree{}V1perator    \textdegree{}V7PM
\textdegree{}V7PA\textdegree{}V1sswort    \textdegree{}V7PR\textdegree{} ←
    V1otokoll    \textdegree{}V7RE\textdegree{}V1Login    \textdegree{}V7SC\ ←
    textdegree{}V1anner
\textdegree{}V7S\textdegree{}V1enden    \textdegree{}V7SET\textdegree{}V1up ←
    \textdegree{}V7SI\textdegree{}V1gnatur    \textdegree{}V7ST\ ←
    textdegree{}V1atus
\textdegree{}V7SU\textdegree{}V1chen    \textdegree{}V7T\textdegree{} ←
    V1eilnehmer    \textdegree{}V7UP\textdegree{}V1load    \textdegree{}V7VE\ ←
    textdegree{}V1rtreter
\textdegree{}V7VI\textdegree{}V1sitenkarte    \textdegree{}V7MU\textdegree{} ←
    V1ltpiort    \textdegree{}V7CD

\textdegree{}V7\textdegree{}H4 Spezielle Befehle:\textdegree{}H0

\textdegree{}V7K\textdegree{}V1onfig    \textdegree{}V7HAUS\textdegree{} ←
    V1ordnung
```

```
----- C U T -----
```

Online in der Box sieht das dann etwa so aus:

.... Prometheus - B E F E H L S L I S T E - Prometheus Professional

#	+	-	<
>	?	ANSchrift	ANTrag
ANTWorten	BOxstatus	Brett	Chat
Dialog	Download	EDit	EXtern
Hilfe	Inhalt	Lesen	LIst
LOEschen	LOGOff	MArkieren	MENue
Merken	MITteilung	Operator	PM
PAsswort	PRotokoll	RELogin	SCanner
Senden	SETup	SIgnatur	STatus
SUchen	Teilnehmer	UPload	VErtreter
VIsitenkarte	MULTiport	CD	

Spezielle Befehle:

Konfig HAUSordnung

1.7 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Texte können Sie wie folgt Gruppenabhängig machen -

Nehmen wir an Sie haben eine Gruppe: AMINET.L und die AMINET Bretter sind mit der L.Gruppe:AMINET.L versehen worden. Sie können nun einen Text, der entweder als Rundbrief oder als Befehl abrufbar ist, in dem die Zugriffsrechte der User beschreiben sind kreieren:

Beispiel:

```
#Hallo %u,
#%@Aminet.L
du hast Lesezugriff auf das AMINET.
#%!
```

Beispiel: (TEXT an die Gruppe: SYSOP und andere)

```
#%@SYSOP
Hallo Teilnehmer der Sysopgruppe
#%*
Hallo an alle Teilnehmer...
#%!
```

1.8 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- programmierbare Texte -

```
#%? steht für IF                      (bei Gruppenabfrage auch #%@<GRUPPENNAME>)
#%* steht für ELSE
#%! steht für ENDIF
```

```
#%?E0000-0099
```

Sie haben bisher weniger als 100 Anrufe in dieser Box gemacht

```
#%*  
Sie haben schon mehr als 100 Anrufe  
#%!
```

#%? ist die Abfrage, 'E' der Textparameter für die Anrufe des Users
0000-0099 ist die Grössenabfrage. Trifft das nun zu, wird der erste Text
ausgegeben, wenn nicht (%* Abfrage) dann wird der 2. Text ausgegeben.

1.9 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- Zonen -

Wenn die Datei Zonen im Verzeichnis Prometheus:Daten/ vorhanden ist, wird
nicht mehr nach der Tarifzone sondern nach der Vorwahl gefragt. Prometheus
errechnet, aufgrund der Definitionen in dieser Datei, dann die Gebühren.

Die Datei Zonen müssen Sie selbst kreieren. Die Tarifzone ist abhängig
von der Entfernung zwischen dem Ortsnetzbereich, von dem aus Sie telefo-
nieren, und den des Angerufenen. Die Datei ist wie folgt aufgebaut werden.

Beispiel:

```
---cut---  
Vorwahlen City  
*****  
Vorwahlen R50  
*****  
Vorwahlen R200  
*****  
alles andere ist Fernzone  
---cut---
```