

GPfax

<rl@ambo.in-berlin.DE>

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> GPfax		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY	<rl@ambo.in-berlin.DE>	August 22, 2024	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	GPfax	1
1.1	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	1

Chapter 1

GPfax

1.1 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

Suchfunktion

- Beispiel zur Einbindung des Faxprogrammes GPFax -

1. ARexx Script mit folgendem Inhalt vor dem Start von Prometheus abarbeiten [s:fax.rexx] :

```
-----
address REXX_GPFAX
openserial
fconreceive
closeserial
exit
-----
```

2. Tragen Sie in dem Feld Fax eine Statusmeldung ein.

3. Tragen Sie in dem Feld Faxprg. folgendes ein:

```
rx rexx:fax.rexx
```

4. Batchdatei mit folgendem Inhalt vor dem Start von Prometheus abarbeiten [s:fax.bat] :

```
-----
run GPFax:GPFax -Q -S -b<Wert>
rexxc:waitforport rexx_gpfax
rexxc:rx "address 'REXX_GPFAX' 'closeserial'"
-----
```

Wobei -s<Wert> die Geschwindigkeit zwischen Rechner und Modem im Faxbetrieb angibt.

5. Im Eingabefeld Init den String so erweitern damit das Modem auf Ruferkennung eingestellt wird und auf Faxübertragungen reagieren kann.

Beispiel Zyxxel U-1496+ : +FCLASS=0+FCR=1+FAA=1

-
6. Um GPFax richtig zu konfigurieren konsultieren Sie bitte die Anleitung der Faxsoftware. Z.b.: Appendix B, Modems, ab (Seite 145) im Handbuch von GPFax © 1994 GP Software, Brisbane, Australien.
-