

Desinstalación

Uno de los programas que se instalan junto con FactuCont 4.00 es el **programa de desinstalación**. A él podemos acceder por dos medios:

1. **Inicio>Programas>FactuCont 4.00>Desinstalar FactuCont 4.00.**
2. **Inicio>Configuración>Panel de Control>Agregar o quitar programas.**

Una vez en el programa de desinstalación, siga sus indicaciones.

NOTA: Deberá cerrar FactuCont (en todos los ordenadores, en caso de instalación en **red**) antes de iniciar la desinstalación del mismo.

Instalación del programa

La instalación de FactuCont desde Windows es muy sencilla y rápida. Basta con que siga los pasos que enumeramos a continuación.

1. Inserte el Disco 1 en la disquetera correspondiente (A: o B:).
2. En Windows 95, pulse el botón de **Inicio** para desplegar el menú y seleccione la opción **Ejecutar**, con la que se abrirá la correspondiente ventana.
3. La ventana le pedirá Abrir un programa. Para ello, escriba en la línea simplemente "A:INSTALAR" (si la unidad fuese B:, teclee la letra correspondiente). Pulse **Aceptar**.
4. El programa de *Instalación de FactuCont* adopta la típica forma de *Asistente*, es decir, un programa que guía al usuario a través del proceso de instalación mediante una serie de pasos. Siga las indicaciones del programa, introduciendo el Disco 2 cuando se lo solicite el programa.

La versión FactuCont 4.00 en Red tiene una instalación diferente. Consulte Instalación en red .

Una vez completo el proceso, podrá comprobar que ha sido instalado el nuevo programa con sus tres aplicaciones básicas:

- ▶ *FactuCont 4.00.*
- ▶ *Copias de Seguridad* de FactuCont.
- ▶ *Traspaso* (para traspaso de datos de versiones anteriores).

Advierta que junto a estas tres aplicaciones también pueden aparecer, opcionalmente, otros iconos (como la ayuda o un archivo LEAME.TXT).

Observaciones:

1. El contenido de los discos de instalación puede ser copiado previamente a un directorio del disco duro e instalar el programa desde ahí, lo que agilizaría el proceso y evitaría los mensajes "*Inserte el disco nº 1*"....
2. Si por cualquier razón necesita reinstalar FactuCont, puede hacerlo sin temer por sus datos, ya que **el programa de instalación respeta los datos que puedan existir previamente en el directorio de instalación**. Eso sí, para poder disponer de dichos datos es imprescindible que reinstale el programa en el mismo directorio en el que fue instalado la última vez.

Instalación en Red

Información exclusiva para la versión FactuCont 4.00 en Red.

FactuCont funciona correctamente en cualquier red que soporte Windows, si bien antes es necesario verificar que la misma está operativa (por ejemplo, comprobando que cada puesto puede crear unidades de red del disco del servidor y leer y escribir en ellas).

Para aprender a definir unidades de red, consulte la ayuda de Windows 95.

La instalación en redes de FactuCont es especial por el simple hecho de que es necesario que la instalación distinga el ordenador que va a funcionar como servidor de los que van a ser puestos del mismo. Para arrancar la instalación en red siga los mismos pasos que para la instalación normal. El asistente le guiará por los pasos necesarios y le mostrará todas las advertencias que deberá tener en cuenta para una correcta instalación del programa en su red local.

Uno de los ordenadores de la red, normalmente el más potente y con acceso más controlado y restringido, actuará como **SERVIDOR**. Es decir, albergará los datos de FactuCont y los servirá al resto de los ordenadores de la red, llamados **PUESTOS**. **Primero debe instalar FactuCont en el SERVIDOR, y luego en cada uno de los PUESTOS**. La instalación en el servidor incluirá todos los programas y ficheros que componen FactuCont 4.00. La instalación en los puestos sólo incluirá el programa ejecutable, pues al resto de ficheros, albergados en el servidor, se accederá a través de la red.

Una vez instalado FactuCont en la red local es conveniente no modificar la configuración de la misma, por ejemplo, cambiando la letra de unidad a alguna unidad de red en la que esté instalado FactuCont, pues en ese caso FactuCont sería incapaz de funcionar en los puestos.

Cómo configurar un ordenador como *servidor* en Windows 95

Para optimizar el funcionamiento de la red y minimizar los posibles fallos que se produzcan por la compartición de ficheros a través de la misma, es conveniente configurar el ordenador servidor como a continuación se detalla:

1. Entre en **Inicio>Configuración>Panel de Control>Sistema**.
2. Aparecerá una ventana con varias 'pestañas'; haga 'clic' en **Rendimiento**.
3. Pulse el botón **Sistema de archivos**.
4. Aparecerá otra ventana (Propiedades del sistema de archivos) con varias pestañas. Haga 'clic' sobre **Disco duro**.
5. Dentro del recuadro **Configuración** hay un texto que dice **Función típica de este equipo**. En la lista desplegable adjunta seleccione la opción **Servidor de red**.
6. Pulse el botón Aceptar hasta que cierre todas las ventanas abiertas en este proceso. Posiblemente, Windows 95 le pregunte si quiere reiniciar el equipo para que la nueva configuración surta efecto. En tal caso, responda **Sí**.

A partir de ahora, el servidor manejará el sistema de archivos de una forma más adecuada a los continuos accesos a los que se verá sometido por los puestos, aumentando la frecuencia de actualización de las *cachés* de disco y, con ello, minimizando posibles errores de actualización simultánea de ficheros.

Puesto

En una red local, es el ordenador que accede a un servidor para obtener algún servicio que proporcione éste.

En el contexto de una aplicación como FactuCont en Red, un puesto es aquél que maneja los ficheros de datos que almacena el servidor. Sólo puede haber un servidor, pero puede haber más de un puesto. De esta forma se comparten los datos y se evita la duplicidad de la información.

FactuCont 4.00

Copyright © Binarema, 1991-2000

Binarema, S.L.

c/ Torre de Machuca, 2 - 3ºD

18007 Granada

Tlf/fax: **902 333 444**

E-mail: **binarema@binarema.es**

Internet: **ww.binarema.es**

SERVICIO TÉCNICO

1. Dentro de la caja del programa vienen los discos de instalación, el manual y una tarjeta de garantía. Para poder ser **usuario registrado** de Binarema deberá remitirnos esa tarjeta, de forma que pueda beneficiarse de la asistencia técnica telefónica gratuita, así como de información sobre posteriores versiones y descuentos en las mismas.
 2. El servicio técnico siempre es telefónico, y la llamada correrá, en cualquier caso, a cargo del usuario.
 3. Se garantiza un período de asistencia técnica gratuita de 6 meses a partir de la fecha de compra, quedando luego a decisión de los autores cobrar dicho servicio, si bien el usuario podrá rehusarlo.
 4. Binarema garantiza la reposición gratuita de cualquier material defectuoso de los que componen este programa durante el plazo de 30 días desde la compra del mismo.
 5. **Binarema no se responsabiliza de los perjuicios de cualquier tipo que pueda ocasionarle el uso del programa, quedando exentos de cualquier responsabilidad.**
-

Servidor

En sentido amplio, se trata de un ordenador de la red local que proporciona algún *servicio* a los demás. Así, podemos encontrar *servidores de impresora* (comparten su impresora), *servidores de disco duro* (comparten su disco duro), etc. Dentro del contexto de una aplicación de red, como FactuCont en Red, el servidor es el ordenador que posee todos los datos; el resto de ordenadores (puestos) acceden a los datos del servidor, que es el que se los proporciona.

