```
//ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ
//  FILENAME:   Component.h
//  SUMMARY:    Obligations of eText component data containers.
//  SUPERCLASS:None
//  PROTOCOLS: <ComponentWriting>, <ComponentData>
//  INTERFACE: None
//  AUTHOR:     Rohit Khare
//  COPYRIGHT: ©1993,94 California Institure of Technology, eText Project
//ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ
//  Description
//      These messages define an eText data component, part of the OOFS layer.
//ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ
//  HISTORY
//  10/03/94:  <ComponentReading> added
//  09/27/94:  Created for eText5
//ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ
//  Imported Interfaces
//
    #import <appkit/appkit.h>

@protocol ComponentWriting

    - writeComponentToPath:(NXAtom)path inFormat:(int) theFormat;

@end

@protocol ComponentReading

    - readComponentFromPath:(NXAtom)path;

@end

@protocol ComponentData <ComponentWriting>

- writeComponentToPboard:(Pasteboard *)thePboard;
- readComponentFromPboard:(Pasteboard *)thePboard;
- setComponentName:(const char*)newComponentName;
- (const char*)componentName;
- (const char*)currentPath;
- (BOOL)isMutable;

@end
```