


Du kan få hjælp til alle elementer i denne gruppe. Klik på  øverst i dialogboksen, og klik derefter på det element, du vil have oplysninger om.

Viser de konti, du har oprettet på computeren.

Klik her for at tilføje en ny konto.

Klik her for at fjerne den markerede konto fra listen over konti.

Klik her for at ændre egenskaberne for den markerede konto.

[Klik her for at importere en Outlook Express Internet-konto.](#)

Klik her for at eksportere en Outlook Express Internet-konto.

Klik her for at bruge den markerede konto som standardkonto.

Angiver det navn, der bruges til at referere til denne konto på listen over konti.

Angiver det korte navn, der er knyttet til e-mail-adressen. Når du sender meddelelser, vises dette navn i boksen **Fra** for de udgående meddelelser.

Angiver gruppen eller organisationen.

Angiver den e-mail-adresse, som kræves for at sende e-mail til denne konto. E-mail-adressen skal have formatet navn@firma, f.eks. nogen@microsoft.com.

Angiver, at svar på udgående post skal sendes til en anden e-mail-adresse, som du kan skrive her. Du kan angive den pågældende returadresse i feltet.

Du sender f.eks. meddelelser via én e-mail-konto, JRS@microsoft.com, og angiver, at svarene skal sendes til JRSmith@msn.com.

Hvis du ikke markerer denne indstilling, sendes svar på dine meddelelser til den e-mail-konto, som du sender dem fra.

Angiver, om denne e-mail-konto skal bruges som standardkonto, når du sender e-mail-meddelelser.

Angiver, om denne konto skal inkluderes, når du søger efter nye meddelelser og sender udgående meddelelser.

Angiver, at Outlook Express søger i de nyhedsgrupper, du abonnerer på, når der søges efter nye meddelelser.
Antallet af ulæste meddelelser i en nyhedsgruppe vises ud for nyhedsgruppens navn.

Angiver SMTP-serveren for udgående meddelelser. Du kan få disse oplysninger fra Internet-udbyderen eller fra LAN-administratoren.

Angiver serveren for indgående meddelelser. Du kan få disse oplysninger fra Internet-udbyderen eller fra LAN-administratoren.

Angiver den mail-protokol, der skal bruges til serveren for indgående post.

Angiver, om du enten skal overføre et kontonavn og en adgangskode eller bruge godkendelse af sikre adgangskoder (SPA - Secure Password Authentication) for at få adgang til serveren.

Angiver, at du skal bruge et kononavn og en adgangskode for at logge på denne server.

Angiver navnet på din konto. Dette svarer sædvanligvis til den del af din e-mail-adresse, der står til venstre for tegnet "@".

Her kan du skrive den adgangskode, som du er blevet tildelt af Internet-udbyderen. Af sikkerhedsmæssige hensyn, vises de faktiske tegn ikke i denne boks. Hvert tegn repræsenteres i stedet af en stjerne (*).

Angiver, at du skal bruge godkendelse af sikre adgangskoder (SPA - Secure Password Authentication) for at logge på denne server.

Hvis du markerer denne indstilling, bliver du muligvis bedt om at logge på, når du etablerer forbindelse til denne server.

Hvis du bliver bedt om at angive et brugernavn og en adgangskode, kan du normalt få disse kontooplysninger fra den Internet-udbyder, når du tilmelder dig.

Angiver, at Outlook Express skal huske din adgangskode.

Angiver, at du etablerer forbindelse til denne server ved hjælp af en lokalnetværksforbindelse (LAN-forbindelse).

Angiver, at du skal etablere forbindelse til denne server manuelt, før du kan sende, modtage eller opdatere meddelelser.

Angiver, at du etablerer forbindelse til denne server ved hjælp af Netværk via modem.

Viser, hvilke Netværk via modem-forbindelser der findes på computeren.

Viser indstillingerne for den valgte Netværk via modem-forbindelse.

Klik her for at oprette en ny Netværk via modem-forbindelse.

Angiver, om modemforbindelsen skal afbrydes, når du er færdig med at sende og modtage meddelelser.

Angiver, hvilket portnummer der etableres forbindelse til på postserveren til udgående post (SMTP). Dette portnummer er normalt 25.

Angiver, hvilket portnummer der etableres forbindelse til på postserveren til indgående post. Dette portnummer er normalt 110 til POP3-servere og 143 til IMAP-servere.

Gendanner serverens portnumre til standardindstillingerne.

Angiver, om SSL-sikkerhedsprotokollen (Secure Sockets Layer) skal bruges, når der etableres forbindelse til denne server.

Administratoren eller af Internet-udbyderen af serveren angiver, om denne server kræver SSL.

Angiver, hvor lang tid der skal ventes på svar fra serveren, før forsøget på at sende eller modtage meddelelser bliver afbrudt.

Flyt skyderen mod **Kort**, hvis du har en hurtig forbindelse til serveren.

Hvis du har en langsom forbindelse eller en travl server, skal du flytte skyderen mod **Lang** for at give serveren tilstrækkelig tid til at svare.

Angiver, at kopier af alle sendte og modtagne meddelelser skal gemmes på serveren. Hvis Internet-udbyderen ikke tillader lagring af meddelelser på serveren, vises en meddelelse om dette.

Hvis du fjerner markeringen i dette felt, slettes indgående meddelelser fra serveren, efter at du har overført dem til din computer. Udgående meddelelser bliver ikke gemt på serveren, men de bliver gemt på computeren, hvis du har angivet dette i e-mail-programmet.

Angiver, om meddelelser, som har ligget på serveren i et vist antal dage, skal slettes.

Nogle Internet-udbydere sætter en grænse for, hvor mange meddelelser du må gemme på serveren, eller tillader slet ikke, at du gemmer meddelelser på serveren. Selvom du fjerner markeringen i dette felt, vil serveren måske automatisk fjerne meddelelser efter en vis periode, eller når du overskrider begrænsningen.

Angiver, at meddelelser skal slettes fra serveren, når de slettes fra mappen Slettet post på computeren. Nogle Internet-udbydere sætter en grænse for, hvor mange meddelelser du må gemme på serveren, eller tillader slet ikke, at du gemmer meddelelser på serveren.

Angiver, at lange meddelelser skal opdeles, så hver del er mindre end den angivne filstørrelse. Visse ældre servere kan ikke håndtere meddelelser over 64 KB. Ved at opdele store meddelelser i mindre enheder sikrer du, at meddelelserne overføres og modtages korrekt.

Angiver, om der automatisk skal etableres forbindelse til denne server, når du åbner programmet til læsning af nyheder.

Angiver, hvor lang tid der skal ventes på svar fra serveren, før overførsel af nyhedsgrupper eller nyhedsgruppemeddelelser annulleres.

Flyt skyderen mod **Kort**, hvis du har en hurtig forbindelse til serveren.

Hvis du har en langsom forbindelse eller en travl server, skal du flytte skyderen mod **Lang** for at give serveren tilstrækkelig tid til at svare.

Når denne indstilling er markeret, tilsidesættes standardformateringsindstillingerne for afsendelse af nye meddelelser.

Angiver, om nyhedsgruppemeddelelser skal sendes med HTML-formatering eller som ren tekst.

Angiver, om beskrivelser af nyhedsgrupper skal medtages, når der overføres nyhedsgruppelister eller nyhedsgruppenavne fra denne server. Hvis denne server indeholder en lang række nyhedsgrupper, forkortes overførelstiden, hvis du markerer dette afkrydsningsfelt. Ikke alle nyhedsgrupper indeholder beskrivelser.

Angiver serveren og giver mulighed for at skrive servernavnet.

Angiver det navn, du vælger til denne adresseliste, som det vil blive vist under fanen **Adresseliste** og i adressekartoteket.

Angiver servernavnet eller IP-adressen til adresselisten. Du kan få disse oplysninger på adresselisteserveren.

Angiver, om du skal skrive dit brugernavn og din adgangskode for at få adgang til denne adresseliste. Du kan normalt få disse kontooplysninger på adresselisteserveren.

Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt, hvis adresselisten ikke kræver et brugernavn eller en adgangskode.

Angiver, at du skal bruge godkendelse af sikre adgangskoder (SPA - Secure Password Authentication) for at logge på denne server.

Hvis du markerer denne indstilling, bliver du muligvis bedt om at logge på, når du etablerer forbindelse til en adresselistseserver.

Hvis du bliver bedt om at angive et brugernavn og en adgangskode, kan du normalt få disse kontooplysninger på adresselistseserveren.

Angiver din logon eller dit kontonavn. Dette svarer sædvanligvis til den del af din e-mail-adresse, der står til venstre for tegnet "@".

Her kan du skrive den adgangskode, som der er blevet tildelt din konto af adresselisten. Af sikkerhedsmæssige hensyn vises de faktiske tegn ikke i denne boks. Hvert tegn repræsenteres i stedet af en stjerne (*).

Angiver, om modtagernes navne kontrolleres i forhold til denne adresseliste, når du sender meddelelser, for at bekræfte, at e-mail-adressen er korrekt. Selvom du fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt, kan du fortsat bruge adresselisten til at søge efter navne, men navnene bliver ikke automatisk kontrolleret i forhold til serveren, når du sender meddelelser.

På denne måde kan du bestemme, hvor længe adressekartoteket skal søge efter et bestemt navn i denne adresseliste. Træk i skyderen for at ændre indstillingen.

Her kan du angive det maksimale antal forsøg, der skal udføres, når du søger i denne adresseliste.

Her kan du angive roden til den adresseliste, du vil søge efter navne i. Det kan være et land, en organisation eller en anden type gruppering.

Det er kun nogle servere, der kræver disse oplysninger.

Hvis det er nødvendigt, kan du få oplysningerne om søgeord fra adresselisteserveren.

Angiver, hvilket portnummer der etableres forbindelse til på adresselisteserveren. Dette portnummer er normalt 389.

Angiver, hvilket portnummer der tilsluttes til på nyhedsserveren. Dette portnummer er normalt 119.

Angiver, at der gemmes specialmapper (Indbakke, Udbakke, Slettet post, Kladder, Sendt post) på IMAP-serveren.

Angiver den mappe, hvor sendt post gemmes.

Angiver den mappe, hvor kladder gemmes.

Angiver, at Outlook Express søger efter nye IMAP-meddelelser i alle mapper, herunder skjulte mapper.

Angiver den postkasse, der indeholder alle dine mapper på serveren.

Hvis IMAP-serveren er en Cyrus-server, skal dine brugermapper ligge i mappen Indbakke.

Hvis IMAP-serveren er UNIX-baseret, gemmes din e-mail normalt i et selvstændigt bibliotek i dit brugerbibliotek.
F.eks.:

~brugernavn/Mail

Stien til rodmappen må ikke slutte med en omvendt skråstreg. ~brugernavn/Mail er f.eks. en gyldig sti til rodmappen, men ~brugernavn/Mail/ er ikke gyldig.

Angiver, at Outlook Express altid etablerer tilslutning til Internettet ved hjælp af en metode, som du vælger.

Hvis din konto kræver, at du etablerer tilslutning via et lokalnetværk (LAN) eller en bestemt Netværk via modem-tilslutning, tilsidesætter denne indstilling indstillingen i Internet Explorer.

Klik her for at angive rækkefølgen for gennemsøgning af adresselisterne, når e-mail-adresser valideres.

Angiver, at det digitale id, som du vælger, bliver tilføjet i udgående meddelelser.

Klik her for at vælge det digitale id, du vil bruge (ud af dem, du allerede har), når du sender signerede meddelelser.

Viser det signaturbevis, der aktuelt bruges til at sende meddelelser med denne konto.

Viser det krypteringsbevis, du sender til andre, når du signerer meddelelser. Modtagere kan bruge dette bevis til at kryptere meddelelser til dig.

Klik her for at vælge det krypteringsbevis andre skal bruge til at kryptere meddelelser til dig.

Angiver den krypteringsalgoritme, som andre skal bruge til at kryptere meddelelser til dig. Indstillingen overføres med hvert digitalt signeret postmeddelelse, du sender. Medmindre du ofte flytter mellem maskiner, som understøtter forskellige algoritmer, er det ikke nødvendigt at ændre denne indstilling.

[Klik her for at få mere at vide om digitale id'er.](#)

Klik her for at modtage et digitalt id fra en sikkerhedsautoritet.

Angiver, at kun de markerede mapper vises.

Angiver, at der i denne adresseliste skal foretages en mere enkel søgning. Dette kan give bedre søgeresultater.

Angiver, at der skal bruges modem ved etablering af forbindelse til serveren, når forbindelsen via lokalnetværket ikke virker. Angiv modem-forbindelsen i boksen **Brug følgende Netværk via modem-forbindelse**.

Angiver, at du skal logge på serveren til udgående post.

Hvis du markerer denne indstilling, bliver du muligvis bedt om at logge på, når du etablerer tilslutning til denne server.

Hvis du bliver bedt om at angive brugernavn og adgangskode, vil du normalt have modtaget disse oplysninger fra Internet-udbyderen/informationsudbyderen, da du tilmeldte dig tjenesterne.

[Klik her for at ændre indstillingerne for serveren til udgående post.](#)

Angiver, at indstillingerne for serveren til udgående post skal være de samme som for serveren til indgående post.

