


Voor elk item in deze groep is Help beschikbaar. Klik op  boven aan het dialoogvenster en klik vervolgens op het item waarover u informatie wilt.

Hier ziet u een overzicht van de accounts die u op uw computer hebt ingesteld.

Hiermee kunt u een nieuwe account toevoegen.

Hiermee verwijdert u de geselecteerde account uit de lijst met accounts.

Hiermee kunt u de eigenschappen voor de geselecteerde account wijzigen.

Klik hierop als u als u een Internet-account van Outlook Express wilt importeren.

Klik hierop als u als u een Internet-account van Outlook Express wilt exporteren.

Klik hierop als u de geselecteerde account als de standaardaccount wilt gebruiken.



Hiermee bepaalt u de naam waarmee in de lijst met accounts naar deze account wordt verwezen.

De aangepaste naam die gekoppeld is aan uw e-mailadres. Deze naam verschijnt in het vak **Van** van de berichten die u verzendt.

Uw groep of organisatie.

Het e-mailadres dat moet worden gebruikt voor het verzenden van e-mail naar deze account. Voor het e-mailadres moet de indeling naam@bedrijf worden gebruikt, bijvoorbeeld JanSmit@bedrijf.com.

Hiermee bepaalt u dat antwoorden op uw uitgaande berichten moeten worden verzonden naar een ander e-mailadres dat u hier kunt typen.

U kunt bijvoorbeeld berichten versturen via de e-mailaccount [JRS@microsoft.com](mailto:JRS@microsoft.com) en opgeven dat u de antwoorden wilt ontvangen via [JRSmits@msn.com](mailto:JRSmits@msn.com).

Als u deze optie niet selecteert, wordt een antwoord op uw e-mailbericht naar de e-mailaccount verzonden waarmee u het bericht hebt verstuurd.

Hiermee bepaalt u of deze e-mailaccount als standaardaccount moet worden gebruikt voor het verzenden van e-mailberichten.

Hiermee bepaalt u of deze account ook moet worden gecontroleerd op nieuwe inkomende en uitgaande berichten.

Hiermee bepaalt u dat Outlook Express zoekt in de nieuwsgroepen waarbij u bent aangemeld wanneer wordt gecontroleerd of er nieuwe berichten zijn. Het aantal ongelezen berichten in die nieuwsgroepen wordt naast de naam van de nieuwsgroep weergegeven.



De SMTP-server voor uitgaande berichten. U krijgt deze informatie van uw Internet-provider of netwerkbeheerder.

De server voor inkomende berichten. U krijgt deze informatie van uw Internet-provider of netwerkbeheerder.

Hiermee bepaalt u welk mailprotocol de server voor inkomende post moet gebruiken.

Hiermee wordt bepaald of u een accountnaam en wachtwoord moet opgeven of Verificatie met beveiligd wachtwoord (SPA) gebruikt om de server te benaderen.

Geeft aan dat u een accountnaam en een wachtwoord nodig hebt om u aan te melden bij deze server.

Uw accountnaam. Deze is doorgaans gelijk aan het gedeelte van uw e-mailadres links van het apestaartje (@).

Hier kunt u het wachtwoord typen dat de Internet-provider aan u heeft toegekend. Ter beveiliging worden niet de eigenlijke tekens weergegeven, maar wordt in plaats van elk teken een sterretje (\*) weergegeven.

Hiermee bepaalt u dat u Verificatie met beveiligd wachtwoord (SPA) kunt gebruiken om u bij deze server aan te melden.

Als u deze optie selecteert, moet u zich misschien aanmelden als u verbinding maakt met deze server.

Het kan zijn dat u een gebruikersnaam en wachtwoord moet opgeven. Deze accountgegevens worden meestal verstrekt door de Internet-provider als u zich op een van de services abonneert.



Hiermee bepaalt u dat Outlook uw wachtwoord onthoudt.

U maakt verbinding met deze server via een LAN (Local Area Network).

U dient handmatig verbinding te maken met deze server voordat u berichten kunt verzenden, ontvangen of bijwerken.

U maakt verbinding met deze server via Inbelnetwerk, met behulp van een modem.

Geeft een overzicht van de inbelnetwerkverbindingen die al op de computer zijn geïnstalleerd.

Geeft de instellingen weer van de geselecteerde inbelnetwerkverbinding.

Hiermee kunt u een nieuwe inbelnetwerkverbinding maken.

Hiermee bepaalt u of de verbinding met de modem verbroken moet worden nadat berichten zijn verzonden en ontvangen.



Geef het poortnummer aan waarmee u verbinding maakt op de server voor uitgaande berichten (SMTP). Dit is meestal poortnummer 25.

Geef het poortnummer aan waarmee u verbinding maakt op de server voor inkomende berichten. Dit poortnummer is doorgaans 110 voor POP3-servers en 143 voor IMAP-servers.

Hiermee herstelt u de standaardinstellingen voor de poortnummers van de servers.

Hiermee bepaalt u of het SSL-beveiligingsprotocol (Secure Sockets Layer) moet worden gebruikt bij een verbinding met deze server.

De beheerder of Internet-provider voor de server geeft aan of SSL vereist is.

Geeft aan hoe lang gewacht wordt op een reactie van de server voordat de poging tot het verzenden of ontvangen van e-mailberichten wordt gestaakt.

Als u een snelle verbinding met de server hebt, schuift u de balk naar **Kort**.

Als u een langzame verbinding met de server hebt of als de server veel wordt gebruikt, schuift u de balk naar **Lang**, zodat de server genoeg tijd heeft om te reageren.

Hiermee bepaalt u of er van alle ontvangen berichten een kopie op de server moet worden opgeslagen. Als de Internet-provider geen toestemming geeft om berichten op de server op te slaan, verschijnt er een dialoogvenster met dat bericht.

Als u dit selectievakje uitschakelt, worden inkomende berichten van de server verwijderd zodra u ze naar uw computer hebt gedownload. U kunt in uw e-mailprogramma opgeven dat uitgaande berichten niet op de server, maar op uw computer moeten worden opgeslagen.

Hiermee bepaalt u of e-mailberichten na het opgegeven aantal dagen van de server verwijderd moeten worden. Sommige Internet-providers stellen een limiet aan het aantal berichten dat op de server mag worden opgeslagen of staan niet toe dat berichten op de server worden opgeslagen. Als u dit selectievakje uitschakelt, worden berichten misschien automatisch van de server verwijderd na een bepaalde periode of als het maximumaantal berichten is overschreden.

Hiermee bepaalt u of een bericht van de server moet worden verwijderd als u het bericht verwijdert uit de map Verwijderde items op uw computer. Sommige Internet-providers stellen een limiet aan het aantal berichten dat op de server mag worden opgeslagen of staan niet toe dat berichten op de server worden opgeslagen.



Geef aan dat lange berichten moeten worden opgesplitst, zodat elk deel kleiner is dan de aangegeven bestandsgrootte. Sommige oudere servers kunnen berichten die groter zijn dan 64 Kb niet verwerken. Door lange berichten in kleinere op te splitsen, bent u er zeker van dat de berichten goed worden overgedragen en ontvangen.

Hiermee bepaalt u of automatisch verbinding moet worden gemaakt met deze server wanneer u het nieuwsprogramma start.

Geef aan hoe lang gewacht moet worden op een reactie van deze server voordat het downloaden van nieuwsgroepen of nieuwsgroepberichten wordt geannuleerd.

Als u een snelle verbinding met de server hebt, schuift u de balk naar **Kort**.

Als u een langzame verbinding met de server hebt of als de server veel wordt gebruikt, schuift u de balk naar **Lang**, zodat de server genoeg tijd heeft om te reageren.

Wanneer deze optie is geselecteerd, overschrijft deze instelling de standaardinstelling voor het verzenden van nieuwsberichten.

Hiermee bepaalt u of nieuwsgroepberichten met HTML-indeling of als onbewerkte tekst worden verzonden.

Geeft aan dat bij het downloaden van de nieuwsgroepenlijst of van nieuwe nieuwsgroepnamen van de server ook de beschrijving van de nieuwsgroepen moet worden meegenomen. Als er een groot aantal nieuwsgroepen op deze server staat, kunt u dit selectievakje beter niet inschakelen, zodat de nieuwsgroepen sneller worden gedownload. Niet alle nieuwsgroepen hebben een beschrijving.

Geeft het type server aan en biedt ruimte voor het opgeven van de servernaam.

De naam waarmee deze adreslijstservice moet worden weergegeven in de adreslijstservice en adresboeklijsten.



De servernaam of het IP-adres van de adreslijstservice. Deze informatie wordt verstrekt door de adreslijstservice.

Hier wordt aangegeven of u uw gebruikersnaam en wachtwoord moet invoeren om deze adreslijsts-service te benaderen. Deze accountinformatie wordt gewoonlijk door de adreslijsts-service verstrekt. Schakel dit selectievakje uit als er voor deze adreslijsts-service geen gebruikersnaam of wachtwoord is vereist.

Geeft aan dat u zich bij deze server moet aanmelden met verificatie met beveiligd wachtwoord (SPA).

Als u deze optie selecteert, moet u zich misschien aanmelden als u verbinding maakt met de server van een adreslijstservice.

De gebruikersnaam en het wachtwoord die u moet opgeven, worden meestal door de adreslijstservice verstrekt.

Uw aanmeldings- of accountnaam. Deze is doorgaans gelijk aan het gedeelte van uw e-mailadres links van het apestaartje ( @ ).

Hier kunt u het wachtwoord typen dat de adreslijstservice aan deze account heeft toegekend. Ter beveiliging worden niet de eigenlijke tekens weergegeven, maar wordt in plaats van elk teken een sterretje (\*) weergegeven.

Geef aan dat bij het verzenden van e-mail de namen van geadresseerden bij de adreslijstservice op juistheid worden gecontroleerd. Als u dit selectievakje uitschakelt, kunt u deze adreslijstservice wel gebruiken om namen te zoeken, maar worden de namen bij het verzenden van e-mail niet automatisch gecontroleerd.

Hiermee kunt u bepalen hoe lang het adresboek in deze adreslijstservice naar een bepaalde naam moet zoeken.  
Sleep de schuifregelaar als u de instelling wilt wijzigen.

Hier kunt u het maximum aantal vermeldingen opgeven dat u bij het zoeken in deze adreslijstservice wilt ophalen.



Hier kunt u de zoekbasis opgeven van de adreslijstservice waarin naar namen moet worden gezocht. Deze basis kan een land zijn, een organisatie of een ander soort groepsverband.

Slechts enkele servers vereisen deze informatie.

In dat geval wordt deze informatie verstrekt door de adreslijstservice.

Geeft het poortnummer aan waarmee u verbinding maakt op de adreslijstserver. Dit is meestal poortnummer 389.

Geeft het poortnummer aan waarmee u verbinding maakt op de nieuwsserver Dit is meestal poortnummer 119.

Hiermee bepaalt u dat speciale mappen worden opgeslagen de IMAP=server.

Hiermee bepaalt u de map waarin verzonden items worden opgeslagen.

Hiermee bepaalt u de map waarin concepten worden opgeslagen.

Hiermee bepaalt u dat Outlook Express in alle mappen, inclusief verborgen mappen, controleert of er nieuwe IMAP-berichten zijn

De postbus die al uw mappen op de server bevat.

Als uw IMAP-server een Cyrus-server is, moeten uw gebruikersmappen zich in de map Postvak In bevinden.

Als uw IMAP-server op UNIX gebaseerd is, wordt uw e-mail meestal in een afzonderlijke submap van uw gebruikersmap opgeslagen, bijvoorbeeld:

~ gebruikersnaam/E-mail

Sluit het pad van de hoofdmap niet af met een hiërarchisch teken. ~gebruikersnaam/E-mail is bijvoorbeeld wel een geldig pad voor de hoofdmap, maar ~gebruikersnaam/E-mail/ niet.



Hiermee bepaalt u dat Outlook Express altijd met de geselecteerde methode verbinding met het Internet maakt. Als u bij deze account voor de verbinding een netwerk of een bepaalde inbelnetwerkverbinding moet gebruiken, overschrijft deze instelling de instelling van Internet Explorer.

Klik hierop als u de volgorde wilt instellen waarin adreslijstservices worden doorzocht wanneer e-mailnamen worden gecontroleerd.

Hiermee bepaalt u dat de digitale id die u hebt geselecteerd, aan uitgaande berichten wordt toegevoegd.

Klik hierop als u in de bestaande digitale id's de digitale id wilt selecteren die u wilt gebruiken wanneer u ondertekende berichten verstuurt.

Hier ziet u welk certificaat momenteel wordt gebruikt voor het ondertekenen van berichten die met deze account worden verzonden.

Hier ziet u welk coderingscertificaat wordt verzonden wanneer u berichten ondertekent. De ontvanger kan vervolgens met dit certificaat berichten aan u coderen.

Klik hierop als u het coderingscertificaat wilt selecteren dat anderen dienen te gebruiken om berichten aan u te coderen.

Hiermee bepaalt u welk coderingscertificaat anderen dienen te gebruiken om berichten aan u te coderen. Deze instelling wordt verstuurd met elk digitaal ondertekend bericht dat u verzendt. Behalve als u regelmatig andere machines gebruikt die verschillende algoritmen ondersteunen, hoeft u deze instelling niet te wijzigen.



Klik hierop als u meer wilt weten over digitale id's.

Klik hierop als u een digitale id van een erkende uitgever wilt ontvangen.

Hiermee bepaalt u dat alleen de mappen worden weergegeven die voor weergave zijn gemarkeerd.

Hiermee geeft u op dat bij deze adreslijsts-service een eenvoudigere zoekbewerking moet worden gebruikt die misschien een beter zoekresultaat oplevert.

Hiermee bepaalt u dat u een modem gebruikt voor de verbinding met de wanneer de verbinding via het LAN niet lukt. Stel de modemverbinding in het vak **Gebruik de volgende inbelnetwerkverbinding** in.

Hiermee bepaalt u zich moet aanmelden bij de server voor uitgaande e-mail.

Als u deze optie selecteert, moet u zich wellicht aanmelden wanneer u met deze server verbinding maakt.

Als om een gebruikersnaam en een wachtwoord wordt gevraagd, worden deze accountgegevens gewoonlijk verstrekt door de Internet-provider wanneer u zich aanmeldt.

Klik hierop als u de instellingen voor de server voor uitgaande e-mail wilt wijzigen.

Hiermee bepaalt u dat de instellingen voor de server voor uitgaande e-mail dezelfde zijn als voor de server voor binnenkomende e-mail.



