

# **HiP**

Tuomas Lukinmaa, Kari-Pekka Koljonen, and Marius Sundbakken.

**COLLABORATORS**

	<i>TITLE :</i> HiP		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY	Tuomas Lukinmaa, Kari-Pekka Koljonen, and Marius Sundbakken.	January 13, 2023	

**REVISION HISTORY**

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

# Contents

<b>1</b>	<b>HiP</b>	<b>1</b>
1.1	HippoPlayer - en guide på svenska . . . . .	1
1.2	Index . . . . .	2
1.3	Introduktion till HippoPlayer . . . . .	5
1.4	HippoPlayer - Features . . . . .	6
1.5	Att registrera HippoPlayer . . . . .	7
1.6	Distribution av HippoPlayer . . . . .	8
1.7	Hur får jag tag i senaste versionen? . . . . .	8
1.8	Systemkrav . . . . .	8
1.9	Att installera HippoPlayer . . . . .	9
1.10	Musikformat som stöds . . . . .	10
1.11	Player group . . . . .	11
1.12	Att ladda filer . . . . .	11
1.13	Protracker-formatet och HippoPlayer . . . . .	12
1.14	tfx . . . . .	13
1.15	ps3m . . . . .	13
1.16	PS3Ms konfigurationsfil . . . . .	14
1.17	sid . . . . .	14
1.18	med . . . . .	15
1.19	Samplespelning i HippoPlayer . . . . .	15
1.20	Att använda HippoPlayer . . . . .	16
1.21	Gadgets & tangenter . . . . .	17
1.22	Filbox . . . . .	19
1.23	Proportionell gadget . . . . .	20
1.24	Volymgadget . . . . .	20
1.25	Inställningar . . . . .	20
1.26	sort . . . . .	20
1.27	move . . . . .	21
1.28	Modulprogram . . . . .	21
1.29	delete . . . . .	22

---

---

1.30	add . . . . .	22
1.31	new . . . . .	23
1.32	Modulinformation . . . . .	23
1.33	eject . . . . .	24
1.34	pause . . . . .	24
1.35	Nästa modul . . . . .	24
1.36	Föregående modul . . . . .	25
1.37	Nästa sång . . . . .	25
1.38	Föregående sång . . . . .	25
1.39	forward . . . . .	25
1.40	backward . . . . .	26
1.41	play . . . . .	26
1.42	Alternera modinfo / scope . . . . .	27
1.43	Att konfigurera HippoPlayer . . . . .	27
1.44	Inställningar: General / Play . . . . .	29
1.45	show . . . . .	29
1.46	Filterkontroll . . . . .	30
1.47	Modulbibliotek . . . . .	30
1.48	Programbibliotek . . . . .	30
1.49	screen . . . . .	30
1.50	Protracker tempo . . . . .	30
1.51	PT replayer . . . . .	31
1.52	scopes . . . . .	31
1.53	TFMX mixningsfrekvens . . . . .	32
1.54	Samplebuffern . . . . .	32
1.55	Force sampling rate . . . . .	32
1.56	timeout . . . . .	33
1.57	Filboxstorlek . . . . .	33
1.58	Moduleinfostorlek . . . . .	33
1.59	archivers . . . . .	33
1.60	PS3M-inställningar . . . . .	35
1.61	Tona volymen . . . . .	36
1.62	hotkeys . . . . .	37
1.63	doubleclick . . . . .	37
1.64	XPK-identifiering . . . . .	37
1.65	XFDmaster.library . . . . .	37
1.66	Fortsätt vid fel . . . . .	37
1.67	doublebuffering . . . . .	38
1.68	Nasty audio . . . . .	38

---

---

1.69	VBlank-timer	38
1.70	priority	38
1.71	startup	38
1.72	alarm	39
1.73	Funktionstangenter	39
1.74	Player group	39
1.75	font	40
1.76	Avskiljare	40
1.77	Autosortering	40
1.78	Filnamnsprefix	40
1.79	Early load	40
1.80	Filnamnsmonster	40
1.81	AHI sound system	41
1.82	AHI-inställningar	41
1.83	Save, Use, Cancel	42
1.84	Kommandoradsargument	42
1.85	ARexx-interfacet mot HippoPlayer	43
1.86	Utvecklare	44
1.87	Kända buggar	46
1.88	Utvecklingen av HippoPlayer	46
1.89	hellos	60
1.90	Om HippoPlayer	60
1.91	Översättarnas kommentarer	61

---

# Chapter 1

## HiP

### 1.1 HippoPlayer - en guide på svenska

\*\* Hippopotamus Design presenterar: \*\*

HippoPlayer v2.42

Copyright © 1994-1998 K-P Koljonen

\*\* SHAREWARE \*\*

Översättarnas kommentarer

HippoPlayer (HiP) är en multiformatmodulspelare för Amiga. ↔

Programmet

är tänkt att fungera på samtliga Amigamodeller, även under  
Kickstart 1.2.

Introduktion

Features

Distribution

Registrering

Systemkrav

Installation

Musikformat

PS3M

AHI

Player group

Att ladda filer

Att använda programmet

Kända buggar

Programmets utveckling

Hur får jag tag i HiP?

Några hälsningar

Om upphovsmannen

Index

Tack till Tuomas Lukinmaa, som gjorde en guide av den ursprungliga textfilen, samt till Marius Sundbakken för att han reviderade guiden. K-P Koljonen, författaren själv, lade även han en hand på guiden innan den släpptes, och den svenska versionen står - inte helt överraskande - översättarna för.

## 1.2 Index

Add

AHI

AHI-konfiguration

Alarm

ARexx-interface

Att använda programmet

Autosortering

Avgränsare

Backward

Distribution

Dubbelbuffring

Dubbelklick

Early load

Eject

Features

Felignorering

---

Filmatchningsmönster

Filbox

Filboxstorlek

Filnamnsprefix

Filterkontroll

Filväljare

Forward

Föregående sång

Förinställd samplingsfrekvens

Funktionstangenter

Gadgets & tangentbord

Hälsningar

Installeringsprogram

Inställningar: Player group

Inställningar:

Inställningsknapp

Inställningar: Play

Introduktion

Kommandoradsargument

Komprimeringsprogram

Konfiguration

Kända buggar

Laddande av filer

MED

Modulbibliotek

Modulinfo

Modulinfo / scope

Modulprogram

---



---

Move

Musikformat

Nasty audio

New

Next

Nästa modul

OctaMED / OctaMED SoundStudio

Om HippoPlayer

Pause

Play

Player group

Previous

Prioritet

Programbibliotek

Programmets utveckling

Protracker

Protracker-tempo

PS3M

PS3M-konfiguration

PS3M-inställningar

PT-replayer

Radera

Registrering

Samplebuffer

Samples

Save, use, cancel

Scopes

Senaste utgåvan

Show

---

SID

Skärm

Snabbvalstangenter

Sortera

Startup

Stolek på modulinfo

Systemkrav

TFMX

TFMX-frekvens

Timeout

Toning

Typsnitt

Utvecklare

VBlank-timer

Volyntonare

XFDmaster.library

XPK

### 1.3 Introduktion till HippoPlayer

#### Introduktion

Den främsta anledningen till att jag började fundera på att göra ett eget modulspelarprogram var att jag vid tiden då detta utspelade sig (1994) inte kände till några användbara dylika program till min A500 (fanns det över huvud taget några sådana program?). En annan viktig orsak var att min gode vän Jaarno Paananen (Guru / Sahara Surfers) hade gjort en bra uppspelningsrutin (hädanefter "replayer") för Screamtracker ]I[-moduler, och jag ville ha ett GUI till denna.

Mitt mål var att göra en bra modulspelare som skulle fungera på godtycklig Amiga-konfiguration och som dessutom hade gott om användbara funktioner. För att få programmet tillräckligt snabbt och litet, beslöt jag mig för att skriva det helt i assembler. Projektet tog sin början den femte februari 1994.

"Blåbär kommer att fly fältet skrikande", sade Nemesis1. Till en början

kan HiP förvisso te sig aningen komplicerat, men genom att sätta sig in i det hela kommer du att inse, att det var värt mödan.

Hip stödjer Screamtracker ]I[, Fasttracker 1 & 2, Taketracker och Multitracker-moduler (hädanefter kort och gott kallade

PS3M  
) , vilket

innebär att du kan lyssna på dem på en 68000 Amiga med förvånansvärt god ljudkvalitet. Nämda format spelas med replayerna från Guru. Hip var, så vitt jag vet, det andra programmet som gjorde bruk av PS3M-rutinerna (efter Gurus eget, alltså).

## 1.4 HippoPlayer - Features

Väl valda funktioner i HippoPlayer

- Screamtracker ]I[, Fasttracker 1 & 2, Taketracker, Multitracker 1 till 32 kanaler
- SID-emulation  
tack vare Håkan Sundell & Ron Birk  
(fungerar även under Kickstart 1.2)
- TFMX-moduler  
, både de normala och de som gör bruk av sju kanaler.
- En hel del fyra till åttakanaliga sample- och synthmusikformat
- Enkelt att använda, trevligt 3D-interface
- Full tangentbordsstyrning för den som så önskar
- AppWindow, släpp helt enkelt modulerna i fönstret
- ARexx
- Stöd för 'Public screen'
- Intern multitasking
- Laddar och packar upp XPK, FImp, PowerPacker, LhA-, LZX- och Zip-filer

HippoPlayer har framgångsrikt testats på

A500/000/7MHz, kick 1.2, 0.5+0.5M minne (min gamla Amiga)  
 A500/000/7MHz, kick 1.3, 0.5+0.5M minne  
 A500/000/28MHz, kick 3.1, 1+2M minne  
 A1200/020/14MHz, kick 3.0, 2+0M minne  
 A1200/030/28MHz, kick 3.0, 2+4M minne  
 A1200/030/50Mhz, kick 3.0, 2+4M minne

A4000/040/25MHz, kick 3.1, 2+8M minne

HippoPlayer har utvecklats med hjälp av

v1.00-v1.25	A500/010,	Kickstart 1.3 / 3.1,	1+2M minne, HD
v1.27-v1.40	A1200/020,	Kickstart 3.0,	2+0M minne, HD
v2.00-v??.?	A1200/030,	Kickstart 3.0,	2+4M minne, HD
v2.39-v??.?	A1200/030,	Kickstart 3.0,	2+8M memory, HD

## 1.5 Att registrera HippoPlayer

### Registrering

HippoPlayer är shareware och copyright © 1994-98 K-P Koljonen.

Jag började utveckla HippoPlayer den femte februari 1994, och sedan dess har jag spenderat ändlösa timmar framför skärmen, allt för att tillfredsställa användarna. Ofta har det varit rätt roligt, men många var de stunder då jag satt och slet mitt hår av tristess eller ilska. Om du gillar HiP och skulle vilja uppmuntra mig att fortsätta med programutvecklingen, bör du överväga att registrera programmet.

Att registrera sig är lätt; skicka helt enkelt en disk och specificerad summa pengar till

min adress

. Glöm inte att ange din adress, och

skicka som sagt med en disk!

Registreringskostnad i några olika valutor:

FIM: 40  
CAD: 12  
DEM: 14  
DKK: 50  
GBP: 6  
ITL: 13000  
NOK: 50  
SEK: 60  
USD: 8

\*\* OBS: Polska användare behöver endast betala 6 USD el. motsv.

Ovanstående motsvarar alla 40 FIM, men då jag inte har möjlighet att växla mynt, bör ni utifrån nämnda siffror välja ett sådant belopp, att ni kan skicka summan i sedlar.

Vad andra valutor beträffar kan jag bara säga det att visst, skicka dem bara (såvida de fortfarande finns...). Jag behöver kanske inte ens påpeka att europeiska valutor är att föredra?

När du gjort detta, kommer du att få tillbaka din disk med senaste versionen av HiP tillsammans med en keyfil, vilken du inte får sprida.

Det är i och för sig ingen vits med att göra det, men den är, som sagt, endast menad för dina ögon. Keyfilen kommer givetvis även att fungera med kommande versioner av Hip.

Registrering via e-mail är också möjligt. Skicka pengarna i ett vanligt kuvert (diskett behövs alltså inte) så mailar jag en keyfil till dig.

En registrerad version är identisk med en oregistrerad; ingenting skiljer dem åt!

Stöd kvalitetsmjukvara genom att registrera!

## 1.6 Distribution av HippoPlayer

Distribution

HiP får fritt distribueras så länge alla tillhörande filer är med i sitt ursprungliga skick. Kommersiella intressenter måste dock höra efter med

mig  
först.

Amigatidningar som ämnar att lägga HiP på en coverdisk får mycket riktigt också så göra såvida de skickar mig det aktuella numret av tidningen.

## 1.7 Hur får jag tag i senaste versionen?

Tillgänglighet

HiP kan hämtas från nätet: <http://www.students.tut.fi/~k-p>

Även betaversionen för allmänheten kommer finnas tillgängliga där.

---

De som har tillgång till ainet kan ladda ner HiP från [mus/play/hipoplayer.lha](mailto:mus/play/hipoplayer.lha).

---

För den BBS-aktive är JuJu MAgIcBoArD ett alternativ. (Valfri Zymosis-snobbe bör kunna ge dig numret dit.)

## 1.8 Systemkrav

Systemkrav

Hårdvara:

---

Godtycklig Amiga med aningen minne och Kickstart 1.2 eller nyare.

Mjukvara:

retools.library (godtycklig version)

retools.library för Kick1.3 är inkluderat i arkivet.

Följande mjukvara behövs inte för att köra HiP, men de är definitivt att rekommendera...

För att...

behöver du...

För att...	behöver du...
Använda AHI audio-systemet	installera AHI audio-system
ladda XPK-packade filer	xpkmaster.library med underbibliotek
ladda PowerPacker-filer	powerpacker.library
ladda lha-, lzx- and zip-filer	se
arkiv	
ladda andra packade filer	xfdmaster.library
spela SID-moduler	PlaySID.library
spela 4-kanaliga MED-moduler	medplayer.library V6+
spela 5-8-kanaliga MED-moduler	octaplayer.library V6+
spela 1-64-kanaliga OctaMED SS	octamixplayer.library V7+
spela MusiclineEditor-moduler	mline.library

Nämnda bibliotek finns med i arkivet.

retools.library och powerpacker.library copyright © Nico François.

xpkmaster.library copyright © Urban Dominik Müller.

PlaySID.library copyright © Per Håkan Sundell & Ron Birk.

medplayer, octaplayer och octamixplayer libraries copyright © Teijo Kinnunen.

xfdmaster.library copyright © Georg Hörmann.

AHI audio system copyright © Martin 'Leviticus' Blom.

mline.library copyright © Conny & Christian Cyréus

## 1.9 Att installera HippoPlayer

### Installering

- Kopiera HiP och info-filen till det ställe du anser passa dig bäst.
- Lägg HippoPlayer.group i S: eller specificera dess plats senare i

### inställningar

- Kopiera HippoPlayer.PS3M till S:
- Flytta in playerbiblioteken till Libs:
- ~Lägg retools.library i LIBS: (såvida du inte har en nyare version själv)

## 1.10 Musikformat som stöds

Supported music formats

Förklaring till listan:

Stop/Continue = 1 - Musiken kan stoppas för att sedan fortsättas.  
 Multiple songs = 2 - Modulen kan innehålla fler än en låt.  
 Volume = 3 - Volymen kan kontrolleras.  
 End detect = 4 - Sångslutet kan avkännas eller beräknas.  
 Forward/backward = 5 - Du kan hoppa framåt eller bakåt i sången.  
 CIA fast forward = 6 - Spela 2 el. 4 ggr. snabbare med LMB/RMB och '>'  
 AHI support = 7 - Musiken kan spelas genom  
 AHI device  
 .

Moduler markerade med en stjärna ('\*') innehåller sin egen replaykod, och jag kan följaktligen inte garantera att de fungerar. Det är också anledningen till att de inte finns med i "player group"-filen (ingen kod).

Replayer	1234567	Upphovsman
-----		
Inbyggda replayers		
David Whittaker	xx---x-*	David Whittaker
Delta Music v2.0	x-x--x-*	Bent Nielsen
Fred	xx---x-*	Frederic Hahn & JC
Hippel	xx---x-*	Jochen Hippel
Maniacs of Noise	xxx--x-*	Maniacs of Noise
Mark II	x----x-*	Cachet Software
MED 1-64ch		
	xx-xx--	Teijo Kinnunen
Music Assembler	x-x--x-*	Oscar Giesen & Marco Swagerman
MusiclineEditor	xxx----	Conny & Christian Cyréus
Old Soundtracker	xxxxxx-	K-P Koljonen
Protracker		
	xxxxxxx	K-P Koljonen
SID		
	xx--x--	Håkan Sundell & Ron Birk
SIDMon v1.0	x----x-*	Reiner van Vliet
Sonic Arranger	-x-----*	Carsten Schlote
Replayers i		
	player group-filen	
	Art Of Noise, 4 kanaler	x-x---- Bastian Spiegel
BP SoundMon v2.0	x-xxxx-	Brian Postma
BP SoundMon v3.0 (v2.2?)	x-xxxx-	Brian Postma
DIGI Booster	x-xxx--	Tomasz Piast (Tap)
Fasttracker 1	x-xxx-x	Jarno Paananen
Fasttracker 2	x-xxx-x	Jarno Paananen
Future Composer v1.0-v1.4	x-xx-x-	SuperSero (i Superions)
Hippel-COSO	xxxx-xx	Jochen Hippel

```

IFF 8SVX/RIFF WAVE/AIFF samples
  x-xx---   K-P Koljonen
JamCracker           x--x-x-   M. Gemmel
Multitracker         x-xxx-x   Jarno Paananen
Oktalyzer            --xx---   Armin Sander
Taketraacker         x-xxx-x   Jarno Paananen

TFMX
                    xxxxx--   Chris Hülsbeck
TFMX 7ch             xxxxx--   Chris Hülsbeck & Jochen Hippel
The Player 6.1A      x-x----   Jarno Paananen
THX Sound System     xxxx---   Martin Wodok (Dexter / Abyss)
Screamtracker 3      x-xxx-x   Jarno Paananen

```

## 1.11 Player group

Player group

Player group (HippoPlayer.group) är en fil som består av de replayers som inte är inkluderade i huvudprogrammet, detta på grund av att ← en hel del minne (40-50Kb) sparas genom att på detta sätt flytta sällan använda programdelar till en separat fil. Detta kan tyckas onödigt, men det är inte alla som sitter inne med oändliga mängder minne. Du kan själv bestämma var HiP skall leta efter nämnda fil i inställningarna

.

## 1.12 Att ladda filer

Att ladda filer

Vanligtvis laddas alla filer till CHIPRAM.

Följande format kan laddas till FASTRAM och spelar därifrån, givetvis förutsatt att denna typ av minne finns i tillräcklig mängd.

```

-
  SID
  -
  PS3M
  -
  TFMX
  (endast sångdata; ljuddata hamnar alltid i CHIP)
- Oktalyzer åttakanaliga moduler
-
  OctaMED
  åtta till sextiofyra kanaliga moduler
-

```



## Protracker

(endast om du valt PT FAST RAM)

- DIGI Booster
- THX

- Komprimerade filer laddas till CHIP, där de inspekteras för att se huruvida de skall flyttas till FAST eller förbli där de är.
- XPK-packade filer kan identifieras genom uppäckning av den första chunken i filen. Hunken används då för att lista ut om filen skall spelas från FAST eller inte.
- LhA-, LZX- och Zip-filer kan spelas från FAST.

Fördelar med att ladda till och köra från FAST:

- FAST RAM är MYCKET snabbare än CHIP, varför ljudmixing och andra förhållandevis krävande processer går mycket smidigare.
- CHIP RAM sparas till andra applikationer.

## 1.13 Protracker-formatet och HippoPlayer

## Protracker

Protracker är utan tvivel det mest populära musikformatet på Amiga. HiP innehåller min egen playrutin för dessa moduler.

- Multisong-moduler

Det finns vissa moduler som faktiskt innehåller flera låtar i sig, låtar som är separerade av B-kommandot. HiP låter dig spela upp dessa i det skick det är tänkt. Se bara till att använda '|<' och '>|'-knapparna (eller respektive tangenter) för att välja de olika låtarna. Hip är det första Amiga-programmet som klarar detta!

- Att spela från RAM

Min playrutin kan spela PT-moduler både från FAST RAM (1024 bytes, mer tar det inte...) och från CHIP. Detta är klart användbart när vi pratar STORA moduler. Att spela från FAST kan enkelt ställas in i

## Inställningar

.

- Gamla Soundtracker-moduler

HiP identifierar gamla Soundtracker-moduler och konverterar dem till Protracker-format. Denna kommer att ta upp dubbla modulstorleken i minne när konverteringen sker, men detta lär inte vara något större problem med tanke på hur stora gamla ST-moduler brukar vara.

## 1.14 tfmx

### TFMX

HiP kan spela både fyra- och sjukanaliga TFMX-moduler, vilket alltså även omfattar de ofattbart bra introlåtarna till Turrican 1, 2 och 3. En TFMX-modul består av två filer; de måste heta 'mdat.<name>' resp. 'smpl.<namn>'. För att spela den aktuella modulen skall du välja 'mdat.<namn>'; HiP kommer då att försöka ladda 'smpl.<name>'-filen. Ett alternativt sätt är att använda TFHD-varianten av TFMX-moduler.

Sjukanaliga TFMX-modulers mixningsfrekvens kan ändras; ju högre värde desto bättre kvalitet och följaktligen också processorpåfrestning. Om du tycker dig höra att modulen spelas på ett inkorrekt sätt (toner som inte spelas, små hack i uppspelningen) kan du prova med att sänka mixningshastigheten i

inställningarna

.

## 1.15 ps3m

### PS3M

Följande format ingår i vad jag refererar till som 'PS3M':

- Screamtracker ]I[
- ~Protracker
- ~Fasttracker 1 & 2
- ~Taketracker
- Multitracker

Jarno Paananen (Guru / Sahara Surfers) är mannen bakom dessa replayrutiner. De är integrerade till en mixningsrutin som kan mixa 1-32 kanaler till fyra. Denna rutin är förvånansvärt snabb; en åttakanalig modul går mycket väl att lyssna till på en A500. Replayern kräver dock en hel del minne till alla buffrar.

Mixningsfrekvensen kan ändras. Återigen gäller att ju högre värde desto bättre kommer det att låta och desto mer belastning. Användning av det systemvänliga läget på en A500 kommer antagligen mer eller mindre att låsa datorn, så jag rekommenderar verkligen att du för bästa kvalitet använder "killer mode"-läget.

PS3M tillåter mixningsfrekvenser över 28 kHz, vilket normalt är att betrakta som en hårdvarumässig gräns. I vissa AGA-skärmlägen (och kanske ECS också?) går det faktiskt att köra med högre frekvenser. Detta är i varje fall vad jag kommit fram till efter lite experimenterande (jag använde då maximal overscan).

Maximal mixingsfrekvens för olika skärmlägen

PAL	28 kHz
NTSC	28 kHz
Euro36	28 kHz
DblPAL	54 kHz
DblNTSC	54 kHz
Euro72	58 kHz
Multiscan	58 kHz
Super72	46 kHz

OBS: Om du kör med för hög mixningsfrekvens kommer det att låta där-  
efter.

14-bitsläget stöder CyberSound-kalibrering för bästa möjliga kvalitet.

"Killer mode" kommer att orsaka Enforcer-hits! (Det ändrar på  
interrupt-vektorererna.) Använd därför inte Enforcer tillsammans med  
"killer mode".

Dessa format kan och bör spelas från FAST RAM.

```
PS3M konfigureras i
    inställningarna
    eller i en separat
    konfigurationsfil
    .
```

## 1.16 PS3Ms konfigurationsfil

PS3Ms konfigurationsfil

Det är fullt möjligt att kontrollera PS3M via konfigurationsfilen  
'S:HippoPlayer.PS3M'. HiP kommer att konfigurera PS3M enligt denna fil  
varje gång en modul laddas.

I HippoPlayer.PS3M kan du ställa in olika PS3M-inställningar för olika antal  
kanaler och för specifika moduler. I kanal- och låtinställningarna kan du  
byta ut de tal som ej skall ändras mot frågetecken (?). Detta är användbart  
t.ex. om du vill kontrollera mixningsfrekvensen från HiP och "volume boost"  
från PS3Ms konfigurationsfil.

Filen mer eller mindre förklarar sig själv, varför du bör kunna ändra  
i den utan problem. Om du inte känner för att göra bruk av konfigurations-  
filen kan du helt enkelt ta bort den ur S: eller sätta den ur funktion i  
inställningarna.

## 1.17 sid

SID

Detta är låtar tagna från t.ex. C64-spel och demos. Både fil + ikon- och enfiliga format stöds. Detta åstadkoms genom PlaySID.library av Håkan Sundell och Ron Birk. I sanning ett snyggt initiativ!

OBS 1: Under Kickstart 1.2 / 1.3 fungerar inte playsid.library v1.1 då det använder vissa Kick2.0+-funktioner. Jag har emellertid gjort en patch för att kringgå detta problem. Denna patch fungerar ENDAST med version v1.1 och Kick1.2 / 1.3.

OBS 2: Om du använder Executive bör du använda annan timing än CIAB då playsid.library behöver detta för eget bruk.

## 1.18 med

MED

HippoPlayer stöder flera MED-format: MMD0, MMD1, MMD2, och MMD3.

4-kanaliga moduler spelas mha. medplayer.library version V6 eller högre.  
5-8-kanaliga moduler spelas med octaplayer.library version V6 eller högre.  
1-64-kanaliga moduler (OctaMED SoundStudio) spelas med octamixplayer.library version V7 eller högre.

De få inställningar du kan göra, gör du lämpligen i  
PS3M-inställningar  
i  
inställningar  
. De är:

- High Quality-läge med 5-8-kanaliga moduler och octaplayer.library aktiveras när PS3M-mixningsfrekvensen är minst 25000 Hz. Annars är det inaktivt.

- Mixningsfrekvensen vid 1-64-kanaliga moduler och bruk av octamixplayer.library är densamma som mixningsfrekvensen i PS3M-inställningarna.

- Uppspelningläget vid 1-64-kanaliga moduler och octamixplayer.library är åttabitars om du inte har fjortonbitars stereo inställt i PS3M-inställningarna. Octamixplayer.library kommer då att använda fjortonbitars utdata.

## 1.19 Samplespelning i HippoPlayer

Samples

HiP klarar av följande sample-format:

- IFF 8SVX 8-bit mono / stereo

---

- AIFF 8 / 16-bit mono / stereo
- RIFF WAVE PCM 8 / 16-bit mono / stereo

Dessa kan vara ohyggligt långa då låtdatan laddas in stegvis under tiden som uppspelning sker. Detta fungerar inte helt tillfredsställande med korta samples.

Samples kan också vara packade med XPK. Om upppackningen tar så mycket tid i anspråk att det går ut över ljudkvaliteten bör du packa med annat XPK-sublibrary.

En del minne behövs för upplägg av databuffrar. Du kan själv välja bufferstorlek i

inställningarna  
. Rutinen klarar upp till 12 buffrar,

8 av vilka i CHIP. Detta kan bli en hel del beroende på bufferstorleken.

Skärmlägen

Med 15 kHz horisontell uppdatering (d.v.s. PAL och NTSC) begränsas ↔  
den

maximala mixningsfrekvensen till 28 kHz. HiP klarar att öka denna gräns genom att reducera samplingsfrekvensen i realtid. Detta är naturligtvis ett processorkrävande arbete, och en del minne behövs också. Eftersom denna operation används då 15 kHz används är jag osäker på om det fungerar med grafikkort.

Som standard konverteras 16-bitars samples till 8-bitars före uppspelning. Bättre resultat uppnås emellertid om 14-bits output väljs. Detta kan göras från

Inställningarna  
under  
PS3M-inställningar  
, där du bör välja

CyberSound-kalibrering.

Det finns ingen standard för 14-bitars output för samples - de enda alternativen är 8-bitars eller 14-bitars kalibrerad output. Notera att med 14-bitars sample output har inte volymgadgeten någon funktion; detta beror på det sätt som 14-bitars output använder volymen vid output.

Samplespelaren stöder AHI, varför diverse ljudkort kan användas.

## 1.20 Att använda HippoPlayer

Att använda HippoPlayer

Gadgets och knappar

Att kontrollera HippoPlayer via mus och tangentbord

Inställningar

Att personanpassa HippoPlayer

Kommandoradsargument  
Att använda HippoPlayer från Shell

ARexx  
Att använda HiPs ARexx-interface

Programutvecklare  
Att göra externa program för HippoPlayer

## 1.21 Gadgets & tangenter

Användarinterfacet

```

-----
| ----- |
| |
|           Modinfo/Scope                               | |
| ----- |
|
|           |<<
|           |<
|           <<
|           >
|           >>
|           >|
|           >>|
|           ||
|           ^
|           i
|           |
|
|           Volume slider
|           New
|           Add
|           Del
|           Prg
|           M
|           S
|           Pr
|           |
|
|           F
| ----- |
|
|           i
|           | |
|
|           l
|           | |
|
|           e
|           | |

```



[E]: Exekvera fil vald med filrequester.

[7/8/9/0]: Titelradinformations-  
väljare:  
7 = tid, position / längd, sångnummer  
8 = klocka, ledigt minne  
9 = namnet på modulen  
0 = tid, varaktighet, position / längd

[G/H]: Uppspelningsinställningar:  
G = Specificera  
'repetera lista'  
.
   
H = Specificera  
'slumpordning'  
.

[[]]: Addera ett modulprogram till slutet av modullistan.  
Se  
'Prg'  
.

[~]: Förminska fönstrer så att endast titelraden syns /  
förstora till normal storlek.  
  
Samma sak kan göras med höger musknapp eller genom att trycka  
på zoomgadgeten.  
Denna knapp kan också användas till att få HiP-fönstret  
längst fram med  
snabbvalstangenten  
.

[LAMIGA+LSHIFT+CONTROL]:  
Snabbvalstangent  
för HiP.

Tryck [SNABBVALSTANGENT]+[key] för att använda HiP-funktioner utan att  
HiP-fönstret är aktivt. Alternativt kan du använda {"ARexx" link arexx}).

[SNABBVALSTANGENT] + [H]: Göm HiP-fönstret; denna tangentkombination  
visar också det gömda fönstret;  
[~] fungerar också (se ovan).  
[SNABBVALSTANGENT] + [1]: Förminska / förstora fönstret för  
snabbvalstangenter, se [~].

## 1.22 Filbox

Filbox

Detta är modullistan - det finns två sätt att välja moduler:

- Klicka med vänster musknapp på ett av namnen



- Använd piltangenterna för att scrolla listan upp och ned. Shift ökar scrollhastigheten.

Det valda elementet innesluts i en box.

## 1.23 Proportionell gadget

Proportionell gadget

Modullistan scrollas genom att dra i denna.

## 1.24 Volymgadget

Volymgadget

Tangentbord: [V], [B]

Numeriskt dito: [-], [+]

Möjliggör inställning av ljudstyrka - observera att denna funktion ej stöds av samtliga musikformat.

## 1.25 Inställningar

Vänster musknapp:

Inställningar

Tangentbord: [R]

Öppna / stäng inställningsfönstret. Notera att samtliga tangentkombinationer fungerar även då detta fönster är aktiverat.

---

Höger musknapp:

Stäng / uppdatera filbox

Stänger och uppdaterar huvudfönstrets filbox.

## 1.26 sort

Vänster musknapp:

Sortera listan

Tangentbord: [S]

Sortera listan i alfabetisk ordning. Delande sektioner i listan kommer att sorteras separat. Med många filer kan denna operation ta en stund.

---

Höger musknapp:

Sök enligt specificerat mönster

Tangentbord: [F], [SHIFT+F]

Sök en textsträng från en modullista enligt ett mönster. [SHIFT+F] fungerar som "fortsätt söka".

## 1.27 move

Vänster musknapp:

Flytta en fil

Tangentbord: [M]

Numeriskt dito: []

Tag bort en modul från listan. För att återinsätta den, tryck [M] igen; gadgeten '>', eller tangenterna [RETURN] eller [ENTER]) har samma funktion.

---

Höger musknapp:

Sätt in en listavskiljare i listan

Tangentbord: [Q]

Sätter in en listavskiljare i listan. Med dessa kan du skapa olika sektioner i listan, t.ex. en sektion för varje kompositör. Se  
inställningar

.

## 1.28 Modulprogram

Vänster musknapp:

Ladda modulprogram

Tangentbord: [P]

Numeriskt dito: [.]

Välj en modullista att ladda. Den nuvarande listan kommer att tas bort.

---

---

Höger musknapp:

Spara ett modulprogram

Tangentbord: [W]

Spara listan till en modulprogramfil.

## 1.29 delete

Vänster musknapp:

Radera modul

Tangentbord: [D], [BACKSPACE]

Numeriskt dito: [[]]

Radera vald modul från listan.

---

Höger musknapp:

Radera fil / tag bort sektion

Tangentbord: [SHIFT+D], [SHIFT+BACKSPACE]

Radera modul från listan och från diskett. Se upp!

Om denna funtion används på en listseparation kommer denna att tas bort och alla filer nedanför den från listan.

Observera att när du använder gadgeten kommer du få en förfrågan om du verkligen vill göra operationen, men då du använder tangentkombinationen kommer ingen sådan varning att ges.

## 1.30 add

Vänster musknapp:

Lägg till moduler till listan

Tangentbord: [A]

Numeriskt dito: [0]

Lägg till moduler till slutet av listan via en requester. Du kan också välja hela bibliotek; HiP genomför då en rekursiv sökning och lägger till alla moduler och bibliotek som hittas.

Varje tillagt bibliotek kan ha sin egen  
listseparator  
.

Filrequestern är Reqtools.librarys requester. För att välja multipla  
filer / bibliotek håll nere shift då dessa markeras.

---

Höger musknapp:

Lägg till filer

Tangentbord: [T]

Numeriskt dito: [/]

Samma som 'Add', men filerna sätts in efter den fil som är den för  
tillfället valda i listan.

## 1.31 new

Vänster musknapp:

Ny lista

Tangentbord: [N]

Raderar modullistan; välj nya moduler och spela den första av dessa.

---

Höger musknapp:

Radera modullista

Tangentbord: [C]

Radera modullistan.

## 1.32 Modulinformation

Vänster musknapp:

Modulinformation

Tangentbord: [I], [I]+SHIFT för att öppna och aktivera

Öppna modulinformations-fönstret. Inforation om den för tillfället laddade  
modulen visas.

Scrolla texten med scrollbaren eller med piltangenterna (snabare scrollning  
med shift intryckt). Fönstret kan stängas genom att klicka 'i' igen, trycka

på [I], klicka på fönstrets stängningsgadget eller m.h.a. högra musknappen.

Om modulen är av något av formaten Protracker, DIGI Booster, Screamtracker [I], Fasttracker 1 & 2, Taketracker, Multitracker eller THX kommer samplenamnen att visas.

Uppspelning av samples

Detta är endast för Protrackermoduler som laddats till CHIPRAM.

```
(
    PT replayern
    måste sättas till 'Normal'.)
```

För att spela ett sample, klicka med vänster musknapp på samplenamnet. Noten som spelas kan specificeras m.h.a. muspekarens X-koordinat: den vänstra kanten motsvarar C-1 och den högra B-3.

---

Höger musknapp:

Om HippoPlayer

Tangentbord: [HELP]

Öppna ett fönster med information om HippoPlayer.

### 1.33 eject

Eject

Tangentbord: [TAB]

Avsluta uppspelning och frisläpp minne; modulen finns ej längre tillgänglig för uppspelning

### 1.34 pause

Pause

Tangent: [SPACE]

Numerisk dito: [5]

Byt mellan att spela och att inte spela musik. Det kommer att finnas ett meddelande i den övre textarean av fönstret då paus är påslagen, d.v.s. då ingen musik spelas.

### 1.35 Nästa modul

---

Nästa modul

Tangent: [L]  
Numerisk dito: [6]

Ladda och spela nästa modul i listan.

### 1.36 Föregående modul

Föregående modul

Tangent: [K]  
Numerisk dito: [4]

Ladda och spela den föregående modulen i listan.

### 1.37 Nästa sång

Nästa sång

Tangent: [ARROW RIGHT]  
Numerisk dito: [6]

Spela nästa sång i modulen.

### 1.38 Föregående sång

Föregående sång

Tangent: [ARROW LEFT]  
Numerisk dito: [4]

Spela föregående sång i modulen.

### 1.39 forward

Framåt

Tangent: [.]  
Numerisk dito: [3]

För det mesta avancerar denna funktion en position i modulen.

Om modulformatet stöder  
pos / len  
:

---

- Vänster musknapp + 'Forward' = Avancera en position  
Tangent: [.] , numerisk dito [3]
- Höger musknapp + 'Forward' = Dubblera uppspelningshastigheten  
Tangent: [SHIFT+.] , [SHIFT] + (num.) [3]

Om modulformatet inte stöder  
pos / len  
:

- Vänster musknapp + 'Forward' = Dubblera uppspelningshastigheten  
Tangent: [.] , numerisk dito [3]
- Höger musknapp + 'Forward' = Öka uppspelningshastigheten med en faktor tre.  
Tangent: [SHIFT+.] , [SHIFT] + (num) [3]

För att återställa uppspelningshastigheten kan du göra något av följande:

- Klicka på 'Forward' .
- Tryck [.] , eller (num) [3].
- Klicka på  
    'Pause-'  
    knappen två gånger.
- Tryck på  
    'Pause-'  
    tangenten två gånger.

## 1.40 backward

Backward

Tangent: [,]  
Numerisk dito: [1]

Hoppar tillbaks en position.

## 1.41 play

Play

Tangent: [RETURN]  
Numerisk dito: [ENTER]

Ladda och spela den valda modulen. Om du 'spelar' en redan inladdad modul kommer denna att spelas från början. Om ingen modul är vald kommer en requester att uppenbaras.

---

Höger musknapp:

---

Spela slumpvis vald modul

Numeriskt tangentbord: [\*]

Ladda slumpvis vald modul och spela den.

## 1.42 Alternera modinfo / scope

Vänster musknapp:

Öppna / stäng modulinfofönster

Denna funktion är identisk med "vänster musknapp +

i  
".

---

Höger musknapp:

Öppna / stäng scopefönster

Öppna / stäng

scope-  
fönster.

## 1.43 Att konfigurera HippoPlayer

Inställningar

Genom att klicka på Prefs-knappen kan du konfigurera HiP. Multipelvals-  
requestrar kan användas genom att klicka högra musknappen på cycle-gadgets.

Allmänt

Play

Timeout

Alarm

Startup

Funktionstangenter

Snabbvalstangenter

Dubbelklick



Fortsätt vid fel

Early load

Avskiljare

Autosortering

Prioritet

Display

Show

Skärm

Filboxstorlek

Moduleinfostorlek

Typsnitt

Scopes

Prefix

Playing

Player group

Filterkontroll

Volyntonning

Nasty audio

VBlank-timer

Protrackertempo

PT-replayer

TFMX-frekvens

Samplebuffer

Samplingsfrekvens

Loading

Moduler

Program

Arkiverare

Dubbelbuffring

XPK

XFDmaster.library  
Filnamnsmonster  
PS3M  
PS3M-inställningar  
AHI  
AHI-inställningar  
Save, Use, Cancel

## 1.44 Inställningar: General / Play

Play

- List repeatedly  
Spela modullistan om och om igen.
- List once  
Spela modulerna i listan en gång.
- Module repeatedly  
Spela en specifik modul om och om igen.
- Module once  
Spela en specifik modul en gång.
- Modules in random order  
Spela modulerna slumpvis. När väl spelningen har startat kommer inte samma modul att spelas två gånger såvida inte hela listan gått igenom.

'Play' berör endast de replayers för vilka sångslut kan detekteras.

## 1.45 show

Visa titelradinformation

- Time, pos / len, song

Visa speltid, sångposition, -längd, sångnummer och antal sånger i modulen (#m/n) samt modulnamnet.

- Time / duration, pos / len

Som ovan förutom då det gäller Protracker moduler och samples. Om denna är aktiverad kommer HiP att beräkna hur lång modulen är tidsmässigt.

- Clock, free memory

Visa klockan och ledigt minne i kB.

---

- Module name

Visa endast modulnamnet.

## 1.46 Filterkontroll

Filterkontroll

Filtret kontrolleras av modulen, filtret satt till på / av.

## 1.47 Modulbibliotek

Modulbibliotek

Välj standardbibliotek för moduler.

## 1.48 Programbibliotek

Programbibliotek

Specificera standardbibliotek för modulprogram.

## 1.49 screen

Skärm

Välj en "public screen". Samtliga HiPs fönster och requesters kommer att öppnas på denna. Om skärmen inte finns tillgänglig kommer standardskärmen att användas (oftast Workbench).

## 1.50 Protracker tempo

Protracker tempo

Sätt på / stäng av Protracker tempo (d.v.s. välj Protracker timing: VBLANK eller CIA). Användbart för att spela gamla Protrackermoduler som använder hastigheter större än \$1f. Gäller även The Player-moduler.

## 1.51 PT replayer

### Protracker-replayer

- Normal

Använd en normal Protracker-replayer för att spela från CHIPRAM.

- Fastram

Spela PT-moduler från FastrAM.

- PS3M

Använd Gurus

PS3M

för att spela moduler från CHIP eller FAST.

På detta sätt kan du t.ex. lyssna på Protrackermoduler med

real surround

.

## 1.52 scopes

### Scopes

Välj ett av de scope som finns genom att klicka på type-gadgeten och bar-gadgeten. 'Scope on / off'-knappen, 'z' eller RMB på tredjedelen av infoboxen återställer detta. Du kan stänga ett scope genom att stänga dess fönster, ånyo klicka på gadgeten eller klicka höger musknapp i ett aktiverat scope-fönster.

Följande gäller enbart för Protrackermoduler:

#### Typ

- Quadrascope (& bars)

Precis som de i Protracker, med kanalordning 1,2,3,4.

- Hipposcope (& bars)

Tja, det fanns inget bättre namn. Basljud ser trevliga ut med detta. Kanalordning: 1,2,3,4.

- Frequency analyzer (& bars)

Detta är mer processorintensivt - det finns en för vänster och en för höger sida. Meningen är att det skall visa frekvenser utan att använda periodvärden. Det är inte FFT, men istället baserat på Gurus konstiga idé. Basljud finns till vänster och trebleljud till höger. Kanalordning: 1,4,2,3.

- ~Patternscope

En Protrackeremulator. Visar patterndata, fyra oriktiga VU-metrar och fyra små period-mätare.  
Kanalordning: 1,2,3,4.

- F. Quadrascope (& bars)

F står för fyllt; inspirerat av Guru / S2s gamla rutin.  
Kanalordning: 1,2,3,4.

### Bars

Dessa försöker visualisera volymen och perioden på varje kanal. Den vertikala positionen representerar perioden och den horisontella volymen.

Det finns nästan identiska scopes för PS3M: Quadrascope (stereoscope), hipposcope, frequency analyzer och fyllt quadrascope (stereoscope).

Samplespelaren har ett monoscope resp. ett fyllt dito.

Scopen behöver ett antal kilobytes för buffrar; deras prioritet är satt till -30 för att inte störa omgivningen.

## 1.53 TFMX mixningsfrekvens

TFMX mixningsfrekvens

Mixningsfrekvens för 7-kanalers  
TFMX  
replayern.

## 1.54 Samplebuffern

Samplebuffern

Specificera CHIPRAM-bufferns storlek för  
sample-spelaren  
. Det verkliga  
minnet som används är det dubbla mot vad som specificerats här. Ett litet tal kan fungera för snabba hårddiskar medan långsamma lagringsmedia kräver en substantiell mängd minne.

## 1.55 Force sampling rate

Force sampling rate

Detta är en inställning för  
sample-spelaren

Normalt sparas samplingsfrekvensen i sampleheadern; denna inställning möjliggör dock att HippoPlayer använder detta värde istället för det i headern specificerade.

För att inte använda denna möjlighet, flytta slidern så långt till vänster som möjligt.

\*\* OBS! Samplingsfrekvensen kan vara högre än 28.0 kHz endast med vissa

skärmlägen

## 1.56 timeout

Timeout

Sätt spelningstid (minuter:sekunder). Timeout kan gälla alla moduler eller endast de för vilka sångslut inte kan detekteras genom att trycka på 'Timeout'.

Exempel: Spela Protrackermoduler till slutet och PSIDar i max, låt säga 3 minuter. Alternativt kan du välja att spela alla moduler i 30 sekunder för att få en första uppfattning om dem.

## 1.57 Filboxstorlek

Storleken på filboxen

Specificera antalet filer som visas samtidigt i huvudfönstret; minimum är 3 och maximum 50. Om värdet är för stort för skärmen kommer det maximalt möjliga antalet rader att visas. Filboxen kan tas bort genom att specificera värdet 0.

## 1.58 Moduleinfostorlek

Storlek på modulinfo

Specificera antalet rader som modulinformationsfönstret består av.

## 1.59 archivers

---

## Arkiverare

HiP kan packa upp och spela moduler packade med LhA, LZX and Zip. Du behöver specificera en sökväg, ett kommando och valmöjligheter för var och en.

Arkiv kommer att extraheras till ett temporärt bibliotek vilket skapas enligt en av användaren specificerad sökväg (RAM: är att föredra om du har mycket minne tillgängligt). Biblioteket undersöks därefter och den första modulen funnen spelas.

## Systemkrav

- LhA, LZX eller UnZip, beroende på vilka sorters arkiv du har. Specificera den exakta sökvägen till var och en av dem.
- 'Run' och 'Delete' kommandon i C:

## Tips

- Arkiv kan komprimeras med XPK, FImp, Powerpacker eller vadhelst format XFDmaster.library kan dekomprimera. Till exempel kan du använda xpkDLTA för att kryptera en modul för att sedan komprimera den med LhA. Detta ger en mycket bra komprimering för ljudrelaterade filer.
- Du kan spara både TFMX mdat.\* och smpl.\* filer i ett arkiv!

## Kick 1.2 / 1.3

LhA är troligen det enda program som fungerar av de förut nämnda. Om unzip fallerar kan du försöka med något i stil med:  
'C:unzip >nil: -o -qq "%s" -d '

## Arkiverarkommandon

LhA: c:lha >nil: x -IqmMNXQw "%s"

```
c:lha          den kompletta sökvägen
>nil:         ingen utdata till fönster
x             dekomprimera
-IqmMNXQw I   ignorera LHAOPTS-variabeln
  q           "quiet"
  m           inga meddelanden (frågor ...(y/n))
  M           ingen automatisk visning av filer
  N           ingen "progress indicator"
  X           inget krav på .lha-suffix
  Qw         inga jokertecken
"%s"         %s är arkivet som skall extraheras.
```

LZX: lzx >nil: -m -q -X0 x "%s"

```
-m -q -X0     m           inga meddelanden (frågor)
              q           "quiet"
  X0         inget krav på .lzx-suffix
```

x            dekomprimera

Zip: unzip >nil: -qq "%s"

-qq            qq            "quiet"

## 1.60 PS3M-inställningar

### PS3M-inställningar

Denna replayer (av Guru / S2) kan spela S3M-, XM-, FTM-, MOD- and MTM-formaten. Vissa av dessa gäller även då  
MED-moduler  
spelas.

Play mode

- Surround

Spela en del av högra sidan på den vänstra och tvärtom. Stereovärdet kan justeras med en slider i inställningarna. 50% är normal surround, 0% är mono och 100% stereo.

- ~Stereo

Spela hälften av kanalerna på vänster sida och resten på höger.

- ~Mono

Spela samtliga kanaler på båda sidor.

- ~Real Surround

Ungefär som Surround, men mer minne används.

- 14-bit stereo

Bästa kvalitet, största processorbelastning och lägst ljudstyrka.

Det bästa läget är för det mesta Stereo. För moduler med många kanaler, använd 14-bit stereo.

Du kan spela moduler i stereo eller i mono med Surround genom att ändra stereovärdet. Skillnaden mot de riktiga Mono- och Stereolägena är att volymen är lägre.

Prioritet

- -10 to +9

Sätt prioriteten för den systemvänliga uppspelarprocessen.

- Killer

Stäng systemet och hindra det mesta av DMA-aktiviteten för att uppnå

---



bästa kvalitet. Det blinkande blå representerar CPU-tiden. Avsluta uppspelningen genom att trycka på lämplig musknapp. Använd inte Enforcer!

Storlek på mixningbuffer size

En mindre buffer ger snabbare feedback men minskar också backupbuffern vilket kan orsaka oönskade effekter.

Mixningsfrekvens

Mixningsfrekvens i kHz. Se  
PS3M

.

Volume boost

Gör ljudet klarare och ljudstyrkan högre (används med fördel om modulen har 8 kanaler eller fler).

Stereonivå

Fungerar endast i samband med Surround. 0% är mono, 100% stereo, och 50% är det normala surround-värdet.

Att använda CyberSound-kalibrering

Sätt switchen till "på" och specificera namnet på kalibreringsfilen. CyberSound-kalibrering får effekt då du har 14-bit stereo påslaget. Även den 16-bitars sample-spelaren kommer att använda sig av detta.

En maskinspecifik kalibreringstabell minskar brusnivån och ökar därmed ljudkvalitén. Detta kan göras med 14Bit\_Calibration, som finns i biblioteket HippoPlayer/Support/. Programmet tillhör "CyberSound audio subsystem"-paketet gjort av Christian Buchner. Tack!

Kalibreringstabellen sparas som  
ENVARC:~/.CyberSound/SoundDrivers/14Bit\_Calibration.

Du bör verkligen prova detta! Ljudkvalitén är mycket bra jämfört med 8-bitars eller standard 14-bitars output.

Använd S:HippoPlayer.PS3M konfigurationsfil

Använd en speciell  
konfigurationsfil  
för att konfigurera PS3M.

## 1.61 Tona volymen

Att tona upp / ned volymen

---

Detta tvingar aktuell replayrutin att tona upp / ned musiken.

## 1.62 hotkeys

Snabbvalstangenter

Varje funktion som kan kommas åt via tangentbordet kan utföras via HiPs snabbvalstangent:

```
[LAMIGA+LSHIFT+CONTROL]+<key>
```

Meningen med detta är att man kan kontrollera HiP även då HiPs fönster är inaktivt.

Du kan välja att stänga av snabbvalstangentfunktionen. Observera att andra program kan ha samma snabbvalstangent!

## 1.63 doubleclick

Dubbelklick

När detta är aktiverat kan du ladda en modul genom att dubbelklicka på den.

## 1.64 XPK-identifiering

XPK-identifiering

Alla XPK-packade filer kommer undersökas huruvida de skall laddas in i FastMem eller inte om detta är påslaget. Välj detta om du kör PS3M.

## 1.65 XFDmaster.library

XFDmaster.library

Använd XFDmaster.library för att ladda filer packade med de allra flesta packers. xfdmaster.library måste då ligga i Libs:

## 1.66 Fortsätt vid fel

Fortsätt vid fel

När detta är påslaget kommer fel som inträffar / påstöts under inläsning att ignoreras; filen hoppas över och nästa laddas in. Efter fem fel stoppas proceduren.

---

## 1.67 doublebuffering

Dubbelbuffring

Om du spelar en modul och väljer att ladda in en ny, avvisas den gamla. Med denna knapp kan du tvinga HiP att spela den nuvarande modulen och ladda in en ny samtidigt. Detta är användbart för er som fortfarande är diskettburna. Om minne inte finns för båda modulerna kommer den som spelas att tas bort först.

## 1.68 Nasty audio

Nasty audio

Välj allokeringsprioritet för ljudkanaler. Om detta är valt kommer inget annat program än HiP ha tillgång till kanalerna. PS3M har alltid maximal prioritet.

## 1.69 VBlank-timer

VBlank-timer

Specificera timingmetod för uppspelning: VBlank eller CIA.

Använd denna switch om du inte vill att HiP skall använda någon av de fyra CIA-timers som finns. Med VBlank spelas modulerna med fel hastighet på skärmar som inte har 50 Hz uppdateringsfrekvens.

Denna switch har ingen effekt på följande: PS3M, SID, Sonic Arranger, TFMX, TFMX 7c, MED, The Player 6.1a, och DIGI Booster. Dessa använder egna timingstrategier.

Tempo-switchen är inte meningsfull vid uppspelning av PT-moduler med VBlank och därför avslagen.

## 1.70 priority

Prioritet

Välj en prioritet för HiPs processer: -1, 0, +1. Observera att scopen har en separat prioritet.

## 1.71 startup

## Startup

När denna är påslagen kommer HiP att starta uppspelningen direkt vid start. Modulen eller programmet som skall spelas kan väljas genom att trycka på 'Startup'-knappen.

## 1.72 alarm

### Alarm

Sätt en tid för HiP att spela en modul. Kontrollera "Alarm" via slidern, hh:mm. För att sätta alarmet sätt titelradsinformationen till "Clock". För att återaktivera alarmet, sätt titelradsinformationen till något helt annat och sedan tillbaka till "Clock".

## 1.73 Funktionstangenter

### Funktionstangenter

Du kan för varje funktionstangent ställa in en modul eller ett modulprogram genom att trycka på denna gadget. När du trycker på en funktionstangent kommer korresponderande modul / modulprogram att spelas resp. laddas.

## 1.74 Player group

### Player group

#### Status

Är player group laddad?

#### Mode

När skall saker och ting laddas?

- All on startup: ladda gruppen direkt vid start
- All on demand: ladda gruppen när det finns behov av en replayer
- Disable: ladda inte gruppen och frigör den om den redan är laddad
- Load single: ladda en enstaka replayer från gruppen då den behövs

#### File

Välj

gruppfil

.

---

## 1.75 font

Typsnitt

Välj ett 8x8-pixels typsnitt (endast kick2.0+). Alla 8 pixels höga typsnitt med fix bredd kommer att undersökas och endast dem som är 8x8 visas.

## 1.76 Avskiljare

Avskiljare

När du lägger till bibliotek är det ibland användbart att ha en listavskiljare för varje undersökt bibliotek. Denna switch tillhandahåller just den funktionen.

## 1.77 Autosortering

Autosortering

Om denna är påslagen kommer listan att automatiskt sorteras efter det att filer resp. bibliotek adderas.

## 1.78 Filnamnsprefix

Filnamnsprefix

Välj längd av prefixet att klippa. T.ex. kommer 3 att klippa prefix som "mod.", "xm." från namnen i filboxen. Detta påverkar också hur filerna sorteras.

## 1.79 Early load

Early load

Ange ett tillvägagångssätt för inladdning av specificerad modul. Detta fungerar endast med format som stöder position / längd.

För tillfället är detta en ganska intetsägande funktion då den laddade modulen börjar spelas direkt. Kanske fixar jag detta till nästa version.

## 1.80 Filnamnsmönster

Filnamnsmönster

Mönster för filer i requesters.

---

## 1.81 AHI sound system

### AHI sound system

AHI (Audio Hardware Interface) device är ett drivrutinsbaserat ljudsystem av Martin Blom <lcs@lysator.liu.se>.

Följande replayers stöder f.n. AHI:

- Protracker, Screamtracker 3, Fastracker 1 & 2, Multitracker, Taketracker, Hippel-COSO.

Dessa format kan således spelas via godtyckligt ljudkort som har en drivrutin för AHI. Amigans interna hårdvara kan naturligtvis också nyttjas - det finns 8 och 14 bitars output.

Åtminstone nedanstående ljudkort stöds:

- ~· Delfina
- Toccata
- Wavetools
- Prelude

Konfigurera AHI från  
inställningarna  
.

AHI kräver Kickstart 2.0 eller senare.

\*\* OBS! Använd inte externa scopes tillsammans med AHI.

## 1.82 AHI-inställningar

### AHI-inställningar

#### Enable AHI

Ser till att de repalyers som stöder AHI också använder sig av detta.

De som f.n. stöder AHI är:

- Protracker, Screamtracker 3, Fastracker 1 & 2, Multitracker, Taketracker, Hippel-COSO.

#### Disable non-AHI replayers

Spela inte moduler vars replayers inte stöder AHI. Felmeddelandet 'Unknown file format' kommer isåfall att visas.

#### Mode

Välj AHI-ljudläge.

#### Mixing rate

Ju högre desto bättre kvalitet och även större CPU-belastning.

Se upp! Du kan lätt få systemet på knä om du väljer ett för högt värde.

#### Master volume

Detta värde kontrollerar AHI:s ljudstyrka, precis som "volume boost"

med  
PS3M  
. Värdet 0 representerar att ingenting ändras; ett för högt värde resulterar i aurala otrevligheter.

Stereo level

Ändra stereonivå: 0% är mono, 100% är full stereo.

## 1.83 Save, Use, Cancel

Save, Use, Cancel

Gissa tre gånger. Prefs-filen kommer att sparas i S:.

Obs: Fönstrets och vissa requesters placering sparas också.

## 1.84 Kommandoradsargument

Kommandoradsargument

Lägg till moduler till listan

HiP <file2> <file2> ... <file16>

Samtliga filer kommer att adderas till listan och den som läggs till först kommer också att spelas först.

Ladda ett modulprogram

HiP PRGM <modulprogram>

Programmet kommer att läsas in och den första modulen kommer att spelas. Om spelningssättet är satt till slumpvis ordning kommer en godtycklig modul att spelas. Listan, om någon sådan var i bruk, kommer att nollställas. (PRGM kan egentligen utelämnas, men det går något snabbare om man inkluderar det.)

Samtliga filnamn måste anges med fullständig sökväg.

Obs! Du kan även göra ovanstående då HiP redan är startat. Detta erbjuder dig möjligheten att använda HiP som en modulsplare via shell - t.ex. fungerar det utmärkt att lägga till en Play-knapp i DirectoyOpus som använder sig av HiP.

Hide on startup

HiP HIDE [övriga parametrar]

HIDE gör att HiP blir än mer likt en kommandoradsspelare. Denna parameter gör att HiP inte öppnar något fönster; dessutom kommer inte ReqTools.library

att behövas. HiP kan dock fortfarande kontrolleras via snabbvalstangenter (om du har den switchen påslagen) eller ARExx.

Quit

HiP QUIT

Om det redan finns en HiP inladdad kommer denna att avslutas.

## 1.85 ARExx-interfacet mot HippoPlayer

ARExx

HippoPlayers ARExxport heter 'HIPPOPLAYER'. Den initieras vid startup om RexxMaster är aktiv. Det finns ett antal skript att tillgå i ARExx-biblioteket.

OBS! ARExxinterfacet är inte testat i detalj. Om du finner några märkigheter, se till att jag blir varse dem.

Parametrar inneslutna av <> är nödvändiga; de som innesluts av [] är valfria.

CHOOSE <num>	Välj fil nummer <num> från listan.
ADD [fil]	Lägg till filen [fil] till listan.
	Om ingen fil anges, öppna en filrequester.
DEL	Tag bort vald fil från listan.
CLEAR	Rensa listan.
MOVE <num>	Flytta vald modul till platsen efter filen nummer <num>.
INSERT <fil>	Sätt in filen <fil> efter vald fil.
SORT	Sortera fillistan.
LOADPRG [fil]	Ladda program [fil]. Om ingen fil anges, öppna en filrequester.
PLAY [fil]	Om [fil] är specificerad, avmarkera listan och spela den. Om inte, spela vald fil. Om det inte finns några filer i listan öppna en filrequester.
EJECT	Avsluta uppspelning och rensa bort modul ur minne.
STOP	Avsluta uppspelning.
CONT	Fortsätt uppspelning (efter ett STOP).
SONGPLAY <num>	Spela sång nummer <num>.
RANDPLAY	Tag en slumpvis vald modul och spela den.
FFWD	Spela frammåt i sången.
REW	Spela bakåt i sången.
VOLUME <vol>	Specificera volym <vol> (0-64).
QUIT	Stäng alla fönster och avsluta programmet.
ZIP <0/1>	0: minimalt huvudfönster, 1: normalt huvudfönster
HIDE <0/1>	0: göm huvudfönster, 1: visa huvudfönster
PUBSCREEN <skärm>	Specificera "public screen" för HiPs fönster och requesters.
	Observera att man skiljer på gemener och versaler.
TIMEOUT <sek>	Sätt timeout (0-600 sekunder).
PS3MBOOST <värde>	Sätt PS3M "volume boost" (0-8).



```

PS3MMODE <mode>          Sätt PS3M-mode. 1: surround, 2: stereo, 3: mono,
                          4: real surround, 5: 14-bit stereo.
PS3MRATE <frekv>        Sätt PS3M mixningsfrekvens (5000-56000).

LOADPREFS <fil>         Ladda inställningsfilen. Starta om HiP med de
                          nya inställningarna. HiP sparar bara inställningar
                          till S:HippoPlayer.prefs, så du måste manuellt
                          samla dem någonstans om du vill använda flera
                          olika inställningar via Arexx.

SAMPLES                 Öppna modulinformationsfönstret.

GET <xxxx>              Med detta kommando kan du erhålla diverse information
                          från HiP.

                          <xxxx> står för något av följande:
                          xxxx: resultat:
                          PLAY    1 om uppspelning pågår, 0 annars.
                          CFIL    Antalet valda filer, 0 om inga filer valda.
                          NFIL    Antal filer i listan.
                          CURR    Numret på den inladdade modulen.
                          NAME    Modulnamn.
                          TYPE    Modultyp.
                          CNAM    Name of chosen file.
                          CSNG    Numret på den sång som för tillfället spelas.
                          NSNG    Antalet tillgängliga sånger.
                          CSPO    Nuvanrande sångposition.
                          MSPO    Sånglängd (max. antal positioner).
                          FNAME   Det kompletta namnet på den laddade filen.
                          COMM    Filkommentar till laddad fil.
                          SIZE    Storlek på laddad fil.

DURA    Längd av modulen (tidsmässigt) i sekunder. Om inte
          denna operation finns tillgänglig returneras 0.
HIDS    0 om huvudfönstret synligt, 1 om gömt.
FILT    0 om filtret är av, 1 om det är på.

```

## 1.86 Utvecklare

Utvecklare

HiP har ett litet interface för programmerare som vill lägga till egna scopes. Ta en titt på exempelkoden!

Till att börja med gör du en FindPort() "HiP-Port". Om denna misslyckas körs inte HiP; annars får du en pekare till HippoPlayers port. Se nedan:

```

STRUCTURE      HippoPort,MP_SIZE
LONG          hip_privatel    * Privat...
APTR          hip_kplbase     * Protracker replayer dataarea
WORD          hip_reserved0   * Privat...
BYTE          hip_quit        * Om nollskild måste vi avsluta
BYTE          hip_opencount    * Antal användare (se nedan)
BYTE          hip_mainvolume   * Huvudvolym, 0-64
BYTE          hip_play         * Om nollskild så spelar HiP

```

```

BYTE          hip_playertype * 33 = Protracker, 49 = PS3M
*** Protracker ***
BYTE          hip_reserved2
APTR          hip_PTch1      * Protracker kanaldata for kanal1
APTR          hip_PTch2      * kanal2
APTR          hip_PTch3      * kanal3
APTR          hip_PTch4      * kanal4
*** PS3M ***
APTR          hip_ps3mleft   * Buffer för vänster sida
APTR          hip_ps3mright  * Buffer för höger sida
LONG          hip_ps3moffs   * Uppspelningsposition
LONG          hip_ps3mmaxoffs * Maximalt värde för hip_ps3moffs
*** Protracker ***
BYTE          hip_PTtrigger1
BYTE          hip_PTtrigger2
BYTE          hip_PTtrigger3
BYTE          hip_PTtrigger4

*** PT channel data block
STRUCTURE     PTch,0
LONG          PTch_start     * Startadress för sample
WORD          PTch_length    * Samplelängd i word
LONG          PTch_loopstart * Startadress för loop
WORD          PTch_replen    * Looplängd i word
WORD          PTch_volume    * Kanalvolym
WORD          PTch_period    * Kanalperiod
WORD          PTch_privatel  * Privat...

APTR          hip_private2
LONG          hip_colordiv   * Se nedan

```

Obs! Skriv inte något till porten!

hip\_opencount

Addera 1 till hip\_opencount så fort du erhåller pekaren till HippPlayers port. Innan du avslutar, subtrahera 1 från hip\_opencount.

hip\_quit

Om denna någon gång blir nollskild måste ditt scope (eller liknande) avslutas.

hip\_colordiv

För att ta reda på hur många bytes av ett sample som spelas per vblank dela detta värde med perioden för samplet.

PT

Varje kanal has sin egen triggbyte: hip\_PTtrigger1, hip\_PTtrigger2 osv. När ett sample börjar spelas ökas motsvarande kanals triggbyte med 1.

PTch\_start uppdateras så att den alltid pekar på den för tillfället spelade

positionen i samplet. PTch\_length minskas successivt tills den når 0. När detta inträffar byts PTch\_start ut mot PTch\_loopstart och PTch\_length mot PTch\_replen - samplet loopar med andra ord. Om looplängden är 2 bytes (PTch\_length = 1, PTch\_replen = 1) stoppas uppspelningen av samplet. Läs aldrig efter slutet på sampledata; kontrollera alltid PTch\_length.

hip\_kplbase pekar på dataarean av min Protracker-replayer. Detta möjliggör konstruering av scopes som patternscope. Kontakta mig om du vill ha mer information om detta (definition av strukturer).

PS3M

hip\_ps3moffs är en offset från början av buffrarna vilken pekar på den nuvarande positionen. Försök inte läsa bortom bufferstart+hip\_ps3mmaxoffs.

## 1.87 Kända buggar

Kända buggar

- Omritning av huvudfönstret kan fungera på ett icke tillfredsställande sätt om fönsterstorleken ändras via zoomgadgeten när en modul eller ett modulprogram laddas, sparas eller sorteras.
- Timeout och alarm kommer ej fungera om det inte finns någon synlig timer i titelfönstrets ram.
- Vissa Fred-moduler orsakar Enforcer-hits.
- Sonic Arranger-låtar tenderar att krascha ibland.
- Scopes-bugg med PT 9xx-kommandona. Detta härrör från ProTracker själv (min egen replayer är 100% PT-kompatibel :)
- Om du klickar utanför slidern men fortfarande i gadgetarean samtidigt som du aktiverar fönstret kan det te sig så att gadgeten inte uppfattar detta. Det har sagts mig att detta är en bugg i AmigaOS.
- Några mystiska buggar i ARexx... (?)

## 1.88 Utvecklingen av HippoPlayer

Programmets utveckling

Läs detta! Viss information finns endast här!

v2.00 (19.3.1995)

-----

- \* Stöd för ARexx
- \* Stöd för 'Public screen'
- \* Tangentbordskontrollen ändrad: du kan nu använda tangenterna utan att aktivera fönstret genom att klicka lamiga-lshift-control-<key>.

- \* PS3M: stöd för Fasttracker 2(XM)-moduler.
- \* Förbättrat utseende.
- \* Patchade playsid.library så att man nu kan köra SID-låtar under Kick1.2 / 1.3.
- \* Prefs: lade till "continue on error", "hotkeys", "nasty audio", "dubbelbuffring", "program dir selector".
- \* Huvudfönster: lade till "Move", "Insert" och "Sort" (ligger under Insert)
- + Timeout har nu två lägen.
- + Det går nu att välja 'Add', 'New' och 'In'-bibliotek.
- + Ny The Player v6.1a-replayer.
- + PT-replayern orsakar ej längre seriella stopp.
- + Kommandolinje: HIDE, QUIT.
- + Inställningarna: PS3Ms "volume boost" har nu direkt effekt på spelningen
- + Inkluderade stödmaterial.
  - PSID-filer laddas om möjligt till public mem.
  - HiP kan nu gömmas undan med lamiga-lshift-control+h.
  - Tangent för altemnerande av scopes.
  - Använder mindre processorkraft än v1.40 i viloläge.
  - Filbox-rutinerna optimerade.
  - Ny algoritmisk slumptalsgenerator (tack Thomas!).
  - Om PT-replayern är satt till 'Fastram' kommer moduler mindre är replayersns egna chipbuffrar (256kB) att laddas till CHIP :)
  - Känner nu igen lha-filer via suffixen .Lha .lHa och .lHA.
  - Endast 8-kanaliga Oktalyzer-låtar laddas till FAST.
  - Snabbare gadgethantering (OffGadget() var LÅNGSAM).
  - Fixade en Enforcer-hit som hade att göra med inställningsfönstret
  - Fixade ett fel i dokumentationen angående 'player table'
  - Lite annat smått och gott.

#### v2.05 (3.5.1995)

- 
- \* Lite generella ändringar.
  - \* Tangentbord: K/L byttes till PIL VÄNSTER / PIL HÖGER.  
Det numeriska tangentbordet har nu en hel del nya funktioner.
  - \* MED: multilåt-stöd, position / låtlängd, forward, rewind, låtslut.
  - \* Ny PT FAST RAM-replayer (använder endast 1024 bytes CHIP).
  - \* Ersatte stöd för GZip med stöd för LZX.
  - \* Nya musikformat: Mark II, Maniacs of Noise, David Whittaker, BP SoundMon v3.0 (v2.2?).
  - \* Inställningar: VBlank-timingsvalmöjlighet, switch för scope-bars.
    - Lade till zoom-gadget (kick2.0+).
    - Bibliotek läggs till rekursivt (kick2.0+).
    - Fixat: PS3M med killer mode orsakade krascher
    - + Lade till Humble-läge för PS3M: prioritet = -3.
    - + PS3M-mixningsbuffern kan nu vara upp till 64kB.
    - Fixat: slumpgeneratorn buggade hårt
    - Fixat: PT-replayersns patterndelay + volymslide.
    - Dubbelbuffering: om minnet tryter, släpp aktuell modul och försök igen
    - När moduler adderas via AppWindow eller kommandoradsvis läggs de längst ned på listan; bäst vore om listan rensades och modulen sedan lades till.
    - Filterläget sparas i prefs-filen. Nytt för denna versionen!
    - Bättre behandling av initieringsfel.
    - Sorteringsrutinen är sex gånger snabbare än förut.
    - Prioritet påverkar alla processer utom HiP.
-

- Fönster anpassar sig efter rådande ramstorlekar (även med sysihack).
- Klocka och fritt minne visas samtidigt.
- Tangenterna fungerar nu även via prefs-fönstret.
- En vacker ny ikon av Cyclone.

v2.06 (19.5.1995)

- 
- \* Externa "player group".
  - + 8x8 pixels typsnitt (kick2.0+).
  - + Titelraden för sample-fönstret visar nu namn, kommentar och storlek.
  - + Timing via CIAA-timern. Seriella stopp torde vara historia nu.
  - HIDE hade en ful bugg, vilken jag avlivade. (Tjena Yolk! (Mitt fel))
  - Fixade en bugg i HiP-scriptet (LZX-extrahering).
  - Väljandet av 'Use' i prefs-fönstret ändrar även aktuella scopes.
  - Volumtoning när programmet avslutas.
  - En ny ikon av Roman Patzner.
  - Fixade en bugg i ZIP (ARexx).
  - Avlägsnade några PS3M-buggar.
  - Lite övrigt här och var...

v2.07 (26.6.1995)

-----

Buggfixar:

- "Continue on error" orsakar inte längre icketerminerade loopar.
- PS3M-bufferstorleken är nu max 32kB (64kB fungerade inte så bra).
- Fixade bugg med typsnittsväljaren.
- 'New' rensar listan endast om moduler valts.
- Bugg med fastmemuppspelning av PTs avlägsnad.
- Timeout fungerar nu med dubbelbuffering.
- LhA-packade TFMX mdat+smpl laddade med dubbelbuffering behandlades inte korrekt, men jag ordnade det.
- Ännu en LhA / TFMX-bugg avlägsnad. Den ställde till med problem om längden på MDAT-filen var oäven.
- Pos / len och NS / PS fungerade ej med MED MMD2-moduler (jag saknar formatbeskrivning), varför de avlägsnades.
- ARexx-kommandot PLAY dokumentarades på ett felaktigt sätt. Fixat.

Förbättringar:

- Lite generellt finlir med det mesta.
  - Hittar filer i lista.
  - Alarmklocka! :)
  - Nya musikformat: Old Soundtracker, Hippel, Hippel-COSO.
  - SID-info och samplenamn-fönster uppdateras när ny modul laddas.
  - Ny cycle-gadget, multipelvalsrequester via RMB!
  - 'Center name' förbättrad; dubbelklick fungerar nu smidigare.
  - Visar längd på Protracker-moduler om så önskas.
  - MED-player kommer försöka allokeras den seriella porten för spelandet av MIDI-moduler.
  - Ny PS3M replay-version: 0.951. En massa ändringar, det vill jag lova.
  - Lade in PS3M i player group.
  - Konfigurationsfil för PS3M.
  - PS3M Surround stereo-slider.
  - PS3M Humble- och Friendly-lägen ersattes med prioritetsväljare.
  - PS3M använder nu CIAA-timer (orsakar ej seriella stopps som CIAB, vilken kan åkallas genom PS3Ms konfigurationsfil om användaren så önskar.)
-

- Ny DMA-wait-rutin för PT-replayer av Peter Kunath.
- Ändrandet av scopes har nu omedelbar effekt.
- Inte längre någon "HiPs skärm SKALL ligga överst"-effekt vid programstart
- Förbättrad LhA-, LZX- och zipfilsindentifikation.
- Tools: WaitHiP, HiPlay, PSIDcomment.
- Nya MWB-ikoner av Roman Patzner.
- Ny NewIcons-icon av David Wiles.
- HiP.guide av Tuomas Lukinmaa.

v2.08 (21.7.1995)

-----  
Fixade buggar:

- 'Play Module once'-buggen avlägsnades.
- PT-replayrutinen använder åter den gamla DMA-waiten då den nya inte alltid fungerade så bra.
- Lade till RMB-baserad listväljare för huvudprogrammets prioritet.
- Försökte spela MED-moduler även om initieringsfel uppstått. Fixat!
- Problemet med längdestimeringen av PT-moduler åtgärdat
- Parsern till PS3Ms konfigurationsfil buggade; prioritetsfel uppkom i "killer mode". Fixat!
- Dubbelbuffering fungerar med ikonaktiverade moduler.
- Moduler som släpps på AppWindow spelas numera omedelbart, även om HiP är inställt på slumpmässig uppspelning.
- PSID-filidentifikation med .info känner nu av fler filslag.
- HiP kraschade när typsnittet inte gick att nå, men det fixade jag allt.
- Åtgärdade vissa problem med låtnamn och PS3M.
- 'Continue on error' fungerade inte fullt ut med okända modulslag.
- PT-sampleoffset fungerar äntligen HELT felfritt. Hej Yolk och Guru! :)
- Känner igen \*.LZH.
- Stor bugg relaterad till slumpmässig uppspelning fixad.

Förbättringar:

- Lade till väntepikare.
- Bättre MarkIII, Hippel och Hippel-COSO-identifiering.
- Ny HiP-brush av Roman Patzner.
- Volymen tonar inte ned vid avslutning av programmet.
- Volymtoningen fungerar bättre med PS3M nu...
- Scope-fönstret är stängt när ingen data finns tillgänglig.
- Listväljaren i Preferences kan nu bortväljas genom klickande utanför fönstret.
- Om en given modul innehåller flera låtar, spelas alla innan nästa modul laddas. Fungerar med uppspelningsslägena 'List repeatedly' och 'List once' och med moduler vars slut kan kännas av, samt med timeout (tidsbegränsning).

v2.09 (28.7.1995)

-----  
USCH! v2.08 innehöll en gammal version av PS3M! :-(  
Denna version har den nya, i övrigt som ovan.

Förbättringar:

- Ny scope
  - En mindre ändring i PatternScope.
-

v2.10 (2.9.1995)

-----

Fixade buggar:

- Lite allroundfixande (som vanligt, alltså).
- DMA-wait-buggfix: Protracker, JamCracker, Soundmon, Hippel-COSO. Information förlorades vid skrämlägen med hög uppdateringsfrekvens.
- Enforcer-hit då höger musknapp trycktes ned.
- Diverse kommandoradsbuggar försvann.

Förbättringar:

- Avskiljare.
- Filnamnsprefix skärs ned och anpassas efter gängse praxis.
- Early load.
- Nytt snabbspolningsläge.
- Indikering på att RMB ger funktion (som i DOpus (vikta hörn, vet ni)).
- Prefs omorganiserades.
- Ändrade markörens position i patternscopet.
- IFF 8SVX-samples kan nu spelas.
- Lade till SAMPLES ARexx-kommando.
- ARexx-kommandot PLAYSONG buggade. Ersattes med SONGPLAY.
- Litet interface för programmerare.
- Quadra- och stereoscopes gjordes tjockare.
- Flyttade informationen från samplefönstrets ram in till själva fönstret.
- Samplenamnsfönstrets och infofönstrets positioner sparas.
- Samplefönster som öppnas av användaren aktiverar ej längre huvudfönstret.
- Sammanfoga modullistor med RMB och 'Lp'.
- Förbättrad sorteringsrutin:
  - \* Sorteringsnoggrannhet 24 tecken
  - \* Avskilda sektioner sorteras separat
  - \* Kompatibel med filprefixavskalning
  - \* Inte vidare snabbt. Bubbelsortering används fortfarande...
- Undvik specificering av värden i PS3M via frågetecken (?).
- Inkluderade Filer-ARexx-script av Janne Simonen.
- Ökade PS3Ms maximala mixningsfrekvens från 56 kHz till 58 kHz då jag insåg att detta faktiskt var möjligt.
- HippoScope för PS3M: dublerade den vertikala pixelstorleken och antalet pixlar på 020+ Amigas.
- OBS: PRG-keywordet har ändrats till PRGM!

v2.11 (6.9.1995)

-----

Buggar fixade:

- Lite här och lite där.
- v2.10 spreds med en testversion av PT-replayern. USCH! Den gamla versionen är nu tillbaka temporärt.

Förbättringar:

- Scope öppnas igen när möjligt är.
- När bibliotek läggs till kommer avskiljare att placeras mellan dessa.

v2.12 (16.9.1995)

-----

Buggar fixade:

- Visst.

## Förbättringar:

- Omdanade programmerarinterfacet.
- Externa scopes inkluderades.
- Exempel på scope-källkod inkluderades.
- Laddar fortskridningsindikator för XPK-filer.
- Fylld stereoscope för PS3M.
- Hipposcope för PS3M: 2x1 pixlar istället för 1x2 pixlar. Inga extra pixlar för 020+ längre.

v2.20 (27.10.1995)

-----

## Buggar fixade:

- Jovars...
- PS3M-stereon uppdaterades inte om inte Prefs-fönstret öppnades.
- hip\_play i HiPs egen port uppdaterades inte korrekt. Fixat.
- Trist bugg i tynsnittsrequestern!
- Några smärre ändringar i PT-replayern.
- Buggar fixade i Examplescope-källkoden.

## Förbättringar:

- Nytt system för inställningar.
- Ny PS3M: 0.959 (20.9.1995). OBS! XM-spelaren är från gamla PS3M då den nya inte var något vidare. Hej Guru!
- Avlägsnade CIA-valmöjligheten från HippoPlayer.PS3M; PS3M använder nu alltid CIAA om möjligt.
- Mönstermatchning i filrequestern.
- XFDmaster.library stöds för laddandet av komprimerade filer.
- Stöd för Alexis Nasrs kombinerade TFMX mdat+smpl-format (TFHD).
- Om inte tillräckligt chipminne finns kommer opackade och XPK-packade PT-moduler att laddas till FAST.
- Om möjligt används CIAB för DMA-wait. Inga interrupts inkluderade!
- Bättre Old Soundtracker-identifiering.
- Maximal timeout ökad till 30 min.
- Alarmet har nu en slider (hh:mm).
- Inkluderade xVUmeter.
- Inkluderade HiPScope med C-källkod och header-fil av Thomas Skoldenborg.

v2.21 (16.12.1995)

-----

## Buggar fixade:

- Det kan du ge dig på...
- Avlägsnade buggar som ledde till problem med minnet.
- Problem med 'data follow speed' (scopes) fixade. Borde fungera på alla vanliga monitor-drivare.

## Förbättringar:

- Ny fantastisk LhA / LZX / Zip-laddare som söker igenom varje arkiv efter moduler! För övrigt kan ni ta bort HiP-scriptfilen, för den används inte längre.
- Nytt läge för "player group": Load single.
- Info- och huvudfönstret scollar nu med optimal blitter-kraft.
- PS3Ms mixningsfrekvens skrivs ut i Info-fönstret.



- Info-fönstrets status sparas i prefs-filen.
- Stöd för DIGI Booster. Kan komma att tas bort längre fram. Testa detta, för trackern är bra. Tack till Tomasz Piast (Tap) för att han gav mig källkoden till replayern.
- Avsluta aktuell modulinfo genom att trycka Escape.
- Dödstangent: [BACKSPACE+SHIFT]. Detta tar bort en aktuell fil både från listan och FRÅN LAGRINGSMEDIET.
- Större hopp i PSID "fast forward".
- Två nya parameterar för ARExx GET: DURA och HIDS.
- Några kosmetiska ändringar.
- Inkluderade installations-script av Tomasz Kepa. Tack!  
Vissa ändringar av mig.
- Inkluderade fransk dokumentation av Alan Guillevic. Tack!
- Inkluderade HiP-ARExx-Play.rexx-script av Marcel Döring  
<DonDoringo@GURU.rhein-main.de>. Tack!
- Inkluderade Hippo-ikon av Richard Harris. Tack!

v2.22 (26.12.1995)

-----  
Fixade buggar:

- Info-fönstret kunde endast handhas via Wb-skärm. Fixat.
- Handhavandet av "player group" har en mystisk minnesbugg :(
- PS3M är känt att orsaka kraschar när skrivning till diskett sker.  
Jag vet inte riktigt vad jag ändrade, men nu fungerar det igen.
- Installations-scriptet fixat. (Det försökte kopiera HiP-scriptet.)

Förbättringar:

- MED-samplennamn visas om möjligt i Info-fönstret.
- Avskiljare räknas numera inte in då antalet filer visas.
- Inkluderade SPIScope av Tuomas Lukinmaa.

v2.23 (7.4.1996)

-----  
Fixade buggar:

- MÅNGA större och mindre buggar fixade.
- En svår bugg i Load Singles player group-läget åtgärdad.
- Alarmet fixat. Fungerade antagligen inte alls.
- VU-metern borde nu fungera.

Förbättringar:

- Betatestare testar numera HiP stenhårt (hoppas jag :-)
  - Ny PS3M 0.960. Buggar fixade i Fasttracker II (XM), Screamtracker III (S3M) och Fasttracker I (FT) (replayrutinerna). Fixade och uppdaterade av Peter Kunath / Delirium Softdesign (Tack!)
  - SHIFT+BACKSPACE på en avskiljare raderar understående filer från listan.
  - Lade till RMB-funktion för Delete. Samma som SHIFT+BACKSPACE = tag bort avskiljare samt filerna den berör.
-

- RMB på den vänstra tredjedelen av infolådan = scope av / på.
- Info-fönstret: visa hela filkommentaren.
- Monoscope och fyllt monoscope för IFFsample-playern.
- Kommer nu försöka med CIAA och sedan CIAB för timing. Torde fungera även med applikationer som nyttjar CIAA (t.ex. Shapeshifter).
- Ny DigiBooster-replayer v1.4 av Tap. (OBS: replayern orsakar Enforcer-hits!)
- Lade till volymkontroll för DigiBooster-moduler.
- Prefs: Prefs-sidan sparas i prefs-filen.
- Prefs: Använd / använd ej HippoPlayer.PS3M-konfigurationsfilen.
- Prefs: Spara fönsterstorlek.
- Prefs: Samplens bufferstorlek.
- Filjämförelsemönstret appliceras nu på ALLA filer och inte bara de som står i filrequestern (kick2.0+).
- Filelådestorleken kan ställas till 0: avlägsna det hela från fönstret.
- LhA-extrahering torde nu fungera på Kick1.3.
- Player group-läget 'Load all' laddar med- och psidplayerlibraries.
- Module name in titlebar in all but 'Show clock, free mem'.
- ARexx GET: FILT
- ARexx: Lade till några nya script.
- Scopes kan nu köras från WB.
- Inkluderade en MWB-gadget icon och MWB-ikons för alla scopes. Tack till Ilmari Karonen för dessa.

v2.30 (5.8.1996)

-----  
Fixade buggar:

- WOW!
- More urouhack compatible. (Vi förstår inte. Översättarnas anm.)
- Städade upp i sorteringsrutinen och i den rekursiva filadderaren.
- Lade till ett visst mått av säkerhet till PS3M killer-läget.

Viktigare förbättringar:

- Nytt GUI
  - Otroliga förbättringar i sample-spelaren: IFF, AIFF, RIFF  
WAVE, mono / stereo 8 / 16-bitars stöd, stop cont, end detect, duration  
calculation. 8 / 14-bitars uppspelning.
  - Protracker sample-uppspelning i moduleinfo-fönstret! Den som väntar...  
Klicka på ett sample; det horisontella läget på muspekaren definerar  
tonen att spela.
-

- Stöd för THX Sound System-moduler. HÄFTIGA chip-låtar! Kräver dessvärre 68020+.
- Arkiv (LhA, LZX, Zip):
  - En bra filidentifierare i arkivextraheringen.
  - LhA-, LZX- och Zip-arkiv utan suffix kan nu laddas. Detta innebär att ändringar måste göras i arkivkommandona. Glöm inte att ändra detta!
- CyberSound-kalibreringsfilstöd för PS3M. RIKTIGT fin 14-bitars kvalitet!
- 'About' använder ej längre reqtools för fönsteröppning.
- DIGI Booster-samplemanm kan nu skådas i moduleinfo-fönstret.
- Guide-filen fick sig ett ansiktslyft. Hej Marius! :)

#### Övriga förbättringar:

- Scopes stöder nu avslutande närhelst HiP säger åt dem att så göra. De kan också avslutas genom att klicka RMB på det aktiva scope-fönstret.
- Shift + I både öppnar och aktiverar modulinfofönstret.
- RMB på modulinfo-fönstret stänger fönstret.
- Prefs: Man kan nu alternera mellan olika sträng-gadgets via TAB.
- RMB över prefs-gadgeten |Pr| avlägsnar / återställer den ursprungliga fönsterfillådan.
- Ändringar i tangentbordsuppsättningen:
  - Två nya tangentfunktioner: [G] och [H] för spellägena 'list repeatedly' och 'modules in random order'.
  - Nya tangentfunktioner:
    - Rensa modullista = [C]
    - Radera modul = [D], [BACKSPACE]
    - Volym = [V], [B]
    - Ny = [N]
    - Prefs = [R]
- En ny XPK-fortsckridningsindikator vid inladdning.
- 'Play modules in random order'-läget markerar redan spelade moduler med '#' i den aktuella listan.
- Det att lägga till filer och bibliotek är mer logiskt upplagt nu.
- Initeringsfel handhavs numera på ett lämpligare sätt.

#### Nytt stödmaterial:

- Ny MWB-ikon av Trevor Morris.
- Nytt ARexx-script: Suffer.rexx av Marcel Döring.
- Nya ARexx-scripts: hip\_playlb.rexx, hip av Filip "Eliot" Oscadal.

- Ny version av HippoPlay.filer ARexx-script av Janne Simonen.

v2.32 (6.10.1996)

-----

Fixade buggar:

- Fixade några problem med 'HIDE'-kommandot.
- Fönstret uppdaterades inte fullt ut vid storleksförändring av huvudfönstret.
- När man laddade TFMX-moduler i arkiv raderade inte HiP det temporära arbetsbiblioteket. Fixat.
- Några småbuggar borttagna. Kommer de någonsin att ta slut?
- Några ändringar i .guide-filen.

Förbättringar:

- Stöd för AHI audio system. Kräver kick2.0+ och förmodligen 68020+.
- Ny DIGI Booster-replayer (v1.6). Tack Tap och Walt!
- PS3M:
  - 020+-mixningsrutinen optimerad.
  - Några smärre fixar i replayerna.
- Sample-uppspelaren:
  - 020+-optimeringar.
  - Flyttade till player group.
  - Samplernas uppspelningshastighet kan ställas in i Prefs. Detta gäller över den informations som finns i samplets header. Hej Icebeat :)
- Automagisk sorteringsvalmöjlighet i Prefs.
- Källkoden kortades ned avsevärt.
- Uppdaterade doc-filen. Den ser emellertid fortfarande inte bra ut. Guider ÄR bäst.
- Installations-scriptet förbättrades och förnyades.
- Döpte om ARexx-script till \*.HiP.

Nytt stödmaterial:

- Nya externa scopes: Små versioner av Quadrascope, FQuadrascope och HippoScope. WeirdScope - ett mystiskt scope för PT. Ett BigScope pattern-scroll och quadrascope för hela skärmen (kräver kick 3.0+).
- Italiensk dokumentation av Valerio Russo.
- Polsk dokumentation av Tomasz Kepa.
- Nytt ARexx-script: Totalduration.hip av Tomasz Kepa. Tack skall ni ha allesammans! :)

v2.33 (8.10.1996)

-----

---

- En patch släpptes för att fixa player group-buggen (se nedan).

v2.34 (12.10.1996)

-----  
Fixade buggar:

- Player group-laddningsrutinen accepterade endast gruppen om gruppen var satt till 'Load single'. Fixat.
- Protrackersampleuppspelningen i info-fönstret fungerade inte. Fixat.
- Några fixar med AHI.

Förbättringar:

- Disassemblerade och fixade THX-replayern så att den skall fungera även på 68000 / 68010.

v2.35 (23.11.1996)

Fixade buggar:

- Fixade en bugg relaterad till slumpmässig uppspelning och Play-knappen.
- Early load hade en bugg. Fixad!
- Ännu en bugg som hade att göra med sample-uppspelningen är fixad.

Förbättringar:

- Stöd för MusiclineEditor-moduler (använder mline.library).
- Stöd för OctaMed SoundStudio-moduler (använder octamixplayer.library).
- Optimerade sorteringsrutinen lite.
- Optimerade PT-fast ram-spelaren (snabbare på 68000 / 010).
- Namnsökningsfunktion söker nu igenom hela listan.

Nytt stödmaterial:

- Uppdaterad fransk guide av Alan Guillevic. Tack!

v2.36 (27.12.1996)

-----  
\*\* OBS! Från och med v2.35 kräver HiP V6 av medplayer.library och octaplayer.library, samt V7 av octamixplayer.library. Alla libraries finns med i arkivet.

Fixade buggar:

- Avlägsnade den föregående ändringen i den slumpmässiga uppspelningen.
- Några småttingar till buggar gick döden till mötes.
- Donade lite med det temporära arkivuppackningsbiblioteket.

Förbättringar:

- Moduler som gör sig bäst i FAST men ändå laddas till CHIP kommer nu
-

flyttas till FAST om detta är möjligt.

- RMB list-väljare i Prefs kan nekas genom att trycka RMB igen.

Nytt stödmaterial:

- Inkluderade alla player-libraries i arkivet:
  - medplayer, octaplayer och octamixplayer.library för MED, OctaMED och OctaMED SoundStudio-moduler.
  - PlaySID.library för spelandet av PSID-moduler.
  - mline.library för spelandet av MusiclineEditor-moduler.Alla installeras av det bifogade installations-scriptet.
- Tysk guide av Dominik Deobald. Tackar!
- Multi-arkiv-multi-fil-player-script HiPPack v1.2a av Jari Karjalainen. Tack!

v2.37 (31.12.1996)

-----  
En snabb bugg-fixad version. Två större buggar korrigerades:  
En kraschade 68000 / 68010-CPU:s och en kraschade de gamla pre-2.0 kick-startversionerna.

v2.38 (9.2.1997)

-----  
Fixade buggar:

- Problem med volymen på MusiclineEditor-formatet fixade.
- En bugg som kraschade datorn vid adderandet av filer togs bort.
- AHI stereo-buggen avlägsnades.
- Fel i dokumentationen: tangenten för 'Insert files' är [T], inte [I], vilken är 'Open info window'.

Förbättringar:

- En ny blixtsnabb sorteringsalgoritm: "comb sort"! Baserat på asm-källkoden av Origo / C-Lous^Subspace. Den gamla bubbelsorteraren tog 40 sekunder på sig att sortera 2686 filer, samtidigt som den nya gör det på en halv sekund (på min dator).
- Möjlighet att skriva in filkommentarer. Tryck [O] för detta.
- Ny THX-replayer. Några buggar fixade, inget mer av 2x- och 4x-lägen. Fungerar nog inte på 68000. :-\  
- Info-fönstret visar nu namnen på THX-samples.
- Sample-spelaren klarar nu av att spela >28 kHz-samples i skrämlägen där detta normalt inte är möjligt (horisontell uppdatering 15 kHz). Kräver en del CPU-kraft och minne för handhavandet av sampledata.

Nytt stödmaterial:

- Ny fransk guide av Alan Guillevic.
  - Spansk guide av Jose Antoni Diaz (Humphrey / Centolos). Tack!
-

v2.39 (19.4.1997)

-----  
\*\* Adresserna <kpk@pcuf.fi> och <kpkoljon@kauhajoki.fi> gäller ej längre.

Buggfixar:

- 
- 'Error opening file'-buggen med THX-moduler fixad.
  - Audio.device behövs ej längre; allt skall fungera fullt ut på Draco nu.
  - En bugg i arkivhanteraren fixades (tror jag).
  - Hanteringen av MED library fixades (åter: tror jag).
  - Ett flertal mindre saker ordnades.
  - Preprocessorn för estetisering av modulnamn tar numera hänsyn till romersk numrering ;)

Förbättringar:

- 
- Filkommentar med [O] visar nu den gamla kommentaren för editering.
  - Slumprutinen slumpar nu bättre än förut ;)
  - RMB + 'Play' = spela slumpvis utvald modul.
  - Ny tangentfunktion [E]: exekvera fil vald med filrequester.
  - Halverade volymen på infoboxens sampleuppspelning.
  - Hackade THX-replayern (igen) för att göra den 68000-kompatibel.

Nytt stödmateriel:

- 
- Uppdaterad spansk guide av Humphrey/Centolos.
  - Uppdaterad tysk guide av Dominik Deobald
  - Uppdaterad italiensk guide av Valerio Russo.
  - Ny svensk guide av Johan "S.Duvan" Alfredsson och Henrik "Puh" Nilsson.  
Tack för det! :-]

v2.40 (29.6.1997)

-----  
Buggfixar:

- 
- THX med flera dellåtar fungerar nu.
  - Problemen med AHI och volymhantering fungerar nu.
  - Några problem med XM och AHI fixade.
  - För länge sedan implementerade jag tangentfunktionen SHIFT+[I]; först nu hamnade den i dokumentationen (kombinationen öppnar ett Info-fönster och aktiverar det).

Förbättringar:

- 
- Stöd för Digi Booster Pro-moduler. OBS! Replayern kräver AHI och 68020+ för att fungera.
  - Stöd för Art Of Noise-moduler (4 kanaler).
  - PC-till-Amiga-teckenuppsättningskonvertering utförs nu i modulinfo-fönstret.
  - Vid slumpmässig uppspelning kommer markörerna att nollställas efter det att samtliga moduler spelats.
  - Snabbare inläsning av modulprogram (kräver dubbelt så mycket minne).
-

- Använder screennotify.library (om befintligt) för att ha koll på ändringar av Workbench-skärmen.

## Nytt stödmateriel:

- Nytt externt scope: WaterScope. Kräver 020 el. bättre.
- Uppdaterad fransk guide av Alan Guillevic.
- Uppdaterad polsk guide av Tomasz Kepa.
- Uppdaterad italiensk guide av Valerio Russo.
- PlayNext.HiP av Nils Goers.
- Två nya ikoner av Tomas Amsrud.

## v2.41 (25.10.1997)

- Observera att jag har nya email- och www-adresser. Använd dem om möjligt. De gamla kommer dock fortfarande att fungera.
- För polska HiP-användare kostar det numera bara 6 USD att registrera.

## Buggfixar:

- Den tråkiga 'krascha-med-Picasso96-såväl-som-med-MCP'-grafikbuggen är fixad! Dessutom blev grafikuppritningen avsevärt snabbare.
- "Delete file"-buggen avlägsnad.
- Bugg relaterad till klickandet på tomma fillådor fixad.
- Slumpar nu riktigt även efter 'New' när spelläget är satt till 'Play modules in random order'.
- TFMX i enfilformat uppspelades ibland på ett felaktigt sätt. Detta var inte HiPs fel, men nu är det i alla fall fixat.
- Några mindre korrigeringar.

## Förbättringar:

- Stöd för THX v2.10 med visning av position / längd och hopp fram och tillbaka.
- Bättre stöd för MED med flera låtar i en.
- Konverterar nu modulnamn från PC till Amiga-struktur.
- Sample-spelaren stöder AHI. Många ville uppenbarligen ha detta.  
\*\* OBS: Rutinen har fortfarande några buggar. Jag beslöt mig för att släppa den ändå och rätta till dem i efterhand. Rapportera alla buggar, tack!

## Nytt stödmateriel:

- Uppdaterad polsk guide av Tomasz Kepa.
- Nytt ARExx-script, CopyList.HiP av Tomasz Kepa.
- Meningslöst scope, och det var inte mitt, heller. 020+.

## v2.42 (20.12.1997)

## Buggfixar:

- Några mindre saker rättades till.
-



## Förbättringar:

-----

- Uppdaterad THX-rutin.
- Uppdaterad DigiBooster Pro-replayer (v2.16).
- Stöd för XPK-komprimerade samples.
- Stöd för XPK-komprimerade modulprogram.
- MEDs låtnamn visas nu upp på ett korrekt sätt (om de finns att tillgå).

## New support stuff:

-----

- Uppdaterad polsk guide av Tomasz Kepa.

## 1.89 hellos

```
*****
*                                     *** Hälsningar ***                               *
*****
```

Jarno Paananen (Guru/Sahara Surfers)

- Tack för PS3M etc. :)

Nico François

- Tack för reqtools.library!

Ron Birk & Per Håkan Sundell

- Tack för er i stort sett perfekta SID-emulering.

Tack till alla som varit mig till stöd på ett eller annat sätt:

-----

The official beta tester bunch, Peter Kunath (Delirium Softdesign), Henryk Richter (Bugs/Defect), Tuomas Lukinmaa (Tumu/BFB Team), Janne Simonen, Marcel Döring, Tomasz Kepa, Jarkko Vatjus-Anttila (Quaid/BFB Team), Marius Sundbakken, Christian Buchner. Alan Guillevic, Valerio Russo, Dominik Deobald, Jose Antonio Diaz, Johan "S.Duvan" Alfredsson, Henrik "Puh" Nilsson

Iconer av:

-----

Tommi Lindström, Richard Harris (FOXX), cYClone/nEW-dEAL^PSD PC, Roman Patzner, David Wiles, Ilmari Karonen, Trevor Morris, Tomas Amsrund

Hälsningar även till alla som kontaktat mig och som jag råkat på IRC.

Tack, till sist, till alla som registrerat, skickat buggrapporter och meddelat mig om sina önskemål rörande HiP!

## 1.90 Om HippoPlayer

Om HippoPlayer

HippoPlayer skrevs i Asm-One; den klurigt optimerade källkoden utan includes och uppspelningsrutiner uppgår numera till runt 450 Kb.

Registreringsärenden, buggrapporter, kommentarer, förslag och inte minst C-64 warez välkomnas varmt!

Glöm inte att beskriva din Amiga-konfiguration när du lämnar buggrapport.

Kari-Pekka Koljonen  
Torikatu 31  
FIN-40900 Säynätsalo  
Finland

E-mail: kpk@cc.tut.fi  
k-p@s2.org

WWW: <http://www.students.tut.fi/~kpk>

IRC: K-P

Telefon: 040-5082803 (studentlyan)  
014-3742699 (veckoslut)

## 1.91 Översättarnas kommentarer

Översättarnas funderingar

Det primära syftet med översättningen är att förmedla HiPs manual till dem som av någon anledning föredrar svensk text framför engelsk. Vi påstår på intet sätt att vår översättning är den optimala, eller att våra ord är lag; vi vill bara ge en översiktstext för dem som kanske annars skulle avstått från att använda HiP. Vi gör inte anspråk på att vara perfekta; det kan mycket väl finnas fel och eller oklarheter i vår text. Dessa ber vi om ursäkt för.

Alla juridiska aspekter (dementier etc.) är översatta till svenska för att ge en inblick i vad det hela handlar om. Vi hänvisar emellertid till de engelska originalen för närmare studier, då man egentligen inte skall hålla på och översätta dylika texter hur som helst (d.v.s. utan att upphovsmannen sitter bredvid). Tag alltså de svenska dementierna som en måttstock, och gör dina riktiga mätningar på de engelska. Det samma gäller givetvis vår översättning i känsliga moment.

Askim, april 1997, februari 1998,

Oepir Risti Translations in 1997 - Project 7

Johan "S.Duvan" Alfredsson (d95duvan@dtek.chalmers.se)  
Henrik "Puh" Nilsson (alvar@one.se)

---