Query testo Oracle intermedia- Sintassi

```
select id
from texttab
where contains(textcol, ´query´) > 0

select id, score(Num)
from texttab
where contains(textcol, `query´, Num) > 0
order by score(Num) desc
```

Operatori booleani
- AND, &
- OR, |
- NOT, ~

Operatori di score
- (weight/peso — secondo argomento è numero tra .1 e 10)
- > (threshold/soglia)
- -, MINUS
- , , ACCUM

Operatori di espansione dei termini
- % (wildcard)
- ? (espansione fuzzy)
- $ (stem)
- ! (soundex)
- =, EQUIV

Operatori di prossimità
- ;
- NEAR((lista di parole separate da ,), MaxDist, True/False)

Altri operatori
- WITH section
- ABOUT()
- operatori di Thesaurus
  - SYN(term, [,thesname]) sinonimi
  - PT(term, [,thesname]) preferred term
  - BT/BTP/BTG/BTI/NT/NTP/NTG/NTI(term, [,level [,thesname]]) broader/narrower term (G= generico, P = parte, I = instance)
  - TT(term, [,thesname]) top term
  - RT(term, [,thesname]) related term
  - TR(term, [,lang [,thesname]]) traduzione
  - TRSYN(term, [,lang [,thesname]]) sinonimi + traduzione