

# Query testo Oracle intermedia- Sintassi

```
select id  
from texttab  
where contains(textcol, 'query') > 0  
  
select id, score(Num)  
from texttab  
where contains(textcol, `query`, Num) > 0  
order by score(Num) desc
```

## Operatori booleani • AND, &

- OR, |
- NOT, ~

## Operatori di score • (weight/peso — secondo argomento è numero tra .1 e 10)

- > (threshold/soglia)
- -, MINUS
- , , ACCUM

## Operatori di espansione dei termini • % (wildcard)

- ? (espansione fuzzy)
- \$ (stem)
- ! (soundex)
- =, EQUIV

## Operatori di prossimità • ;

- NEAR((lista di parole separate da ,), MaxDist, True/False)

## Altri operatori • WITH section

- ABOUT()
- operatori di Thesaurus
  - SYN(term, [thesname]) sinonimi
  - PT(term, [thesname]) preferred term
  - BT/BTP/BTG/BTI/NT/NTP/NTG/NTI(term, [level [thesname]]) broader/narrower term (G= generico, P = parte, I = instance)
  - TT(term, [thesname]) top term
  - RT(term, [thesname]) related term
  - TR(term, [lang [thesname]]) traduzione
  - TRSYN(term, [lang [thesname]]) sinonimi + traduzione