

Default

Heiko Schröder

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> Default		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY	Heiko Schröder	February 12, 2023	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	Default	1
1.1	FontCode 1.05 für FinalCopy/Finalwriter	1
1.2	Vorwort	1
1.3	Installation	2
1.4	Benutzung	2
1.5	Anbei	3
1.6	Sonst noch was?	3
1.7	Entwicklung	3

Chapter 1

Default

1.1 FontCode 1.05 für FinalCopy/Finalwriter

»FontCode 1.05«

ist ein ARexx-Script für Finalwriter oder FinalCopyII zum einfachen Erreichen "exotischer" Fontzeichen.

Vorwort

Installation

Benutzung

Anbei

Sonst noch was?

Entwicklung

Schauen Sie doch einmal in die Datei »FW_Tips&Tricks!«.

1.2 Vorwort

Der "normale" Zeichensatz befindet sich in den ASCII-Codes 32 bis 136. Diese werden auch von der Tastatur unterstützt (A-Z, a-z, 0-9, !-?). Probleme bekommt man bei Zeichen die sich oberhalb des 126er ASCII-Codes befinden. (à@@pª\$ $\mathrm{\mu}$;\$;øèé...)
Diese erreicht man nur umständlich über die Shortcuts (Alt, Alt+Shift, Amiga-Taste).

»FontCode 1.05« umgeht dieses Problem auf einfache Weise.

Jeder, der Finalwriter oder FinalCopyII benutzt, kennt das Problem: Man besitzt eine Schriftart mit Symbolen (Symbol, ZapfDingBats, WingDings), benötigt für das Dokument ein bestimmtes Symbol und kennt sogar dessen ASCII-Code, kann ihn aber trotzdem nicht eingeben.

Mit »FontCode 1.05« brauchen Sie nur noch den ASCII-Code einzugeben und schon erscheint das gewünschte Symbol auf dem Bildschirm.

1.3 Installation

Sollten Sie schon eine ältere Version von »FontCode.fwrexx« installiert haben:

1. Kopieren Sie die Datei »FontCode.fwrexx« einfach in ihr FWMacros-Verzeichnis im Finalwriter-Ordner.

Haben Sie vorher noch nicht damit gearbeitet:

1. Kopieren Sie die Datei »FontCode.fwrexx« einfach in ihr FWMacros-Verzeichnis im Finalwriter-Ordner.
2. Starten Sie das Programm »RexxMast«.
3. Starten Sie »Finalwriter« oder »FinalCopyII«.
4. Begeben Sie sich in das Menü "Benutzer - Andere - Voreinsteller...".

- * "Aktionen" - Neu
- * "Name des Menüpunktes" - FontCode
- * "Befehl" - "Typ" - ARexx-Script
- * "Befehl" - "Auswählen" (FontCode.fwrexx)
- * "Funktionstastenkürzel" - F10
- * "Akzeptieren
- * "Sichern"

1.4 Benutzung

Benötigen Sie ein Symbol, so laden Sie den zugehörigen Zeichensatz, drücken F10 und geben den ASCII-Code ein.

Das wars.

1.5 Anbei

Die Lösung wurde von der "MS-Dose" abgeschaut.
Dort ist das Problem durch "Alt 0+ASCII Code" gelöst.

1.6 Sonst noch was?

Verbesserungen, Tips oder andere Probleme mit Finalwriter
bitte an mich senden. Ich versuche eine Lösung zu finden.

Heiko Schröder
Arnoldstr. 1
04299 Leipzig
Tel.: (03 41) 8 61 00 61
E-Mail: s93324@fh-telekom-leipzig.de
HomeBase: <http://yi.com/home/SchroederHeiko>

Leipzig, den 10. September 1996

1.7 Entwicklung

- | | | |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.05 | 10.09.96 | <ul style="list-style-type: none"> - Befehl "ADDRESS "FINALW.1"" gelöscht; nun nicht mehr von WB aus startbar (Warum auch?) - Auslieferung der optimierten ARexxVersion mit Hilfe von REXXOPT 1.7 (9.1.95) © by PROXITY SOFTWARES <ul style="list-style-type: none"> * FontCode.fwrexx.long - normal (184 Bytes) * FontCode.fwrexx - optimiert (140 Bytes) |
| 1.04 | 04.09.96 | <ul style="list-style-type: none"> - Codeoptimierung - Auslieferung der optimierten ARexxVersion mit Hilfe von REXXOPT 1.7 (9.1.95) © by PROXITY SOFTWARES <ul style="list-style-type: none"> * FontCode.fwrexx.long - normal (203 Bytes) * FontCode.fwrexx - optimiert (159 Bytes) |
| 1.03 | 30.08.96 | <ul style="list-style-type: none"> - Codeoptimierung - Auslieferung der optimierten ARexxVersion mit Hilfe von REXXOPT 1.7 (9.1.95) © by PROXITY SOFTWARES <ul style="list-style-type: none"> * FontCode.fwrexx.long - normal (227 Bytes) * FontCode.fwrexx - optimiert (176 Bytes) |
| 1.02 | 25.07.96 | <ul style="list-style-type: none"> - Abfang des Scripts wenn Finalwriter nicht läuft - Auslieferung der optimierten ARexxVersion mit Hilfe von REXXOPT 1.7 (9.1.95) © by PROXITY SOFTWARES <ul style="list-style-type: none"> * FontCode.fwrexx.long - normal (486 Bytes) * FontCode.fwrexx - optimiert (264 Bytes) |
| 1.01 | 15.07.96 | <ul style="list-style-type: none"> - Überarbeitung des »FontCode.guide« - Änderung der Kommentarzeile in »FontCode.fwrexx« - Auslieferung der optimierten ARexxVersion mit Hilfe von REXXOPT 1.7 (9.1.95) © by PROXITY SOFTWARES <ul style="list-style-type: none"> * FontCode.fwrexx.long - normal (394 Bytes) * FontCode.fwrexx - optimiert (172 Bytes) |
-

1.00 08.07.96 - erste Veröffentlichung