

Changer

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> Changer		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		June 25, 2022	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	Changer	1
1.1	DefaultTool-Changer.guide	1
1.2	Was macht DefaultTool-Changer ?	1
1.3	DefaultTool-Changer/Copyright	2
1.4	DefaultTool-Changer/Installation	3
1.5	DefaultTool-Changer/Funktionen des DefaultTool-Changer	3
1.6	DefaultTool-Changer/Geschichte	4

Chapter 1

Changer

1.1 DefaultTool-Changer.guide

"DefaultTool-Changer" (V1.0)

25.05.97

Copyright (C) 1997 by Falk Zühlsdorff

Was macht DefaultTool-Changer ?

Copyright

Installation

Funktionen des DefaultTool-Changer

Geschichte

1.2 Was macht DefaultTool-Changer ?

Der DefaultTool-Changer ist ein einfaches Programm um die DefaultTools (↔ Standardprogramme) aller Projektions (Piktogramme, Typ: WBPROJECT) in einem Verzeichnis schnell ↔ ändern zu können. Es ist recht hilfreich, wenn man z.B. eine CD-ROM erstellt oder man die ↔ DefaultTools auf der Festplatte mal schnell und alle (viele) auf einmal ändern will.

Beispiel: man hat z.B. 100 Bilder mit den zugehörigen Piktogrammen in einem Verzeichnis mit einigen Unterverzeichnissen... und viele verschiedene

DefaultTools sind in den Piktogrammen eingetragen, z.B.

```
c:vt
gfx:ppshow
hd6:mainview
c:multiview
sys:Utilities/Multiview
...
```

man braucht aber z.B. für eine CD-Produktion

```
myCDROM:c/PicViewer
```

oder man will alle diese DefaultTools auf der Festplatte auf z.B. .
folgendes ändern:

```
Multiview
```

GENAU DANN WIRD MAN DIESES PROGRAMM LIEBEN: DefaultTool-Changer

1.3 DefaultTool-Changer/Copyright

DefaultTool-Changer ist FREEWARE, (C) & (P) by

```
Falk Zühlsdorff
Lindenberg 66
D-98693 Ilmenau
```

```
Email: ai036@rz.tu-ilmenau.de
WWW:   http://www.rz.tu-ilmenau.de/~ai036
```

Wenn jemand das Programm nutzt bitte einfach mal eine Email/Postkarte schicken...

KEINE HAFTUNG FÜR ZERSTÖRTE DATEN UND ANDERE ANGEBLICH DURCH DIESES PROGRAMM ↔
VERURSACHTE SCHÄDEN

```
andere
Programme etc.:  CDpro (CD-Verwaltung),
                 APrint (Adress-Verwaltung und Druckerei),
                 ...
                 P.U.R.I.T.Y.-Pascal-FD (63 Disx oder CD-ROM),
                 MODs Vol.1 (CD-ROM mit mehr als 4000 MODs (Protracker))
```

Reqtools.library is (c) by Nico François / Magnus Holmgren

1.4 DefaultTool-Changer/Installation

Es gibt zwei Wege der Installation:

1. Einfach das Installerscript "Install" benutzen.
2. Man kopiert "DefaultTool-Changer" dorthin, wo man gerne möchte

Sollte die "reqtools.library" sich nicht in LIBS: befinden dann einfach die beiliegende Version aus DefaultTool-Changer/Libs/reqtools.library nach LIBS: kopieren.

1.5 DefaultTool-Changer/Funktionen des DefaultTool-Changer

Linker Teil des Fensters:

Listview "DefaultTools" zeigt die Liste der alten und neuen DefaultTools an

Format: old DefaultTool -> new DefaultTool

Stringgadgets

linkes Stringgadget: das alte DefaultTool

rechtes Stringgadget: hier gibt man das neue ↔
DefaultTool ein

Der Eintrag wird in das Listview kopiert/aktualisiert, ↔
wenn

man das rechte Stringgadget mit RETURN/ENTER verläßt

"N"
neuen Eintrag

Aktiviert das linke Stringgadget und man kann einen ↔
machen.

"D"
Listview

Wenn "D" selektiert ist, werden alle Einträge die nun im ↔
"DefaultTools" angewählt werden gelöscht...

Rechter Teil des Fensters:

"Clear List"

Löscht alle Einträge aus dem Listview

"Examine Directory"
fügt alle neu

Arbeitet das angewählte Verzeichnis rekursiv ab und ↔
gefundenen DefaultTools in Liste ein.

"Change DefaultTools"
DefaultTools.

Setzt für ein angewähltes Verzeichnis die neuen ↔

	Ist in der Liste nur das alte DefaultTool und kein neues aufgeführt, wird natürlich auch nichts für dieses DefaultTool geändert...
"Clean Up" DefaultTool	Löscht alle Einträge die nur das alte und kein neues besitzen, sprich überflüssig sind. "Clean Up" sollte man unbedingt vor "Change DefaultTools" ausführen, da dies die Abarbeitung z.T. sehr beschleunigt
"Save List" DefaultTools in einer	Speichert die aktuelle Liste der alten/neuen Datei ihrer Wahl...
"Load List" DefaultTools laden...	Hiermit kann man eine abgespeicherte Liste mit
"Save Configuration" Merkmale) im	Fenstergröße und -position werden in den Tooltypes (Piktogramm "DefaultTool-Changer" abgespeichert und beim nächsten Start berücksichtigt...
"Save Configuration" DefaultTools, Fenster-	Speichert die aktuelle Liste der alten und neuen gröÙe und Fensterposition in ENVARC: ab, welche beim nächsten Start berücksichtigt werden.
"Info"	Requester mit meiner Anschrift etc.

1.6 DefaultTool-Changer/Geschichte

V1.0 (25.05.97)	erste Veröffentlichung...
mgl. Zukunft:	- Version die die locale.library nutzt - evtl. eine Sortierfunktion oder andere kleine Funktionen, wir werden sehen.... - Version für p-OS (wenn p-OS doch noch eine vernünftige Oberfläche bekommt :-)) !!!!!!!)