

Liftarin BBBS-ksikirja (Suomi)

Monta tekij

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> Liftarin BBBS-ksikirja (Suomi)		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY	Monta tekij	February 15, 2023	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	Liftarin BBBS-ksikirja (Suomi)	1
1.1	Sislyluettelo	1
1.2	Komentorivieditori: Komentojen antaminen BBBS:lle	2
1.3	Viestieditori: Viestien kirjoittaminen BBBS:ss	2
1.4	MG	3
1.5	Kokoruutueditori: FSE	5
1.6	Rivieditori	8
1.7	Yleiset komennot (toimivat lhes jokaisessa valikossa)	8
1.8	Palaa pvalikkoon	10
1.9	Lukukomennot	10
1.10	Tiedostokomennot	10
1.11	Asetuskomennot	11
1.12	Juttelukomennot	11
1.13	Juttele SysOpin kanssa	11
1.14	Ei tavoitettavissa	12
1.15	Keskustelu linjan # kanssa	12
1.16	Tavoitettavissa	12
1.17	Ryhmjuttelu	13
1.18	Poistu Jutteluvalikosta	13
1.19	Kommentti SysOpille	13
1.20	Kirjoita viesti	14
1.21	Uusien viestien ottaminen kotiin	14
1.22	Message Upload	15
1.23	H apua	15
1.24	liity viestialueelle/vaihda viestialueeta	16
1.25	Uuden kyttn pikaopas	16
1.26	Nodeviesti	18
1.27	Tiedotteet	19
1.28	Neiti aika	19
1.29	Lsnolijat	19

1.30 Poistuminen BBS:st	20
1.31 Nyt valikko	20
1.32 Pvalikon komennot	20
1.33 Vastaa kyselyihin	22
1.34 Aikapankki	22
1.35 Etsi nodelistalta	23
1.36 Kalenteri	23
1.37 Finger-haku	23
1.38 Pelaa Hunttia	24
1.39 Tietoa kyttjst	25
1.40 Jargon-haku	26
1.41 Avaa ovi ulkoiseen ohjelmaan	26
1.42 Rlogin-yhteys	26
1.43 Listaa kyttjt	26
1.44 Tilastoa kyttjist	27
1.45 Telnet	27
1.46 Versio	27
1.47 Lokitiedosto takaperoisesti	28
1.48 Nyt B-tilasto	28
1.49 Nyt vapaa levytila	28
1.50 Tyhjenn lokitiedosto	28
1.51 Aja kyttjrjestelmss komento	29
1.52 Potki kyttj pihalle	29
1.53 Piiloita itsesi	29
1.54 Lhet Hippoviesti	29
1.55 Nyt lokitiedostoja	30
1.56 Postinhallinta	30
1.57 Muuta varattunen soittojen lukumr	31
1.58 Vaihda eponnistuneiden yhteyksien mr	32
1.59 Luo viesti	32
1.60 Muuta viesti numero/kaikkia viestej nodelle	32
1.61 Puhdista tick-hakemisto ja attach-viestit	33
1.62 Poista viesti	33
1.63 Listaa Nodet/viestej	33
1.64 Palaa pvalikkoon	34
1.65 Nollaa perioditilasto	34
1.66 Kyttjrjestelmkehote	34
1.67 OS/2 kehoite	35
1.68 editori	35

1.69	Vakoile kyttj	35
1.70	Sisntulo kyttjn	36
1.71	Lukuvalikko	36
1.72	paina <enter> lukeaksesi viestej	38
1.73	<#> lue viesti jonka numero on #	38
1.74	Seuraava alue	39
1.75	Edellinen - juuri luettu	39
1.76	RE vastaa viestiin	39
1.77	PRE yksityinen vastaus	39
1.78	Poista viesti	40
1.79	Palauta poistettu viesti	40
1.80	Edellinen viesti	40
1.81	Seuraava viesti	40
1.82	Merkitse viestej eri tavoin	41
1.83	Sama viesti	42
1.84	Nyt alueiden tila	42
1.85	Nyt ketjun edellinen viesti	42
1.86	nyt vastaus	42
1.87	seuraava vastaus	42
1.88	Listaa alueen viestit	43
1.89	Eroa viestialueelta	43
1.90	Pakkaa ja imuroi viestit	43
1.91	Hakukomennot	44
1.92	Tuplaa (kirjoita uudestaan) viesti	44
1.93	Lis viesti viestipakettiin	44
1.94	Nyt alkuperinen	44
1.95	Siirr viesti toiselle alueelle	45
1.96	Vaihda viestienlukutapa	45
1.97	Alueen tiedot	45
1.98	Viestin kopiointi	45
1.99	Viestin kirjoittajan tiedot	46
1.100	Korjaa esittelyviestiviittaukset	46
1.101	Merkitse lhetetyksi	46
1.102	Merkitse uudeksi	46
1.103	Kyttjeditori	47
1.104	Vaihda viestin lhetj/vastaanottajaa	47
1.105	Tiedostovalikon komennot	47
1.106	Imuroi tiedostoja	49
1.107	Henkilkohtainen tuuppaaminen	50

1.108	Tuuppaa tiedostoja	50
1.109	Asenna tiedostoja	51
1.110	Asenna tiedosto (linkki)	51
1.111	Avainsana etsint	51
1.112	Uudet tiedosto (pivys)	51
1.113	Etsi nimen perusteella	52
1.114	Vaihda oletushakemistoa	52
1.115	Hakemistolistaus	53
1.116	Tiedosto tietous	53
1.117	Tulosta tiedosto nytlle	53
1.118	Katso pakattuun tiedostoon	54
1.119	Kuka on noutanut	54
1.120	Kuvaile tiedosto	54
1.121	Lis tiedosto /tmp-hakemistoon	54
1.122	Kopioi tiedostoja (linkki)	55
1.123	Poista tiedosto(ja)	55
1.124	Pura tiedosto	55
1.125	Pakkaa tiedosto LHA menetelmll	56
1.126	Siirr tiedosto(ja)	56
1.127	Pakkaa tiedostot	56
1.128	Pilko tiedosto	56
1.129	Todellinen kopiointi	57
1.130	Pakkaa tiedosto ZIP menetelmll	57
1.131	Vapauta tiedosto	57
1.132	Rajoita tiedoston noutoa	58
1.133	Koske tiedostoa	58
1.134	Asetukset valikko	58
1.135	Osoitteen vaihto	61
1.136	Viestialueiden tilan nytt sisnkirjoittauduttaessa	61
1.137	Tietoa itsestsi	61
1.138	Riveja ruudulla	61
1.139	Nimen vaihto	62
1.140	Salasanen vaihto	62
1.141	Aseta merkist	62
1.142	Viestieditorin valinta:	63
1.143	Valitse etlukumuoto:	63
1.144	Tiedonsiirtoprotokolla	64
1.145	Katso asetuksia	64
1.146	Vaihda konkari/aloittelija aputasoa	64

1.147Pakkausmetodi	64
1.148Vilkuta nime	65
1.149Nodeviestisuodatin	65
1.150Automaattilainaus	65
1.151Pte-emulaatio	65
1.152Vrit	66
1.153Hiljaisuus/nimerkit	66
1.154VT100 nppimist	66
1.155Muokkaa esittelysi	66
1.156Palaa lukuvalikkoon painamalla <enter>	67
1.157Omien viestien uudelleennytt	67
1.158Aseta/katso/poista asetus	67
1.159Alias nimi	68
1.160Poissaolo teksti	69
1.161Fileskip	69
1.162Kahmaisu (Grab) oletukset	69
1.163HotKey/\$ asetukset	69
1.164Lempinimi	70
1.165Killfile	70
1.166Ylimriset viestin otsikkokentt	70
1.167Sisn kirjoittautumiskomennot	71
1.168MG startup-tiedosto	71
1.169Mode	71
1.170Prompt	71
1.171Hunt-viesti	72
1.172Kielen valinta	72
1.173Alias	73
1.174Poista SET asetus	73
1.175Poista alias	73
1.176Liit kyttjille tili	73
1.177Lis tilille rahaa	74
1.178Muuta luottotietoja	74
1.179Tilin kyttjt	74
1.180Nyt tili	74
1.181Tallenna aikaa kyttjille	74
1.182Tiedosto-oikeustaso	74
1.183Etsi kyttj/ryhm nimen perusteella	75
1.184Seuraava kyttj	75
1.185Edellinen kyttj	75

1.186Kutsu kyttj/ryhm viestialueelle	76
1.187Poista kyttj	76
1.188Rajat	76
1.189SysOp-oikeudet	76
1.190Tilan vaihto	77
1.191Kyttjn aikarajoitus	77
1.192Erota	77
1.193WandOfTurnUndead	77
1.194Snnllinen ilmaus	78
1.195Jokerimerkit	79
1.196Kuinka apujrjestelm kytetn	79
1.197How to contact	80
1.198Indeksi	80

Chapter 1

Liftarin BBBS-ksikirja (Suomi)

1.1 Sislllysluettelo

LIFTARIN BBBS-KSIKIRJA

=====

BBBS:n kytt:

Uuden kyttjn apu
... Tst on hyv aloittaa.

Komentorivieditori
... Kuinka editointikomentoja annetaan.

Viestieditorit
... Tietoja viestieditoreista.

Komennot:

Yleiset komennot
... Nm komennot toimivat kaikkialla.

Pvalikko
... Muutaman komennon kootut selitykset.

Lukuvalikko
... Viestien luku ja kirjoituskomennot.

Tiedostovalikko
... Tiedostojen tuuppaaminen ja nouto.

Asetusvalikko
... Asetusten muuttaminen.

Listietoa:

Yhteydenotto
... Miten tavoitan tuen tarvittaessa?

1.2 Komentorivieditori: Komentojen antaminen BBBS:lle

ESITTELY

Komentorivieditori huolehtii rivist, jolle kirjoitat komentosi BBBS:lle. Sen pasiaalinen tarkoitus on vastaanottaa ja ajaa komentoja. Useimmiten kehoite (Prompt) näytt tlt:

```
(Viestialue) Valikon_nimi (Jotain_muuta): _
```

rimmisen vasemmalla on parhaillaan valittuna oleva viestialue. Seuraavaksi on nykyinen valikko. Suluissa voi olla listietoa. Kehoite pttyy kaksoispisteeseen ja kursoriin.

KYTT

Annat komentoja kirjoittamalla ne, ja painamalla sen jlkeen <enter>-nppint. Kyt kysymysmerkki (?)-komentoa nhdksesi parhaillaan kytettviss olevat komennot.

MUOKKAUS

Voit muokata komentoja komentorivill kursori-, <backspace>- ja -nppimill. Komentorivihistoria toimii <kursori yls> ja <kursori alas> -nppimill, aivan kuten mielikomentotulkissasi. Tyhjentksesi komentorivin paina nppinyhdistelm <CTRL-Z>.

KOMENTOJEN MUUTTAMINEN

Samalla komentorivill voi olla useita komentoja parametreineen. Muista erottaa komennot toisistaan vlilynnill. Tt kutsutaan komentojen ketjuttamiseksi.

ESIMERKKEJ

```
(Post office) Lukuvalikko (:ll valikko): w
(Post office) Lukuvalikko (:ll valikko): f get huu.haa
(Post office) Lukuvalikko (:ll valikko): f up huu.haa "Selitys" N
```

1.3 Viestieditori: Viestien kirjoittaminen BBBS:ss

ESITTELY

Voit kytt viestieditoria kirjoittaaksesi ja muuttaaksesi viestejsi. Kytettvissii on kolme erityyppist editoria:

```
rivieditori
, kokoruutueditori (
FSE
) ja
MG
.
```

Kokoruutueditoria kyttmll voit editoida viesti koko ruudulla. Rivieditorilla voit muokata viesti vain rivi kerrallaan. Kokoruutueditori on paljon helpompi kytt kuin rivieditori, mutta se vaatii pteohjelmaltasi tukea joko ANSI- tai VT320-koodeille. Tutki pteohjelmiasi ksikirjaa josko jompikumpi olisi tuettuna.

Jos pteohjelmasi ei tue ANSI- tai VT320-koodeja, on sinun hankittava toisenlainen pteohjelma, tai kytetty rivieditoria.

ALAOTSAKKEITA

MG

rivieditori

FSE (kokoruutueditori)

1.4 MG

Voit asettaa tmn editorin oletuseditoriksesi komennolla: U ED MG . MG on GNU Emacs -kopio ja on paras ja monipuolisin BBBS-editoreista.

Tss muutama esimerkki kuinka voit mritell omat alkukomennot MG:lle:

```
u set "mg_1" "end-of-buffer"
u set "mg_2" "prefix-region"
u set "mg_3" "beginning-of-buffer"
u set "mg_4" "bmap-mode"
```

Paikalliset nppinmittelyt moodille fundamental-fill:

SPC insert-with-wrap

Yleiset mittelyt:

NUL	set-mark-command
C-a	beginning-of-line
C-b	backward-char
C-d	delete-char
C-e	end-of-line
C-f	forward-char
C-g	keyboard-quit
C-h	delete-backward-char
TAB	self-insert-command
LFD	newline-and-indent
C-k	kill-line
C-l	recenter
RET	newline
C-n	next-line
C-o	open-line
C-p	previous-line
C-q	quoted-insert
C-r	isearch-backward
C-s	isearch-forward
C-t	transpose-chars
C-u	universal-argument
C-v	scroll-up
C-w	kill-region
C-x	c-x prefix
C-y	yank

ESC	esc prefix
SPC .. ~	self-insert-command
0200 .. 0377	self-insert-command
DEL	help
Home	beginning-of-line
Down-Arrow	next-line
Up-Arrow	previous-line
Left-Arrow	backward-char
Right-Arrow	forward-char
Page-Up	scroll-down
Page-Down	scroll-up
End	end-of-line
Delete	delete-char
Insert	open-line
Control-Left	backward-word
Control-Right	forward-word
Control-PgUp	beginning-of-buffer
Control-PgDn	end-of-buffer
Control-Home	backward-paragraph
Control-End	forward-paragraph
C-x C-b	list-buffers
C-x C-c	save-buffers-kill-emacs
C-x C-f	find-file
C-x C-g	keyboard-quit
C-x C-l	downcase-region
C-x C-o	delete-blank-lines
C-x C-s	save-buffer
C-x C-u	upcase-region
C-x C-w	write-file
C-x C-x	exchange-point-and-mark
C-x (start-kbd-macro
C-x)	end-kbd-macro
C-x 0	delete-window
C-x 1	delete-other-windows
C-x 2	split-window-vertically
C-x 4	c-x 4 prefix
C-x =	what-cursor-position
C-x ^	enlarge-window
C-x b	switch-to-buffer
C-x e	call-last-kbd-macro
C-x f	set-fill-column
C-x i	insert-file
C-x k	kill-buffer
C-x o	other-window
C-x s	save-some-buffers
C-x 4 C-f	find-file-other-window
C-x 4 C-g	keyboard-quit
C-x 4 b	switch-to-buffer-other-window
C-x 4 f	find-file-other-window
ESC C-g	keyboard-quit
ESC C-v	scroll-other-window
ESC SPC	just-one-space
ESC %	query-replace
ESC -	negative-argument

ESC 0	digit-argument
ESC 1	digit-argument
ESC 2	digit-argument
ESC 3	digit-argument
ESC 4	digit-argument
ESC 5	digit-argument
ESC 6	digit-argument
ESC 7	digit-argument
ESC 8	digit-argument
ESC 9	digit-argument
ESC <	beginning-of-buffer
ESC >	end-of-buffer
ESC \	delete-horizontal-space
ESC]	forward-paragraph
ESC b	backward-word
ESC c	capitalize-word
ESC d	kill-word
ESC f	forward-word
ESC l	downcase-word
ESC q	fill-paragraph
ESC r	search-backward
ESC s	search-forward
ESC u	upcase-word
ESC v	scroll-down
ESC w	copy-region-as-kill
ESC x	execute-extended-command
ESC [A	previous-line
ESC [B	next-line
ESC [C	forward-char
ESC [D	backward-char
ESC [H	beginning-of-line
ESC [K	end-of-line
DEL C-g	keyboard-quit
DEL a	apropos
DEL b	describe-bindings
DEL c	describe-key-briefly
DEL DEL	help-help

1.5 Kokoruutueditori: FSE

OTSIKKO

Kirjoittaminen ja editointi kokoruutueditorissa. FSE-editori on peruseditori, eik se sisll erikoisia ominaisuuksia, mutta se on helpompikyttinen aloittelijalle kuin

MG

.

ASETUKSET KOKORUUTUEDITORIN KYTT VARTEN

Tarkista pystyyk pteohjelmasi ksittelmn ANSI- tai VT320-koodeja. Komennolla

U ED FSE

saat kokoruutueditorin kytttn. Pte-emulaatio vaihdetaan

U TE
komennolla.

ESITTELY

Kokoruutueditori toimii samalla tavalla kuin tavallinen teksti editori tai tekstinksittelyohjelma. Aluksi ruutu on tyhjä. Editori käyttää neljää ylintä riviä ruudulla tilannenytytön ja virheilmoituksiin. Tilannenytytön alla oleva tyhjä on varattu viestille.

Tilannenytyttrivit näyttävät tältä:

Gaming #49 (YKS.) vast. Joe Hacker aihe: Viestien kirjoittaminen

Insert Indent

Ctrl/Z=talleta, Ctrl/Q=pois, Ctrl/U=apua, Ctrl/W=lainaus, liiku nuolilla/WSnpp

<---+-----1-----+-----2-----+-----3-----+-----4-----+-----5-----+-----6-----+-----7->---+---->

Tilannenytytön antamaa tietoa:

Line 1: Alueen nimi
Viestin numero viestialueella
(YKS.) jos viesti on yksityinen, muuten ei mitään
Vastaanottajan nimi
Viestin otsikko

Line 2: Lisäys/Korvaus
Sisennys/Ei sisennystä
Mahdolliset kysymykset

Line 3: Useimpien nppinkomentojen käyttöohjeet

KYTT

Kokoruutueditorilla voit kirjoittaa tekstiä aivan kuin millä tahansa editorilla. Jos lisäys on päällä, siirtyy teksti kursorin edelle. Jos korvaus on päällä, kursorin edellä oleva teksti kirjoitetaan yli.

Nppinkomennot:

<enter> (Rivinvaihto)

Jos 'lisäys' on päällä, nppimen painallus luo uuden rivin, ja kursori siirtyy sille. Jos 'korvaus' on päällä, siirryt vain uudelle riville. 'Sisennys' tilassa kursori siirtyy seuraavalle riville edellisen rivin alkamiskohtaan.

<home>

Kerran painettuna siirtää kursorin rivin alkuun, toisen kerran painettuna siirtää kursorin ruudun yläreunaan ja kolmannen kerran jälkeen siirtää kursorin viestin alkuun.

<end>

Tekee pinvastoin kuin <home>. Paina <end> kerran ja kursori siirtyy rivin loppuun, toisella kerralla ruudun alareunaan ja kolmanella painalluksella viestin loppuun.

<backspace>

Tuhoaa merkin kursorin vasemmalta puolelta.

Tuhoaa merkin kursorin kohdalta.

<tab>

Siirt kursoria kahdeksan kirjainta oikealle. (Se ei sisenn
jo kirjoitettua teksti.)

Contrl-commands

^-merkki kirjaimen edess tarkoittaa ett <ctrl>-nppint pit
paina samanaikaisesti kirjaimen kanssa.

^A Siirry yksi sana takaisin.
^F Siirry yksi sana eteenpin.
^R Sivun yls.
^C Sivun alas.
^D Siirry yksi merkki oikealle.
^S Siirry yksi merkki vasemmalle.
^E Siirry rivi yls.
^X Siirry rivi alas.
^Y Tuhoa tm rivi. Palauta ctrl-B:ll.
^G Tuhoa kirjain. Sama kuin .
^B Palauta tuhottu rivi.
^L Piirr ruutu uudestaan.
^N Nyt kursorin koordinaatit.
^O Aloita uusi rivi kursorin edest.
^P Aseta oikea marginaali kursorin kohdalle. Toimenpide ei
sovita liian pitki rivej.

Kyttesimerkkej:

1. Etsi viestin pisin rivi.
2. Tarkista rivin pituus painamalla <end>.
3. Mene viestin ensimmäiselle riville.
4. Siirry samaan x-akselin kohtaan, joshon pisin rivi
pttyy
5. Paina ctrl-P.
6. Toista kohtia 1-5 jokaiselle kappaleelle, jonka haluat
komentaa ruotuun.

^Q Poistu ilman tallennusta. Sama kuin ctrl-K Q.
^T Tuhoa yksi sana kursorista oikealle.
^V Vaihda 'lisys' and 'sisennys' tiloja.
^W Lainaa rivi. Esimerkkej kytst:
1. mene riville, jonka haluat laintata,
2. paina ctrl-W ja rivi varustetaan quote merkill.
Kaikki ylimriset vlilynnit rivin alusta
poistetaan.

^Z Tallenna viesti ja poistu. Sama kuin ctrl-K Z.
^K C Tuhoa viestin loppu.
^K O Kirjoita viesti levyille, Kirjoita olemassaolevan
tiedoston plle.
^K Q Poistu editorista ilman tallennusta. Sama kuin ctrl-Q
^K R Lue viesti levyilt editoriin.
^K S Vaihda viestin otsikkoa.
^K W Kirjoita viesti levyille, lis olemassaolevaan tiedostoon.
^K Z Piistu, tallenna viesti ja lhet se. Sama kuin ctrl-Z.

KATSO MYS

rivieditori

1.6 Rivieditori

RIVIEDITORIN ASETUKSET

Rivieditori on oletuseditori uusille kyttjille. Jos sinulla on syy siirty kokoruutueditorista rivieditoriin, kyt Asetukset valikon komentoa u ed l.

ESITTELY

Jos pteohjelmasi ei osaa kommunikoida kokoruutueditorin kanssa on sinun tyytyminen rivieditoriin. Rivieditori on hieman hankala viestien kirjoittamiseen. On ERITTIN suositeltavaa kytt pteohjelmaa, joka kykenee ksittlemn ANSI- tai VT320-koodeja.

Kuten nimikin kertoo, viesti editoidaan rivi kerrallaan. Tm merkitsee jonkinasteista epmukavuutta.

KYTT

Aloitat viestin kirjoittamisen ensimmiselt riviltt. Kun olet kirjoittanut viestin, paina <enter> tyhjll rivill. Voit valita seuraavista komennoista:

Komento:	Selitys:
-----	-----
Cjatka	viestin kirjoittamista.
Ilis	rivi.
Dtuhoa	rivi.
Emuokkaa	rivi.
Lnvt	viesti.
Apoistu	editorista. Poistu, ei tallennusta, ei lhetyst.
Stallenna	viesti. Poistu, tallenna, lhet.

KATSO MYS

FSE

1.7 Yleiset komennot (toimivat lhes jokaisessa valikossa)

ESITTELY

Yleiset komennot ovat saatavilla jokaisessa BBBS:n valikosta. Valikon vaihtokomennot ovat yleisi komentoja.

Komento	Valikon nimi	Katso mys
-----	-----	-----
Q	Pvalikko	
	pvalikko	
	R	Lukuvalikko

luku
 F Tiedostovalikko
tiedosto
 U Asetusvalikko
asetus
 Yleiset komennot ovat saatavilla kaikissa em. valikoissa.

ALAOTSIKOITA

valikot

f
 Tiedostokomennot

q
 Palaa pvalikkoon

r
 Lukukomennot

u
 Asetuskomennot

muita

?
 Nyt valikko

b
 Tiedoitteet

chat
 Juttelukomennot

com
 Jt kommentti SysOpille

e
 Kirjoita viesti

fin Lsnolijat

g
 Nkemiin: BBS:st lhteminen

h
 Apua

j
 Liity viestialueelle

md
 Viestien ottaminen kotiin

mu
 Viestien lhettmien

newu
 Uuden kyttjn pikaopas

no
Lhet nodeviestej

tim
Aikaa jljell ja pankin saldo

w
Lsnolijat

1.8 Palaa pvalikkoon

KOMENTO
q pvalikko

ESITTELY
Q vie sinut pvalikon kehoitteeseen. Pvalikossa kaikki yleiset komennot ovat kytettviss.

KATSO MYS
pvalikko

1.9 Lukukomennot

KOMENTO
r viestit
<enter> (vain jos olet p, asetus tai tiedostovalikossa)

ESITTELY
R-komento vaihtaa lukuvalikkoon. Kaikki yleiset komennot ovat kytettviss.

KATSO MYS
luku

1.10 Tiedostokomennot

KOMENTO
f tiedostot

ESITTELY
F-komennolla pset tiedostovalikkoon. Kaikki yleiset komennot ovat kytettviss.

KATSO MYS
tiedosto

1.11 Asetuskomennot

KOMENTO
u asetukset

ESITTELY

U-komento johdattaa sinut asetusvalikkoon. Kaikki yleiset komennot ovat kytettviss.

KATSO MYS

asetus

1.12 Juttelukomennot

KOMENTO
chat

ESITTELY

CHAT-komennolla eksyt jutteluvalikkoon. Yleiset komennot eivt ole saatavilla.

Juttelukomennot

A
olet saatavilla keskusteluun

N
et ole saatavilla keskusteluun

keskustelu linjan # kanssa

S
pyyd SysOpia keskustelemaan kanssasi

G
liity ryhmkeskusteluun

Q
takaisin edelliseen valikkoon

KATSO MYS

juttelu

nodeviesti

1.13 Juttele SysOpin kanssa

KOMENTO

[chat] s

ESITTELY

S kutsuu SysOpia juttelemaan. Jotta kokoruutujuttelu olisi mahdollista, tarvitset terminaalin joka mahdollistaa ANSI- tai VT320-koodien kytn. Ensimmäiseksi sinun tytyy kertoa miksi haluat keskustella SysOpin kanssa. Tmn jlkeen BBBS yritt tavoittaa SysOp:in juttelua varten. Jos hn sattuu olemaan tavoitettavissa, juttele vapaasti tunti tai pari. Voit vaihtaa kirjoittamasi tekstin vri CTRL-QWERTY. CTRL-L:lla voit tyhjent ruudun. Ainoa tapa poistua juttelusta on ett SysOp painaa <ESC>- tai <F6>-nppint.

1.14 Ei tavoitettavissa

KOMENTO

```
[chat] n
```

ESITTELY

N kytkee plle suojan joka suodattaa pois lhes kaikki nodeviestit jotka muuten joutuisit vastaanottamaan. Suoja ei vaikuta BRoboCop:in ja Hipon nodeviesteihin. Se ei myskn vaikuta '
q spy
'-komentoon.

1.15 Keskustelu linjan # kanssa

KOMENTO

```
[chat] #
```

ESITTELY

komennolla voit keskustella vain haluamasi linjan kanssa. Korvaa #-merkki haluamasi linjan numerolla.

ESIMERKKI:

```
chat 2
```

1.16 Tavoitettavissa

KOMENTO

```
[chat] a
```

ESITTELY

A kytkee normaalitilan
chat n
tai
q hide
komentojen jlkeen.
Voit vastaanottaa linjaviestej ja juttelupyyntj normaalisti.

1.17 Ryhmjuttelu

KOMENTO

[chat] g

ESITTELY

G pst juttelemaan kaikkien muiden linjallaolijoiden kanssa samanaikaisesti. Tm tapahtuu nyttml muille sinun kirjoituksesi tietyin rajoituksin.

Ryhmjuttelussa on omat komentonsa:
(Tt teksti ei nytet muille kyttjille)

Komennot:

/Help Tm apuvalikko
/Quit Takaisin BBBS:n
/Name xxx Vaihda nimeksesi xxx
/Who Ket on mukana chatissa
/Time Aikaa jljell
/# Lhet linjaviesti linjalle #
/Join 0 Liity yleiselle kanavalle
/Join # Liity yksityiselle kanavalle linjan # kanssa

HUOMIO! Jokaisen kyttjn tytyy antaa komento chat g liittykseen ryhmjutteluun.

HUOMIO! '/' on osa komentoa. Jos jtt sen pois, teksti kirjoitetaan muiden jutteluruudulle.

1.18 Poistu Jutteluvalikosta

KOMENTO

[chat] q

ESITTELY

Q palauttaa sinut takaisin edelliseen valikkoon.

1.19 Kommentti SysOpille

KOMENTO

com kommentti

ESITTELY

Voit jtt kommenttiviestin SysOpilla COM-komennolla. Viesti tallennetaan viestialueelle, joka on asetettu kytettvksi yksityisille viesteille. Vastaanottaja ja otsikko asennetaan automaattisesti ja ainoa asia, josta sinun tytyy huolehtia, on viestin kirjoittaminen.

KATSO MYS

viestieditori

1.20 Kirjoita viesti

KOMENTO

e kirjoita viesti

ESITTELY

E-komenolla kirjoitat viestin oletusviestialueelle. (tarkista kehotteesta oletusviestialue). Viesti voi olla yksityinen tai julkinen. Kaikille viestialueille ei ole mahdollista kirjoittaa yksityisi viestej (voit kysy tst asiasta SysOpilta).

Poikkeuksia: Et voi kirjoittaa yleist viesti yksityisviestien alueelle. SysOp voi mritell mink tahansa alueen vain luettavaksi. Tm tarkoittaa, ett tavallisen kyttjn ei anneta kirjoittaa viesti ko. alueelle. Uset uutis alueet ovat vain luettavissa.

Viestin kirjoittaminen aloittaa uuden viestiketjun. Ennen kuin voit kirjoittaa viestin, sinulta kysyytn vastaanottajaa ja viestin otsikkoa. Katso editorin avusta subjektin vaihtaminen editorista.

Vastaanottaja voi olla kuka tahansa jrjestelmn kyttjist tai 'Kaikille'. Jos vastaanottaja on 'Kaikille', viesti ttyy kirjoittaa julkiselle alueelle. Sinun ei tarvitse kirjoittaa 'Kaikille', paina vain <enter>.

Viestin otsikon pitisi kuvata viestin sislt. Jos viestisi ksittelee ruokaa, voisit kirjoittaa esimerkiksi "Hesburgerin hampurilaiset nrstyksen lhteen"

KATSO MYS

vastaaminen

viestieditori

1.21 Uusien viestien ottaminen kotiin

KOMENTO

md [-otettavien_viestien_lukumr_numerona]

ESITTELY

MD ker kaikki lukemattomat viestit alueilta, joilla olet jsenen, pakkaa ne ja noutaa ne sinulle. Pakkaus tehdn oletuksena tekstimuotoiseksi, mutta jos sinulla on kytettviss etlukuohjelma, voit valita etlukuohjelman kyttmn formaatin komennolla

u gf

. Viestit pakataan pakkerilla, jonka valitset komennolla

u af

. Oletustiedonsiirtoprotokolla jota kytetn tiedostojen siirrossa voidaan valita komennolla

```
u t
. Kun olet
saanut paketin kotiin, merkitn ottamasi viestit luetuiksi.
Viestipakettia voidaan ksitell etlukuohjelmalla. Esimerkiksi
BLMR, Hiphop, NMail ja SLMR ovat etlukuohjelmia, joita voit
kytt
```

```
Viestipaketti tehdn kyttten merkist, jonka olet asettanut
komennolla
```

```
u s
(oletuksena on IBM merkist).
```

VALITSIMIA

```
-# rajoittaa kerttvt veistit # kappaleeseen.
Esimerkiksi: MD -50 ker vain 50 viesti.
-b Ker uudet tiedotteet.
-m Jtt uusien tiedostojen listan pois paketista.
-c Rakentaa HIPPO-formaatin kontrollitiedostot.
-s Lhet pitkt alueennimet QWK-paketissa.
```

KATSO MYS

```
mu
set [u]
send [r]
dump [r]
```

1.22 Message Upload

```
KOMENTO
mu
```

ESITTELY

```
MU vastaanottaa sinulta paketin joka sislt viestej ja muita
asiaan liittyvi tiedostoja.
```

KATSO MYS

```
md
set [u]
send [r]
dump [r]
```

1.23 H apua

KOMENTO

h apua

ESITTELY

H-komento tulostaa sinulle BBS komentoapunytn. Aputekstit on jaettu otsikkoihin ja alaotsikkoihin.

1.24 liity viestialueelle/vaihda viestialueeta

KOMENTO

j viestialueet [haluamasi_viestialueen_nimi]

ESITTELY

J-komento vaihtaa viestialuetta tai liittyy uuteen voit antaa yhden alueen nimen erotettuna vlilynnill parametriksi komennolle. Jos et anna parametri, tulostetaan aluelista.

Kursorit: liikkuminen F:etsi J:liity aakkOstus: ei aakkosjrjestys
Vlilynti: liity/eroa Q:pois R:eroa H:nyt: kaikki jsen ei-jsen

u INT.C++
INT.DESQVIEW
u INT.GAMING
u INT.GREEN.029
INT.HS_MODEMS

Voit liikkua listalla kursorinppimill. <Ctrl-R> ja <Ctrl-C> liikkuvat yls ja alas sivu kerrallaan.

Jos BBS:ss on monta viestialuetta, joilla on samanlainen alku, kuten SF.Info, SF.Markkinat, ... voit listata SF-alkuiset komennolla j sf.

ESIMERKKI:

j
j post
j sf

KATSO MYS

snnllinen ilmaus

1.25 Uuden kyttjn pikaopas

Olet saanut raahattua itsesi nin pitklle! Erinomaista!
Tervetuloa jrjestelmn.

Aluksi kannattaa kyd lpi muutama hydyllinen komento:

l ole linjalla liian kauaa. Jos roikut linjalla liian kauan, muut eivt pse jrjestelmn. Linjan aukipitminen tulee ajan

myt mys turhan arvokkaaksi. Ainakin jos puhelinyhti
kytt minuuttiveloitusta.

Valikko BBBS:ss (yksinkertaistettu):

q Pvalikko
u Asetukset
f Tiedostot
r Lukuvalikko (viestit)

Valikoissa on mys komentoja ja alavalikoita.

Olet ehk huomannut, ett tll on useita eri viestialueita.
Sinut on kutsuttu osalle niist ja voit liitty vapaasti
kaikille julkisille alueille, joille sinulla on sek luku-, ett
kirjoitusoikeudet. Kyt

j
-komentoa alueiden valitsemiseen.

Viestit nytetn automaattisesti. Senkun painelet <enter>:i.

Komennolla
re
voit kirjoittaa vastauksen viesitin.

On viisasta ottaa viestit kotiin ja tutkia niit kaikessa
rauhassa. Tmn voit tehd komennolla

md
mutta muista ensin
asettaa tarvittavat asetukset 'Asetukset' valikosta kuntoon.

u t
valitsee tiedonsiirtoprotokollan. Kannattaa mys valita
pakkeri, jolla viestit pakataan tiedonsiirtoajan minimoimiseksi.
Komento tllle valinnalle on

u af
.

On mys jrkev opetella kyttmn etlukuohjelmaa.

Etlukuohjelman kyttminen antaa mahdollisuuden lukea viestit
kotona (sen jlkeen kun olet siirtnyt viestipaketin sinne).
Etlukijaa kyttten on mahdollista mys vastata viesteihin lhes
samalla tavalla kuin BBBS:n linjalla roikkuen. Tietysti ilman
sit roikkumista. Etlukuohjelmia PC:lle ovat esimerkiksi: MR/2,
KWQ/2, HipHop, NMail ja BMLR. Monet nist voi ehk jopa
lyt tmn BBS:n tiedostoalueelta. Jos et lyd yhtn
etlukuohjelmaa niin valita asiasta nekksti SysOpille.
Kyttmsi etlukuformaatti valitaan komennlla

u gf
.

Jos et vielkn ole huomannut, niin BBBS:ss voi ketjuttaa
komentoja samalle komentoriville. Tll on BBS:n kytt
nopeuttava vaikutus. Komentorivieditorin ketkutuksen
yksituisuuteen voit tutustua lhemmin kohdasta

komentorivieditori
.

Kun olet lukenut muutaman viestin (linjalla <enter>:in painallus riitt) ja lytnyt jotain mielenkiintoista, johon haluaisit vastata, voit tehd sen kirjoittamalla komennon

```
re
```

(vastaus).

Joudut vastaamaan muutamaan kysymykseen ja jos ptt lainata alkuperist viesti omaasi, se tulostuu nytllesi. Jos tss vaiheessa kytt kokoruutueditoria, voit kommentoida lainauksia alkuperisest viestist. Lainattu viesti on tapana erottaa omasta tekstistsi lismll merkki '>' lainattujen rivien alkuun. Tmn voit tehd automaattisesti painamalla ctrl-W nppinyhdistelm kun kursori on lainatuksi haluamasi rivin kohdalla. Tuhoa ylimriset rivit komennolla ctrl-Y.

Katso editorin apua komennolla ctrl-U.

Useimmissa BBS:iss on viestialue, josta lytyy SysOpin kyttjille kirjoittamat viestit. Alue voi olla nimeltn 'News' tai 'SysOp News' tai jotain muuta ihmeellist SysOpin keksim. Tlt alueelta et voi erota, vaan sinun tytyy lukea sinne kirjoitetut viestit. Siell voi olla trkekin informaatiota.

Toivon, ett teet sen nyt. Jos sinulla on ongelmia, voit jtt viestin SysOpille komennolla

```
com
```

```
ment.
```

Hn on kokenut kyttj, ja osaa todennkisesti vastata kysymyksiisi.

1.26 Nodeviesti

```
KOMENTO
```

```
no noden_numero viesti
```

```
ESITTELY
```

NO-komento lhett viestin monilinjaisen BBS:n linjalta toiselle. Voit antaa nodenumeron ja viestin parametrin. Jos et anna, sinulta kysytn nit. Nodeviesti nodelle 0 lhett viestin kaikille aktiivisille nodeille.

Tarvitset tt komentoa, jos haluat pyyt tiedostojen otto-oikeuksia BRoboCopilta, joka on BBBS:n vahtikoira. Tm tehdn kirjoittamalla seuraavaa: NO 6 DOWNLOAD, jossa 6 on BRoboCopin nodenumero. Tarkista oikea nodenumero komennolla

```
w
```

```
.
```

```
ESIMERKKI
```

```
no 3 Hei, mit puuhaat?
```

```
no 4 play
```

```
KATSO MYS
```

juttelu

1.27 Tiedotteet

KOMENTO

b tiedotteet [tiedotteen_numero D | L | W]

ESITTELY

B-komento ja sit seuraava tiedotteen numero nyttvt sinulle tiedotteen. Tiedotteet ovat enemmn tai vhemmn trkeit asioita jotka SysOp on pttnyt ripustaa tiedotevalikkoon. Saat listan kaikista tiedotteista BBS:ss painamalla pelkstn b <enter>. Voit listata tiedotteet uudestaan painamalla l: tiedotteet-valikossa. W tulostaa BBS:n tervetuloruudun. d:n painaminen kynnist vlittmsti tiedonsiirron ja saat juuri lukemasi bulletin tiedoston itsellesi.
"A" kopioi bulletiin /tmp-hakemistoon.

ESIMERKKI

b 2 Nytt tiedoteen numero 2.
b 2 d Kuten edell, mutta kynnist heti lukemisen jlkeen tiedonsiirron ja saat tiedotteen kotiin talteen.
b l Nytt listan saatavilla olevista tiedotteista.
b w Nytt tervetuloruudun.

1.28 Neiti aika

KOMENTO

tim neiti aika

ESITTELY

TIM-komento nytt kellonajan, sisntuloajan, jljell olevan kyttjajan ja aikapankin saldon.

1.29 Lsnolijat

KOMENTO

w lsnolijat

ESITTELY

W-komento antaa sinulle listan jrjestemss lsn olevista. Lisksi net nodejen tilanteen, jos niit on jrjestelmss. Joissain jrjestelmiss on SysOp ei nyt tyhji nodeja esimerkiksi koska nodeja on niin paljon, ett kaikkien tyhjien listaaminen veisi liikaa aikaa. Jos joku noutaa tiedostoja, BBBS nytt ennusteen tiedonsiirron pttymisajankohdasta.

KATSO MYS

juttelu

nodeviesti

1.30 Poistuminen BBS:st

KOMENTO

```
g [Y | N | A]
exit [Y | N | A]
logout [Y | N | A]
```

ESITTELY

G-komento on ainoa oikea tapa poistua systeemist vierailun jlkkeen. Jos et anna komennolle mitn parametreja, sinulta kysytyn viel oletko varma, ett haluat poistua systeemist. <enter>:in painaminen vastaa Y:t.

Y varmentaa, ett haluat poistua.

N palauttaa sinut komentoriville.

A antaa sinulle mahdollisuuden uuteen sisn kirjoittautumiseen esimerkiksi jos kaverisi haluaa kirjoittautua sisn tietokoneeltasi.

Linjan katkaiseminen ilman ulos kirjoittautumista ei ole suotavaa. SysOp nkee sekoilusi, eik hn pid siit.

1.31 Nyt valikko

KOMENTO

```
?
```

ESITTELY

? nytt valikon melkein miss tahansa. Valikko sislt lhes kaikki komennot, jotka ovat saatavilla ja lyhyen selityksen komennoista.

1.32 Pvalikon komennot

ESITTELY

Pvalikossa voit kytt pvalikon komentojen lisksi yleisi komentoja, joista useimmat siirtvt johonkin muuhun valikkoon.

ALAOTSAKKEITA

Komennot:

```
a
  Vastaa kyselyyn
```

```
ba
```

Aikapankki
br
Etsi nodelistalta
cal
Kalenteri
fin
Finger-haku
hunt
Pelaa Hunttia
i
Tietoa kyttjst
ja
Jargon-haku
op
Avaa ovet
rl
Rlogin-yhteys
s
Listaa kyttjt
stat
Tilastoa kyttjist
tel
Telnet-yhteys
ver
Nyt BBBS-versio

SysOp-komennot:

blog
Nyt lokitiedosto takaperoisesti
bshell
OS/2 kyttjrjestelmn kehoite
bstat
Nyt B-tilasto
compu
Nyt vapaa levytila
dell
Tyhjenn lokitiedostoja
dos
Aja kyttjrjestelmss komento

```
ej
  Potki kyttj pihalle

hide
  Piilota itsesi

hippo
  Lhet Hippoviesti

log
  Nyt lokitiedostoja oikeinpin

mg
  Editori

ou
  Postinhallinta

reset
  Nollaa perioditilasto

shell
  Kyttjrjestelmkehote

spy
  Vakoile kyttj

ul
  Sisntulo kyttjn
```

1.33 Vastaa kyselyihin

KOMENTO

```
[q] a Vastaa kyselyyn
```

ESITTELY

A kynnist skriptin, jossa voi olla esimerkiksi SysOpin asentamia liskomentoja tai kysely.

1.34 Aikapankki

KOMENTO

```
[q] ba aikapankki
```

ESITTELY

Komennolla ba voit kytt aikapankkia. Korke ei ole sit, mihin olet tottunut normaalissa pankissa, vaan se on negatiivinen. Jos tallennat viisi minuuttia, tilille tallettuu yksi minuutti. Tilille mahtuu 60 minuuttia. Talletussuhde 5:1 ja tilin kapasiteetti 60 min ovat normaaliarvoja, eri BBS-jrjestelmiss arvot voivat vaihdella. Luottoa ei anneta ;)

Pankki hyväksyy seuraavia komentoja:

S Tallettaa aikaa pankkiin.
W Nostaa aikaa pankista ja lis sen kyttjaikaasi.
Q Poistuu pankista. <enter> toimii samoin seurauksin.

1.35 Etsi nodelistalta

KOMENTO

[q] br etsi nodelistalta

ESITTELY

Tll komennolla voit etsi nodelistalta mit tahansa teksti tai nodenumeroa snnllist ilmaisia kytten.

Hakemuksen tulos ulostetaan nytlle seuraavassa jrjestyksess:

Nodenumero	Nimi	Systeemioperaattori	Sijainti
2:222/151	BCG-Box	Kim Heino	Turku

KATSO MYS

snnllinen ilmaus

1.36 Kalenteri

KOMENTO

[q] cal kalenteri

ESITTELY

CAL-kalenteri laskee ja tulostaa kuukauden annetusta vuodesta, pivst ja kuukaudesta. Piv on korostettu.

1.37 Finger-haku

KOMENTO

[q] finger kyttj[@osoite]

ESITTELY

FIN kynnist Finger-haun, jolla etsitn kyttj TCP/IP verkosta. Jos et anna koneen nime, haetaan vain samasta koneesta. Jos systemiss ei ole Finger Daemonia, voi haku kest todella kauan.

ESIMERKKI

fin kimheino@utu.fi

1.38 Pelaa Hunttia

KOMENTO

```
[q] hunt [-m] <hunt-serveri>
```

KUVAUS

Hunt-pelin tarkoitus on tappaa toiset pelaajat. Pelissä ei ole huoneita, aarteita tai hirviitä. Sensijaan kuljet ympäriins sokkelossa, lydt kranaatteja, laukaiset miinoja ja ammut sein ja pelaajia. Mit enemmän pelaajia tapat ennenkuin sinut tapetaan, sitä paremmat pisteet saat.

KYTT

Sinun tytty tiet Hunt-serverin osoite. Jos sysopisi on installoinut sellaisen, localhost saattaisi olla hyvä kokeilukohde. Jos annat hunt-komennolle -m-vivun, menet peliin katsojana; net kaikki tapahtumat, muttet voi pelata.

Nppin	Selitys	Ammuksia / kesto
-----	-----	-----
h, vasen	Liiku vasemmalle	
j, alas	Liiku alas	
k, yls	Liiku yls	
l, oikea	Liiku oikealle	
H, home	Katso vasemmalle	
J, end	Katso alas	
K, page up	Katso yls	
L, page down	Katso oikealle	
f, 1, vlilynti	Ammu	1
g, 2	Heit kranaatti	9
F, 3	Heit laukkupommi	25
G, 4	Heit pommi	49
5	Heit iso pommi	81
6	Heit isompi pommi	121
7	Heit vielä isompi pommi	169
8	Heit siitkin isompi pommi	225
9	Heit tosi iso pommi	289
0	Heit tosi, tosi iso pommi	361
@	Heit isoin pommi	441
o	Heit pieni lima	15
O	Heit iso lima	30
p	Heit isompi lima	45
P	Heit isoin lima	60
s	Skannaa (nyt muut pelaajat)	1/20 * pelaajien lkm
c	Verhoudu (piiloudu skannerilta)	1/20 siirtoa
q	Lopeta peli	

Ruudulla näkyvät merkit ovat:

```
-|+      sein
/\       diagonaalinen sein
#        ovi
;        pieni miina
g        iso miina
:        ammus
o        kranaatti
```



```

O      laukkupommi
@      pommi
?      vaeltava limapommi
s      pieni lima
$      iso lima
~      tulivuorenpurkaus
b      saapas
p      saapaspari
><^v  sin katsoen oikealle, vasemmalle, yls ja alas
}{!i   muu pelaaja katsoen oikealle, vasemmalle, yls ja alas
*      rjhdys
\|/
-*-    kranaatin tai suuren miinan rjhdys
/|\

```

Aloitat pelin lentmll sokkeloon. Kun lennt, muut pelaajat nkevt sinut, vaikket skannaisikaan. Pelin alussa olet hetken verhoutunut. Verhoutuminen est vain muita pelaajia nkemst sinua skannereissaan, he voivat silti nhd sinut silmst silmn. Et voi yhtäikaa olla verhoutunut ja kytt skanneria. Ammut vain siihen suuntaan, johon katsot.

HUOMAUTUS

Kun kuolet, muut pelaajat jatkavat pelaamista. Kun menet peliin uudestaan, se jatkuu samassa sokkelossa ja pisteit sdetn tappajan hyvksi ja sinun tappioksesi, joten ei ole hyty odottaa muiden pelaajien lhtemist kun kuolet.

VAROITUS

Hunt saattaa olla vaarallinen terveydellesi. "Ksikipua", "tnkksormisuutta" ja "huonoa verenkiertoa" sormissa on tavattu paljon Huntin vrinkyttjien keskuudessa. Hunt on mys hyvin addiktiivinen ja vieroitusoireet ovat hyvin vaikeita.

ESIMERKKI

```

hunt localhost
hunt -m bcave.bbbs.net

```

1.39 Tietoa kyttjst

KOMENTO

[q] i tietoa

ESITTELY

i ja kyttjnimi sen perss tulostaa kyttjn tiedot jotka hn on kirjoittanut itsestn komennolla u res. q i sysop nytt SysOpin itsestn antamat tiedot. Jos sinulla on jotain valmiiksi kirjoitettuna tekstimuotoon, voit lhett sen tekstilhettyksen editoriin. Lis tietoa tekstilheyksest saat pteohjelmasi ohjekirjasta.

1.40 Jargon-haku

KOMENTO

[q] ja

ESITTELY

Etsii jargon-tiedostosta annettua sanaa. Hakkerislangi sanakirja on noin 1MT purettuna ja BBBS tutkii sen kokonaan. Toimenpide voi kest jonkin aikaa.

ESIMERKKI

q ja foobar

1.41 Avaa ovi ulkoiseen ohjelmaan

KOMENTO

[q] op <oven_numero>

ESITTELY

OP avaa oven, ulkoisen ohjelman, joka on mritelty BBS:n.

ESIMERKKI

op 5

1.42 Rlogin-yhteys

KOMENTO

[q] rlogin <osoite|IP-osoite>

ESITTELY

RL avaa rlogin-yhteyden toiseen koneeseen TCP/IP-verkon lpi.

ESIMERKKI

rl avalon.icon.fi

1.43 Listaa kyttjt

KOMENTO

[q] s

ESITTELY

List jrjestelmn rekisterityneet kyttjt. Komennolla S <enter> <enter> saat listan kaikista systeemin kyttjist. Komennolla S HACKER saat listan kaikista kyttjist, joiden nimest lytyy merkkijono 'HACKER'. Komento jtt kirjainkoon huomioimatta.

Jos annat komennon S <enter> E T, et saa listaa kyttjist joiden ensimmäinen nimi alkaa E-kirjaimella ja viimeinen nimi

T-kirjaimella, vaan saat sen sijaan listan kyttjist joiden nimi
ensimminen nimi loppuu E-kirjaimeen ja sukunimi pttyy
T-kirjaimeen. Enemmn tietoa hauissa kytettvist merkkijonoista
lytyy kohdasta
snnllinen ilmaus
.

1.44 Tilastoa kyttjist

KOMENTO

```
[q] stat tilastoa
```

ESITTELY

STAT tulostaa henkilkohtaisen systeemi tilastoja. Mik
on kyttjnumerosi, kuinka monta kertaa olet kynyt, koska
kvit viimeksi, montako tiedostoa olet lhettnyt/hakenut.

Saat mys jonkin ajan tilaston antamalla haluamasi kerrat
lukuarvona. Tt tilastoa kutsutaan mys HuippuKymppi tilastoksi
vaikka voitkin listata jopa 60 parasta tilaa. Lista sislt
seuraavia tietoja:

- Sisnkirjoittautumisten lukumr
- Kirjoitettujen viestien mr
- Lhetettyjen tiedostojen mr
- Haettujen tiedostojen lukumr

1.45 Telnet

KOMENTO

```
[q] telnet [-8|-7] <osoite|IP-osoite> [portti]
```

ESITTELY

TEL avaa vakion telnet-protokolla pteyhteyden toiseen
jrjestelmn TCP/IP-verkon lpi. Oletuksena on 7-bittinen
yhteys (parametri -7) Jos tarvitset 8-bittist telnet-yhteytt,
kyt komentoriviparametri -8. Tarvitset 8-bittist telnet
yhteytt esimerkiksi tiedostojen siirtoa varten. Telnetin
pakomerkki voidaan poistaa kytst paramterill -e ja vaihtaa
merkiksi #xx paramterill -exx. -e66 asettaa pakomerkiksi 'B'
Telnet tarvitsee komentoriviparametrikseen haluamasi
jrjestelmn osoitteen. Osoitteen jlkeen voit laittaa viel
porttinumeron tarvittaessa. Oletusportti on 23. Jos
nimipalvelin ei jostain syyst toimi, voit kytt mys
IP-osoitetta.

ESIMERKKI

```
tel -8 avalon.icon.fi
```

1.46 Versio

KOMENTO

[q] ver

ESITTELY

VER nytt mill BBBS:n versiolla systeemi pyrii parhaillaan.
Mys BBBS:n tekijnoikeustiedot tulostuvat.

1.47 Lokitiedosto takaperoisesti

KOMENTO

[q] blog

ESITTELY

Nytt lokitiedostoa takaperoisessa aikajrjestyksess.

KATSO MYS

log

dell

1.48 Nyt B-tilasto

KOMENTO

[q] bstat

ESITTELY

Nytt ajankytt, sisnkirjoittautumis- ja kirjoitettujen viestien tilastot.

1.49 Nyt vapaa levytila

KOMENTO

[q] compu

ESITTELY

Komento nytt vapaan levytilan.

1.50 Tyhjenn lokitiedosto

KOMENTO

[q] dell

ESITTELY

Tyhjent lokitiedoston. Jos systeemiss on useita nodeja, tytyy komennolle antaa parametrin nodenumero, jonka lokitiedoston haluat poistaa. Kaikkien nodejen lokit on mys

mahdollista laittaa yhteen tiedostoon. Tllin lokin numero on todennäköisesti 1.

KATSO MYS

log

blog

1.51 Aja käyttäjätiedostot

KOMENTO

[q] dos

ESITTELY

Antaa sinun ajaa komennon käyttäjätiedostokehoteissa BBBS:st
ksin.

1.52 Potki käyttäjänsivulle

KOMENTO

[q] ej

ESITTELY

EJ mahdollistaa toisella nodella olevan käyttäjän potkaisemisen
pois linjalta. EJ tarvitsee parametrikseen nodenumeron.

1.53 Piilota itsesi

KOMENTO

[q] hide

ESITTELY

HIDE saa sinut näkyväksi W-komennon antamassa listassa aivan kuin
olisit poistunut linjalta. Voit palauttaa tilanteen komennolla

chat a

.

1.54 Lhet Hippiviesti

KOMENTO

[q] hippo

ESITTELY

Lhet Hippiviestin. Tll komennolla voit lhet
nodeviestin haluamallesi käyttäjälle n kertaa. Kun käyttäjä

kirjoittautuu sisn seuraavat n kertaa, vastaanottaa hn
Hippoviestin.

1.55 Nyt lokitiedostoja

KOMENTO

[q] log

ESITTELY

Komento nytt lokitiedostoa aikajrjestyksess vanhimmasta
pst uusimpaan. Jos systeemiss on useita nodeja, tytyy LOG
komennolle antaa parametrin nodenumero.

KATSO MYS

blog

dell

1.56 Postinhallinta

KOMENTO

[q] ou

ESITTELY

Postinhallinnalla ohjataan ulospin lhdss olevaa postia.

Kun tulet postinhallintaruutuun, saat listan uloslhtevst
postista. Lista on seuraavanlainen:

Nodenumber	Age	Flags	Bad	Busy	ArcMail	Files
2:222/222.0	0	IC RFDE	0	0	45kB	1994kB
2:220/666.0	0	H FDE	0	12	3kB	10kB

Age kertoo kuinka vanhaa on vanhin ulos lhdss oleva
postiviesti ja samalla kertoo kuinka kauan on noden edellisest
yhteydenotosta.

Liput ovat:

Immidiante (Vlitr)

Crash (Rysys)

Hold (Pito)

File Request (Tiedostopyynt)

File attach (Tiedosto mukaan)

Direct (suoraan)

Erase file when sent (Poita lhetetty tiedosto)

Bad kertoo eponnistuneiden viestiyhteyksien lukumn.

Voit rajoittaa suurinta sallittua lukumr BCFG4:11.

Busy kertoo varattujen soittojen lukumrn. Varattujen lukumr tyhjennetn joka y.

ArcMail kertoo uloslhtevien viestipakettien kokojen summan.

Files kertoo lhtevien tiedostojen yhteenlasketun kokojen summan.

SUBTOPICS

b

Muuta varattunen soittojen lukumr

ba

Vaihda eponnistuneiden yhteyksien mr

c

Luo viesti

ch

Muuta viesti numero/kaikkia viestej nodelle

cl

Puhdista tick-hakemisto ja attach-viestit

d

Poista viesti

l

Listaa Nodet/viestej

q

Palaa pvalikkoon

KATSO MYS

[r]

fm

[r]

unfm

1.57 Muuta varattunen soittojen lukumr

KOMENTO

[q ou] b

ESITTELY

B-komennolla voit asettaa nodekohtaisesti varattujen soittojen lukumrn.

ESIMERKKI

Seuraava komento asettaa varatut soitot nodelle 2:222/222 kymmeneen.

b 2:222/222 10

KATSO MYS
 [q ou]
 ba

1.58 Vaihda eponnistuneiden yhteyksien mr

KOMENTO
 [q ou] ba

ESITTELY
 BA komentoa kytetn asettamaan/tyhjentmn eponnistujen
 soittojen laskuria. BA komennolla voit paitsi tyhjent mys
 est pollin nodeen luomalla maksimimrn eponnistuneita!

KATSO MYS
 [q ou]
 b

1.59 Luo viesti

KOMENTO
 [q ou] c

ESITTELY
 C komennolla voit luoda viestin nodelle.

SEMANTIikka
 c [node#] +Immediate +Crash +Hold +Request +File +Direct +Erase
 +Trunc +Lock Viestin_otsikko

KATSO MYS
 [q ou]
 ch
 [q ou]
 d

1.60 Muuta viesti numero/kaikkia viestej nodelle

KOMENTO
 [q ou] ch

ESITTELY
 CH-komennolla voit vaihtaa viestin otsikkoa tai lippuja
 viestille tai kaikille nodelle meneville viesteille.

SEMANTIikka
 ch [viesti#|node#] {Uusi_kohde_Node#} {+|-}Immediate {+|-}Crash
 {+|-}Hold {+|-}Request {+|-}File {+|-}Direct {+|-}Erase
 {+|-}Trunc {+|-}Lock {Uusi_otsikko}

ESIMERKKI

```
ch 2:222/151 2:222/222 +c +i
```

Ohjaa viestit 2:222/151:lle 2:222/222:n kautta ja lis Crash ja Immediate liput.

KATSO MYS

```
[q ou]
      c
      [q ou]
      d
```

1.61 Puhdistaa tick-hakemisto ja attach-viestit

KOMENTO

```
[q ou] cl
```

ESITTELY

CL puhdistaa tick hakemiston ja viestihakemiston. Tick-tiedostot joille ei ole attach viesti, ja attach viestit joiden tiedostoa ei en ole, poistetaan.

KATSO MYS

```
[q ou]
      d
```

1.62 Poista viesti

KOMENTO

```
[q ou] d
```

ESITTELY

D-komentoa kytetn viestien poistamiseen.

SEMANTIikka

```
D [message#]
```

KATSO MYS

```
[q ou]
      l
```

1.63 Listaa Nodet/viestej

KOMENTO

```
[q ou] l
```

ESITTELY

L-komennolla voit listata kaikille linkeillesi lhdss olevat postit tai yhdelle nodelle lhdss olevat.

SEMANTIIKKA

L {node#}

ESIMERKKI

(17:22) outb:/NEWS> l 2:222/222

Nodenummer	Age	Flags	Bad	Busy	ArcMail	Files
2:222/222.0	0	C FDE	0	25	3kB	10kB

Number	Age	Flags	Type	Size	Subject
9161	0	FDE	ArcM	3kB	c:\bbs\outbound\85100805.su1
9165	0	FD	File	9kB	c:\pub\os2\info\foo.bar
9166	0	FDE	File	1kB	c:\bbs\ticks\bb18b190.tic
9184	0	C	Mail	0kB	HUU HAA!

(17:23) outb:/NEWS>

KATSO MYS

[q ou]

ch

[q ou]

d

1.64 Palaa pvalikkoon

KOMENTO

[q ou] q

ESITTELY

Q palaa takaisin pvalikkoon postinhallinnasta

1.65 Nollaa perioditilasto

KOMENTO

[q] reset

ESITTELY

Komento nolaa perioditilaston uutta ajanjaksoa varten. Tm komento koskee tilastoa jonka saat pvalikon

stat

-

komennolla.

1.66 Kyttjrjestelmkehote

KOMENTO

[q] shell

ESITTELY

SHELL johdattaa sinut kyttjrjestelmkehoteeseen ajamalla
SHELLx -skriptin (skriptin pte riippuu kyttmstsi
kyttjrjestelmst).

KATSO MYS

[q]
 bshell
 [q]
 dos

1.67 OS/2 kehoite

KOMENTO

[q] bshell

ESITTELY

BSHELL komennolla pset BBBS/2:ssa kyttjrjestelm
kehoitteeseen joka on toteutettu BBBS:ss sisisill
uudelleenohjausrutiineilla.

KATSO MYS

[q]
 shell
 [q]
 dos

1.68 editori

COMMAND

[q] mg [filename]

ESITTELY

Tekstitiedostojen muokkaus MG-editorilla.

KATSO MYS

mg

1.69 Vakoile kyttj

KOMENTO

[q] spy

ESITTELY

Nytt komennot, joita kyttj antaa. Komennot tulevat

nkyville nodeviestein.

VALITSIMIA

-d Lopeta vakoilu

1.70 Sisntulo kyttjn

KOMENTO

[q] ul

ESITTELY

Pset systeemiin kyttjn ilman ett tarvitset kyttjn salasanaa.

1.71 Lukuvalikko

ESITTELY

Lukuvalikossa voit kytt kaikkia yleisi komentoja tai lukukomentoja. Lukukomennot ovat viestien lukua, kirjoittamista ja vastaamista varten.

ALAOTSAKKEITA

Lukukomennot:

-

Edellinen viesti

+

Seuraava viesti

.

Nyt sama viesti uudestaan

<

Nyt ketjun edellinen viesti

>

Nyt vastaus

=

Seuraava vastaus

numero

Lue viesti numeroltaan

ne

Siirry seuraavalle viestialueelle

o

Nyt alkuperinen

p

Edellinen luettu viesti

kirjoittaminen:

dup

Tuplaa (kirjoita uudestaan) viesti

enter

Paina <enter> lukeaksesi seuraavan viestin

pre

Yksityinen vastaus

re

Vastaa viestiin

etlukukomennot:

d

Lis viesti viestipakettiin

md

Ker ja noutaa viestipaketti

mu

Lhet viestipaketti

se

Pakkaa ja noutaa viestit

tietoa:

ai

Alueen tiedot

i

Viestin kirjoittajan tiedot

sh

Nyt viestialuetilanne

v

Listaa alueen viestit

muut komennot:

k

Poista viesti

m

Merkitse viestej eri tavoin

mc

Viestin kopiointi

mode

Vaihda viestienlukutapa

```
move
  Siirr viesti toiselle alueelle

rec
  Palauta poistettu viesti

res
  Eroa viestialueelta

s
  Hakukomennot
```

SysOp-komennot:

```
fix
  Korjaa esittelyviestiviittaukset

fm
  Merkitse lhetetyksi

unfm
  Merkitse uudeksi

user
  Kyttjeditori

zap
  Vaihda viestin lhettj/vastaanottajaa
```

1.72 paina <enter> lukeaksesi viestej

```
KOMENTO
[r] <enter>
```

ESITTELY

Painamalla <enter> BBS nytt seuraavan lukemattoman viestin viestialueilta joihin olet liittynyt. Jos viimeksi lukemasi viesti oli alueen viimeinen, siirryt seuraavalle viestialueelle. Viestit luetaan komennolla
R MODE
valitussa jrjestyksess.

1.73 <#> lue viesti jonka numero on

KOMENTO

```
[r] <numero>
```

ESITTELY

Antamalla pelkn numeron ilman komentoja nytt viestin jonka numeron annoit alueelta jolla olet parhaillaan. Jos antamallasi numerolla varustettua viesti ei lydy, saat virheilmoituksen.

1.74 Seuraava alue

KOMENTO

ne seuraava alue [++ | /--]

ESITTELY

NE-komennolla siirryt seuraavalle alueelle jonka jsenen olet. Komento ilman parametrej vie seuraavalle alueelle jossa sinulla on yh lukemattomia viestej.

++ valitsin siirt seuraavalle alueelle jolla olet jsenen. Alueella ei tarvitse olla lukemattomia veistj.

-- valitsin siirt edelliselle alueelle jonka jsenen olet. Alueella ei tarvitse olla lukemattomia viestej.

ESIMERKKI

ne
++
--

KATSO MYS

yleis/liity

1.75 Edellinen - juuri luettu

KOMENTO

[r] p

ESITTELY

Nytt viestin, jonka luit toiseksi viimeiseksi. Kyttml
tt komentoa kahdesti pset viestiin jonka luit ennen
ensimmist P komentoa.

1.76 RE vastaa viestiin

KOMENTO

[r] re vastaa

ESITTELY

Antaa mahdollisuuden kirjoitta vastaus viestiin jonka juuri
luit.

1.77 PRE yksityinen vastaus

KOMENTO

[r] pre

ESITTELY

Kyt PRE komentoa, jos haluat vastata johonkin viestiin yksityisesti Jos alkuperinen viesti oli kaikupostialueella, vastaus kirjoitetaan verkkopostina. Osoite otetaan origin rivilt. Jos alkuperinen viesti oli paikallisella alueella, vastaus kirjoitetaan yksityisviestialueelle.

1.78 Poista viesti

KOMENTO

[r] k poista

ESITTELY

Poistaa viestin, jonka olet kirjoittanut. Et voi poistaa muiden kirjoittamia viestej. Viesti on yh levyll kunnes SysOp pakkaa viestialueet. Voit kytt tt esimerkiksi jos viesti ei ole en ajankohtainen. Jos vahingossa poistat viestin, voit palauttaa sen

REC

komennolla.

1.79 Palauta poistettu viesti

KOMENTO

[r] rec palauta

ESITTELY

Palauttaa viestin jonka olet vahingossa poistanut tai haluat muuten palauttaa.

1.80 Edellinen viesti

KOMENTO

[r] -

ESITTELY

Nytt edellisen viestin alueella jota parhaillaan luet. Tm tarkoittaa yht pienemml numerolla varustettua viesti. Jos edellien viesti on poistettu, nytetn edellinen 'aktiivinen' viesti.

1.81 Seuraava viesti

KOMENTO

[r] +

ESITTELY

Nytt seuraavan viestin alueelal jota parhaillaan olet lukemassa. TArkoittaa viesti jonka numero on yht suurempi kuin edellisen lukemasi viesttin numero. Jos seuraava viesti on poistettu, nytetn seuraava 'aktiivinen' viesti.

1.82 Merkitse viestej eri tavoin

KOMENTO

[r] merkitse

ESITTELY

Antaa mahdollisuuden olla lukematta joitain viestej. Voit merkit viestej monella eri tavalla kuten jljenpn selostetaan.

Huomaa ett 'Merkit' tarkoittaa viestien merkitsemist lukemattomiksi ja merkinnn poistaminen tarkoittaa ett viesti on luettu. Tm johtuu siit ett yleens merkitseti jo luettuja viestej uudelleen luettavaksi.

m . Merkitsee juuri luetun viestin.
m # Merkitsee viestin annetulla numerolla. (esim. M 680)
m a Merkitsee jonkin kirjoittajan kirjoittamat viestit.
m d Merkitsee annetun pivn jlkeen kirjoitetut viestit.
m f Siirt sinulle osoitetut viestit jonon alkuun. Kyt tt jos haluat lukea omat viestisi ensimmiseksi.
m g Merkitse viestiryhm numeron perusteella (n:st nn:n).
m n Nytt merkittyjen (lukemattomien) viestien mrn alueella.
m o Merkitsee kirjoittamasi viestit. Eli vain viestit sinulle/sinulta merkitn luettaviksi.
m p Etsii ja merkitsee kaikki viestit sinulle/sinulta. Voit antaa viestinumero, joiden vlist etsitn (n:st nn:n).
m r Poista kaikki merkit alueelta. Merkitsee siis kaikki viestit alueella luetuiksi.
m rec Merkitsee kaikki viestit joiden vastaanottajan annat.
m s Merkitsee kaikki viestit annetun numeron jlkeen luetuiksi.
m s -xx Siirt viestiosoitin xx viesti takaisinpin.
m t Merkitse kaikki viestit jotka ovat vastauksia viesteihin jotka juuri luit.
m z Poistaa kaikki merkit viesteist, jotka on kirjoittanut edellisen lukemasi viestin kirjoittaja.
m gd Merkitse annetun pivmrn jlkeen kirjoitetut viesti kaikilta alueilta.
m gre Poistaa kaikki merkinnt kaikista viesteist kaikilta alueilta.
m u Poistaa kaikki merkinnt viesteist jotka ovat vastineita juuri lukemiisi viesteihin.
q ja <enter> johdattavat sinut takaisin lukuvalikkoon.

1.83 Sama viesti

KOMENTO

[r] .

ESITTELY

Nytt juuri lukemasi viestin uudestaan. Tm on hydyllinen komento erikoisesti jos viesti lukiessasi tulee paljon linjaroskaa tai jos viesti oli erittäin pitk ja haluat nhd sen uudestaan alusta.

1.84 Nyt alueiden tila

KOMENTO

[r] sh nyt

ESITTELY

Tulostaa viestialueryhmien tilanteet. Oletusryhmt selitetn seuraavassa.

```
sh      Nytt alueiden joiden jsen olet tilanteen.  
sh -a   Nytt kaikkien alueiden tilanteen.  
sh -s   Nytt lukemattomat viestit alueilla, samalla tavalla  
        kuin sisnkirjoittautuessa.
```

1.85 Nyt ketjun edellinen viesti

KOMENTO

[r] <

ESITTELY

Nytt viestin johon parhaillaan lukemasi viesti oli vastaus, jos se oli vastaus viestiin.

1.86 nyt vastaus

KOMENTO

[r] >

ESITTELY

Nytt ensimmäisen vastauksen viestiin, jonka olet juuri lukenut. Jos sille nyt on vastauksia.

1.87 seuraava vastaus

KOMENTO

[r] =

ESITTELY

Nytt seuraavan vastauksen viestiin, johon juuri lukemasi viesti oli vastaus.

1.88 Listaa alueen viestit

KOMENTO

[r] v listaa

ESITTELY

Mahdollistaa alueen viestien listaamisen jos et halua lukea niit kaikkia. Komento nytt viestien otsikot ja halutessasi mys kirjoittajat ja vastaanottajat. Vastaamalla kysymykseen "Pelkstn aiheet:" N saat listaukseen mys viestien kirjoittajat ja vastaanottajat. Jos viesti on sinun kirjoittamasi tai osoitettu sinulle nkyy nimesi eri vrill. (Tietenkin vain jos olet kytkenyt vrit plle.)

1.89 Eroa viestialueelta

KOMENTO

[r] res eroa

ESITTELY

Erottaa sinut viestialueelta, jonka jsenen olet ollut. Vastaa kysymykseen Y erotaksesi alueelta ja N jatkaaksesi jsenen.

1.90 Pakkaa ja imuroi viestit

KOMENTO

[r] se

ESITTELY

Voit noutaa kermsi viestit omalle koneellesi. Viestit pakataan menetelmll joka valitaan komennolla
u af
. Jos
menetelm ei ole valittu, viestej ei pakata vaan ne lhetetn tekstiformaatissa.

KATSO MYS

[r]

d

md

1.91 Hakukomennot

KOMENTO

[r] s haku

ESITTELY

Mahdollistaa erilaiset haut viesteist. Lydetyist poistetaan merkint.

s g Etsii viestiryhmst.
s h Etsii vain viestien otsikoista.
s m Vain merkityt viestit tutkitaan.

1.92 Tuplaa (kirjoita uudestaan) viesti

KOMENTO

[r] dup

ESITTELY

Poistaa vanhan viestin ja antaa sinulle mahdollisuuden kirjoittaa uusi viesti muuttelemalla vanhaa. Voit tuplata vain omia viestejsi.

1.93 Lis viesti viestipakettiin

KOMENTO

[r] d lis

ESITTELY

Voit list yhden viestin tai nipun viestej viestipakettiin seuraavasti:

d c Lis kaikki lukemattomat viestit viestialueelta jolla olet.
d a Lis kaikki lukemattomat viestit kaikilta alueilta. Sama kuin MD mutta ei siirr pakettia. Katso: luku/se
d m Lis juuri lukemasi viestit pakettiin.
d clear Tyhjent paketin.
d n Nyt paketin viestimrn.

KATSO MYS

luku/se

yleis/md

1.94 Nyt alkuperinen

KOMENTO

[r] o

ESITTELY

Nytt viestiketjun ensimmäisen viestin.

1.95 Siirr viesti toiselle alueelle

KOMENTO

[r] mov

[r] mv

ESITTELY

Siirt oman viestisi toiselle alueella jos viestin aihe on vaihtunut niin ett se sopii paremmin jonkin toisen alueen aihepiiriin. Komennon jlkeen sinulta kysytn uutta viestialuetta ja uutta vastaanottajaa.

1.96 Vaihda viestienlukutapa

KOMENTO

[r] mode

ESITTELY

Mahdollistaa viestienlukutavan vaihtamisen. Eli jrjestyksen, jossa luet uusia viestej.

mode f Lue viestej numerojrjestyksess.

mode m Lue merkityt viestit.

mode r Lue viestit ketjuina. (Ensimmäinen viesti, vastaus, vastaus... ensimmäinen, vastaus, vastaus... jne.)

1.97 Alueen tiedot

KOMENTO

[r] ai

ESITTELY

Nytt sinulle tietoa alueesta jolla juuri olet.

1.98 Viestin kopiointi

KOMENTO

[r] mc

[r] cp

ESITTELY

Viestin kopiointi mahdollistaa viestin lhettmisen useammalle alueelle.

1.99 Viestin kirjoittajan tiedot

KOMENTO

[r] i

ESITTELY

Antaa samanlaisen selvityksen kyttjst kuin

q i

komento

mutta sinun ei tarvitse antaa kyttjn nime, sill komento
nytt viestin kirjoittajan tiedot.

1.100 Korjaa esittelyviestiviittaukset

KOMENTO

[r] fix

ESITTELY

Korjaa viittaukset kyttjien ja esittelyviestien vliset
viittaukset kyttjn ja esittelyviestialueen vlill. l kyt
tt komentoa jos sinulla ei ole ongelmia viittausten kanssa
koska komennon suorittaminen voi vied pitkn aikaa.

1.101 Merkitse lhetetyksi

KOMENTO

[r] fm

ESITTELY

FM merkitsee kaikki merkityt viestit alueella jo lhetetyiksi.
BOGUS tai BMSG eivt lhet en viestej alueelta eteenpin.
Komennolla ei ole mitn merkityst jos kyseess ei ole
'verkkoalue'. Komentoa kytetn yleens jos liittyt verkkoon ja
haluat kytke verkkoalueen jo olemassa olevaan alueeseen. Haluat
ehk tllin merkit vanhat viestit jo lhetetyiksi.

KATSO MYS

[r]

unfm

1.102 Merkitse uudeksi

KOMENTO

[r] unfm

ESITTELY

UNFM merkitsee kaikki merkityt viestit alueella uusiksi. BOGUS tai BMSG lhettvt tllin nm viestit eteenpin. Komentoa kytetn yleens jos haluat lhett vietej uudestaankkoalueelle.

KATSO MYS

[r]
fm

1.103 Kyttjeditori

KOMENTO

[r] user

ESITTELY

Johdattaa sinut asetukset valikkoon ja hakee automaattisesti juuri lukemasi viestin kirjoittajan kyttjtiedot.

1.104 Vaihda viestin lhettj/vastaanottajaa

KOMENTO

[r] z

ESITTELY

Antaa mahdollisuuden muuttaa juuri lukemasi viestin otsikkokentt. Voit vaihtaa lhettj, vastaanottajaa ja aiheen.

1.105 Tiedostovalikon komennot

ESITTELY

Tiedostovalikosta voit kytt kaikkia yleisi komentoja ja tiedostokomentoja. Nill komennoilla suoritetaan tiedonsiirtoa pteohjelmasi ja BBS:n vlill.

BBBS:n tiedostojrjestelm perustuu paljolti samaan rakenteeseen kuin tavallinen kyttjrjestelmn kehoite. Tm tarkoittaa sit, ett voit siirty pitkin hakemistopuuta "cd hakemisto" komennoilla jne.

H -kirjaimella merkityill komennoilla on mys toinen nimi joka on muotoa H + komento (hget, hcd, hdel jne.) joka toimii kuten alkuperinenkin, mutta tehtv suoritetaan /tmp-hakemistoon tai hakemistosta. Esimerkiksi get foo noutaa tiedoston nimeltn foo oletushakemistosta, hget foo noutaa tiedoston /tmp/foo.

ALAOTSAKKEITA

Tuuppaa/Imuroi:

```
h
    get
        Imuroi tiedosto(ja)

    put
        Tuuppaa tiedosto(ja)

    pput
        Henkilkohtainen tuuppaaminen

    in
        Asenna tiedosto

    lin
        Asenna tiedosto (linkki)
```

Etsintä:

```
k
    Avainsana etsintä

n
    Uudet tiedostot (pivys)

s
    Etsi tiedostoa nimen perusteella
```

Siirtyminen hakemistoissa:

```
h
    cd
        Vaihda oletushakemistoa
```

Tiedoston tiedot:

```
h
    dir
        Hakemistolistaus

    i
        Nyt tiedoston tiedot

    v
        Katso pakattuun tiedostoon

h
    t
        Tulosta tiedosto nytlle

    wd
        Kuka on noutanut

    des
        Kuvaa tiedostoa
```

Siirtely, poista ja kopionti:


```
add
  Lis tiedosto(ja) /tmp-hakemistoon
h
co
  Kopio tiedosto(ja) (linkki)

tco
  Kopio tiedosto(ja)
h
del
  Poista tiedosto(ja)

move
  Siirr tiedosto(ja)

Pakettien ksittely:
h
  ext
    Pura tiedosto(ja)
h
  pa
    Pakkaa tiedosto(ja)
h
  lh
    Pakkaa tiedosto(ja) LHA-menetelml
h
  zip
    Pakkaa tiedosto(ja) ZIP-menetelml

Muut tiedostokomennot:

sp
  Pilko isoja tiedostoja

tou
  Koske tiedostoa

free
  Vapauta tiedoston nouto

unfree
  Rajoita tiedoston noutoa
```

1.106 Imuroi tiedostoja

KOMENTO

```
[f] get
  d imuroi
```

ESITTELY

GET ja sit seuraava tiedostonimi noutaa annetun tiedoston jrjestelmst koneellesi jos sinulla on riittvt oikeudet. Sinun tytyy olla samassa hakemistossa kuin tiedosto tai antaa koko polku ja tiedostonimi. Voit kytt jokerimerkkej.

hget puree /tmp-hakemistoon.

1.107 Henkilkohtainen tuuppaaminen

KOMENTO

[f] pput

ESITTELY

PPUT komennolla voit tuupata tiedoston tietylle henkilille. Ennen tuuppaamista sinulta kysytyn vastaanottaja, tiedoston nimi ja lyhyt kuvaus.

Voit antaa useamman vastaanottajaa ja tiedostoa yhdellä kerralla.

KATSO MYS

put

1.108 Tuupaa tiedostoja

KOMENTO

[f] put

[f] up

ESITTELY

Voit siirt tiedostoja koneeltasi BBS:n. Komennon jälkeen sinulta kysytyn tiedoston nimi ja lyhyt kuvaus siirrettävistä tiedostosta. Seuraava vaihe on tiedonsiirto, jonka jälkeen voit antaa tarkemman kuvauksen tiedostosta. Tarkempi selvitys pannaan viestialueelle, joka on mritelty uusille tiedostoille, ja jota kaikki voivat lukea. Voit mys valita ettet anna tarkempaa kuvausta vastaamalla viimeiseen kysymykseen N.

Voit tuupata useamman tiedostoa yhdellä kerralla painamalla <enter> tiedostonimen kyselyyn.

Muista tarkistaa ettei tiedostoa ole jo järjestelmässä toisella pteellä varustettuna koska tss tapauksessa tiedoston lähettminen on kielletty.

Tarkista tiedosto virusten varalta ennen lhetyst.

Kytetty tiedonsiirtoprotokolla valitaan

U T

komennolla.

KATSO MYS

pput

1.109 Asenna tiedostoja

KOMENTO

[f] in

ESITTELY

Asenna tiedostoja BBBS:n. Tm komento kopioi tiedoston.
Vaatii SysOp oikeudet.

KATSO MYS

lin

1.110 Asenna tiedosto (linkki)

KOMENTO

[f] linkki

ESITTELY

Asenna tiedosto BBBS:n linkkaamalla ilman ett tiedostoa
todella siirretn. Komento vain luo linkin todelliseen
hakemistoon ja tiedostoon. Vaatii SysOp oikeudet.

KATSO MYS

in

1.111 Avainsana etsint

KOMENTO

[f] k

ESITTELY

K ky lpi kaikki tiedostot kaikissa hakemistoissa ja nytt
listan niist tiedostoista joiden nimist tai pteista lytyy
hakuavain. Voit kytt
snllist ilmausta
tiedostojen hakuun.
Etsinnin voi keskeytt CTRL-C:ll.

VALITSIMIA

-r Etsii vain oletushakemistoita ja sen alihakemistoista.

KATSO MYS

s

1.112 Uudet tiedosto (pivys)

KOMENTO

```
[f] n
```

ESITTELY

Nytt tiedostot jotka on tuupattu systeemiin tietyn pivyksen jlkeen. Tiedostojen merkitseminen onnistuu tmn komennon yhteydessä Uusien tiedostojen etsinnn voi keskeytt painamalla CTRL-C:t.

VALITSIMIA

```
-r Etsii uusia tiedostoja vain oletushakemistosta ja sen alihakemistoista.
```

1.113 Etsi nimen perusteella

KOMENTO

```
[f] s
```

ESITTELY

Etsii tiedoston nimen perusteella yhdest tai useammasta hakemistosta Voit kytt jokerimerkkej apuna. Voit keskeytt etsinnin CTRL-C:ll.

VALITSIMIA

```
-r Hakee tiedostoa vain oletushakemistosta ja sen alihakemistoista.
```

KATSO MYS

```
k
```

1.114 Vaihda oletushakemistoa

KOMENTO

```
[f] cd  
ch
```

ESITTELY

CD on tarkalleen sama kuin kyttjrjestelmn CD komento. Tll komennolla voit siirty hakemistosta toiseen. Komennossa on mys paljon TCSH tyylisi ominaisuuksia kuten jos annat hakemiston nimen vain osittain, CD vaihtaa oletushakemiston ensimmäiseen hakemistoon, jonka nimi on sama kuin antamasi. Voit kytt sek \ ett / hakemistoerottimia.

```
hcd siirt /tmp-hakemistoon.
```

ESIMERKKI

```
cd bbbs Siirtyy ensimmäiseen hakemistoon, jonka nimess on 'bbbs'.
```

```
cd /bbbs Siirtyy bbbs hakemistoon joka on juuren alla.
cd /      Siirtyy juurihakemistoon.
cd ..     Siirtyy ylempään hakemistoon.
hcd       Siirtyy /tmp-hakemistoon.
```

1.115 Hakemistolistaus

KOMENTO

```
[f] di
    ls
```

ESITTELY

listaa tiedostot hakemistosta joka annetaan komennon jälkeen tai oletushakemistosta. Kun `-more-` kehote tulee näkyviin, voit käyttää nuolinäppäimiä siirtyäksesi kiinnostavan tiedoston kohdalle ja voit kopioida sen /tmp-hakemistoon painamalla `vlilynnin`. Toimenpidett kutsutaan tiedostojen liputtamiseksi. Liputetut tiedostot kopioidaan väliaikaishakemistoon, yleensä /tmp:hen.

```
hdir listaa /tmp-hakemiston sisältö.
hls listaa /tmp-hakemiston sisältö.
```

VALITSIMIA

```
-l Nytt tiedostojen tuuppaajien nimet.
-r Listaa myös alihakemistojen sisältö.
```

1.116 Tiedosto tietous

KOMENTO

```
[f] i
```

ESITTELY

`I` ja `sit` seuraava tiedostonimi antavat sinulle tiedostosta tiedot, jotka tiedoston tuuppaaja on kirjoittanut. Jos kyseessä on sinun tuuppaamasi tiedosto, voit kirjoittaa tiedot jotka näkyvät

```
F DI
    tms komennoilla.
```

1.117 Tulosta tiedosto nytlle

KOMENTO

```
[f] t
[f] cat
```

ESITTELY

`T` ja `sit` seuraava tiedostonimi tulostavat annetun tiedoston nytlle. Tiedoston tyyppi on teksti tai saat nytllesi roppakaupalla paskaa.

ht tulostaa /tmp-hakemistossa olevan tiedoston.
hcat tulostaa /tmp-hakemistossa olevan tiedoston.

1.118 Katso pakattuun tiedostoon

KOMENTO

[f] v

ESITTELY

V ja tiedostonimi listaavat pakatun tiedoston sislln.
Tiedoston pteen tytyy olla ZIP, ARC, ARJ, LZH, LHA tai PAK.

1.119 Kuka on noutanut

KOMENTO

[f] wd

ESITTELY

WD etsii nouto/tuuppaus-tietokannasta annettua

snnllist ilmausta

.

ESIMERKKI

WD FILE	Nytt kuka on noutanut tiedoston *FILE*.
WD <U>	Nytt kaikki tuuppaamiset.
WD JOE HACKER	Nytt mit Joe Hacker on noutanut.
WD 12.10.92	Nytt tiedostot jotka noudettiin 12. Lokakuuta 1992.

1.120 Kuvaile tiedosto

KOMENTO

[f] des

ESITTELY

Komentoa kytetn tiedoston kuvailemiseen. Jotta voisit kytt komentoa, sinulla tytyy olla hakemistoon kirjoitusoikeudet.

1.121 Lis tiedosto /tmp-hakemistoon

KOMENTO

[f] add

ESITTELY

Lis tiedoston /tmp-hakemistoon. /tmp on hakemisto, johon voit

kopioida tiedostoja noutoa odottamaan. Hakemisto tyhjennetn aina kun kirjotaudut ulos systeemist.

1.122 Kopioi tiedostoja (linkki)

KOMENTO

```
[f] copy  
cp
```

ESITTELY

Kopiointi linkkaa tiedoston hakemistosta toiseen. Linkkaaminen tarkoittaa sit ett tiedostoa ei kopioida. BBBS vain rakentaa linkin paikkaan jossa alkuperinen tiedosto sijaitsee.

```
hcopy linkkaa /tmp-hakemistoon.  
hcp linkkaa /tmp-hakemistoon.
```

KATSO MYS

tco

1.123 Poista tiedosto(ja)

KOMENTO

```
[f] del  
rm
```

ESITTELY

DEL poistaa tiedosto(ja) hakemistosta. Voit kytt jokerimerkkej. Komennon kyttminen vaatii kirjoitusoikeuksia kohdehakemistoon. Kaikilla on kirjoitusoikeudet /tmp hakemistoon.

```
hdel vaikuttaa /tmp-hakemistoon.  
hrm vaikuttaa /tmp-hakemistoon.
```

1.124 Pura tiedosto

KOMENTO

```
[f] ext
```

ESITTELY

Purkaa yhden tai useamman tiedoston paketista hakemistoon jonka annat. Anna yleens /tmp-hakemistoksi.

```
hext purkaa suoraan /tmp-hakemistoon.
```

1.125 Pakkaa tiedosto LHA menetelmll

KOMENTO
[f] lha

ESITTELY

Komento pakkaa annetut tiedostot LHA menetelmll.

h1h pakkaa /tmp-hakemiston tiedostot tiedostoon /tmp/hold.

KATSO MYS

zip

pa

1.126 Siirr tiedosto(ja)

KOMENTO

[f] move
mv
ren

ESITTELY

Tll komennolla voit siirt tiedostoja hakemistosta toiseen tai vaihtaa tiedoston nime.

1.127 Pakkaa tiedostot

KOMENTO
[f] pa

ESITTELY

Pakkaa annetut tiedostot menetelmll jonka olet antanut
U AF
komennolla.

hpa pakkaa /tmp-hakemiston /tmp/hold.<ext> nimiseksi.

KATSO MYS

zip

lh

1.128 Pilko tiedosto

KOMENTO

[f] sp

ESITTELY

Pilkkoo tiedoston useamaan pienempn osaan helpompaa noutoa varten. Tiedoston uudelleen yhdistminen onnistuu kopioimalla palaset yhteen.

1.129 Todellinen kopiointi

KOMENTO

[f] tco

ESITTELY

Kopioi tiedostot hakemistosta toiseen.

KATSO MYS

co

1.130 Pakkaa tiedosto ZIP menetelmll

KOMENTO

[f] zip

ESITTELY

Pakkaa kaikki annetut paketit zip formaattiin.

hzip pakkaa /tmp-hakemiston /tmp/hold.zip nimiseksi.

KATSO MYS

lh

pa

1.131 Vapauta tiedosto

KOMENTO

[f] free

ESITTELY

FREE tekee tiedostosta vapaasti noudettavan. Kyttjll ei tarvitse olla nouto-oikeuksia jotta voisi noutaa vapaan tiedoston. Tm komento vaatii SysOp oikeuksia.

KATSO MYS

unfree

1.132 Rajoita tiedoston noutoa

KOMENTO

[f] unfree

ESITTELY

UNFREE poistaa vapaa lipun tiedostosta joka on vapautettu FREE komennolla. Tarvitset SysOp oikeuksia tehdxsesi tmn.

KATSO MYS

free

1.133 Koske tiedostoa

KOMENTO

[f] tou

ESITTELY

Asettttaa tiedoston pivyksen nykyiseksi. Tarvitset kirjoitusoikeudet hakemistoon.

1.134 Asetukset valikko

ESITTELY

Asetusvalikossa voit kytt kaikkia yleisi komentoja ja asetuskomentoja. Asetuskomennot on tarkoitettu asetustesi muuttamiseen tai itsesi koskevan tiedon antamisen.

ALAOTSAKKEITA

Henkilkohtaiset asetukset:

a

Osoitteen vaihdos

af

Pakkausmetodi

c

Viestialueiden tilan nytt sisnkirjoittauduttaessa

ed

Editorin tyyppi

fl

Vilkuta nime

i

Tietoa itsestsi

lang

Kielen valinta

mf
Nodeviestisuodatin

n
Nimen vaihto

p
Salasanen vaihto

qu
Automaattilainaus

res
Muokkaa esittelysi

ret
Palaa lukuvalikkoon painamalla <enter>

rev
Omien viestien uudelleennytt

x
Vaihda konkari/aloittelija aputasoa

Pteohjelma asetuksia:

col
Vrit

key
VT100 nppimist

l
Riveja ruudulla

s
Aseta merkist

si
Hiljaisuus/nimerkit

t
Tiedonsiirtoprotokolla

te
Pte-emulaatio

Muut komennot:

alias
Aseta/katso/poista alias

set
Aseta/katso/poista aset

unalias

Poista alias

unset

Poista SET asetus

v

Katso asetuksia

SysOp-komennot:

aas

Liit kyttjille tili

aad

Lis tilille rahaa

ac

Muuta luottotietoja

am

Tilin kyttjt

av

Nyt tili

ba

Tallenna aikaa kyttjille

facc

Tiedosto-oikeustaso

find

Etsi kyttj/ryhm nimen perusteella

+

Seuraava kyttj

-

Edellinen kyttj

inv

Kutsu kyttj/ryhm viestialueelle

kill

Poista kyttj

limit

Rajat

sys

SysOp Oikeudet

sta

Tilan vaihto

tli

Aikarajoitus

uninv
Erota kyttj/ryhm alueelta

wotu
WandOfTurnUndead

1.135 Osoitteen vaihto

KOMENTO

[u] a

ESITTELY

Voit vaihtaa osoitettasi, puhelinnumeroasi ja syntymaikaasi.
Syntymajan tytyy olla muodossa piv-kuukausi-vuosi.

1.136 Viestialueiden tilan nytt sisnkirjoittauduttaessa

KOMENTO

[u] c

ESITTELY

Mrittelee nytetnk sisnkirjoittautumisen yhteydess
viestialueiden tila. Tm on erittin ktev optio, mutta voi
vied paljonkin aikaa jos olet usean viestialueen jsen.

1.137 Tietoa itsestsi

KOMENTO

[u] i

ESITTELY

Nytt
esittely
viestisi.

1.138 Riveja ruudulla

KOMENTO

[u] l

ESITTELY

Asettaa pteohjelmasi ruudun korkeuden rivein niin ett BBBS
tiet milloin sinulle pit nytt --lis-- kehoite. Eli
sinun pit antaa numeroina rivimr, jonka terminaalisi pystyy
nyttmn. Tilarivit eivt kuulu mukaan.

1.139 Nimen vaihto

KOMENTO

[u] n

ESITTELY

Mahdollistaa nimen vaihdon. Ennen uuden nimen antamista BBBS haluaa varmistaa ett todellakin haluat vaihtaa sit.

1.140 Salasanen vaihto

KOMENTO

[u] p

ESITTELY

P vaihtaa salasanasi. Ennen salasanan vaihtoa sinun tytyy antaa BBBS:lle vanha salasanasi. Kun olet antanut uuden salasanan, paina <enter> ja kirjoita uusi salasana toiseen kertaan varmistukseksi. Koska salasanaa ei nytet nytll on tm varmuustoimenpide vlttmtn. Jos ensimmisell ja toisella kerralla antamasi uusi salasana ovat erilaiset, ei salasanaa vaihdeta. Huomio: Jos olet hukannut salasanasi, ei SysOp saa sit selville sinulle. Hn voi vain antaa uuden salasanan ja kertoa sen sinulle.

1.141 Aseta merkist

KOMENTO

[u] s

ESITTELY

Asettaa merkistn jota kytt BBS:ss. Varmista ett merkist on sama pteohjelmassasi ja BBS:ss. Voit vaihtaa oikean merkistn seuraavalla tavalla: Paina S <enter> ja sen jlkeen ? saadaksesi apua merkistn valitsemiseksi. BBBS yritt tulostaa muutaman eri merkin ja taulukon, jonka avulla voit helposti valita oikean merkistn.

Merkisttyypin valinta:

Katsohan nit merkkej...

1:[2:] 3: 4:À 5:# 6:^ 7:{

- 1) Jos 1 on avautuva hakasulku, ja..
 - 1a) jos 3 on japanilainen Yen merkki (iso Y), sinulla on IBM
 - 1b) jos 3 on norjalainen OE, sinulla on IBN
 - 1c) jos 3 on pieni u heittomerkin kanssa, sinulla on Apple MAC
 - 1d) jos 4 on iso A heittomerkin kanssa, sinulla on ISO
 - 1e) jos 5 on ns. risuaita, sinulla on US7
- 2) Jos 1 on iso a ja sen pll on kaksi pistett, ja..
 - 2a) jos 2 on U kahdella pisteell, sinulla on GE7
 - 2b) jos 2 on A ja sen pll on ympyr, sinulla on SF7

- 3) Jos 1 on iso AE merkki, ja..
3a) jos 6 on nuolen nkinen juttu ylspin osoittaen.. NO7
- 4) Jos 1 on astemerkki, ja..
4a) jos 7 on pieni e heittomerkin kanssa, sinulla on FR7
4b) jos 7 on pieni a heittomerkin kanssa, sinulla on IT7
- 5) Jos 1 on ylsalaisin oleva huutomerkki, sinulla on SP7

1.142 Viestieditorin valinta:

KOMENTO

[u] ed

ESITTELY

Asettaa editorin jota kytt viestej kirjoittaessasi ja muuttaessasi. Kytettvisssi on kolme erityyppist editoria:

rivieditori
, kokoruutueditori (
FSE
) ja
MG
.

1.143 Valitse etlukumuoto:

KOMENTO

[u] gf

ESITTELY

Valitsee muodon johon etlukupaketti rakennetaan. Viestit kertn haluttulla menetelmll ja pakataan pakkerilla joka valitaan komennolla

U AF

. Kytettvisssi on viisi erilaista keruunetelm: Teksti, P Vanha Hippon, Hippon v2.0, OMEN ja W QWK.

KATSO MYS

md

mu

[r]

d

[r]

se

[u]

af

[u]

t

1.144 Tiedonsiirtoprotokolla

KOMENTO

[u] t

ESITTELY

Voit vaihtaa tiedonsiirtoprotokollan jota kytt BBS:n ja koneesi vliseen tiedostojen siirtoon. Varmista ett pteohjelmasi pystyy ksittelemn valitsemaasi protokollaa.

X Xmodem checksum
C Xmodem CRC
Y Ymodem (tunnettu mys nimell Xmodem-1K)
YB ... Ymodem Batch (tunnettu mys "oikeana" Ymodemina)
Z Zmodem
ZZ ... ZedZap (Zmodem variaatio)
H HYDRA (kaksisuuntainen + chat, tm on paras)
SZ ... Slow-Zmodem (ei-8bittisiin yhteyksiin, kuten Telnet)
SH ... Slow-HYDRA (ei-8bittisiin yhteyksiin, kuten Telnet)

1.145 Katso asetuksia

KOMENTO

[u] v

ESITTELY

Nytt sinulla kytss olevat asetukset.

1.146 Vaihda konkari/aloittelija aputasoa

KOMENTO

[u] x

ESITTELY

Vaihtaa konkari aputason plle ja pois. Konkari tasolla saat lyhyemmt valikot ja sinulta kyselln vhemmn. Valikot myskin nyttvt monimutkaisempia optioita. aloittelija aputasolla saat enemmn tietoa sisltvi kysymyksi ja valikoissa on vain peruskomennot.

1.147 Pakkausmetodi

KOMENTO

[u] af

ESITTELY

Asettaa metodin jolla Hippo/QWK/OMEN/Teksti paketti pakataan ennen noutoa.

1.148 Vilkuta nime

KOMENTO

[u] fl

ESITTELY

Vlkyyt nimesi kun luet viesti joka on osoitettu sinulle.

1.149 Nodeviestisuodatin

KOMENTO

[u] mf

ESITTELY

MF asettaa nodeviestisuodattimen tason. Kyt viestisuodatinta suodattamaan pois erilaisia viestej joita saat toisilta nodeilta.

Eri suodatustasot ovat:

1	tunteet
2	sisntulo / poistuminen
4	viestin kirjoitus
8	viestit julkisella kanavalla
16	yksityiset viestit
32	ilmoitusviestit

Eli jos haluat suodattaa pois tunteet ja julkiset viestit, kyt tasoa $1 + 8 = 9$.

1.150 Automaattilainaus

KOMENTO

[u] qu

ESITTELY

Kytkee plle ja pois automaattilainauksen. Oletus on poissa plt. Jos lainaus on pll, BBBS lainaa koko alkuperisen viestin ja lis '>' merkin jokaisen lainatun rivin alkuun. Tmn jlkeen voit tuhota ylimriset rivit CTRL-Y komennolla (FSE) tai C-k komennolla (MG). l lainaa liikaa! Se on erittin nyryyttv.

1.151 Pte-emulaatio

KOMENTO

[u] te

ESITTELY

Saatavilla olevat pte-emuloinnit ovat TTY, DummyANSI,

ANSI X3.64 ja VT320. TTY on erittäin rajoittunut. Ei vrej jne.
Toiset vaihtoehdot kykenevt nyttmn vrej, muista kytke
vrit plle
col
komennolla, muuten net vain valkoista ja
harmaata.

DummyANSI on erittäin hidas, ja on tarkoitettu kytettvksi
vain puutteellisella ANSI-amulaatiolla varustettujen
pteohjelmien kanssa.

1.152 Vrit

KOMENTO

[u] col

ESITTELY

Kytkee vrit pois ja plle.

1.153 Hiljaisuus/nimerkit

KOMENTO

[u] si

ESITTELY

Kytkee nimerkit pois ja plle.

1.154 VT100 nppimist

KOMENTO

[u] key

ESITTELY

Tll komennolla voit kytke plle ja pois VT100 nppimistn.
Kun VT100 nppimist on kytss, poisto-merkki (127)
kytetn poistamaan merkki kursorin vasemmalta puolelta, aivan
kuten <backspace>. Jos poissa plt, se poistaa kursorin
kohdalla olevan merkin, eik liikuta kursoria.

Useimmat pteohjelmat vaativat / toimivat tmn option kanssa.

1.155 Muokkaa esittelysi

KOMENTO

[u] res

ESITTELY

RES antaa sinun kirjoittaa esittelyn itsestäsi. Tm esittely on muiden käyttäjien luettavissa

I

komennolla lukuvalikossa.

Jos olet jo kirjoittanut jotain, voit muuttaa sitä. Tapana on kirjoittaa nimi, ik, asuinpaikka, harrastukset, tietokonelaitteistosi ja muuta, jota haluat kertoa itsestäsi.

1.156 Palaa lukuvalikkoon painamalla <enter>

KOMENTO

[u] ret

ESITTELY

RET valitsee siirrytk lukuvalikkoon painamalla <enter>:i ilman kommentoa. Oletuksena optio on poissa pl. t.

1.157 Omien viestien uudelleennytt

KOMENTO

[u] rev

ESITTELY

Kytkee plle ja pois omien viestien uudelleen nyt. Oletuksena asetus on pois pl. t. Kun se on kytketty plle, kirjoittamasi viestit nytetn uusina viestein.

1.158 Aseta/katso/poista asetus

KOMENTO

[u] set

ESITTELY

SET komennolla voit asettaa monia asetuksia.

Voit kirjoittaa koko komennon yhdelle komentoriville, mutta jos teet sen, on kyttetty tuplalainausmerkkej kuten tss:

[u] set "mode" "b"<enter>

Asetuslista nykyisista asetuksista saadaan jos mitn asetusta ei anneta komentorivill. Antamalla tyhj arvo asetukselle poistaa vanhan asetuksen. Katso

unset

kohdasta lis asetusten poistamisesta.

ALAOTSAKKEITA

alias

Alias nimi

away
Poissaolo teksti

fileskip
Vltettvt hakemistot

grabdef
Kahmaisu (Grab) oletukset

hotkey
Pikanppinvalikot (optionaalinen)

nick
Lempinimi

killfile
Viestisuodatin

kludges
Ylimriset viesti otsikot

login
Sisnkirjoittautumiskomennot

mg_x
MG Startup tiedosto

mode
Kehoitetila

prompt
Mrittele kehoite

huntmsg
Hunt-viesti

KATSO MYS

unset

1.159 Alias nimi

KOMENTO

[u] set alias

ESITTELY

Kyt komentoa asettaaksesi alias nimen kytettvksi viestialueilla joissa moinen on sallittua.

ESIMERKKI

u set "alias" aliasnimi

1.160 Poissaolo teksti

KOMENTO

```
[u] set away
```

ESITTELY

Kun joku lhett sinulle nodeviestin, BBBS automaattisesti vastaa tll viestill.

1.161 Fileskip

KOMENTO

```
[u] set "fileskip" "hakemistojen_snnllinen_ilmaus"
```

ESITTELY

FILESKIP asetuksella voit mritell hakemistot joita ei tutkita kun listataan uusia tiedostoja. FILESKEEP kytt

```
snnllist ilmausta  
hakemistojen valitsemiseen.
```

ESIMERKKI

```
u set "fileskip" "^/graph/gif"      Ei listaa hakemistoa  
/graph/gif.  
u set "fileskip" "(dos|win)"      Ei listaa hakemistoa jonka  
nimess on "dos" tai "win".  
u set "fileskip" "txt$"          Ei listaa hakemistoja,  
joiden nimi pttyy "txt".
```

1.162 Kahmaisu (Grab) oletukset

KOMENTO

```
[u] set grabdef
```

ESITTELY

Asettaa oletusvalitsimia kytettvksi md ja grab komennoissa.

ESIMERKKI

```
u set "grabdef" "-b"              Noutaa automaattisesti uudet  
tiedotteet.  
u set "grabdef" "-bm"            kuten edell, mutta jtt  
lisksi uusien tidostojen listan  
pois paketista.
```

KATSO MYS

```
md
```

1.163 HotKey/\$ asetukset

KOMENTO

```
[u] set hotkey
```

HUOMAUTUS

Tm on ylimrinen listtviss oleva skripti, useimmat jrjestelmt eivt tue tt.

ESITTELY

Asetus HotKey/\$ sisiseen kyttn.
Seuraavat valinnat ovat mahdollisia:

- A - Automattinen aloitus sisnkirjoituksessa
- B - On ollut asetettuna
- C - Tyhjenn nytt ennen viestin nyttmist
- D - Tyhjenn nytt ennen valikkoa
- E - Tyhjenn ruutu ennen tiedostolistaa
- G - Poistu BBBS:st kun poistut HotKey/\$:st.

VAIN HotKey/\$:n pitisi muuttaa nit asetuksia.

ESIMERKKI

```
set "hotkey" "abdg"
```

1.164 Lempinimi

KOMENTO

```
[u] set nick
```

ESITTELY

Asettaa lempinimen kytettvksi ryhmjuttelussa.

1.165 Killfile

KOMENTO

```
[u] set killfile
```

ESITTELY

Kaikki viestit jotka tulevat tai menevt killfile-asetuksessa mritellyille ihmisille suodatetaan pois. Et ne niit.

ESIMERKKI

```
SET "KILLFILE" "(Jan Parkki|Huuhaa)"
```

1.166 Ylimriset viestin otsikkokentt

KOMENTO

```
[u] set kludges
```

ESITTELY

Tm asetus kytkee plle ylimriset tiedot viestin otsikkokentss, kuten viestin id, merkist ja erilaiset tiedot viestinksittelyohjelmista. Kytetn yleens debug-tarkoituksessa.

ESIMERKKI

```
SET "KLUJGES" "jepo_haluan_todella_nhd_ne"
```

1.167 Siskirjoittautumiskomennot

KOMENTO

```
[u] set login
```

ESITTELY

Asettaa komennot jotka ajetaan heti siskirjoittautumisen jlkeen.

ESIMERKKI

```
SET "LOGIN" "MD;WHO"
```

1.168 MG startup-tiedosto

KOMENTO

```
[u] set mg_x
```

ESITTELY

MG startup-tiedosto jossa x on juokseva numero alkaen 1:st. Tll voit asettaa omat mrittelyt MG:n toiminnalle.

ESIMERKKI

```
u set "mg_1" "end-of-buffer"  
u set "mg_2" "prefix-region"  
u set "mg_3" "beginning-of-buffer"  
u set "mg_4" "bmap-mode"
```

1.169 Mode

KOMENTO

```
[u] set mode
```

ESITTELY

Aseta tm "b":ksi saadaksesi B-minen komentorivi ja muut asetukset.

1.170 Prompt

KOMENTO

```
[u] set prompt
```

ESITTELY

Voit luoda mieli kehoitteesi tll asetuksella.

Arvot ovat:

```
foo      teksti "foo" sellaisenaan
\c       nykyisen viestialueen tai tiedostoalueen nimi
\C       nykyisen viestialueen tai /tiedostoalueen nimi
\a       normaalin vrinen kehoite
\A       B-tila vrvaihtoehto
\#       Nykyinen keskustelun kohde
\t       Tll soitolla jljelloleva aika
\T       Nykyinen aika varustettuna DING:ill
\m       Nykyisen viestin numero
\M       Nykyisen alueen viimeisen viestin numero
\e       ESC merkki (27)
\r       CR merkki (13)
\n       LF merkki (10)
\b       backspace (8)
\\       "\" merkki
```

Oletuskehoitteet ovat:

```
normaali, konkari:  (\c) \a:
normal, aloittelija: (\c) \a (? for help):
B-tila:             (\T) \A:\e[1;37m\C\e[0;37m>
```

1.171 Hunt-viesti

KOMENTO

```
[u] set huntmsg
```

KUVAUS

Tll muuttujalla voit asettaa viestin joka lhetetn muiden pelaajien ruuduille, kun aloitat Hunt-pelin pelaamisen. Kaikkein useiten sit kytetn sanomaan "Syk limakuolemaa - JoeH tulee ja tappaa!".

ESIMERKKI

```
u set "huntmsg" "Syk limakuolemaa - JoeH tulee ja tappaa!"
```

KATSO MYS

```
q
    hunt
```

1.172 Kielen valinta

KOMENTO

```
[u] lang
```


ESITTELY

Vaihda kielt jolla haluat toimia BBS:ss. Huomioi ett komennot eivt vaihdu samalla kun kieli. Oletuskielen on englanti.

1.173 Alias

KOMENTO

[u] alias

ESITTELY

ALIAS-komennolla rakennetaan aliaksia vanhoille komennoilte tai luodaan uusia komentoja. Esimerkiksi:

```
U ALIAS "NEWFILES" "F N;;"  
U ALIAS "LOG2" "Q BLOG 2"
```

1.174 Poista SET asetus

KOMENTO

[u] unset

ESITTELY

Voit poistaa asetuksen joka on tehty aiemmin
set
komennolla.
Huomaa: Voit poistaa asetuksia mys "set" komennolla.

1.175 Poista alias

KOMENTO

[u] unalias

ESITTELY

Poistaa aliakset jotka on annettu
alias
komennolla.

1.176 Liit kyttjille tili

KOMENTO

[u] aas

ESITTELY

Antaa kyttjille oikeuden tilille. Tili voi olla uusi tai jo olemassa oleva.

1.177 Lis tilille rahaa

KOMENTO

[u] aad

ESITTELY

Lis valitun kyttjn tilille rahaa.

1.178 Muuta luottotietoja

KOMENTO

[u] ac

ESITTELY

Muuta valitun kyttjn luottotietoja. Vaihtoehdot ovat joko luotollinen tili tai luototon tili.

1.179 Tilin kyttjt

KOMENTO

[u] am

ESITTELY

Nyt tilin kyttjt.

1.180 Nyt tili

KOMENTO

[u] av

ESITTELY

Nyt tili.

1.181 Tallenna aikaa kyttjille

KOMENTO

[u] ba

ESITTELY

Tll komennolla voit muuttaa kyttjn aikapankin saldoa.

1.182 Tiedosto-oikeustaso

KOMENTO

[u] facc

ESITTELY

pst muuttamaan kyttjn tiedosto-oikeuksia. Kyt ensin
find

komentoa kyttjn etsimiseen.

Tiedosto-oikeustasot:

- 0 - ei oikeuksia
- 1 - vain nouto-oikeudet
- 2 - vain tuuppaamisoikeudet
- 3 - sek tuuppaamis- ett nouto-oikeudet

1.183 Etsi kyttj/ryhm nimen perusteella

KOMENTO

[u] find

ESITTELY

FIND etsii kyttjtietokannasta ja GROUPS-tiedostosta mit
tahansa kyttj johon antamasi merkkijono sopii. Tt
kytetn kyttjn oikeustason ja asetusten muuttamiseen.
Ryhmn nimen etsiminen tulostaa ryhmn jsenet.

Jos etsinnn tulos on vain rivi joka on kirjoitettu vihrell,
ei etsimsi nime lytynyt tai kyseess on ryhm. Jos vri on
turkoosi on kyseess yksittäinen kyttj ja BBBS on asettanut
kohdistimen sen kohdalle.

KATSO MYS

[u] wotu

1.184 Seuraava kyttj

KOMENTO

[u] +

ESITTELY

Siirt kohdistimen seuraavaan kyttjn (suurempaan
kyttjnumeroon).

1.185 Edellinen kyttj

KOMENTO

[u] -

ESITTELY

Siirt kohdistimen edelliseen kyttjn (pienemn
kyttjnumeroon.)

1.186 Kutsu kyttj/ryhm viestialueelle

KOMENTO

[u] inv

ESITTELY

Kutsu kyttj tai ryhm nykyiselle viestialueelle, jos kyttjtaso on riittv. Jos kyttjtaso ei ole riittv, voit muuttaa sit muokkaamalla GROUPS-tiedostoa.

1.187 Poista kyttj

KOMENTO

[u] kill

ESITTELY

KILL poistaa kyttjn nimen BBBS:st. Uusi kyttj voi kytt nime uudestaan. Jos et halua nime en kytettvn, lis se trashcan-tiedostoon.

1.188 Rajat

KOMENTO

[u] limit

ESITTELY

Pane kyttj tai ryhm rajoitettuun luokkaan. katso bcfg4.gui:ta saadaksesi listietoa rajoituksista.

1.189 SysOp-oikeudet

KOMENTO

[u] sys

ESITTELY

Muuta SysOp-tasoa kyttjlle. SysOp-taso on bittikartta kokonaisluku. Voit kytt arvoja 0:sta 255:een seuraavasti:

- 1: Voi kytt kyttjrjestelmkehotetta ja ajaa kyttjrjestelmss komentoja
- 2: Tydet oikeudet kaikille viestialueille
- 4: Tydet oikeudet kaikkiin tiedostoihin
- 8: Voi lukea yksityisi viestej kaikilta alueilta
- 16: Voi vaihtaa salasanoja
- 32: Voi muuttaa kyttjn tilaa (
kill
|
sta
)

64: Voi muuttaa NetMail-viestin tilaa
128: Saa kytt kaikkia keskustelukomentoja

Jos haluat antaa tiettyj oikeuksia, summaa haluamasi numerot.
Esimerkiksi, jos haluat kyttjll olevan oikeuden viestialueille ja yksityisiin viesteihin, arvo on 10 (2+8).

1.190 Tilan vaihto

KOMENTO

[u] sta

ESITTELY

Vaihda nykyisen kyttjn tilaa. Vaihtoehdot ovat:

Aktiivinen:	Normaalitila
Potkittu ulos:	Kyttj ei pse jrjetelmn
Tapettu:	Kyttj on poistettu

1.191 Kyttjn aikarajoitus

KOMENTO

[u] tli

ESITTELY

Muuttaa vuorokautista maksimiaikaa, joka on kytettviss.

1.192 Erotta

KOMENTO

[u] uninv

ESITTELY

Erottaa kyttjn tai ryhmnn nykyiselt viestialueelta oikeustasoa muuttamatta. Eli kyttj voi liitty alueelle uudestaan.

KATSO MYS

inv

1.193 WandOfTurnUndead

KOMENTO

[u] wotu

ESITTELY

WOTU toimii kuten

```

                FIND
                mutta etsii kyttjtietokannasta
mys
                tapettuja
                kyttji.

```

1.194 Snnllinen ilmaus

ESITTELY

Snnllinen ilmaus on standarditapa etsi teksti. Snnllisell ilmauksella on tietty semantiikka erikoismerkeille, jotka erovat tiedostopuolella kytetyist jokerimerkeist. Kaikkia tekstej BBBS:ss tutkitaan snllisell ilmaisulla. Haussa kirjainten koko ei merkitse.

SI	Toiminto
===== hih	teksti "hih" sellaisenaan
^	rivin alku
\$	rivin loppu
.	mik tahansa merkki
[foz]	merkki 'f', 'o' tai 'z'
[^foz]	muu kirjain kuin 'f', 'o' tai 'z'
[f-j]	sama kuin komento "[fghij]"
[^f-j]	sama kuin komento "[^fghij]"
(huu haa)	teksti "huu" tai "haa"
x?	sama kuin komento "(x)"
x+	yksi tai useampi 'x'
x*	nolla tai useampi 'x'
\x	merkki 'x', kytetn esimerkiksi haettaessa '*':

HUOMAUTUS

Seuraavat snlliset ilmaukset ovat oikeita, mutta tulokset eivt ehk ole odotettuja.

SI	Mit se tekee?
===== .*	sopii kaikkeen
.	sopii kaikkeen paitsi tyhjnj riviin
huu*	sopii riveihin joilla on "hu"
tiedosto*.*	sopii riveille joilla on "tiedost"

ESIMERKKI

SI	Vaikutus
===== huu	etsii teksti "huu" rivilt
^huu	etsii rivi joka alkaa "huu"
hu.haa	etsii rivi jolla hu<mik tahansa merkki>haa
*	etsii merkki "*" rivlt
huu(haa hii)*hoo\$	etsii riiv jolla teksti "huu" jota seuraa nolla tai useampi "haa" tai "hii" ja sit seuraava "hoo" rivin lopussa. Esimerkiksi rivin "huuhoo" ja "roskahuuhaahiihaahoo" sopii thn Snnlliseen ilmaukseen

KATSO MYS

Jokerimerkit

1.195 Jokerimerkit

ESITTELY

Jokerimerkki tiedostonetsint on vakio tapa etsi tiedostoja käyttj n antamalla osajono. Jonon tytyy tsmt koko tiedostonimeen.

Jokerimerkki	Vaikutus
har	teksti "har" sellaisenaan
*	nolla tai useampi merkki (mik tahansa)
?	mik tahansa merkki
[har]	merkki 'h', 'a' tai 'r'
[!har]	mik tahansa merkki paitsi 'h', 'a' tai 'r'
[f-j]	sama kuin komento "[fghij]"
[!f-j]	sama kuin komento "[!fghij]"
\x	merkki 'x', kytetn esim. etsittess '[':

HUOMAUTUS

Seuraavat jokerimerkit ovat oikeita mutta antavat ehk muun kuin halutun tuloksenvrn tuloksen.

Jokerimerkki	Tsm
.	tsm tiedostonimiin joissa on "." ei kaikkiin
huu*.*	tsm tiedostoihin joiden nimi alkaa "huu" ja joissa on "."

ESIMERKKI

Jokerimerkki	Tsm
*	kaikkiin tiedostoihin
huu	tiedostonimiin joissa on "huu"
huu*haa[1-4x]	tiedostonimiin jotka alkavat "huu" ja loppuvat "haa" jota seuraa numero yhdest neljn tai "x"

KATSO MYS

snnllinen ilmaus

1.196 Kuinka apujrjestelm kytetn

Apujrjestelmn komennot:

C:sislt - Nytt sislln (pvalikon)
 Indexi - Nytt akkosellisen hakemiston
 H:apua - Nytt tmn

R:paluu - Palaa takaisin edelliseen kohtaan
Selaa < - Nytt edellisen apuruudun aputiedostosta
Selaa > - Nytt seuraavan apuruudun aputiedostosta
S:etsi - Etsi hakusanalla
Q:pois - Palaa takaisin BBBS:n

Kun olet apujrjestelmss voit siirty yls ja apas
kursorinppimill. Nppinyhdistelmt Ctrl-R ja Ctrl-C
vierittvt sivun yls ja alas.

KATSO MYS

uusi kyttj

1.197 How to contact

For contacting, you may use addresses:

Kim Heino	BarCode BBS
Paavolankatu 3 D 34	v/Rune Johansen
FIN-20240 TURKU	Ospelia 23 B
Finland	N-1481 Hagan
Internet: Kim.Heino@utu.fi, b@bbbs.net	Norway
BBS/FAX: +358 2 240 4036 (BCG-Box)	Internet: rune@cinet.no, rune@bbbs.net
+358 2 240 7755	BBS/FAX: +47-67 06 00 07 (BarCode)
+358 2 240 1413	FidoNet: 2:210/20
+358 2 240 4410	
FidoNet: 2:22/222	

1.198 Indeksi

>
<#> lue viesti jonka numero on #

>
Aikapankki

>
Aja kyttjrjestelmss komento

>
Alias-nimi

>
Alias

>
Alueen tiedot

>
Asenna tiedosto (linkki)

- > Asenna tiedostoja
 - > Aseta merkist
 - > Aseta/katso/poista asetus
 - > Asetukset valikko
 - > Asetuskomennot
 - > Automaattilainaus
 - > Avaa ovi ulkoiseen ohjelmaan
 - > Avainsana etsint
 - > Edellinen - Juuri luettu
 - > Edellinen kyttj
 - > Edellinen viesti
 - > Editori
 - > Ei tavoitettavissa
 - > Eroa viestialueelta
 - > Erota
 - > Etsi kyttj/ryhm nimen perusteella
 - > Etsi nimen perusteella
 - > Etsi nodelistalta
 - > Fileskip
-

-
- > H apua
 - > Hakemistolistaus
 - > Hakukomennot
 - > Henkilkohtainen tuuppaaminen
 - > Hiljaisuus/nimerkit
 - > HotKey/\$ asetukset
 - > How to contact
 - > Hunt
 - > lempinimi
 - > Indeksii
 - > Jargon-haku
 - > Jokerimerkit
 - > Juttele SysOpin kanssa
 - > Juttelukomennot
 - > Kahmaisu (Grab) oletukset
 - > Kalenteri
 - > Katso asetuksia
 - > Katso pakattuun tiedostoon
 - > Kielen valinta
-

-
- > Killfile
 - > Kirjoita viesti
 - > Kokoruutueditori: FSE
 - > Komentorivieditori: Komentojen antaminen BBBS:lle
 - > Kommentti SysOpille
 - > Kopioi tiedostoja (linkki)
 - > Korjaa esittelyviestiviittaukset
 - > Koske tiedostoa
 - > Kuinka apujrjestelm kytetn
 - > Kuka on noutanut
 - > Kutsu kyttj/ryhm viestialueelle
 - > Kuvaile tiedosto
 - > Kyttjeditori
 - > Kyttjn aikarajoitus
 - > Kyttjrjestelmkehote
 - > Liity viestialueelle/vaihda viestialueeta
 - > Listaa Nodet/viestej
 - > Listaa alueen viestit
 - > Listaa kyttjt
-

```
>
  Lis tiedosto /tmp-hakemistoon

>
  Lis viesti viestipakettiin

>
  Lokitiedosto takaperoisesti

>
  Lukukomennot

>
  Lukuvalikko

>
  Luo viesti

>
  Lhet Hippoviesti
> Lsnolijat systeemiss

  >
    Lsnolijat

  >
    MG startup-tiedosto

  >
    MG

  >
    Merkitse lhetetyksi

  >
    Merkitse uudeksi

  >
    Merkitse viestej eri tavoin

  >
    Message Upload

  >
    Mode

  >
    Muokkaa esittelysi

  >
    Muuta luottotietoja

  >
    Muuta varattunen soittojen lukumr

  >
```

Muuta viesti numero/kaikkia viestej nodelle

>

Neiti aika

>

Uudet tiedostot (pivys)

>

Nimen vaihto

>

Nodeviesti

>

Nodeviestisuodatin

>

Nollaa perioditilasto

>

Imuroi tiedostoja

>

Liit kyttjille tili

>

Lis tilille rahaa

>

Nyt B-tilasto

>

Nyt alkuperinen

>

Nyt alueiden tila

>

Nyt ketjun edellinen viesti

>

Nyt lokitiedostoja

>

Nyt tili

>

Nyt valikko

>

Nyt vastaus

>

Nyt vapaa levytila

>

OS/2-kehoite

>
Omien viestien uudelleennytt

>
Osoitteen vaihto

>
PRE yksityinen vastaus

>
Paina <enter> lukeaksesi viestej

>
Pakkaa ja imuroi viestit

>
Pakkaa tiedosto LHA-menetelml1

>
Pakkaa tiedosto ZIP-menetelml1

>
Pakkaa tiedostot

>
Pakkausmetodi

>
Palaa pvalikkoon

>
Palaa pvalikkoon

>
Palauta poistettu viesti

>
Piiloita itsesi

>
Pilko tiedosto

>
Poissaoloteksti

>
Poista SET-asetus

>
Poista alias

>
Poista kyttj

>

- Poista tiedosto(ja)
- >
- Poista viesti
- >
- Poista viesti
- >
- Poistuminen BBS:st
- >
- Postinhallinta
- >
- Potki kyttj pihalle
- >
- Prompt
- >
- Puhdista tick-hakemisto ja attach-viestit
- >
- Pura tiedosto
- >
- Pte-emulaatio
- >
- Pvalikon komennot
- >
- RE vastaa viestiin
- >
- Rajat
- >
- Rajoita tiedoston noutoa
- >
- Rivej ruudulla
- >
- Rivieditori
- >
- Rlogin
- >
- Ryhmjuttelu
- >
- Salasanen vaihto
- >

Sama viesti

>
Seuraava alue

>
Seuraava kyttj

>
Seuraava vastaus

>
Seuraava viesti

>
Siirr tiedosto(ja)

>
Siirr viesti toiselle alueelle

>
Sislllysluettelo

>
Sisnkirjoittautumiskomennot

>
Sisntulo kyttjn

>
SysOp-oikeudet

>
Snnllinen ilmaus

>
Telnet <osoite>

>
Tallenna aikaa kyttjille

>
Tavoitettavissa

>
Tiedonsiirtoprotokolla

>
Tiedostotietous

>
Tiedosto-oikeustaso

>
Tiedostokomennot

>

Tiedostovalikon komennot

- > Tiedotteet
- > Tietoa itsestsi
- > Tietoa kyttjst
- > Tilan vaihto
- > Tilastoa kyttjist
- > Tilin kyttjt
- > Todellinen kopiointi
- > Tulosta tiedosto nytlle
- > Tuplaa (kirjoita uudestaan) viesti
- > Tuuppaa tiedostoja
- > Tyhjenn lokitiedosto
- > Uuden kyttjn pikaopas
- > Uusien viestien ottaminen kotiin
- > VT100-nppimist
- > Vaihda eponnistuneiden yhteyksien mr
- > Vaihda konkari/aloittelija-aputasoa
- > Vaihda oletushakemistoa
- > Vaihda viestienlukutapa
- >

Vaihda viestin lhettj/vastaanottajaa

>
Vakoile kyttj

>
Valitse etlukumuoto:

>
Vapauta tiedosto

>
Vastaa kyselyihin

>
Versio

>
Viestialueiden tilan nytt sisn kirjoittauduttaessa

>
Viestieditori: Viestien kirjoittaminen BBBS:ss

>
Viestieditorin valinta:

>
Viestin kirjoittajan tiedot

>
Viestin kopiointi

>
Vilkuta nime

>
Vrit

>
WandOfTurnUndead

>
Yleiset komennot (kytettviss lhes jokaisessa valikossa)

>
Ylimriset viestin otsikkokentt
