

HTML avec le StarWriter 3.1

Dans ce modèle sont définis quelques formats de symboles et paragraphes dont vous aurez besoin pour créer des documents de type HTML. De plus, des informations des attributs de ce modèle seront lus lors de l'import. S'il n'existe pas d'informations sur la couleur d'arrière-plan dans le document HTML, la valeur définie dans le modèle sera reprise. Si vous voulez changer la valeur standard d'une page HTML, vous devez changer la valeur du modèle. Déroulez le menu fichier-modèle de document et sélectionnez le modèle HTML standard. Si vous cliquez modifier, vous pouvez modifier et enregistrer le modèle. A l'import suivant seront reprises ces informations.

Le titre du document (<HEAD>) sera généré automatiquement.

Le titre (<TITLE>) sera repris de l'info de document.

Les titres (<H1>, <Hx>) correspondent aux modèles de titres 1 à X.

Texte formaté (<PRE>) correspond au modèle de paragraphe PRE.

L'adresse (<ADDRESS>) correspond au mod. de parag. destinataire.

Le modèle de symbole "Internet Link" est utilisé pour L'InternetLink.

Le modèle de symbole "visité InternetLink", si vous avez déjà visité ce Link.

La citation (<BLOCKQUOTE>) correspond au modèle BLOCKQUOTE.

Pour les énumérations utilisez les modèles correspondants.

Indiquez (<CITE>)

Marquez les exemples de code des modèles CODE.

Ressorti ()

Boutons (<KBD>) à marquer avec le modèle KBD.

Ressorti fort ()

Substitus et variables (<VAR>) sont marqués avec le modèle de symbole VAR.

Écriture de machine à écrire (<TT>) doit être marqué avec modèle de symbole TT.

Les attributs comme gras ou italique fonctionnent de façon connue.

Pour représenter une ligne sur votre page, vous insérez un paragraphe vide en format HR .

Des listes de définition sont en format DD1-3 et DT1-3