

Weitere Informationen über CompuServe Mosaic erhalten Sie, indem Sie auf eine der unten aufgeführten Optionen klicken.



[Erste Schritte](#)

Hier finden Sie eine Einleitung, wichtige Konzepte und einen ersten Blick auf das Mosaic-Dialogfenster.

[Verwendung von CompuServe Mosaic](#)

Hier finden Sie eine Einführung in häufig benutzte Arbeitsschritte.

[Informationen über CompuServe Mosaic](#)

Hier finden Sie Informationen zu den Befehlen in Mosaic.

[Was ist CompuServe Mosaic?](#)

[Das World Wide Web \(WWW\) verstehen](#)

[Das CompuServe Mosaic-Fenster](#)

[Mosaic Menüs für die rechte Maustaste](#)

[URLs verstehen](#)

CompuServe Mosaic ist ein Anzeigeprogramm (Browser), das Ihnen den Zugriff auf das World Wide Web im Internet erlaubt.

Funktionen

Sie können Informationen lesen, Graphiken und Videos ansehen sowie Klänge und Musik einspielen.

Sie können Ihre bevorzugten Web-Seiten in Hotlisten (mit den jeweiligen Verzeichnissen und Unterverzeichnissen) zusammenfassen, und Sie können dann Ihrem Mosaic-Menü spezielle Hotlisten hinzufügen.

Sie erhalten Zugriff auf bereits eingesehene Web-Seiten.

Sie können Nachrichten (News) lesen und versenden, Post schicken sowie auf [FTP-](#) und [Gopher-](#) Adressen zugreifen.

Sie können Web-Seiten und Graphiken in andere Anwendungen ziehen (Drag and Drop).

Sie können in den Text eingebettete GIF- und JPEG-Graphiken einsehen.

Mit dem World Wide Web erhalten Sie eine Vielzahl anspruchsvoller [Multimedia](#)-Informationen in einem graphischen und benutzerfreundlichen Format.

Wenn über das World Wide Web gesprochen wird, ist in der Regel von [HTML](#)-Dokumenten auf Internet-[Servern](#) in der ganzen Welt die Rede. Diese Dokumente, die als Web-Seiten bezeichnet werden, können aus Text-, Graphik- und Multimedia-Dateien bestehen, und Sie können außerdem [Verknüpfungen](#) (Hyperlinks) beinhalten, über die Sie zu weiteren Web-Seiten und anderen Internet-Adressen gelangen.

Neben den HTML-Seiten bietet das WWW auch Zugriff auf [FTP](#)-, [Gopher](#)- und [News-Server](#) und vieles mehr.

Ein URL (Uniform Resource Locator) gibt die Adresse oder den Standort einer Ressource im Internet an. URLs können auf die unterschiedlichsten Arten von Ressourcen verweisen, einschließlich [HTTP](#)-, [FTP](#)-, [Telnet](#)- oder [Gopher](#)-Servern und vieles mehr. Über die URLs können Sie mit Mosaic auf jede dieser Ressourcen zugreifen.

Sie können den URL in das [Gehe zu-Feld](#) unter der Mosaic-Symbolleiste oder in das Dialogfeld **URL öffnen** eingeben. Dieses Feld können Sie aufrufen, indem Sie im Menü Datei auf Öffnen klicken.

<u>Zugriff auf</u>	<u>Art</u>	<u>Beispiele (fiktiv)</u>
Eine Web-Seite	http://hostname/pfadname wobei der Host-Name die IP-Adresse der Web-Seite ist. Der Pfadname (optional) beschreibt den exakten Pfad der Seite.	http://www.bund.gov/abteilung http://www.hauptstrasse.com/haus.html http://165.121.6.240
Einen anonymen FTP -Server	ftp:// hostname wobei der Host-Name die IP-Adresse für einen FTP-Standort ist.	ftp://ftp.circe.com ftp://165.121.6.45
Eine lokale HTML -Datei	file:///pfadname wobei der Pfadname den vollständigen Pfad für die HTML-Datei angibt.	file:///c:\html\meineseite.htm file:///f:\tech\tequila.htm
Einen Telnet -Server	telnet://hostname wobei der Host-Name die IP-Adresse für einen Telnet-Standort ist. Informationen über den Anschluß können eingegeben werden, indem Sie einen Doppelpunkt und die Anschlußnummer eingeben (z.B. :23).	telnet://odysseus.circe.com telnet://165.121.6.220 telnet://165.121.6.6:23
Einen Gopher -Server	gopher://hostname wobei der Host-Name die IP-Adresse für einen Telnet-Standort ist. Informationen über den Anschluß können eingegeben werden, indem Sie einen Doppelpunkt und die Anschlußnummer eingeben (z.B. :70).	gopher://gopher.narnia.com gopher://gopher.gardenia.com gopher://gopher.louvre.com:70/art
Eine USENET -Newsgroup	news:newsgroupname wobei der Newsgroup-Name der Name der Newsgroup ist, auf die Sie zugreifen wollen.	news:alt.tv.gottschalk

Weitere Informationen über die Benutzung von URLs für FTP, Gopher, Post und News erhalten Sie, wenn Sie auf [Verwendung von FTP, Gopher, News und Post](#) klicken.

Das Hauptfenster von CompuServe Mosaic ist weiter unten eingeblendet. Klicken Sie in das Fenster, um Informationen über die angezeigten Elemente zu erhalten.



Mosaic enthält zwei Sondermenüs, auf die Sie Zugriff erhalten, indem Sie auf die rechte Maustaste klicken. Klicken Sie auf die unten stehenden Abbildungen, um Informationen über die einzelnen Menübefehle aufzurufen.

Verknüpfungsmenü

<u>Ö</u>ffnen <u>S</u>eite speichern <u>I</u>nformation einholen <u>U</u>RL kopieren
<u>G</u>raphik laden <u>G</u>raphik speichern <u>G</u>raphikinformation einholen <u>G</u>raphik-URL kopieren
<u>V</u>erknüpfung erstellen

Das Verknüpfungsmenü wird aufgerufen, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine [Verknüpfung](#) klicken. Die Menübefehle können je nach markierter Art der Verknüpfung unterschiedlich sein.

Kurzmenü

<u>Z</u>urück <u>V</u>orwärts
<u>I</u>n Hotliste aufnehmen <u>U</u>RL kopieren
<u>V</u>erknüpfung erstellen

Wenn der Eintrag auf den Sie klicken keine Verknüpfung ist, wird das Kurzmenü eingeblendet.

Schaltfläche Suchen

Lädt eine Web-Seite, über die Sie im World Wide Web nach von Ihnen festgelegten Stichworten suchen können.

Schaltfläche Hotlisten

Ruft das Dialogfeld [Hotlisten](#) auf, über das Sie einzelne Hotlisten erstellen und benutzen können, d.h. Listen mit Web-Seiten, die Sie nach einzelnen Themen ordnen können.

Schaltfläche Zurück

Bringt Sie zurück zu der Web-Seite, die vor der aktuellen Seite geladen wurde.

Schaltfläche Vorwärts

Bringt Sie zu der Web-Seite, die Sie nach der aktuellen Seite eingesehen haben. Diese Schaltfläche ist nur dann aktiv, wenn Sie zur vorherigen Seite zurückgeblättert haben.

Schaltfläche Neu laden

Lädt die aktuelle Web-Seite nochmals. Dieser Vorgang kann dann besonders nützlich sein, wenn Sie Probleme mit der aktuellen Bildschirmansicht haben.

Schaltfläche Homepage

Lädt die [Start-Homepage](#).

Schaltfläche Stop

Das Laden der aktuell aufgerufenen Seite wird abgebrochen. Klicken Sie auf **Neu laden**, wenn Sie die Seite erneut laden wollen.

Schaltfläche Post

Startet die Postanwendung, mit der Sie Post senden und empfangen können.

Wenn Sie nicht über eine solche Postanwendung verfügen, wird ein Dialogfeld eingeblendet, über das Sie Post mit der internen Postfunktion verschicken können.

Schaltfläche News

Ermöglicht den Zugriff auf Newsgroups über die interne News-Funktion von Mosaic.

Schaltfläche WinCIM

Startet WinCIM®, den CompuServe-Information-Manager für Windows.

Schaltfläche Hinzufügen

Fügt der aktuellen [Hotliste](#) die zur Zeit eingeblendete Web-Seite hinzu.

Gehe zu

Listet die [URLs](#) aller Web-Seiten auf, die Sie in letzter Zeit eingesehen haben. Wählen Sie einen URL aus der Liste, um die entsprechende Seite sofort zu laden.

Sie können auch den URL in dieses Feld eingeben und dann die EINGABE-Taste drücken, um die entsprechende Web-Seite aufzurufen.

TIP Um schnell auf einen URL in dem Format <http://www.firmenname.com> zuzugreifen, können Sie einfach **firmenname** in das Feld Web-Seite eingeben.

Logo

Das Logo bewegt sich, um anzuzeigen, daß eine Funktion ausgeführt wird (z.B. das Laden einer Web-Seite oder einer Graphik oder das Herunterladen einer Datei).

Verknüpfung

Führt zu einer anderen Web-Seite. Einige dieser Verknüpfungen (Hyperlinks) ermöglichen das Herunterladen von Dateien oder das Durchführen anderer Aufgaben (z.B. das Senden von Email).

Hyperlinks werden in der Regel durch farbigen Text oder, falls es sich um Graphiken handelt, durch eine farbige Umrandung (die Standardfarbe ist Blau) angezeigt.

Statusleiste

Zeigt den Status verschiedener Vorgänge an. Außerdem wird der [URL](#) für jede [Verknüpfung](#) eingeblendet, wenn Sie den Cursor über den entsprechenden Hyperlink ziehen.

Weitere Glossareinträge

Cache-Verwendung

Mosaic speichert die empfangenen Informationen in einem speziellem Speicher, dem Cache, auf Ihrem Computer, um so die Leistung zu optimieren. Beim nächsten Zugriff holt Mosaic die Informationen aus dem Cache und nicht mehr vom Internet. Bei häufigem Aufrufen derselben Web-Seiten wird durch die Verwendung des Cache der Zugriff auf diese Seiten wesentlich beschleunigt.

Mosaic arbeitet mit einer Kombination aus Speicher- und Festplatten-Cache, um die Informationen der Web-Seiten zu speichern. Bei Verwendung des Speicher-Cache wird der verfügbare Arbeitsspeicher (RAM) benutzt. Dadurch wird das Laden einer Seite stark beschleunigt. Bei Verwendung des Festplatten-Cache werden Dateien auf Ihrem System erstellt (wodurch permanent Raum auf der Festplatte in Anspruch genommen wird). Dieser Vorgang ist langsamer als der Speicher-Cache-Abwurf; aber die Seiten werden so immer noch erheblich schneller angezeigt als Seiten, die erneut vom Internet geladen werden müssen.

Zwischenfarbenabstimmung (Dithering)

Mosaic verwendet dieses Verfahren, um die Originalfarben von Graphiken zu reproduzieren, falls diese Farben in Ihrem System nicht vorhanden sind. Beim Dithering werden verfügbare Systemfarben verwendet, um die Originalfarben der Graphik abzubilden. Sie erhalten so eine genauere Wiedergabe der Farben und Farbschattierungen bei Graphiken.

Ziehen und Loslassen (Drag and Drop)

Sie können einen URL in das Mosaic-Fenster bewegen, indem Sie den Mauszeiger über den URL ziehen, und die Maustaste gedrückt halten, bis aus dem Cursor ein Dokumentensymbol wird:



Sie können das Element dann auf den Zielort ziehen. Sie können die Elemente jedoch nur in Programme ziehen, die Drag and Drop unterstützen, z.B. Microsoft® Word für Windows™ oder den Windows Datei-Manager.

Bearbeitungstasten

<u>Vorgang:</u>	<u>Drücken:</u>
Um ein Zeichen oder eine Zeile bewegen	PFEILTASTEN
Ein Wort nach links bewegen	STRG+LINKE PFEILTASTE
Ein Wort nach rechts bewegen	STRG+RECHTE PFEILTASTE
An den Anfang der Zeile bewegen	POS1

An den Anfang der Meldung bewegen	STRG+POS1
An das Ende der Zeile bewegen	ENDE
An das Ende der Meldung bewegen	STRG+ENDE
Neuen Absatz starten	EINGABE
Das aktuelle Zeichen löschen	ENTF
Das Zeichen auf der linken Seite löschen	RÜCKTASTE
5 Leerzeichen nach rechts bewegen	TAB

FTP



Gopher

Gopher Menu:

- 🔍 [Search Humor](#)
- 📁 [00README](#)
- 📁 [Alice in UNIX Land](#)
- 📁 [Backwoods Fusion](#)
- 📁 [Beer vs Cucumbers](#)
- 📁 [Berkeley](#)
- 📁 [C-Programming](#)
- 📁 [C-Shell](#)
- 📁 [Car-Acronyms](#)
- 📁 [Chai's C Bible](#)
- 📁 [Final Exam](#)
- 📁 [Hacker Test](#)

Verknüpfung

Texte oder Graphiken, die als Verknüpfungen zu anderen Web-Seiten dienen. Über einige der Verknüpfungen (Hyperlinks) können Sie Dateien herunterladen oder andere Vorgänge ausführen (z.B. das Senden von Email).

Hyperlinks werden in der Regel durch farbigen Text oder, falls es sich um Graphiken handelt, durch eine farbige Umrandung (die Standardfarbe ist Blau) angezeigt.

Verknüpfungsmenü

Das [Verknüpfungsmenü](#) wird eingeblendet, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine [Verknüpfung](#) klicken. Die Menübefehle können je nach Art der Verknüpfung unterschiedlich sein.

MIME-Typ

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) bezeichnet eine allgemeine Kodierungsmethode, um Multimedia-Daten über das Internet auszutauschen.

Den einzelnen Elemente auf den HTML-Web-Seiten sind MIME-Typen zugeordnet. MPEG-Videodateien entsprechen beispielsweise dem MIME-Typ video/mpeg, und Graphiken im TIFF-Format entsprechen dem Typ Anwendungsart/tiff. Mosaic entscheidet anhand der MIME-Typen, mit welcher Anwendung die einzelnen Elemente angezeigt werden.

MIME-Typen werden in der Form **Typ/Subtyp** angegeben, wobei **Typ** die Anwendung kennzeichnet (Graphik, Audio, Text oder Video) und **Subtyp** die tatsächliche Dateiarart (z.B.: zip, mpeg, rtf).

MIME-Typen werden durch den Verfasser der jeweiligen Web-Seite festgelegt. Sie werden zur Zeit für nahezu alle Dateiararten verwendet.

Newsgroup



Kurzmenü

Das [Kurzmenü](#) wird eingeblendet, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen unbenutzten Bereich des Mosaic-Fensters klicken.

Start-Homepage

Eine Web-Seite, die automatisch geöffnet wird, wenn Sie Mosaic starten und wenn Sie in der Mosaic-Symboleiste auf die Schaltfläche Homepage klicken.

Sie können festlegen, welche Homepage beim Startvorgang eingeblendet wird, indem Sie den [URL](#) der entsprechenden Seite in das Seitenfeld im Dialogfeld [Anzeigeoptionen](#) eingeben.

Die Menüs der rechten Maustaste

Öffnen

Öffnet das ausgewählte Element.

Seite speichern

Speichert das ausgewählte Element auf dem Datenträger ab.

Information einholen

Blendet Informationen über das ausgewählte Element ein, z.B. den MIME-Typ, die Größe und den Pfadnamen.

URL kopieren

Kopiert den [URL](#) für das ausgewählte Element in die Windows-Zwischenablage. Diese Option kann beispielsweise dann besonders nützlich sein, wenn Sie den URL in eine Postnachricht einfügen wollen.

Graphik laden

Öffnet die ausgewählte Graphik in einem externen Programm.

Graphik speichern

Speichert die ausgewählte Graphik auf dem Datenträger ab.

Graphikinformation einholen

Blendet Informationen über die ausgewählte Graphik ein, z.B. Graphiktyp, Größe und Pfadnamen.

Graphik-URL kopieren

Kopiert den [URL](#) der ausgewählten Graphik in die Windows-Zwischenablage.

Verknüpfung erstellen

Erstellt in Windows 95 eine Programmverknüpfung für den zur Zeit ausgewählten URL (oder für die aktuelle Web-Seite, falls kein URL gewählt ist). Diese Option ist nur in Windows 95 verfügbar.

Zurück

Mit diesem Befehl gelangen Sie zu der Web-Seite zurück, die Sie vor der aktuellen Seite geladen haben. Sie können diesen Befehl auch ausführen, indem Sie in der Symbolleiste auf **Zurück** klicken.

Vorwärts

Mit diesem Befehl gelangen Sie zu der Web-Seite, die Sie nach

der aktuellen Seite eingesehen haben. Diese Option kann nur dann aktiviert werden, wenn Sie zu einer bereits zuvor gesehenen Seite zurückgeblättert haben. Sie können diesen Befehl auch ausführen, indem Sie in der Symbolleiste auf **Vorwärts** klicken.

In Hotliste aufnehmen

Nimmt die zur Zeit eingeblendete Web-Seite in die aktuelle Mosaic-Hotliste auf. Sie können diesen Befehl auch ausführen, indem Sie im Menü Gehe zu auf den Befehl Seite in Hotliste aufnehmen klicken.

URL kopieren

Kopiert den URL der zur Zeit eingeblendeten Web-Seite in die Windows-Zwischenablage.

Die Menüs in CompuServe Mosaic sind im folgenden aufgeführt. Klicken Sie auf einen der Menütitel, um die entsprechenden Menüoptionen einzusehen. Wenn Sie auf eine Menüoption klicken, werden die entsprechenden Hilfeinformationen eingeblendet.

-  [Menü Datei](#)
-  [Menü Bearbeiten](#)
-  [Menü Ansicht](#)
-  [Menü Gehe zu](#)
-  [Menü Symbole](#)

Im folgenden sind die Menüoptionen in CompuServe Mosaic aufgeführt. Klicken Sie auf einen der Menütitel, um die entsprechenden Menüoptionen einzusehen. Klicken Sie auf eine Menüoption, um Hilfeinformationen einzublenden.

 **Menü Datei**

[Öffnen](#)

[Lokale Datei öffnen](#)

[Hotlisten](#)

[Drucken](#)

[Seitenansicht](#)

[Seitenränder](#)

[HTML](#)

[Beenden](#)

 **Menü Bearbeiten**

 **Menü Ansicht**

 **Menü Gehe zu**

 **Menü Symbole**

Über diese Option können Sie auf eine Web-Seite zugreifen. In der Regel handelt es sich um eine [HTTP](#)-Seite. Es kann sich jedoch auch um einen [FTP](#)- oder [Gopher](#)-Server eine [USENET Newsgroup](#) oder eine andere Quelle handeln (z.B. einen [Telnet](#)-Server).

In den meisten Fällen bezieht sich der von Ihnen eingegebene [URL](#) auf eine Web-Seite. Das Format hierfür ist immer: **http://** gefolgt von der Adresse und dem Pfadnamen der Web-Seite.

Zum Beispiel:

<http://www.hauptstrasse.com/221B.html>

Siehe auch

[URLs verstehen](#)

Lädt die angegebene [HTML](#)-Datei von Ihrem Computer in Mosaic. Geben Sie den Namen und das Verzeichnis der Datei ein.

Mit diesem Befehl können Sie Web-Seiten öffnen, die Sie auf Ihrem System gespeichert haben.

Siehe auch

[Web-Seiten, Dateien und Graphiken speichern](#)

Öffnet das Hotlisten-Dialogfeld, das die Organisation der Web-Seiten und den Zugriff auf einzelne Seiten ermöglicht. Sie können die Artikel in einer Hotliste oder in einem Ordner einsehen, indem Sie die Hotliste bzw. den Ordner durch Doppelklick auf das Hotlisten-Dialogfeld öffnen.

Öffnen/Neu	Öffnet eine existierende Hotliste auf Ihrem PC oder erstellt eine neue Hotliste.
Einfügen	Fügt der aktuellen Hotliste eine Web-Seite oder einen Ordner hinzu.
Aufnehmen	Nimmt eine Web-Seite oder einen Ordner auf, und fügt ihn direkt oberhalb der aktuellen Hotliste bzw. oberhalb des aktuellen Hotlisten-Eintrags ein.
Löschen	Löscht die markierte Hotliste im Hotlisten-Dialogfeld. Sie können die Hotlisten-Datei außerdem auch von Ihrem PC löschen.
Bearbeiten	Sie können den Namen der aktuellen Hotliste bzw. des aktuellen Ordners, den Titel oder den URL der aktuellen Web-Seite bearbeiten.
Export	Exportiert die aktuelle Hotliste als HTML-Datei.
In Menü aufnehmen	Nimmt die angegebene Hotliste in die Menüleiste von Mosaic auf.

Bestimmt, wie die aktuelle Web-Seite gedruckt wird.

Drucker	Zeigt den Namen des aktiven Druckers und den Druckeranschluß an.
Druckbereich	Gibt an, welche Seiten gedruckt werden sollen.
Druckqualität	Legt die Druckqualität für das aktuelle Dokument fest. Die Einstellungen sind je nach Drucker verschieden. In der Regel sollten die angezeigten Einstellungen nicht verändert werden.
Kopien	Gibt die Anzahl der zu druckenden Kopien an.
Kopien sortieren	Beim Druck mehrerer Kopien werden die Seiten sortiert. Wenn Sie diese Option wählen, wird das gesamte Dokument ausgedruckt, bevor mit dem Druck einer weiteren Kopie begonnen wird.
Einrichten	Für die Änderung der aktuellen Drucker- und Anschlußeinstellungen. Weitere Informationen über dieses Dialogfeld erhalten Sie in Ihrer Windows- oder Druckerdokumentation.

Zeigt auf dem Bildschirm an, wie die gedruckte Seite aussehen wird.

Drucken	Öffnet das Dialogfeld Drucken, über das Sie das Dokument ausdrucken können.
Nächste	Blättert zur nächsten Seite des Dokuments.
Vorherige	Blättert zur vorherigen Seite des Dokuments.
Zwei Seiten	Zeigt zwei Seiten des Dokuments im Seitenansichtsfenster an.
Vergrößern	Die Seitenansicht wird vergrößert.
Verkleinern	Die Seitenansicht wird verkleinert.
Schließen	Schließt das Fenster für die Seitenansicht.

Legt die Seitenränder für ein Dokument fest. In der Standardeinstellung werden beim Druck keine Seitenränder eingegeben.

- | | |
|---------------------|--|
| Linker Rand | Gibt an, welcher Abstand von der linken Papierkante beim Druck eingehalten werden soll. |
| Rechter Rand | Gibt an, welcher Abstand von der rechten Papierkante beim Druck eingehalten werden soll. |
| Oberer Rand | Gibt an, welcher Abstand von der oberen Papierkante beim Druck eingehalten werden soll. |
| Unterer Rand | Gibt an, welcher Abstand von der unteren Papierkante beim Druck eingehalten werden soll. |

Zeigt den **HTML**-Quellcode für die aktuelle Web-Seite an. Diese Funktion kann sehr hilfreich sein, wenn Sie mehr über HTML (die "Internet-Sprache") erfahren möchten. In diesem Fenster sehen Sie, wie die aktuelle Web-Seite geschrieben wurde.

Sie können mit diesem Befehl auch Text aus einer Web-Seite kopieren.

HINWEIS Mit diesem Befehl können nur die ersten 32K der HTML-Datei angezeigt werden. Um den gesamten Quellcode einer längeren Datei einsehen zu können, sollten Sie sie auf Ihrer Festplatte speichern und die Datei mit einem Text- oder HTML-Bearbeitungsprogramm einsehen.

Die Menüoptionen in diesem Dialogfeld werden weiter unten erläutert.

Menü Datei

Speichern unter Öffnet ein Dialogfeld, über das Sie den angezeigten HTML-Quellcode speichern können.

Beenden Beendet das HTML-Dialogfeld.

Bearbeiten

Kopieren Kopiert den markierten Textabschnitt in die Windows-Zwischenablage.

Alles markieren Markiert den gesamten Text im HTML-Dialogfenster.

Beendet CompuServe Mosaic.

Die Menüoptionen in CompuServe Mosaic sind im folgenden aufgeführt. Klicken Sie auf einen der Menütitel, um die entsprechenden Menüoptionen einzusehen. Klicken Sie auf eine Menüoption, um Hilfeinformationen einzublenden.

 **Menü Datei**

 **Menü Bearbeiten**

[Kopieren](#)

[Einfügen](#)

[Suchen](#)

[Im Internet suchen](#)

 **Menü Ansicht**

 **Menü Gehe zu**

 **Menü Symbole**

Kopiert den markierten Textabschnitt in die Windows-Zwischenablage. Dieser Befehl kann nur dann aktiviert werden, wenn Text markiert wurde.

Sie können diesen Befehl auch verwenden, um einen [URL](#) aus dem Feld Gehe zu zu kopieren.

TIP Sie können über diesen Befehl keinen Text aus der aktuellen Web-Seite kopieren. Klicken Sie hierzu auf den Befehl [HTML](#) im Menü Datei, um den Quellcode der Web-Seite einzusehen. Wählen Sie dann den Befehl Kopieren, um den Text aus diesem Fenster zu kopieren.

Fügt den Inhalt der Windows-Zwischenablage an der Cursor-Position in den Text ein. Dieser Befehl ist nur dann aktiviert, wenn sich Text in der Zwischenablage befindet.

Sucht auf der aktuellen Web-Seite nach dem eingegebenen Text.

Suchen nach Sucht nach dem eingegebenen Text

Weiter Sucht weiter nach dem unter **Suchen nach** eingegebenen Text.

Groß-/Kleinschreibung beachten Sucht nur nach Text, der auch in der Groß- und Kleinschreibung mit dem unter Suchen nach eingegebenen Text übereinstimmt.

Lädt eine Web-Seite, die Ihnen die Suche nach Stichwörtern im WWW ermöglicht. Als Standard wird der Internet Wizard gestartet. Sie können festlegen, welche Seite Sie verwenden wollen, indem Sie die Einstellung unter **Suche im Internet** ändern. Sie können auf diese Einstellung zugreifen, indem Sie unter Anzeigoptionen auf Seiten klicken.

Die Menüoptionen in CompuServe Mosaic sind im folgenden aufgeführt. Klicken Sie auf einen der Menütitel, um die entsprechenden Menüoptionen einzusehen. Klicken Sie auf eine Menüoption, um Hilfeinformationen einzublenden.

 **Menü Datei**

 **Menü Bearbeiten**

 **Menü Ansicht**

[Symbolleiste](#)

[URL-Leiste](#)

[Seite speichern](#)

[Graphiken automatisch laden](#)

[Vollbild](#)

[Optionen](#)

 **Menü Gehe zu**

 **Menü Symbole**

Zeigt die Mosaic Symbolleiste unterhalb der Menüleiste an. Die Symbolleiste verfügt über Schaltflächen, über die Sie häufig benutzte Funktionen schnell ausführen können.

Diese Leiste blendet das Feld [Gehe zu](#) ein, in dem die in letzter Zeit angezeigten Web-Seiten aufgeführt werden. Sie können auch einen [URL](#) in dieses Feld eingeben, und so die gewünschte Web-Seite schnell aufzurufen.

TIP Um schnell auf einen URL mit dem Format `http://www.firma.com` zuzugreifen, brauchen Sie nur **firma** in das Feld WWW-Seite einzugeben.

Mit diesem Befehl wird die entsprechende Web-Seite auf Ihrem System gespeichert, wenn Sie auf eine Verknüpfung klicken oder wenn Sie versuchen, über einen URL eine Seite aufzurufen.

Es wird ein Dialogfeld aufgerufen, und Sie werden aufgefordert, einen Dateinamen anzugeben. Die Seite wird dabei nicht auf dem Bildschirm angezeigt, sondern lediglich auf Ihrem System gespeichert. Um die Seite aufzurufen, müssen Sie die Option **Seite speichern** deaktivieren, indem Sie den Befehl erneut anklicken.

Mit diesem Befehl werden WWW-Graphiken automatisch geladen. Wenn der Befehl deaktiviert ist, werden Graphiken durch Platzhalter ersetzt. Sie können Graphiken auch individuell laden, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Platzhalter klicken und danach die Option Graphik laden im eingeblendeten [Verknüpfungsmenü](#) wählen.

Wenn Sie über ein langsames Modem mit dem Internet verbunden sind, sollten Sie diese Option deaktivieren, da das Laden komplexer Graphiken sehr lange dauern kann.

Blendet die Mosaic Menü- und Symbolleiste ein bzw. aus, so daß bei Bedarf der gesamte Bildschirm für die Web-Seite zur Verfügung steht. Drücken Sie die Tastenkombination STRG+K, um den Vollbildmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren. Sie können den Vollbildmodus auch durch Drücken von ESC beenden.

Mit diesem Befehl können Sie die Anzeigeeoptionen für die Mosaic-Sitzung konfigurieren - z.B. den Symboleistenstil, die Farben für Verknüpfungen, Schriftarten und Seiten. Das Dialogfeld Anzeigeeoptionen ist in drei Bereiche gegliedert.

[Anzeige \(Anzeigeeoptionen\)](#)

[Schriftarten \(Anzeigeeoptionen\)](#)

[Seiten \(Anzeigeeoptionen\)](#)

Die Optionen in diesem Dialogfeld werden im folgenden erklärt.

Symbolleiste	<p>Legt fest, wie die Symbolleiste angezeigt wird.</p> <p>Nur Text zeigt einen Text für jede Schaltfläche der Symbolleiste an.</p> <p>Nur Graphiken zeigt ein Bild an (keinen Text).</p> <p>Beides zeigt sowohl Bilder als auch Text an.</p>
Verknüpfungen	<p>Damit können Sie die Farbe und Unterstreichung der Mosaic-Verknüpfungen verändern.</p> <p>Farbe für Verknüpfungen legt die Farbe für die Verknüpfungen fest. Sie können mit dieser Option Standardfarben oder benutzerdefinierte Farben wählen.</p> <p>Farbe bereits verwendeter Verknüpfungen legt die Farbe für die Verknüpfungen fest, auf die Sie bereits geklickt haben. Diese Verknüpfungen behalten ihre Farbe bis zu dem Zeitpunkt bei, der unter Gültigkeitsdauer (in Tagen) angegeben wurde.</p> <p>Gültigkeitsdauer (in Tagen) legt fest, wann die bereits angeklickten Verknüpfungen wieder ihre Originalfarbe annehmen.</p> <p>Verknüpfungen unterstreichen legt fest, daß Verknüpfungen unterstrichen angezeigt werden.</p>
Hauptfenster	<p>Legt die Optionen für das Mosaic-Fenster fest.</p> <p>Letzte Fensterposition beibehalten lädt das Fenster in der gleichen Größe und Position wie bei der letzten Sitzung.</p> <p>Gesamtzahl der WWW-Seiten gibt die Anzahl der Web-Seiten an, die im Feld WWW-Seite unter der Symbolleiste aufgeführt werden.</p>
Graphiken	<p>Legt fest, wie die Graphiken angezeigt werden sollen.</p> <p>Graphiken automatisch laden lädt WWW-Graphiken automatisch. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden die Graphiken durch Platzhalter ersetzt.</p> <p>Bildwiederholrate (in Sekunden) gibt an, wie oft die Anzeige der Web-Seite aktualisiert werden soll, während Graphiken geladen werden.</p> <p>Als Standard wird der Bildschirm alle 1,5 Sekunden erneuert. Wenn Sie mit einem langsamen Modem arbeiten, sollten Sie die Einstellung erhöhen (z.B. 5 Sekunden), so daß die Graphiken geladen werden, bevor der Bildschirm erneuert wird.</p> <p>Graphikanzeige optimieren legt fest, ob Dithering für die Wiedergabe von Graphiken verwendet werden sollen. Wenn Sie Qualität wählen, werden Zwischenfarben verwendet. Dies führt zu einer besseren Graphikqualität; die Einblendung dauert in diesem Fall jedoch länger. Um eine schnellere Einblendung zu erreichen, sollten Sie Geschwindigkeit wählen. Die Darstellung erfolgt dann ohne die Verwendung von Zwischenfarben.</p>

Mit diesen Optionen können Sie die Textdarstellung einer Web-Seite konfigurieren. Textelemente auf einer Web-Seite werden in verschiedenen (vom Verfasser bestimmten) Schriftarten erstellt. Über die Optionen in diesem Dialogfeld können Sie die Art der angezeigten Schriftarten verändern.

Wenn Sie Optionen verändern, wird die gewählte Schriftart im Feld Muster angezeigt.

- | | |
|--------------------------|---|
| Stilarten | Gibt an, welche Stilart geändert werden soll. |
| Schriftart ändern | Hier können Sie die Schriftart und -größe für die ausgewählte Stilart ändern. |
| Alle vergrößern | Vergrößert die Schrift für alle Stilarten. |
| Alle verkleinern | Verkleinert die Schrift für alle Stilarten. |

Die Optionen in diesem Dialogfeld sind im folgenden aufgeführt.

- Homepage/URL** Gibt an, welche Web-Seite geladen wird, wenn Sie Mosaic starten oder wenn Sie auf die Schaltfläche Homepage in der Symbolleiste klicken.
- Beim Start laden** Legt fest, ob beim Start von Mosaic die Verbindung zum angegebenen URL hergestellt werden soll.
- Suche im Internet/URL** Gibt an, welche Web-Seite geladen werden soll, wenn Sie auf die Schaltfläche Suchen in der Symbolleiste klicken oder wenn Sie den Befehl Im Internet suchen im Menü Bearbeiten wählen.

Die Menüoptionen in CompuServe Mosaic sind im folgenden aufgeführt. Klicken Sie auf einen der Menütitel, um die entsprechenden Menüoptionen einzusehen. Klicken Sie auf eine Menüoption, um Hilfeinformationen einzublenden.

 **Menü Datei**

 **Menü Bearbeiten**

 **Menü Ansicht**

 **Menü Gehe zu**

[Zurück](#)

[Vorwärts](#)

[Neu laden](#)

[Homepage](#)

[Bisher](#)

[Übertragung anhalten](#)

[Seite in Hotliste aufnehmen](#)

 **Menü Symbole**

[Blättern zur vorherigen Web-Seite zurück.](#)

Blättert zur nächsten Web-Seite vorwärts. Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn Sie vorher entweder im Menü Gehe zu oder in der Symbolleiste der aktuellen Seite auf Zurück geklickt haben.

Lädt die aktuelle Web-Seite erneut. Dies kann dann hilfreich sein, wenn Sie die aktuelle Seite nicht korrekt einsehen können.

Lädt die [Homepage beim Startvorgang](#), die unter Seiten im Dialogfeld [Anzeigeoptionen](#) festgelegt wurde.

Zeigt an, auf welche Web-Seiten Sie in der aktuellen Sitzung zugegriffen haben.

Bricht die aktuelle Übertragung ab. Diese Option ist dann besonders nützlich, wenn Sie die Übertragung einer Web-Seite oder einer Graphik stoppen wollen.

Fügt den aktuellen [URL](#) und Informationen über den Titel an das Ende der aktuellen Hotliste an.

Die Menüoptionen in CompuServe Mosaic sind im folgenden aufgeführt. Klicken Sie auf einen der Menütitel, um die entsprechenden Menüoptionen einzusehen. Klicken Sie auf eine Menüoption, um Hilfeinformationen einzublenden.

 **Menü Datei**

 **Menü Bearbeiten**

 **Menü Ansicht**

 **Menü Gehe zu**

 **Menü Symbole**

[Post](#)

[News](#)

[NCSA-Menü importieren](#)

[Optionen](#)

Startet sofern vorhanden eine Postanwendung, mit der Sie Post senden und empfangen können.

Wenn Sie nicht über eine solche Anwendung verfügen, wird ein Dialogfeld eingeblendet, über das Sie die Post über die integrierten Post-Funktionen von Mosaic senden können.

Mit dieser in Mosaic integrierten News-Funktion erhalten Sie Zugriff auf Newsgroups.

Konvertiert ein vorhandenes NCSA-Menü in eine Mosaic Hotliste. NCSA-Menüs werden in Mosaic INI-Dateien gespeichert. Beachten Sie bitte, daß mehrere Menüs in einer INI-Datei gespeichert sein können.

**INI-Datei, die das
Menü enthält**

Gibt den Namen und das Verzeichnis der NCSA Mosaic INI-Datei an, von welcher Sie Menüs importieren wollen.

Durchsuchen

Mit diesem Befehl können Sie die NCSA Mosaic INI-Datei finden.

Öffnen

Öffnet die INI-Datei, die unter INI-Datei, die das Menü enthält aufgeführt ist, und zeigt die Menüs im Feld Zu importierendes Menü auswählen an.

**Zu erstellende
Hotlisten-Datei**

Gibt den Dateinamen und das Verzeichnis der Mosaic-Hotliste an, die Sie erstellen wollen.

**Zu importierendes
Menü auswählen**

Führt die NCSA Mosaic-Menüs in der angegebenen INI-Datei an. Wählen Sie das Menü, das Sie in eine Hotliste umwandeln wollen.

Konfiguriert die von Mosaic verwendeten Hilfsmittel, z.B. Email- und News-Optionen, Terminal-Programme und Proxy-Server. Das Dialogfeld Optionen ist in vier verschiedene Bereiche gegliedert.

[Dienste \(Optionen\)](#)

[Dateiarten \(Optionen\)](#)

[Proxies \(Optionen\)](#)

[System \(Optionen\)](#)

Konfiguriert die Post- und News-Optionen sowie Terminal-Programme.

Post und News

- Email-Adresse** Legt den Absender fest, den Mosaic an [Email](#)-Nachrichten anfügt, die mit der integrierten Post-Funktion gesendet werden.
- SMTP Server** Gibt die [IP-Adresse](#) des von Mosaic benutzten Servers an, wenn Post mit der integrierten Post-Funktion gesendet wird.
- News Server** Gibt die IP-Adresse des Servers an, mit dem Sie verbunden werden, um Internet-News zu lesen, wenn Sie die in Mosaic integrierte News-Empfangsfunktion verwenden.
- Integrierte Post/News verwenden** Mit dieser Option können Sie die in Mosaic integrierte [Email](#)- und [USENET](#) (News)-Funktion verwenden.
- Erweiterte Newsgroup-Darstellung** Zeigt eine kurze Beschreibung für jede in Mosaic angeführte Newsgroup und ermöglicht News-[Zweige](#), wenn die Option aktiviert ist.

Terminal-Programme

- Telnet** Gibt das Programm an, das für [Telnet](#) verwendet werden soll.
- Anmeldung** Gibt das Programm an, das für die Anmeldung an den Host (Remote-Login oder [Rlogin](#)) verwendet werden soll.
- TN3270** Gibt das Programm an, das für [TN3270](#) verwendet werden soll.
- Durchsuchen** Gibt Ihnen die Möglichkeit, auf Ihrem System nach Programmen zu suchen, die für Telnet, Remote Login oder TN3270 verwendet werden sollen.



Siehe auch

[Terminal-Programme einrichten](#)

Legt fest, welche Programme Mosaic für das Anzeigen der Web-Seiten verwenden soll.

Mehr Informationen zum Thema Dateiarnten, erhalten Sie unter [Dateiarnten einrichten](#).

MIME-Typ	Zeigt den MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)-Typ der einzelnen Dateien im World Wide Web an, z.B. audio/wav oder video/quicktime. Um ein Programm einrichten zu können, muß ein MIME-Typ gewählt werden.
Erweiterungen	Zeigt die Dateierweiterungen an, die dem jeweiligen MIME-Typ zugeordnet werden. Da Dateierweiterungen nur von Bedeutung sind, falls Sie Dateien von einem FTP-Server öffnen wollen, ist diese Angabe optional. Beispiele für Erweiterungen sind .wave, .wav oder .WAV für Dateien vom Typ audio/wav. Sie sollten bei der Eingabe der Erweiterungen die Groß- und Kleinschreibung beachten, da sich viele Dateien auf UNIX-Systemen befinden und UNIX Groß- und Kleinbuchstaben unterscheidet!
Programm	Gibt das Programm an, das verwendet werden soll, um Dateien mit den jeweiligen MIME-Typen und/oder Erweiterungen anzuzeigen.
Neu	Öffnet das Dialogfeld Neuer MIME-Typ .
Löschen	Löscht einen MIME-Typ im Feld MIME-Typ.
Durchsuchen	Mit dieser Option können Sie auf Ihrem System nach einem Programm suchen.



Siehe auch

[Dateiarnten einrichten](#)

[MIME-Typ einrichten](#)

Über diese Option können Sie Proxy-Server in Mosaic konfigurieren. Weitere Informationen über Proxy-Server erhalten Sie unter [Übersicht über Proxy-Server](#).

Geben Sie die [IP-Adresse](#) für jeden Proxy-Server an, den Sie einrichten.

- | | |
|-----------------------------|--|
| FTP Proxy | Ermöglicht den Zugriff auf FTP -Seiten. |
| HTTP Proxy | Ermöglicht den Zugriff auf HTTP -Seiten. |
| SHTTP Proxy | Ermöglicht den Zugriff auf S-HTTP -Seiten. |
| News Proxy | Ermöglicht den Zugriff auf News-Server . |
| WAIS Proxy | Ermöglicht den Zugriff auf WAIS -Server. |
| Gopher Proxy | Ermöglicht den Zugriff auf Gopher -Server. |
| Anschluß | Gibt den Anschluß an, der notwendig ist, um auf den zugehörigen Proxy-Server zuzugreifen. Diese Angabe ist optional. |
| Domains ausschließen | Gibt Domains an, auf die ohne Proxies zugegriffen werden kann. Auf Informationen auf Ihrem eigenen Netzwerk können Sie beispielsweise ohne Proxy-Server zugreifen. Sie können mehrere Domains hintereinander angeben, indem Sie sie mit einem Komma voneinander abtrennen. |

Über diese Option können Sie erweiterte Einstellungen in Mosaic konfigurieren. Dabei sollten Sie beachten, daß Veränderungen in diesen Einstellungen die Arbeit Ihres Systems beeinflussen können. **Nehmen Sie keine Änderungen vor**, ohne sich vorher mit den möglichen Folgen vertraut zu machen!

HTTP 0.9 verwenden Zeigt Web-Seiten an, die in dem älteren HTTP/0.9-Format erstellt wurden. In den meisten Fällen wird bei den Verknüpfungen darauf hingewiesen, daß Sie HTTP/0.9 benötigen, um die Seiten zu lesen.

Ändern Sie diese Option nur dann, wenn Sie auf eine HTTP/0.9-Seite zugreifen möchten.

Cache Legt **Cache**-Optionen fest.

Arbeitsspeicherbelegung legt fest, wieviel Systempeicher für das Speichern von Informationen, die Sie vom World Wide Web abrufen, verwendet werden soll. Bei ausreichendem Arbeitsspeicher können Sie diese Einstellung erhöhen.

Verfügbare Festplattenspeicher legt fest, wieviel Speicher maximal als Festplatten-Cache verwendet werden soll. Wenn Sie über sehr viel freien Festplattenspeicher verfügen, können Sie diese Einstellung erhöhen, um die Abrufgeschwindigkeit zu erhöhen. Wenn der Cache voll ist, werden ältere Informationen gelöscht, sobald Sie auf neue Web-Seiten zugreifen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Cache leeren, um den Festplatten-cache zu leeren und Speicherplatz freizumachen.

Dateien, die in den Cache-Speicher aufgenommen werden sollen, werden im Verzeichnis \...\CACHE auf dem Laufwerk, auf dem Sie Mosaic installiert haben, abgespeichert.

8-Bit-Klang verwenden Konfiguriert die in Mosaic integrierte 8-Bit-Soundcard (geringere Qualität).

Dialogfelder

Öffnet eine [Hotliste](#) auf Ihrem PC oder erstellt eine neue Hotliste. Sie werden aufgefordert, den Dateinamen und das Verzeichnis für die Hotliste einzugeben. Als Standard werden Hotlisten im Verzeichnis \MOSAIC gespeichert. Wählen Sie die Dateierweiterung .HOT.

Wenn Sie einen neuen Namen eingeben, wird eine neue, leere Hotliste erstellt.

Mit dieser Option können Sie die neu erstellte Hotliste benennen. Der Name wird dann im Hotlisten-Dialogfeld aufgeführt.

Wählen Sie einen eindeutigen Namen. Wenn Sie die Hotliste in die Menüleiste aufnehmen wollen, sollten Sie jedoch einen kurzen Namen wählen.

Über diese Option können Sie eine neue Web-Seite oder einen Hotlisten-Ordner in die Hotliste aufnehmen.

WWW-Seite Nimmt eine neue Web-Seite in die Hotliste auf.

Ordner Nimmt einen neuen Ordner in die Hotliste auf.

HINWEIS Um eine Web-Seite oder einen Ordner in der Mitte einer Hotliste einzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Einfügen** im Hotlisten-Dialogfeld.

Fügt eine Web-Seite in die aktuelle Hotliste ein. Geben Sie dazu den Titel und den URL an. (Wenn Sie eine Web-Seite geöffnet haben, sind die notwendigen Informationen bereits in dem Dialogfeld aufgeführt.)

Titel

Geben Sie den Titel der Web-Seite an, die Sie einfügen möchten.

URL

Geben Sie den [URL](#) der Web-Seite an, die Sie einfügen möchten (falls er nicht bereits aufgeführt ist). Der URL muß korrekt eingegeben werden, da Mosaic sonst nicht auf die Web-Seite zugreifen kann.



Siehe auch

[Seite in Hotliste aufnehmen](#)

Nimmt einen Ordner in die aktuelle Hotliste auf. Wählen Sie eine kurzen und eindeutigen Namen.



Siehe auch

[Ordner in Hotliste aufnehmen](#)

Mit dieser Option können Sie eine neue Web-Seite oder einen Hotlistenordner in die aktuelle Hotliste aufnehmen.

WWW-Seite Fügt eine neue Web-Seite in die Hotliste ein.

Ordner Fügt einen neuen Ordner in die Hotliste ein.

HINWEIS Wenn in der aktuellen Hotliste keine Eintragungen markiert sind, wird die neue Web-Seite an das Ende der Liste angefügt.

Mit dieser Option können Sie den Titel oder den [URL](#) der markierten Web-Seite bearbeiten.

Mit dieser Option können Sie den Namen der markierten Hotliste bearbeiten.

Exportiert Ihre Hotliste als [HTML](#)-Datei. Die exportierte Liste wird in gegliederter Form aufgeführt, d.h. mit Verzeichnissen und Unterverzeichnissen sowie mit den Verknüpfungen zu anderen Web-Seiten.

Geben Sie einen Namen und ein Verzeichnis für die HTML-Datei an.

- | | |
|--------------------|--|
| Dateiname | Gibt den Dateinamen für die HTML-Datei an. Sie können einen neuen oder einen bereits existierenden Namen (aus der Liste) wählen. Der Dateiname besteht aus bis zu acht Zeichen und einer Erweiterung mit drei weiteren Zeichen. Sie sollten die Dateierweiterung .HTM verwenden. |
| Verzeichnis | Gibt das Verzeichnis an, in dem die Datei gespeichert wird. |
| Laufwerk | Gibt das Laufwerk an, in dem die Datei gespeichert wird. |

Fügt der Liste der MIME-Typen einen neuen [MIME-Typ](#) hinzu. Sie haben Zugriff auf diese Option über das Register Dateiartern im Dialogfeld [Symbole-Optionen](#). Geben Sie einen Namen für den neuen MIME-Typ ein.



Siehe auch

[MIME-Typ einrichten](#)

Verbindet Sie mit der angegebenen Newsgroup. Sie müssen nicht den gesamten URL, sondern nur den Namen der Newsgroup (z.B. alt.kultur.oz) eingeben.

Sie müssen einen [News-Server](#) eingeben, um auf die Newsgroup zugreifen zu können. Geben Sie den Namen ein, indem Sie im Menü [Symbole-Optionen](#) auf Dienste klicken.

Sendet einen News-Artikel von Mosaic an eine [USENET](#)-Newsgroup. Klicken Sie für weitere Informationen zum Thema News in Mosaic auf [Ablegen von Nachrichten](#).

- Absender** Gibt Ihre Email-Adresse an. Dieses Feld enthält die Einträge aus dem Feld **Email-Adresse**, auf das Sie zugreifen können, indem Sie im Menü [Symbole-Optionen](#) auf Dienste klicken. Wenn die Angaben falsch sind, sollten Sie sie korrigieren, da sonst niemand auf Ihre News antworten kann.
- Sie können auch einen Spitznamen verwenden. Dieser wird dann zusammen mit Ihrer Email-Adresse im folgenden Format aufgeführt:
- rapunzel@schloss.com (Rap) oder "Rap" rapunzel@schloss.com oder Rap
<rapunzel@schloss.com>, wobei rapunzel@schloss.com Ihre Email-Adresse ist und Rap Ihr Spitzname.
- Newsgroup** Gibt den Namen der Newsgroup an, in der der Artikel abgelegt werden soll. Sie können mehrere Newsgroups, durch Kommas voneinander abgetrennt, in dieses Feld eingeben.
- Betreff** Gibt das Thema Ihres Artikels an. Obwohl diese Eingabe optional ist, wird ein Eintrag in dieses Feld empfohlen.
- Keywords** Gibt die Schlüsselwörter an, die im Briefkopf Ihrer News aufgeführt werden sollen. Diese Schlüsselwörter werden von einigen News-Leseprogrammen bei ihrer Suche verwendet. Trennen Sie die einzelnen Schlüsselwörter durch Kommas voneinander ab; z.B.: politik, simpsons, jobs, salzburg.
- Art des Inhaltes** Der [MIME-Typ](#) des gesendeten Artikels. Zur Zeit werden nur Textdateien unterstützt; text/plain ist der Standardwert. Normalerweise muß diese Option nicht verändert werden.
- Nachrichteninhalt** Geben Sie den Inhalt Ihrer Nachricht in das dafür vorgesehene Feld ein. Alle standardmäßigen Windows-[Bearbeitungsfunktionen](#) werden unterstützt.

Sendet eine [Email](#) mit Mosaic. Sie erhalten weitere Informationen über das Senden von Email mit Mosaic erhalten Sie, wenn Sie auf [Post senden](#) klicken.

- Absender** Dieses Feld enthält die Einträge aus dem Feld **Email-Adresse**, auf das Sie zugreifen können, indem Sie im Menü [Symbole-Optionen](#) auf Dienste klicken. Wenn die Angaben falsch sind, sollten Sie sie korrigieren, da sonst niemand auf Ihre Post antworten kann.
- Sie können auch einen Spitznamen verwenden. Dieser wird dann zusammen mit Ihrer Email-Adresse im folgenden Format aufgeführt:
- rapunzel@schloss.com (Rap) oder "Rap" rapunzel@schloss.com oder Rap <rapunzel@schloss.com>, wobei rapunzel@schloss.com Ihre Email-Adresse ist und Rap Ihr Spitzname.
- Empfänger** Gibt den Empfänger Ihrer Post an. Geben Sie eine Email-Adresse ein; z.B.: gabi@beispiel.com.
- CC** Gibt weitere Empfänger an, an die Sie eine Kopie Ihrer Nachricht senden möchten.
- Betreff** Gibt das Thema Ihres Artikels an. Obwohl diese Eingabe optional ist, wird ein Eintrag in dieses Feld empfohlen.
- Art des Inhaltes** Der [MIME-Typ](#) des gesendeten Artikels. Zur Zeit werden nur Textdateien unterstützt; text/plain ist der Standardwert. Normalerweise muß diese Option nicht verändert werden.
- Nachrichteninhalt** Geben Sie den Inhalt Ihrer Nachricht in das dafür vorgesehene Feld ein. Alle standardmäßigen Windows-[Bearbeitungsfunktionen](#) werden unterstützt.

Die folgenden Themen enthalten detaillierte Anweisungen für häufige Aufgaben.

-  **Durchsuchen von Web-Seiten**
-  **Arbeiten mit Mosaic-Informationen**
-  **Arbeiten mit Hotlisten**
-  **Suchen von Informationen**
-  **Verwenden von FTP, Gopher, News und Post**
-  **Konfigurieren von Mosaic**

Die folgenden Themen enthalten detaillierte Anweisungen für häufige Aufgaben.

 **Durchsuchen von Web-Seiten**

[Durchsuchen von Web-Seiten – Überblick](#)

[Öffnen einer neuen Web-Seite](#)

[Öffnen einer Web-Seite mit Hilfe einer URL-Adresse](#)

[Öffnen einer lokalen Web-Seite](#)

 **Arbeiten mit Mosaic-Informationen**

 **Arbeiten mit Hotlisten**

 **Suchen von Informationen**

 **Verwenden von FTP, Gopher, News und Post**

 **Konfigurieren von Mosaic**

Wenn Sie eine Web-Seite in Mosaic öffnen, wird zuerst der Text auf der Seite angezeigt, anschließend werden alle Graphiken auf der Seite von oben nach unten geladen. Sie können steuern, wie diese Graphiken auf die Seite geladen werden, indem Sie die Option Graphiken im Register Anzeige des Dialogfelds [Anzeigeoptionen](#) ändern.

Sie können das Laden der aktuellen Seite stoppen, indem Sie auf [Übertragung anhalten](#) im Menü Gehe zu (oder auf die Schaltfläche Stop in der Symbolleiste) klicken.

Wenn eine Seite nicht richtig geladen wird — beispielsweise wenn nicht alle Graphiken auf der Seite angezeigt werden oder die Verbindung zum Server “das Zeitlimit überschreitet” — können Sie auf Neu laden im Menü Gehe zu (oder auf die Schaltfläche Neu laden in der Symbolleiste) klicken, um ein erneutes Laden der Seite zu versuchen.

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, eine Web-Seite in Mosaic zu öffnen.

Klicken Sie auf

Eine [Verknüpfung](#)



Die Schaltflächen **Zurück** und **Vorwärts** auf der Symbolleiste



Die Schaltfläche **Homepage** auf der Symbolleiste



Das Feld [Gehe zu](#)

[Bisher](#) im Menü Gehe zu

Um

Auf die mit der Verknüpfung verbundenen Web-Seite zu springen.

Sich zu den Web-Seiten zu bewegen, auf die Sie vor und nach der aktuellen Seite zugegriffen haben.

Auf die [Start-Homepage](#) für Mosaic zuzugreifen.

Die [URL](#)-Adresse für eine Web-Seite einzugeben oder auf eine Liste der Web-Seiten zuzugreifen, die Sie unlängst geöffnet hatten.

Auf eine Liste der Web-Seiten zuzugreifen, die Sie während dieser Sitzung geöffnet haben.

Sie können eine Web-Seite angeben, die geöffnet werden soll, indem Sie die [URL](#)-Adresse für diese Seite eingeben. Bei den meisten Web-Seiten, auf die Sie stoßen werden, handelt es sich um [HTML](#)-Seiten, die sich auf [HTTP](#)-Servern befinden. Diese Art von URL-Adresse besteht aus der Zeichenfolge **http://** und der Adresse und dem Pfadnamen der HTML-Seite, z.B.: **http://www.hauptstrasse.com/221B.html**.

So öffnen Sie eine Web-Seite mit Hilfe einer URL-Adresse:

1. Geben Sie eine URL-Adresse im Feld **Gehe zu** unterhalb der Mosaic-Symbolleiste ein.
2. Drücken Sie die EINGABE-Taste.

TIP Sie können eine URL-Adresse, die Sie von einem anderen Programm kopiert haben, in dieses Feld einfügen. Positionieren Sie den Cursor im Feld, und drücken Sie STRG+V.



Siehe auch

[URL-Adressen verstehen](#)

Sie können [HTML](#)-Dateien öffnen, die in Ihrem lokalen (eigenen) System gespeichert sind.

Mit diesem Befehl können Sie eine Web-Seite anzeigen, ohne eine Verbindung zum Internet zu erstellen.

Lokale Web-Seiten erhalten normalerweise die Dateinamenserweiterung .HTM.

So öffnen Sie eine lokale Web-Seite:

1. Klicken Sie auf [Lokale Datei öffnen](#) im Menü Datei.
2. Suchen Sie die Datei für die lokale Web-Seite.



Siehe auch

[Speichern von Web-Seiten, Dateien und Graphiken](#)

Die folgenden Themen enthalten detaillierte Anweisungen für häufige Aufgaben.

 **Durchsuchen von Web-Seiten**

 **Arbeiten mit Mosaic-Informationen**

[Kopieren und Einfügen von Informationen](#)

[Speichern von Web-Seiten, Dateien und Graphiken](#)

[Drucken einer Web-Seite](#)

 **Arbeiten mit Hotlisten**

 **Suchen von Informationen**

 **Verwenden von FTP, Gopher, News und Post**

 **Konfigurieren von Mosaic**

Wie andere Windows-Programme bietet auch Mosaic volle Unterstützung für die Windows-Zwischenablage. So können Sie Informationen aus einem anderen Programm in Mosaic einfügen oder Informationen aus Mosaic in andere Programme kopieren. Sie können z.B. eine [URL](#)-Adresse aus einer Postnachricht oder einem News-Artikel kopieren und in das Feld **Gehe zu** einfügen, um schnellen Zugriff auf diese URL-Adresse zu erhalten.

HINWEIS Sie können nur in die Bereiche von Mosaic kopieren oder einfügen, in denen Sie auch Eingaben vornehmen können.

<u>Um</u>	<u>Sollten Sie</u>
Informationen von Mosaic zu kopieren	Die Informationen auswählen und STRG+C drücken.
Ein URL von einer Web-Seite zu kopieren	Den Cursor auf eine Verknüpfungen der URL-Adresse bewegen, die rechte Maustaste klicken und dann auf URL kopieren im Verknüpfungsmenü klicken.
Informationen in Mosaic einzufügen	Den Cursor in dem Bereich plazieren, in den Sie die Informationen einfügen möchten, und STRG+V drücken.

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Elemente in Mosaic zu speichern:

- Verwenden Sie das Mosaic-[Verknüpfungsmenü](#).
Klicken Sie für ein Element, das Sie speichern möchten, mit der rechten Maustaste auf eine [Verknüpfung](#), und wählen Sie entweder Seite speichern oder Graphik speichern aus dem Verknüpfungsmenü.
- Verwenden Sie den Modus Seite speichern.

Sie können den Modus Seite speichern aktivieren, um alle Graphiken oder Verknüpfungen, auf die Sie klicken, zu speichern, ohne sie zu laden. Klicken Sie auf die Option [Seite speichern](#) im Menü Ansicht (ein Häkchen zeigt an, daß der Modus aktiviert ist). Wenn "Seite speichern" aktiviert ist, werden Sie bei jedem Zugriff auf ein Element aufgefordert, einen Dateinamen einzugeben. Beachten Sie bitte, daß Elemente, auf die Sie zugreifen, nicht geladen und angezeigt, sondern lediglich gespeichert werden. Mosaic wird weiterhin versuchen, Elemente zu speichern, bis Sie die Option Seite speichern deaktivieren, indem Sie sie erneut auswählen. Wenn Sie den Modus Seite speichern selektiv verwenden möchten, können Sie ihn vorübergehend aktivieren, indem Sie die UMSCHALT-Taste gedrückt halten, während Sie auf ein Element klicken.



Siehe auch

[Öffnen einer lokalen Datei](#)

Sie können die angezeigte Web-Seite ausdrucken. Wenn Sie überprüfen möchten, wie die Druckausgabe aussehen wird, klicken Sie auf [Seitenansicht](#) im Menü Datei.

So drucken Sie eine Web-Seite:

- Klicken Sie auf [Drucken](#) im Menü Datei. Sie können auf die Schaltfläche **Einrichten** im Dialogfeld Drucken klicken, um einen anderen Drucker anzugeben oder Druckoptionen einzurichten.

So ändern Sie die Seitenränder:

- Klicken Sie auf [Seitenränder](#) im Menü Datei, um die Ränder des gedruckten Dokuments einzustellen.

Die folgenden Themen enthalten detaillierte Anweisungen für häufige Aufgaben.

 **Durchsuchen von Web-Seiten**

 **Arbeiten mit Mosaic-Informationen**

 **Arbeiten mit Hotlisten**

[Hotlisten – Überblick](#)

[Zugreifen auf eine Web-Seite mit Hilfe einer Hotliste](#)

[Erstellen einer neuen Hotliste](#)

[Hinzufügen einer Hotliste zum Mosaic-Menü](#)

[Hinzufügen von Ordnern zu einer Hotliste](#)

[Hinzufügen einer Web-Seite zu einer Hotliste](#)

[Öffnen einer Hotliste](#)

[Exportieren einer Hotliste](#)

 **Suchen von Informationen**

 **Verwenden von FTP, Gopher, News und Post**

 **Konfigurieren von Mosaic**

Sie können Ihre bevorzugten Web-Seiten in einer [Hotliste](#) speichern, um den erneuten Zugriff auf diese Seiten zu vereinfachen. Sie können Hotlisten zum Gruppieren von Web-Seiten nach Kategorien verwenden, z.B. nach Thema (Spiele, Sport, Wetter, Beruf) oder Benutzer (Brigittes Hotliste, Petras Hotliste, Toms Hotliste). Individuelle Hotlisten können Ordner und untergeordnete Ordner zur übersichtlichen Organisation Ihrer Informationen enthalten.

Hotlisten werden in Hotlisten-Dateien gespeichert (gewöhnlich mit der Erweiterung .HOT), wodurch es Ihnen erleichtert wird, Hotlisten anderen Benutzern von CompuServe Mosaic zur Verfügung zu stellen.

Sie können auf Hotlisten im Dialogfeld [Hotlisten](#) zugreifen oder sie für den schnellen Zugriff der Mosaic-Menüleiste hinzufügen.

Sie können eine Hotliste für den schnellen Zugriff auf Ihre bevorzugten Web-Seiten verwenden. Mosaic umfaßt eine Reihe von integrierten Hotlisten, mit denen Sie beginnen können.

So greifen Sie auf eine Web-Seite mit Hilfe einer Hotliste zu:

1. Klicken Sie auf Hotlisten im Menü Datei. Das Dialogfeld [Hotlisten](#) wird eingeblendet und zeigt die mit Mosaic mitgelieferten Hotlisten an. Eine Hotliste wird mit folgendem Symbol angezeigt:

2. Öffnen Sie die Hotliste, die die von Ihnen gesuchte Seite enthält, indem Sie auf das Symbol für die Hotliste doppelklicken. Sie können auf ein Ordnersymbol in der Hotliste doppelklicken, um die Elemente in diesem Ordner anzuzeigen.
3. Doppelklicken Sie auf die Web-Seite, die angezeigt werden soll.



Siehe auch

[Erstellen einer neuen Hotliste](#)

[Öffnen einer Hotliste](#)

[Hinzufügen einer Web-Seite zu einer Hotliste](#)

[Hinzufügen von Ordnern zu einer Hotliste](#)

Sie können eine neue [Hotliste](#) erstellen, um die Adressen Ihrer bevorzugten Web-Seiten für den schnellen Zugriff zu organisieren.

So erstellen Sie eine neue Hotliste:

1. Klicken Sie auf Hotlisten im Menü Datei. Das Dialogfeld Hotlisten wird eingeblendet und zeigt alle bereits von Ihnen erstellten Hotlisten an.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Öffnen/Neu**.
3. Überlegen Sie sich einen Dateinamen und ein Verzeichnis für Ihre neue Hotliste (die Erweiterung .HOT wird empfohlen).
4. Geben Sie einen Namen für die Hotliste ein. Der Name kann beliebig lang sein. Es ist jedoch ratsam, ihn kurz zu halten, falls die Hotliste der Mosaic-Menüleiste hinzugefügt werden soll.

TIP Wenn Sie NCSA-Mosaic verwenden, können Sie Ihre benutzerdefinierten Menüs mit Hilfe des Befehls [NCSA-Menü importieren](#) im Menü Symbole zu Hotlisten konvertieren.



Siehe auch

[Hinzufügen einer Web-Seite zu einer Hotliste](#)

[Hinzufügen von Ordnern zu einer Hotliste](#)

[Hinzufügen einer Hotliste zum Mosaic-Menü](#)

Sie können eine bestehende Hotlisten-Datei öffnen und sie dem Dialogfeld [Hotlisten](#) hinzufügen. Dies ist hilfreich, wenn Sie eine Hotliste von einem anderen Benutzer erhalten und Mosaic hinzufügen möchten oder wenn Sie eine Hotliste wieder aufnehmen möchten, die Sie zuvor aus dem Dialogfeld Hotlisten entfernt haben.

So öffnen Sie eine Hotliste:

1. Klicken Sie auf Hotlisten im Menü Datei.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Öffnen/Neu**. Das Dialogfeld [Neue Hotliste öffnen/erstellen](#) wird angezeigt.
3. Geben Sie den Dateinamen für die Hotliste an.

Sie können jede Hotliste als ein Mosaic Menü verwenden, wobei alle Elemente der Hotliste als Menüpunkte angezeigt werden. Ordner innerhalb der Hotliste werden als Menüpunkte, Ordnerinhalte werden als Untermenüpunkte angezeigt.

So fügen Sie eine Hotliste dem Mosaic-Menü hinzu:

1. Klicken Sie auf Hotlisten im Menü Datei.
2. Wählen Sie die Hotliste aus, die Sie dem Menü - Mosaic hinzufügen möchten.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **In Menü aufnehmen**. Das Symbol für Hotlisten wird zu folgendem Symbol geändert:



Die Hotliste erscheint in der Menüleiste.

Sie können eine Web-Seite auf einfache Weise an eine Ihrer Hotlisten anfügen.

So fügen Sie eine Web-Seite am Ende der Hotliste an:

 Wenn Sie die Web-Seite geladen haben, die Sie an eine Hotliste anfügen möchten, können Sie auf [Seite in Hotliste aufnehmen](#) im Menü Gehe zu klicken, um das Dokument an das Ende der aktuellen Hotliste (die von Ihnen zuletzt geöffnete Hotliste) anzufügen.

So fügen Sie eine Web-Seite einer Hotliste hinzu:

1. Klicken Sie auf [Hotlisten](#) im Menü Datei.
2. Wählen Sie die Hotliste aus, der Sie die Web-Seite hinzufügen möchten.
3. Wählen Sie die Stelle in der Hotliste aus, an der Sie die Seite einfügen möchten. Die neue Web-Seite wird **oberhalb** des von Ihnen ausgewählten Eintrags eingefügt.

Wenn Sie beispielsweise die Web-Seite "Kochen mit Oregano" zwischen "Badminton-Tips" und "Weite Welt der Webcrawler" einfügen möchten, müssen Sie "Weite Welt der Webcrawler" markieren, bevor Sie die neue Web-Seite einfügen.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Einfügen**.
5. Klicken Sie auf **WWW-Seite** im Dialogfeld WWW-Seite einfügen.
6. Füllen Sie das nächste Dialogfeld mit Informationen über die Web-Seite aus. Wenn Sie derzeit eine Web-Seite anzeigen, wird dieses Dialogfeld für Sie ausgefüllt.

Geben Sie im Feld **Titel**: den Namen ein, den Sie für diese Web-Seite in Ihrer Hotliste verwenden möchten. Leerstellen sind zugelassen.

Geben Sie im Feld **URL** die [URL](#)-Adresse für die Web-Seite ein. Sie können gegebenenfalls eine URL-Adresse in dieses Dialogfeld [kopieren und einfügen](#).

TIP Sie können auch eine [Verknüpfung](#) in eine Hotliste oder in einen Hotlisten-Ordner [ziehen und dort ablegen](#).

Die Verwendung von Hotlisten-Ordnern hilft Ihnen bei der Organisation Ihrer Informationen. Sie können einen Ordner an einer beliebigen Stelle in der Hotliste platzieren, d.h. sogar in einen anderen Ordner.

So fügen Sie einen Ordner einer Hotliste hinzu:

1. Wählen Sie die Hotliste aus, der Sie den Ordner hinzufügen möchten.
2. Wählen Sie die Stelle in der Hotliste aus, an der Sie den Ordner ergänzen möchten. Der neue Ordner wird **oberhalb** des von Ihnen ausgewählten Eintrags eingefügt.

Um beispielsweise einen Ordner "Humor" zwischen einem Ordner "Hobbys" und einem Ordner "Site-Listen" einzufügen, müssen Sie "Site-Listen" markieren, bevor Sie den neuen Web-Ordner einfügen.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Einfügen**.
4. Klicken Sie auf **Ordner** im Dialogfeld WWW-Seite einfügen.
5. Geben Sie einen Namen für den neuen Ordner an.

Sie können jede beliebige Hotliste als eine [HTML](#)-Datei exportieren. Auf diese Weise können Sie z.B. die Hotlisten-Informationen einem Benutzer anbieten, der CompuServe Mosaic nicht besitzt. Sie können die Hotliste auch als Ihre Standard-Homepage verwenden.

So exportieren Sie eine Hotliste:

1. Klicken Sie auf Hotlisten im Menü Datei.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Export**.
3. Geben Sie einen Dateinamen für die Hotliste an; die Erweiterung .HTM wird vorgeschlagen.

Nachdem Sie die Datei exportiert haben, können Sie sie öffnen, indem Sie auf [Lokale Datei öffnen](#) im Menü Datei klicken. Die Datei wird als eine Web-Seite mit einer Liste von Verknüpfungen angezeigt, die auf die Web-Seiten in Ihrer Hotliste verweisen.

Die folgenden Themen enthalten detaillierte Anweisungen für häufige Aufgaben.

 **Durchsuchen von Web-Seiten**

 **Arbeiten mit Mosaic-Informationen**

 **Arbeiten mit Hotlisten**

 **Suchen von Informationen**

[Im World Wide Web suchen](#)

[Suchen von Text auf einer Web-Seite](#)

 **Verwenden von FTP, Gopher, News und Post**

 **Konfigurieren von Mosaic**

Die Standard-[Hotlisten](#) und die [Start-Homepage](#) von Mosaic enthalten viele nützliche Verknüpfungen, die Ihnen Starthilfe bei der Verwendung des World Wide Web bieten.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen in der Symbolleiste, oder klicken Sie im Menü Bearbeiten auf Im Internet suchen, um schnell eine Web-Seite zu starten, die Sie zum Durchsuchen des World Wide Web verwenden können. Standardmäßig handelt es sich bei dieser Seite um den Internet Wizard, ein einfach anzuwendendes Suchprogramm, das Stichworte bei der Informationssuche verwendet. Sie können die geladene Suchseite ändern, indem Sie die Option **Suche im Internet** im Register Seiten des Dialogfelds [Anzeigeoptionen](#) ändern.

Es gibt viele Web-Seiten im Internet, mit deren Hilfe Sie nach spezifischen Informationen suchen oder Indexlisten mit Informationen durchsuchen können. Einige beliebte und nützliche Sites sind unten aufgeführt.

<u>Site</u>	<u>URL-Adresse</u>
World Wide Web Worm (Suchprogramm)	http://www.cs.colorado.edu/home/mcbryan/WWWWW.html
Yahoo (Liste & Suchprogramm)	http://www.yahoo.com
WWW Virtuelle Bibliothek (Liste)	http://www.w3.org/hypertext/DataSources/bySubject/Overview.html
Web Server (Liste)	http://www.w3.org/hypertext/DataSources/WWW/Servers.html
GNN (Liste)	http://gnn.com/gnn/gnn.html



Siehe auch

[Öffnen einer Web-Seite mit Hilfe einer URL-Adresse](#)

Sie können auf einer Web-Seite nach einem bestimmten Text suchen.

So suchen Sie Text auf einer Web-Seite:

1. Klicken Sie auf Suchen im Menü Bearbeiten.
2. Geben Sie den gesuchten Text in das Feld **Suchen:** ein. Wenn Sie nur nach Worten suchen möchten, die mit der Groß- bzw. Kleinschreibung des angegebenen Textes übereinstimmen, sollten Sie die Schaltfläche **Groß-/Kleinschreibung beachten** markieren.

3. Klicken Sie auf **Weiter**.

Die Suche wird vom oberen Bereich des Bildschirms nach unten durchgeführt. Wenn das Suchwort gefunden wurde, wird die Textzeile, die das Wort enthält, im oberen Bereich des Bildschirms angezeigt.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**, um die nächste Textstelle mit dem gesuchten Wort zu suchen.

-ODER-

Klicken Sie auf **Abbrechen**, um das Dialogfeld zu schließen.

Die folgenden Themen enthalten detaillierte Anweisungen für häufige Aufgaben.

-  **Durchsuchen von Web-Seiten**
-  **Arbeiten mit Mosaic-Informationen**
-  **Arbeiten mit Hotlisten**
-  **Suchen von Informationen**
-  **Verwenden von FTP, Gopher, News und Post**
 - [FTP, Gopher, News und Post – Überblick](#)
 - [Zugreifen auf FTP-Server](#)
 - [Zugreifen auf Gopher-Server](#)
 - [Lesen von Nachrichten](#)
 - [Ablegen von Nachrichten](#)
 - [Senden von Post](#)
-  **Konfigurieren von Mosaic**

Mit Mosaic können Sie nicht nur [HTML](#)-Seiten anzeigen, die speziell für das World Wide Web entworfen wurden, sondern Sie haben auch Zugriff auf andere Internet-Ressourcen, wie z.B. [FTP](#)- und [Gopher](#)-Server. Mit Mosaic können Sie auch auf [USENET](#)-Nachrichten zugreifen und [Email](#) senden. Beachten Sie jedoch, daß Mosaic in erster Linie zum Durchsuchen des World Wide Web geeignet ist; für die vollständige Nutzung der Funktionen von FTP, Gopher, News und Post sind unter Umständen spezielle Programme vorzuziehen.

Klicken Sie auf einen der folgenden Punkte, um genauere Informationen zu erhalten.

-  [FTP](#)
-  [Gopher](#)
-  [News](#)
-  [Post](#)

FTP – Überblick

FTP wird zum Senden und Empfangen von Dateien zwischen miteinander verbundenen Netzwerken verwendet. [Anonyme FTP-Sites](#) im Internet enthalten zahllose Freeware- und Shareware-Dateien, die Sie auf Ihren PC übertragen können.

Aufgrund der Popularität von FTP-Sites existieren möglicherweise Einschränkungen, z.B. eingeschränkte Zeiten für den FTP-Zugriff oder eine Begrenzung der Anzahl von Benutzern, die gleichzeitig auf den Server zugreifen können.

Gopher – Überblick

Gopher-Sites zeigen nach Themen geordnete Sammlungen von Informationen an. Mit Gopher haben Sie Zugriff auf viele verschiedene Ressourcenarten, z.B. Graphiken, Klangdateien und durchsuchbare Datenbanken.

Unter Umständen benötigen Sie zusätzliche Programme, um einige der Elemente anzuzeigen, die Sie mit Hilfe von Gopher finden.

News – Überblick

USENET-News ist ein Diskussionsforum im Internet (ähnlich einem Mailboxsystem, jedoch in einem viel größeren Maßstab). Sie können Nachrichtenartikel über spezifische Themen lesen und zu Diskussionen beitragen, indem Sie Ihre eigenen Artikel ablegen ("posten").

Mosaic bietet Ihnen Zugriff auf Nachrichten mit Hilfe der in Mosaic integrierten News-Funktion oder mit einer anderen News-Anwendung. Wenn sich CompuServe News in Ihrem System befindet, wird es automatisch von Mosaic gestartet, wenn Sie auf eine Newsgroup oder einen Nachrichtenartikel zugreifen. Wenn keine getrennte News-Anwendung vorhanden ist, oder wenn Sie die integrierte News-Funktion von CompuServe Mosaic bevorzugen, können Sie das Kontrollkästchen **Integrierte Post/News verwenden** im Register Dienste des Dialogfelds [Symbole-Optionen](#) aktivieren.

Um Nachrichten mit Hilfe von Mosaic zu lesen, benötigen Sie Zugriff auf einen [News-Server](#). Sie können die Adresse des News-Servers in Mosaic einstellen, indem Sie sie in das Feld **News Server** im Register Dienste des Dialogfelds Symbole-Optionen eingeben.

Post – Überblick

Mosaic kann zum Senden von Email-Mitteilungen verwendet werden; beispielsweise enthalten einige Verknüpfungen eine Email-Adresse, über die Kommentare an den Autor der Web-Seite gesendet werden können. Mosaic kann jedoch keine Post empfangen. Um Post empfangen zu können, brauchen Sie ein spezielles Post-Programm sowie eine Registrierung auf einem Post-Server.

Mosaic ermöglicht es Ihnen jedoch, Post mit Hilfe der integrierten

Post-Funktion von Mosaic. Wenn eine externe CompuServe Postanwendung auf Ihrem System, wird diese jedesmal automatisch von Mosaic gestartet, wenn Sie versuchen, eine Postnachricht zu senden. Wenn Sie eine solche Anwendung nicht besitzen oder wenn Sie die integrierte Post-Funktion von CompuServe Mosaic bevorzugen, können Sie das Kontrollkästchen Integrierte Post/News verwenden im Register Dienste des Dialogfelds [Symbole-Optionen](#) aktivieren.

Um Post mit Hilfe der integrierten Post-Funktion zu senden, müssen Sie einen **SMTP-Server** im Register Dienste des Dialogfelds Symbole-Optionen angeben.

Mit Hilfe von Mosaic können Sie auf FTP-Server zugreifen und Dateien von dort herunterladen.

So greifen Sie auf einen FTP-Server zu:

1. Platzieren Sie den Cursor im Feld **WWW-Seite** unterhalb der Symbolleiste.
2. Geben Sie die [URL](#)-Adresse für den FTP-Server an, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten:

ftp://hostname, wobei **hostname** der [IP-Adresse](#) des FTP-Servers entspricht, z.B: **ftp://ftp.tele.com** oder **ftp://165.121.6.26**.

Wenn Sie eine Verbindung zu einem FTP-Server herstellen, für den ein Benutzername und Paßwort benötigt wird, können Sie auch **ftp://benutzername:paßwort@hostname** eingeben, wobei **benutzername** und **paßwort** Ihrem Benutzernamen und Paßwort für den FTP-Server entsprechen, z.B.: **ftp://lucy:aslan@ftp.narnia.com**.

Die [FTP-Seite](#) wird als eine Liste von Ordnern und Dateien angezeigt. Doppelklicken Sie auf einen Ordner, um ihn zu öffnen und seinen Inhalt anzuzeigen. Über eine Verknüpfung am Anfang der Datei (gewöhnlich "Up to Parent Directory" oder "Zurück zum Ausgangsverzeichnis" genannt) kehren Sie zur vorherigen Ebene zurück.

So laden Sie eine Datei herunter:

 Wenn Sie eine Datei sehen, auf die Sie zugreifen möchten, klicken Sie auf den Dateinamen. Textdateien werden automatisch im Mosaic-Fenster angezeigt. Wenn Sie ein Programm für die Datei (mit Hilfe der Option Dateiararten) einrichten, wird die Datei mit Hilfe des Programms geöffnet. Andernfalls werden Sie gefragt, ob Sie die Datei auf einen Datenträger speichern möchten.



Siehe auch

[Einrichten von Dateiararten](#)

Mit Hilfe von Mosaic haben Sie Zugang zu einem Gopher-Server.

So greifen Sie auf einen Gopher-Server zu:

1. Plazieren Sie den Cursor im Feld **Gehe zu** unterhalb der Symbolleiste.
2. Geben Sie die [URL](#)-Adresse für den Gopher-Server an, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten:

gopher://hostname, wobei **hostname** der [IP-Adresse](#) des Gopher-Servers entspricht, z.B.

gopher://gopher.narnia.com oder **gopher://165.121.6.45**.

Die [Gopher-Seite](#) wird als eine Liste von verschiedenen Elementen angezeigt.

So greifen Sie auf ein Gopher-Element zu:

 Wenn Sie auf ein bestimmtes Element zugreifen möchten, können Sie darauf doppelklicken. Wenn es sich bei dem Element um eine Text-Datei handelt, wird sie von Mosaic im Mosaic-Fenster angezeigt. Wenn es sich um einen [Telnet- TN3270](#)- oder [Rlogin](#)-Server handelt, öffnet Mosaic ihn mit dem Hilfsprogramm, das im Register Dienste des Dialogfelds [Symbole-Optionen](#) eingerichtet wurde. Wenn es sich bei dem Element um ein Suchprogramm handelt, ermöglicht Mosaic Ihnen das Durchsuchen der angegebenen Datenbank.

Falls Sie für andere Elemente ein bestimmtes Programm (mit Hilfe von [Dateiarten](#)) eingerichtet haben, wird die Datei mit dem entsprechenden Programm geöffnet. Andernfalls werden Sie gefragt, ob Sie die Datei auf einen Datenträger speichern möchten.



Siehe auch

[Einrichten von Dateiarten](#)

Mit Hilfe von Mosaic können Sie Nachrichten auf einem [News-Server](#) lesen. Wahrscheinlich stoßen Sie im World Wide Web auf Verknüpfungen zu Newsgroups, oder Sie möchten eventuell eine direkte Verbindung zu einer Newsgroup wie folgt herstellen.

So greifen Sie auf Nachrichten zu:

1. Klicken Sie auf eine Verknüpfung, die zu einer Newsgroup oder einem Nachrichtenartikel führt.

-ODER-

Plazieren Sie den Cursor im Feld **Gehe zu** unterhalb der Symbolleiste, und geben Sie die [URL](#)-Adresse folgendermaßen ein:

<u>Um</u>	<u>Geben Sie folgendes ein:</u>
Auf eine bestimmte Newsgroup zuzugreifen	news:newsgroupname , wobei newsgroupname der vollständige Name der Newsgroup ist, auf die Sie zugreifen möchten, z.B. news:alt.smurfs .
Alle Newsgroups des News-Servers aufzuführen	news:*
Eine Kategorie von Newsgroups aufzuführen	news:kategorie.* , wobei kategorie dem Teil des Newsgroup-Namens entspricht, der Ihnen bekannt ist, und * für alle Newsgroups in dieser Kategorie steht. Beispielsweise wird durch news:alt.tv.* alt.tv.simpsons, alt.tv.90210 usw. angezeigt, durch news:alt.* werden alle Newsgroups mit dem Präfix "alt" und durch news:comp.* alle Newsgroups mit dem Präfix "comp" angezeigt.

2. Wenn eine Liste mit Newsgroups angezeigt wird, können Sie auf eine beliebige Newsgroup doppelklicken, um die Artikel in dieser Newsgroup zu sehen. Eine [Liste mit Nachrichtenartikeln](#) wird angezeigt.

Mosaic zeigt die Nachrichtenartikel auf dem Bildschirm in Gruppen an, die nach [Zweigen](#) angeordnet sind. Artikel, die als Antwort auf einen früheren Artikel eingereicht wurden, erscheinen eingerückt. Sie werden durch den Namen des Benutzers gekennzeichnet, der den Artikel eingereicht hat, und nicht durch ein Thema.

HINWEIS Standardmäßig zeigt Mosaic Beschreibungen aller Newsgroups an; um diese Funktion abzuschalten, müssen Sie das Kontrollkästchen **Erweiterte Newsgroup-Darstellung** im Register Dienste des Dialogfelds [Symbole-Optionen](#) deaktivieren. Beachten Sie dabei, daß durch das Deaktivieren dieser Option die Nachrichtenverzweigung deaktiviert wird (nachfolgend beschrieben).

3. Um einen Artikel einzusehen, können Sie auf seinen Titel in der Artikelliste klicken.

Mosaic zeigt im oberen Bildschirmbereich Verknüpfungen an, auf die Sie klicken können, um einzelne Themenbereiche zu verfolgen. Wenn Sie einen Artikel anzeigen, der zu einem Zweig gehört, wird je nach der Stelle im Zweig, an der Sie sich gerade befinden, entweder **Spätere Artikel** oder **Folgeartikel zu** und **Frühere Artikel** angezeigt.

Sie können einen Nachrichtenartikel mit Hilfe von Mosaic in einer Newsgroup wie folgt ablegen. Beachten Sie bitte, daß einige News-Server und Newsgroups das Einreichen von Artikeln nicht zulassen.

So legen Sie einen Nachrichtenartikel über das Newsgroup-Fenster ab:

1. Vergewissern Sie sich, daß die Newsgroup, in der Sie einen Nachrichtenartikel ablegen möchten, auf dem Bildschirm angezeigt wird und die Artikel dieser Newsgroup aufgeführt sind.
2. Klicken Sie auf die Verknüpfung **Ablegen in Newsgroup** am oberen Rand des Bildschirms. Wenn Sie auf den Artikel (oder die Beiträge in einem [Zweig](#)) antworten möchten, klicken Sie auf die Verknüpfung **Folgeartikel zu**.
3. Füllen Sie das Dialogfeld [Nachrichten ablegen](#) mit Informationen über Ihren Artikel aus. In das Feld **Absender** sollten Sie Ihren Namen eintragen. Geben Sie immer einen **Betreff** für Ihren Artikel an, und füllen Sie das Feld **Absender** vollständig aus.
4. Geben Sie Ihren Artikel in den dafür vorgesehenen Bereich ein. Alle standardmäßigen Windows-[Bearbeitungstasten](#) werden unterstützt, einschließlich der Tastenkombination STRG-V, mit der Sie Text aus anderen Programmen in Ihren Artikel einfügen können.

HINWEIS Die News-Funktion von Mosaic führt keinen automatischen Zeilenumbruch durch. Wenn Sie das Ende einer Zeile erreichen, müssen Sie die EINGABE-Taste drücken, damit Ihr Artikel richtig angezeigt wird.

So legen Sie einen Nachrichtenartikel mit Hilfe einer URL-Adresse ab:

1. Plazieren Sie den Cursor im Feld **Gehe zu** unterhalb der Symbolleiste.
2. Geben Sie die [URL](#)-Adresse folgendermaßen ein:

newspost:newsgroupname{,newsgroupname,newsgroupname}/{followup} , wobei **newsgroupname** der Name der Newsgroup ist, für die Sie eine Meldung bereitstellen möchten (Sie können mehrere Newsgroups angeben, indem Sie sie durch Kommas trennen; Leerstellen zwischen Kommas sind nicht zugelassen).

Die optionale Angabe **/followup** zeigt an, daß die abgelegte Meldung als Folgebeitrag eingereicht wird. Wenn zur gleichen Zeit ein Artikel angezeigt wird, enthält der Folgebeitrag den Text des ursprünglichen Artikels.

Beispiele

newspost:alt.tv.gottschalk

newspost:rec.fahrrad,rec.sport.radeln

newspost:alt.nuernberg/followup

Mit Hilfe von Mosaic können Sie [Email](#) senden. Möglicherweise werden Sie oft auf Verknüpfungen stoßen, die eine Email an die in der Verknüpfung angegebene Adresse senden. Sie können Post auch wie folgt senden.

So senden Sie Post in Mosaic:

1. Platzieren Sie den Cursor im Feld **Gehe zu** unterhalb der Symbolleiste.
2. Geben Sie die folgende [URL](#)-Adresse ein:
mailto:adresse, wobei **adresse** der Email-Adresse entspricht, an die Sie Post senden möchten, z.B. **mailto:brigitte@narnia.com**.
3. Füllen Sie das Dialogfeld [Post senden](#) mit Informationen über Ihre Mitteilung aus. Geben Sie immer einen **Empfänger** und einen **Betreff** für Ihre Mitteilung ein.
4. Geben Sie Ihre Post-Mitteilung in den dafür vorgesehenen Platz ein. Alle standardmäßigen Windows-[Bearbeitungstasten](#) werden unterstützt, einschließlich der Tastenkombination STRG-V, mit der Sie Text aus anderen Programmen in Ihre Mitteilung einfügen können.

HINWEIS Die Post-Funktion von Mosaic führt keinen automatischen Zeilenumbruch durch. Wenn Sie das Ende einer Zeile erreichen, müssen Sie die EINGABE-Taste drücken, damit Ihre Meldung richtig angezeigt wird.

Die folgenden Themen enthalten detaillierte Anweisungen für häufige Aufgaben.

-  **Durchsuchen von Web-Seiten**
-  **Arbeiten mit Mosaic-Informationen**
-  **Arbeiten mit Hotlisten**
-  **Suchen von Informationen**
-  **Verwenden von FTP, Gopher, News und Post**
-  **Konfigurieren von Mosaic**

- [Verbessern der Leistung von Mosaic](#)

- [Ändern des Bildschirm-Erscheinungsbildes](#)

- [Einrichten von Dateiartern](#)

- [Einrichten von Terminal-Programmen](#)

- [Verwenden von Proxy-Servern](#)

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Leistung von Mosaic zu verbessern.

- Vergrößern des Systemspeichers.

Wie bei jedem Windows-Programm, verbessert sich die Leistung von Mosaic, wenn mehr Systemspeicher zur Verfügung steht. Wenn Sie häufig große Graphiken oder Dateien herunterladen, sollten Sie Ihren Speicherplatz optimieren.

Durch die Verwendung von Erweiterungsspeicher (nicht Expansionsspeicher) und einer großen Windows-Auslagerungsdatei (mindestens zweimal so groß wie Ihr physischer RAM-Speicher; für 4 MB RAM benötigen Sie z.B. eine 8 MB Auslagerungsdatei) kann die Leistung von Mosaic verbessert werden. Weitere Informationen über Speichervergrößerung finden Sie in Ihrer DOS- und Windows-Dokumentation.

- Deaktivieren Sie das Laden der in den Text eingebetteten Graphiken.

Wenn Sie eine langsame Verbindung haben oder wenn Sie Graphiken nicht anzuzeigen brauchen, können Sie das Laden von Graphiken deaktivieren, indem Sie die Option **Graphiken automatisch laden** im Register Anzeige des Dialogfelds [Anzeigeeoptionen](#) deaktivieren. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden Graphikplatzhalter anstelle der Graphiken eingesetzt, und Web-Seiten werden bedeutend schneller geladen. Sie können weiterhin gezielt einzelne Graphiken laden, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Graphiken klicken und **Graphik laden** aus dem [Verknüpfungsmenü](#) auswählen.

Beachten Sie, daß viele Graphiken als Verknüpfungen zu anderen Web-Seiten verwendet werden. Durch das Deaktivieren dieser Option könnte das Navigieren im Web erschwert werden. Viele, jedoch nicht alle Web-Seiten zeigen alternative Methoden für den Zugriff auf Graphiken an.

- Ändern Sie die Einstellung, wie oft Mosaic Graphiken lädt.

Wenn Sie eine langsame Internet-Verbindung besitzen, sollten Sie vielleicht die Einstellung ändern, mit der festgelegt wird, wie oft Mosaic Graphiken lädt. Mosaic baut den Bildschirm in dem von Ihnen angegebenen Intervall neu auf und verwendet dazu die **Bildwiederholrate** im Register Anzeige des Dialogfelds [Anzeigeeoptionen](#).

- Ändern Sie die Einstellung, wie schnell Mosaic Graphiken lädt.

Normalerweise werden Graphiken von Mosaic in der optimalen Qualität geladen und angezeigt. Sie haben die Möglichkeit, Graphiken von Mosaic bei geringfügig verschlechterter Qualität schneller laden zu lassen, indem Sie die Option **Graphikanzeige optimieren** im Register Anzeige des Dialogfelds [Anzeigeeoptionen](#) auf **Geschwindigkeit** einstellen.

- Ändern Sie den Cache-Wert.

Mosaic besitzt eine Reihe von [Cache](#)-Optionen, die im Register System des Dialogfelds [Symbole-Optionen](#) konfiguriert werden können.

- Erstellen Sie eine lokale Start-Homepage.

Wenn Ihre [Start-Homepage](#) nicht oft geändert wird, sollten Sie [die Seite speichern](#) und so eine lokale [HTML](#)-Datei erstellen, auf die Sie schneller zugreifen können. Geben Sie anschließend den Namen der lokalen HTML-Datei im Register Seiten des Dialogfelds [Anzeigeeoptionen](#) an.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Erscheinungsbild des Mosaic-Fensters zu ändern.

- Ändern Sie die Schriftarten, die für den Text im Mosaic-Fenster verwendet werden.

Textelemente auf einer Web-Seite sind durch unterschiedliche Stilarten (die vom Autor der Web-Seite definiert werden) gekennzeichnet. Sie können die für diese Stile verwendeten Schriftarten und Größen mit Hilfe des Registers Schriftarten im Dialogfeld [Anzeigeeoptionen](#) ändern. Wählen Sie dazu den Stil aus, den Sie ändern möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Schriftart ändern**. Mit Hilfe dieses Dialogfeldes können Sie außerdem alle Schriftarten vergrößern oder verkleinern. Beachten Sie bitte, daß Änderungen in diesem Dialogfeld sich auf alle Mosaic-Sitzungen auswirken.

- Ändern Sie das Erscheinungsbild der Mosaic [Verknüpfungen](#).

Sie können die Farbe und Unterstreichung der Mosaic-Verknüpfungen mit den Optionen **Farbe für Verknüpfungen** und **Farbe bereits verwendeter Verknüpfungen** im Register Anzeige des Dialogfelds [Anzeigeeoptionen](#) ändern.

- Ändern Sie das Erscheinungsbild der Symbolleiste.

Der Stil der Symbolleiste kann so geändert werden, daß Graphiken und Text, nur Graphiken oder nur Text angezeigt wird. Sie können die gewünschte Option für die Symbolleiste im Register Anzeige des Dialogfelds [Anzeigeeoptionen](#) einstellen.

- Sie können die Symbolleiste und Web-Seitenleiste wahlweise anzeigen oder ausblenden.

Sie können die Symbolleiste und URL-Leiste (sie befindet sich unterhalb der Symbolleiste) ausblenden, indem Sie sie im Menü Anzeige deaktivieren.

Mosaic kann Text, [GIF](#)- und [JPEG](#)-Graphiken anzeigen und .AU- und .AIFF-Audio-Dateien wiedergeben. Für das Anzeigen anderer Dateitypen, wie z.B. [MPEG](#)-Filmdateien, benötigen Sie jedoch zusätzliche Programme.

Sie können folgendermaßen festlegen, welches Programm Mosaic zum Öffnen einer bestimmten Dateart verwendet.

So konfigurieren Sie eine Dateart:

1. Klicken Sie auf Optionen im Menü Symbole.
2. Wählen Sie das Register Dateart im Dialogfeld Symbole-Optionen.
3. Wählen Sie im Feld **MIME-Typ** den [MIME-Typ](#) des Elements aus, für das Sie ein Programm einrichten möchten. Möglicherweise müssen Sie [einen neuen MIME-Typ einrichten](#), wenn der gewünschte MIME-Typ nicht aufgeführt wird. Sie sollten versuchen, denselben MIME-Typ zu verwenden, der auf dem World Wide Web-Server verwendet wird, auf den Sie Zugriff haben.
4. Geben Sie im Feld **Erweiterungen** alle Dateierweiterungen (wie z.B. .MPG, .AVI oder .DOC) ein, die Sie für den angegebenen MIME-Typ verwenden möchten. Wenn Sie verschiedene Erweiterungen angeben, sollten Sie die Erweiterungen durch Kommas trennen. Beachten Sie hierbei, daß UNIX-Server manchmal Dateinamen haben, bei denen zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird. Sie sollten für die Erweiterung sowohl Groß- als auch Kleinbuchstaben verwenden (z.B. .mpg,.MPG,.mpeg).
Da nicht Dateierweiterungen, sondern MIME-Typen für den Zugriff auf Elemente in einem [HTTP](#)-Server verwendet werden, müssen Sie Dateierweiterungen nur dann angeben, wenn Sie auf Elemente auf [FTP](#)- oder [Gopher](#)-Servern mit dem von Ihnen angegebenen Programm zugreifen möchten.
5. Geben Sie im Feld **Programm** den vollständigen Pfad- und Dateinamen des Programms an, das Sie für den angegebene MIME-Typ verwenden möchten. Wenn Sie sich bezüglich der Adresse des Programms nicht sicher sind, klicken Sie auf die Schaltfläche **Durchsuchen**.

Mosaic verwendet [MIME-Typen](#), um festzustellen, wie Elemente behandelt werden sollen, auf die Sie auf einer HTML Web-Seite zuzugreifen versuchen. Beispielsweise haben MPEG-Filmdateien den MIME-Typ video/mpeg, und TIFF-Graphiken haben den MIME-Typ application/tiff. Sie können den MIME-Typ eines Elements feststellen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Element klicken, und im eingeblendeten [Verknüpfungsmenü](#) Information einholen (oder Graphikinformation einholen) wählen.

Möglicherweise müssen Sie neue MIME-Typen hinzufügen, um Programme in Mosaic (mit Hilfe des Registers Dateiartern im Dialogfeld Symbole-Optionen) vorschriftsmäßig einzurichten. Vergewissern Sie sich, daß Sie den MIME-Typ richtig angegeben haben, da Mosaic ihn benötigt, um das Element zu erkennen und ein Programm zu starten.

So fügen Sie einen MIME-Typ hinzu:

1. Klicken Sie auf Optionen im Menü Symbole.
2. Wählen Sie das Register Dateiartern im Dialogfeld Symbole-Optionen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu**.
4. Geben Sie einen Namen für den neuen MIME-Typ ein.
5. Klicken Sie auf **OK**, um den neuen MIME-Typ hinzuzufügen. Er wird der Liste **MIME-Typ:** hinzugefügt, und nun können Sie [Programme für diesen MIME-Typ einrichten](#).

HINWEIS Mosaic verwendet Erweiterungen, keine MIME-Typen, um Elemente auf FTP-Servern zu erkennen. Um Dateiartern für Elemente auf einem FTP-Server festzulegen, müssen Sie dennoch einen MIME-Typ einrichten. Der Name dieses MIME-Typs kann beliebig sein, da der MIME-Typ nicht wirklich von Mosaic verwendet wird, um ein Programm zum Öffnen des Elements zu bestimmen. Wenn Sie z.B. einen MIME-Typ einrichten wollen, so daß Sie Visio™-Dateien (der Shapeware Corporation) öffnen können, können Sie einen neuen MIME-Typ namens application/x-visio erstellen. Danach können Sie diesen MIME-Typ einrichten, die Dateierweiterung für Visio-Dateien (.vsd) angeben und Visio als das zu verwendende Programm einrichten. Benutzerdefinierte MIME-Typen werden üblicherweise mit einer **x**-Erweiterung versehen.

Wenn Sie eine Verbindung zu [Telnet](#), [TN3270](#) oder [Rlogin](#)-Servern herstellen möchten und die entsprechenden Programme auf Ihrem System haben, können Sie Mosaic so konfigurieren, daß die Programme bei der Verbindungsherstellung zu diesen Servern automatisch verwendet werden.

So richten Sie Terminal-Programme ein:

1. Klicken Sie auf Optionen im Menü Symbole.
2. Wählen Sie das Register Dienste im Dialogfeld Symbole-Optionen.
3. Füllen Sie im Feld Terminal-Programme jedes Feld (**Telnet**, **Anmeldung** und **TN3270**) mit dem vollständigen Pfadnamen des Programms aus, das sie verwenden möchten. Wenn Sie sich bezüglich der Adresse des Programms nicht sicher sind, klicken Sie auf die Schaltfläche **Durchsuchen** neben dem Programm-Feld, um das Programm in Ihrem System zu suchen.

[Proxy-Server – Überblick](#)

[Einrichten von Proxy-Servern](#)

Einige Netzwerke sind nicht direkt mit dem Internet verbunden, sondern durch Internet-Firewalls ("Brandschutzwände") geschützt — hierbei handelt es sich um Software-Produkte zum Schutz von Netzwerken vor Eingriffen von außen. Wenn sich Ihr Netzwerk hinter einer Firewall befindet, muß Mosaic mit den Proxy-Servern kommunizieren, um Zugriff auf die Dienste im Internet zu erhalten. Proxy-Server leiten Informations-Anforderungen an den gewünschten Server weiter und geben die Informationen an Mosaic zurück.

Mosaic unterstützt Proxy-Server auf der Basis der ANS- und CERN-Spezifikationen. Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator, um Informationen über Proxy-Server zu erhalten, die in Ihrem Netzwerk verwendet werden.

Sie können Proxy-Server für [FTP](#), [HTTP](#), [S-HTTP](#), [News](#), [WAIS](#) und [Gopher](#) einrichten.

So richten Sie Proxy-Server ein:

1. Klicken Sie auf Optionen im Menü Symbole.
2. Wählen Sie das Register Proxies im Dialogfeld Symbole-Optionen.
3. Geben Sie die Adresse für jeden Proxy-Server an, den Sie verwenden müssen. Hierbei sollte es sich um eine IP-Adresse handeln, wie z. B. **165.121.6.6**, oder um einen vollqualifizierten Domännennamen, wie z.B. **proxy.circe.com**. Beachten Sie bitte, daß sich oft alle Proxy-Server auf demselben Computer befinden (mit demselben Anschluß).

Wenn ein bestimmter Anschluß ebenfalls für den Zugriff auf einen Proxy-Server benötigt wird, geben Sie ihn in das Feld **Anschluß** neben dem Servernamen ein.

4. Sie können bestimmte Domains mit der Option **Domains ausschließen** vom Proxy-Zugriff ausschließen. Geben Sie die Domain-Namen an, die ausgeschlossen werden sollen. Mehrere Domains sollten durch Kommas getrennt werden.

Wenn Sie in einer bestimmten Domain auf einen Host zugreifen, geht Mosaic nicht durch einen Proxy-Server. Wenn Sie beispielsweise auf Informationen in Ihrem eigenen Netzwerk zugreifen, brauchen Sie die Informationen nicht durch den Proxy-Server zu laden. Wenn sich eine andere Domain in Ihrem Server ebenfalls innerhalb Ihrer Internet-Firewall befindet, sollten Sie den Proxy-Server umgehen und direkt mit den Computern in dieser Domain kommunizieren, da der Datenschutz in diesen Fällen nicht in Frage steht.

Nachdem Sie einen Proxy-Server für einen Dienst definiert haben, verwendet Mosaic für den Zugriff auf diesen Dienst immer einen Proxy-Server, es sei denn, Sie greifen auf eine Domäne zu, die im Listenfeld **Domain ausschließen** aufgeführt ist.

