

APrint

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> APrint		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		July 1, 2022	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	APrint	1
1.1	APrint.guide	1
1.2	APrint/Vorab	2
1.3	APrint/Copyright	2
1.4	APrint/Registrierkarte	3
1.5	APrint/Voraussetzungen	4
1.6	APrint/Installieren	4
1.7	APrint/Geschichte	5
1.8	APrint/Dank	5
1.9	APrint/Menu/Projekt	6
1.10	APrint/Menu/Daten	6
1.11	APrint/Menu/Drucken	6
1.12	APrint/Menu/Drucker-Prefs	7
1.13	APrint/Windows/Hauptfenster	7
1.14	APrint/Windows/Editor	8
1.15	APrint/Windows/Wahl	8
1.16	APrint/Verschiedenes/ToolTypes	9
1.17	APrint/Verschiedenes/Fehler	10

Chapter 1

APrint

1.1 APrint.guide

"APrint (AddressPrint)" (V3.2)

29.09.96

Copyright (C) 1993-1996 by Falk Zühlsdorff

1. Allgemein

Vorab

Copyright

Voraussetzungen

Installieren

Geschichte

Dank

2. Menü im Hauptfenster

Projekt

Daten

Druck

Drucker-Prefs

3. Fenster

Hauptfenster

Editor

Wahl

4. Verschiedenes

Tooltypes

Fehler ?

Registrierkarte

1.2 APrint/Vorab

"APrint" ist, denke ich , die beste Adressverwaltung und Adressdruckerei.
Der Sinn von APrint besteht darin:

- Adressen lassen sich schnell und einfach verwalten
- unwichtige Funktionen die niemand braucht, die man in anderen Programmen finden kann, sind gar nicht erst eingebaut.
- Drucken von Adressetiketten für Briefe, Päckchen etc. inkl. Versandart, Absender...
- Es besteht auch die Möglichkeit die Etiketten endlos oder seitenweise zu drucken (ganz vorteilhaft für Laserdrucker).
- englische und deutsche Version (nutze ToolTypes)
- Anwendungshilfen (Tips & Tricks) sind im Programm mit Hilferequestern abrufbar.
- Ein Programm ist gut, wenn man keine Anleitung braucht. Und man kommt bei APrint sicher ohne Anleitung aus...
- ...

1.3 APrint/Copyright

"APrint" ist SHARWARE. (C) & (P) by Falk Zühlsdorff 1993-1996.

Alle Rechte vorbehalten.

Keine Haftung für Schäden, die APrint verursacht haben soll.

Deutschland: 8 DM inkl. Porto & Verpackung (P&P)

Welt: 10 DM inkl. P&P

Internet: 5 DM (Keyfile wird via Email (uuencoded/MIME) zugesand)

Mit CDpro: (DER CD-Verwaltung (V3.5 mit locale.library ab ca. 10/96))

Welt: 20 DM Keyfiles: CDpro und APrint incl. P&P

Internet: 15 DM Keyfiles: CDpro und APrint (uuencoded/MIME)

Autor:

PackMAN

Falk Zühlsdorff

Registrierkarte

Lindenberg 66
D-98693 Ilmenau

Email: ai036@rz.tu-ilmenau.de
WWW: http://www.rz.tu-ilmenau.de/~ai036

Gründungsmitglied des "Amiga Zentrum Thüringen e.V."

http://www.rz.tu-ilmenau.de/~stoetzer/azt

Bezahlung: bar (am besten/schnellsten) / Briefmarken / Postanweisung /
ungern per EC (2-3 Wochen Wartezeit wegen Buchungszeitraum)

Bitte

Registrierkarte
ausfüllen und einsenden !

Updates: - Mit der Registrierung erhalten Sie ein persönliches Keyfile
(beinhaltet Name und Nutzernummer) für kostenlose Updates.

- Nun können Sie (mit dem persönlichen Keyfile) alle neuen
Versionen von Ihrem PD-Händler, wo die erste Version gefunden
wurde, beziehen. Außerdem ist die neuste Version im Aminet
(biz/dbase) zu finden (auch Aminet-CDs, Time-PD).

Demo: - Daten können nicht gespeichert werden

Reqtools.library is (c) by Nico François / Magnus Holmgren
xpkmaster.library is (c) by U.D. Müller
Amiga / Installer / Workbench / Intuition is (c) by Escom AG.

1.4 APrint/Registrierkarte

--- APrint V3.2 ---

Registrierkarte

.....
(Name)

.....
(Straße)

.....
(PLZ / Ort)

.....
(Email)

benötigt auch:

```
L:PortHandler
Devs:printer.device
Devs:parallel.device oder Devs:serial.device
Devs:Printer/...
```

1.7 APrint/Geschichte

V1.1 (03.11.93): - erste deutsche Freeware Version

...

V2.22 (03.01.95): - letzte deutsche Freeware Version

V3.0 (20.12.95): - die erste internationale SW-Version, mit Listviews...

V3.1 (10.03.96): - einige kleine Fehler nach dem Iconify behoben
(Fonhöhe im Menü/bei zu großen Fonts)
- Druckertest für Druckertools abschaltbar
- wenn neue Liste erzeugt wird, folgt beim nächsten Speichern immer ein Filerequester (erhöht die Sicherheit)

V3.2 (29.09.96): - neue Routine für die Berechnung der Fenstergröße
- Stichwort nun mit 21 Zeichen (vorher 18)
- OS3-WaitPointer
- neue Tooltypes (WINDOW_X, WINDOW_Y, PATTERN, AUTO_SAVE_PATTERN, AUTOLOAD, AUTOLOAD_FILE, STATUSPEN)
- neue Routine für das Status-Feld
- neue Suchroutine (nutzt MatchPatternNOCASE,...)
- Tooltypes auch über Programmstart via Shell nutzbar.
- viele Sicherheitsrequester (Laden/Speichern/Ende/Löschen...)

TODO: - Einbindung der locale.library um auch andere Sprachen als die über die Tooltypes einstellbare deutsche bzw. englische Sprache nutzen zu können.
- einige Optionen, z.B. "Lösche markierte Einträge Items", "Markierungen umkehren (rotieren)"...

1.8 APrint/Dank

Gruß und Dank geht an:

- C= und Amiga Technologie für den AMIGA
 - dopW (J.Tröger)
 - RøgerSøft (M.Klein)
 - BømberSøft (B.Schotte)
 - A.Tetzl
 - S.Erbert
 - Janosh (J.Stötzer)
 - Diesel (B.Künnen)
-

- Rascal (F.Schmal)
- FlipFlop (G.Frank)
- Wurzelsepp (A.Neumann)
- Wolfgang Wesemann
- Thomas, Kai, Andreas Mache

- alle PURITY Autoren

- ...

1.9 APrint/Menu/Projekt

Laden	Im Filerequester ausgewählte Datei wird geladen.
Speichern:	Speichert die Daten in der als letztes aktivierten Datei.
Speichern als:	Speichert Daten in ausgewählter Datei (Filerequester)
Copyright:	Requester
Hilfe:	Requester
Iconifizieren:	Schlafmodus, Hauptfenster wird geschlossen und ein AppIcon auf der Workbench abgelegt. Doppelklick auf das AppIcon um weiterarbeiten zu können.
Ende:	APrint verlassen

1.10 APrint/Menu/Daten

Lösche alles:	Löscht Anschriften / Versand / Absender (neue Liste)
Lösche Anschriften:	Löscht alle Anschriften
Lösche Versand:	Löscht alles von Versand
Lösche Absender:	Löscht alle Absender
Lösche Markierungen:	Löscht alle getroffenen Markierungen
Sortiere Anschriften:	Sortiere Anschriften nach Stichworten

1.11 APrint/Menu/Drucken

Hilfe:	Tips und Tricks zum jeweiligen Druckmodus
Etikett:	Druckt Etikett (ggf. mit Versand (-art) und Absender...)
Endlos:	Druckt alle oder markierte Etiketten im Endlosformat.

- Seite: Druckt alle oder markierte Etiketten auf A4-Seiten (o.a.)
2 Etiketten nebeneinander (ca. 8-12 pro Seite)
- Liste 1: Druckt alle oder markierte Anschriften einspaltig mit
Schlüsselwörtern.
- Liste 2: Druckt alle oder markierte Anschriften zweispaltig ohne
Schlüsselwörtern.

1.12 APrint/Menu/Drucker-Prefs

Endlos:

- Markiertes / Alles: markierte oder alle Datensätze lassen sich dann
mit Druck/Endlos drucken.
- Abstand: Leerzeilen zwischen 2 Labels.

Seite:

- Markiertes / Alles: markierte oder alle Datensätze lassen sich dann
mit Druck/Seite drucken.
- Abstand unten: Leerzeilen zwischen 2 Labels
- Abstand rechts: Leerzeichen zwischen 2 Spalten.

Versand,

Absender ...

Staat: Angewältes wird auf die Etiketten gedruckt.

Listen:

- Markiertes / Alles: markierte oder alle Datensätze lassen sich dann
mit Druck/Liste 1 oder 2 drucken.
- Anrede ...
Kommentar: Angewältes wird in die Listen gedruckt
(Druck/Liste 1 or 2)

NLQ: Druckqualität

1/8": Zeilenabstand

Seitenlänge: Länge der Seiten in Zeilen

Linker Rand: linker Rand

Speichere Konfig.: Speicht Konfiguration, die dann bei Programmstart
geladen wird...

1.13 APrint/Windows/Hauptfenster

Bitte vorab in APrint den Requester "Hilfe" im Menü "Projekt" lesen...

Stichwort: Hier kann man einen Datensatz selektieren. Die Daten werden dann im Feld in der rechten oberen Ecke des Hauptfensters angezeigt.

Auf der linken Seite des Listviews kann man die Einträge markieren.

Entfernen: Löschen des selektierten Datensatzes.

Verändern: Der aktuelle Datensatz kann verändert werden.

Anlegen: Es lassen sich neu Datensätze edieren und der Liste anfügen.

Suchen: Ein Datensatz wird nach Stichwort vom Beginn der Liste gesucht und dann ggf. angesprungen.

Versand: Versandart welche auf die Etiketten gedruckt werden kann...

Absender: Absender welcher auf dem Etikett erscheinen soll.

Wahl: Hier kann man den Absender / Versand auswählen oder verändern...

Status: Es werden hier Aktionen und Fehler angezeigt...

1.14 APrint/Windows/Editor

Firma / Herrn /
Frau / Fam.: Anrede auswählen.

Anrede...
Stichwort: Hier können die Daten eingegeben werden.

Okay: Der Editormodus wird mit diesem Eintrag beendet.

Abbrechen: Der Editormodus wird mit dem letzten Eintrag beendet.
(ohne diesen Datensatz oder ohne Veränderung)

Nächster Eintrag: Der akt. Eintrag wird in die Liste übernommen und ein neuer angelegt. (nur bei "Anlegen")

Lösche Feld: Alle Stringgadgets werden gelöscht...

1.15 APrint/Windows/Wahl

Versand: Nachdem man hier einen Eintrag angewählt hat, kann dieser verändert oder im Hauptfenster weiterverarbeitet werden.

X: Hier kann man eine Zeichenkette verändern/eingeben...

Kopieren: Eine Zeichenkette wird in die Liste übernommen (aus "X").

Entfernen: Der angewählte Datensatz (in "X") wird aus der Liste entfernt.

Neu: Löscht alles aus Versand.

Sortieren: Die Einträge von "Versand" werden sortiert.

System: Die akt. Liste (Versand) wird gelöscht und eine spezielle angelegt.

Absender: Nachdem man hier einen Eintrag angewählt hat, kann dieser verändert oder im Hauptfenster weiterverarbeitet werden.

W: Hier kann man eine Zeichenkette verändern/eingeben...

Anhängen: Eine Zeichenkette wird in die Liste übernommen (aus "W").

Löschen: Der angewählte Datensatz (in "W") wird aus der Liste entfernt.

Neu: Löscht alle Absender.

Sortieren: Die Einträge von "Absender" werden sortiert.

Hilfe: Tips & Tricks

1.16 APrint/Verschiedenes/ToolTypes

Man kann 12 verschiedene ToolTypes nutzen:

TEMP_PATH der temporäre Pfad (für encode/decode) wird festgelegt

z.B. TEMP_PATH=T:

DATA_PATH Datenpfad (Startpfad für erste Aktivitäten mit einem Filerequester)

z.B. DATA_PATH=DH0:APrintData/

GERMAN Man kann APrint in Englisch oder Deutsch betreiben.

z.B. GERMAN=YES oder NO

START_AS_APPICON um APrint mit dem AppIcon zu starten... (Wird APrint via WBStartup gestartet, sollte noch "DONOTWAIT" zu den ToolTypes hinzugefügt werden)

z.B. START_AS_APPICON=YES oder NO

PRINTERTEST Drucker testen (ob ausgeschaltet/ohne Papier...)
Man kann den voll systemkonformen Druckertest ab-

schalten, da manche Tools z.B. der "DruckManager" diesen nicht akzeptiert.

z.B. `PRINTERTEST=YES` oder `NO`

`WINDOW_X, WINDOW_Y` Window-Position für den nächsten Programmstart. "Speichere Konfig." schreibt ebenfalls die aktuelle Fensterposition in diese Tooltypes.

z.B. `WINDOW_X=100 / WINDOW_Y=50`

`PATTERN` Pattern (Muster) für die Filerequester Laden/Speichern

z.B. `PATTERN=#?.aprint`

`AUTO_SAVE_PATTERN` Hängt automatisch das im Filerequester eingetragene Muster (Pattern) an den aktuellen Dateinamen an, wenn dieser nicht bereits diese Endung trägt (z.B. "Filename.aprint").

z.B. `AUTO_SAVE_PATTERN=YES` or `NO`

`AUTOLOAD` Automatisches Laden. Wenn `AUTOLOAD=YES` wird eine in `AUTOLOAD_FILE` eingetragene Datei beim Programmstart automatisch geladen.

z.B. `AUTOLOAD=YES` or `NO`

`AUTOLOAD_FILE` Die hier eingetragene Datei wird beim Programmstart automatisch geladen wenn `AUTOLOAD=YES` ist. Mit "Speichere Konfig." wird der komplette Dateiname der gerade geladene Datei hier abgelegt.

z.B. `AUTOLOAD_FILE=HD3:APrint-Data/230696.aprint`

`STATUSPEN` Farbe für das Status-Feld im Hauptfenster. Bevorzugte Farbe auswählen (1-6).

z.B. `STATUSPEN=6`

1.17 APrint/Verschiedenes/Fehler

Sollten Fehler auftreten oder jemand Ideen haben, dann bitte bei mir melden (am besten via email mitteilen). Fehlerberichten bitte die Hardwarekonfiguration beilegen...

Anfragen nur gegen Rückporto oder per EMail.

Thank.
