

Logowanie do serwera SQL — okno dialogowe

Dostawca baz danych OLE dla programu Microsoft® SQL Server™ wyświetla okno dialogowe **Logowanie do serwera SQL** przy próbie połączenia OLE DB bez podania wszystkich informacji potrzebnych sterownikowi do połączenia się z serwerem SQL Server.

Gdy okno dialogowe **Logowanie do serwera SQL** zostanie otwarte po raz pierwszy, zawiera jedynie:

Pole **Serwer**.

Pole wyboru **Użyj zaufanego połączenia**.

Pole **Identyfikator logowania**.

Pole **Hasło**.

Przyciski **OK**, **Anuluj**, **Pomoc** i **Opcje**.

Po kliknięciu przycisku **Opcje**, okno dialogowe rozwija się wyświetlając również:

Pole **Baza danych**

Pole **Język**

Pole **Nazwa aplikacji**

Pole **Identyfikator stacji roboczej**

Pole **Serwer**

Nazwa serwera SQL w sieci. Jeśli jego nazwa zostanie wybrana z listy, dalsza konfiguracja nie jest potrzebna. Jeśli nazwa serwera zostanie podana, musi to być zaawansowany wpis dokonany przy użyciu narzędzia konfiguracyjnego klienta SQL lub nazwa sieciowa serwera, na którym uruchamiany jest program SQL Server.

W polu serwera można wpisać wartość "(local)", jeśli używany jest ten sam komputer, na którym uruchomiony jest program SQL Server. Użytkownik może wtedy połączyć się z lokalną kopią programu SQL Server, nawet jeśli nie jest to wersja sieciowa.

Więcej informacji na temat nazw serwerów dla różnych typów sieci można znaleźć w dokumentacji instalacji programu SQL Server w podręcznikach online dla programu SQL Server.

Pole wyboru **Użyj zaufanego połączenia**

Jeśli jest zaznaczone, określa, że dostawca baz danych OLE dla programu SQL Server wymaga bezpiecznego (lub zaufanego) połączenia z programem SQL Server uruchomionym w systemie Microsoft Windows NT® lub Microsoft Windows 2000. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, program SQL Server do ustanawiania połączeń przy użyciu tego źródła danych używa wbudowanych zabezpieczeń logowania, niezależnie od bieżącego trybu zabezpieczeń logowania na serwerze. Ignorowany jest każdy podany identyfikator logowania i hasło. Administrator programu SQL Server musi skojarzyć identyfikator logowania użytkownika systemu Microsoft Windows® z identyfikatorem logowania do serwera SQL.

Jeśli to pole wyboru jest wyczyszczone, program SQL Server używa standardowych zabezpieczeń logowania do ustanawiania połączeń przy użyciu tego źródła danych. Użytkownik musi podawać identyfikator logowania i hasło dla każdego żądania połączenia.

Pole **Identyfikator logowania**

Określa identyfikator logowania programu SQL Server używany do połączenia, jeśli nie jest zaznaczone pole wyboru **Użyj zaufanego połączenia**. Jeśli pole wyboru **Użyj zaufanego połączenia** jest zaznaczone, pole **Identyfikator logowania** jest wyłączony.

Pole **Hasło**

Określa hasło dla identyfikatora logowania programu SQL Server używanego do połączenia, jeśli nie jest zaznaczone pole wyboru **Użyj zaufanego połączenia**. Jeśli pole wyboru **Użyj zaufanego połączenia** jest zaznaczone, pole **Hasło** jest wyłączony.

Pole **Baza danych**

Określa domyślną bazę danych używaną przy połączeniu. Ustawienie to zastępuje domyślną bazę

danych określoną dla logowania się do serwera. Jeśli baza danych nie zostanie określona, używana jest domyślna baza danych określona dla logowania się do serwera.

Pole Język

Określa język komunikatów systemowych programu SQL Server. Program SQL Server musi mieć zainstalowany ten język. Ustawienie to zastępuje domyślny język ustawiony dla logowania się do serwera. Jeśli język nie zostanie określony, używany jest domyślny język określony dla logowania się do serwera.

Pole Nazwa aplikacji

Opcjonalnie określa nazwę aplikacji, która ma być przechowywana w kolumnie **program_name** wiersza odpowiadającego danemu połączeniu w tabeli **master.dbo.sysprocesses**.

Pole Identyfikator stacji roboczej

Opcjonalnie określa nazwę aplikacji, która ma być przechowywana w kolumnie **hostname** wiersza odpowiadającego danemu połączeniu w tabeli **master.dbo.sysprocesses**.

