

#1 <<YourApp>> μμζò,» »öÄî

1æ¹ý ...

<<add your application-specific "how to" topics here>>

ι·É

ÆÄÄÏ p'º

ÆíÁý p'º

º ±â p'º

Äç p'º

μμζò,» p'º

#2K3 \$4 **ÆÄÄÏ** ,p'° ,í·É

ÆÄÄÏ ,p'°;i'Â 'ÙÀ½°ú °°À° ,í·ÉÀì ÀÖ½Ä'í'Ù:

»õ ÆÄÄÏ

¿±â

'Ý±â

ÀúÀâ

'Ù, ¥ Àì, §À, ·î ÀúÀâ

¹®¼ ¼³Á±

Àî¼â

Àî¼â ì, ®°, ±â

Á³¼·á

»õ ¹®¼ ÄÛ¼°.

±âÁ, ¹®¼ ¿±â.

¿, ° ¹®¼ 'Ý±â.

°°À° ÆÄÄÏ Àì, §À» »Ç¿ëÇ¿¿ © ¿, ° ¹®¼ ÀúÀâ.

¿, ° ¹®¼, | ÁöÁ±ÇÑ ÆÄÄÏ Àì, §À, ·î ÀúÀâ.

ÇÁ, °Áí ¹× ÇÁ, °Áí ¿-°á ¼±ÄÄ.

¹®¼ Àî¼â.

Àî¼â ÈÄ ³²Ä, ³- ¹®¼ÀÇ ,ð½ÄÄ» È, é¿¼ °, ¿ ©ÁÜ.

<<YourApp>> Á³¼·á.

2# menu_file

3^K ÆÄÄÏ:°ü, ®

4^{\$} ÆÄÄÏ ,p'° ,í·É

#5 ÆíÁý , Þ´º , í·É

ÆíÁý , Þ´º; ´Á ´ÙÀ½ºú ººÀº , í·ÉÀ ÆÖ½À´Í´Ù:

½CCàÃë¼Ö

Àß¶ó³»±â

º¹»ç

ºÙ; ©³Ö±â

¹Ù·Í Àü; ½Ç½ÃÑ ÆíÁý ÇàÀ§; Æë¼Ö.

¹®¼;¼¼ µ¥ÀìÁ; »èÁ;Ç; © Á¬,³º, µâ·Í ;Á±è.

¹®¼ÃÇ µ¥ÀìÁ; Á¬,³º, µâ; º¹»ç.

Á¬,³º, µâ; ÀÖ´Á µ¥ÀìÁ; ¹®¼;ºÙ; ©³Ö½.

#6 **ε ± â , p´ο , ί·É**

ο , ± â , p´ο ζι´Α´ÙÀ½ºú °°Àº , ί·ÉÀì ÀÖ½Ä´Í´Ù:

μμ± , δÀ½ μμ± , δÀ½ÁÙÀ» ο , Àì°À³º °·· Äã.

ÀÙ
»óÀÂÇ½½Ä »óÀÂÇ½½ÄÁÙÀ» ο , Àì°À³º °·· Äã.
ÀÙ

#7 **Ãç , p´ο , ί·É**

Ãç , p´ο ζι´Α´ÙÀ½ºú °°Àº , ί·ÉμέÀì ÀÖ´Áμ¥, ÀìμέÀº ÀÀζèÇÁ·Í±×·¥ Ãçζι¼ ζ©·¹ ¹®¼, ζ©·¹ ÇüÁÁ·Í¹èζÇØ¼ö ÀÖμμ·Í ÇÖ´Í´Ù.

»õÃç μζΑΪÇÑ ¹®¼, ζ© , ζ© ΑÖ´Á »õ ÃçÀ» , , με.

°è´Ù½Ä¹èζ ÃçÀ» °ãÄì°Ô¹èζÇØ ÁÜ.

¹ÙμΪÆÇ½Ä ÃçÀ» °ãÄì°Ô ¾É°Ô¹ÙμΪÆÇ½Ä, ·Í¹èζÇØ ÁÜ..

¹èζ
Ãç 1, 2, ... ÁöÁπÇÑ ÃçÀ, ·Í ÀìμζÇÔ.

6# menu_view

7# menu_window

#⁸μμζδ,» ,P'° ,ί·É

μμζδ,» ,P'°ζι'Á'ÙÀ½°ú °°À° ,ί·ÉμέÀì ÀÖ'Âμψ, ÀìμέÀ° °» ÀÀζεÇÁ·Î±·¥Á» ÀŞÇÑ
μμζδ,»À» Áì°øÇÕ'Í'Ù.

Ç^{31/4±} μμζδ,» Áα°

Ç^{31/4±} μμζδ,»

°_Àì±â/°"Áβ±â

Ç^{31/4±} μμζδ,»ζι' °üÇÑ Áα° ,ι' ³²Á,³ζ.

Ç^{31/4±} μμζδ,»À» ÄÑ°Á³² ²û.

#9K10 \$11 »õ ÆÄÄÏ ,í·É (ÆÄÄÏ ,Þ´º)

<<YourApp>>¿i¼ »õ ¹®¼,| ÀÛ¼ºÇÒ ¶\$¿i Àì ,í·ÉÀ» »ç¿ëÇí½Ê½Ã¿À. »õ ÆÄÄÏ ´ëË
»óÁÛ¿i¼ ÀÛ¼ºÇÒ »õ ÆÄÄÏÄÇ Á¾¼·ù,| ¼±ÄÄÇí½Ê½Ã¿À. << Remove previous
sentence if your application supports only one document type.>>

¿±â ,í·ÉÀ,·î ±âÁ, ¹®¼,| ¿ ¼ö ÀÖ½Ä´í´Û.

´ÛÄàÄº

μμ±, ,ðÀ½ÁÛ: {bmc filenew.bmp}
Åº: {bmc maccmd.bmp}+N

9# HID_FILE_NEW
10^K ÆÄÄÏ:ºü,®
11\$ »õ ÆÄÄÏ ,í·É

#12» ð ÆÄÀÏ ´ ëÈ »óÀÚ

<< Delete this help topic if your application supports only one document type. >>

ÀÛ¼ºÇÒ ¹®¼ÀÇ Á¾¼·ù,| ÁöÁ¼ÇØÁÛ:

<< List your application's document types here >>

#13K14 \$15 **¿±â ¿í·É (ÆÄÄÏ ¿ Þ´°)**

»õ Äç¿¼ ±âÁ,ÄÇ ¹®¼,¿ ¿±â ÀŞÇØ Àì ¿í·ÉÄ» »ç¿ëÇÏ½É½Ä¿Ä. ¿©·¹®¼,¿
µ¿½Ä¿¿ ¿¼ö ÀÖ½Ä´Í·Ù. ¿·ÁÄø ¿©·¹®¼ »çÄì¿! Àìµ¿ÇÏ±â ÀŞÇØ¼´Ä Äç ¿ Þ´°,¿
Àì¿ëÇÏ½É½Ä¿Ä. ¿,° ¿©·¹®¼ °£Ä» Àìµ¿ÇÏ±â ÀŞÇØ¼´Ä Äç ¿ Þ´°,¿ »ç¿ëÇÏ½É½Ä¿Ä. Ä
ç 1, 2, ... ¿í·É Äü°í.

»õ ÄÆÄÄÏ ¿í·ÉÄ,·Í »õ ¹®¼µéÄ» ÄÛ¼°ÇÒ ¼ö ÀÖ½Ä´Í·Ù.

´ÜÄàÄ°

µµ±,¿ ðÀ½ÁÙ: {bmc fileopen.bmp}
Ä°: {bmc maccmd.bmp}+O

13# HID_FILE_OPEN

14^K ÄÆÄÄÏ:°ü,®

15^{\$} ÄÆÄÄÏ ¿±â ¿í·É

#16 **ÆÄÄÏ ç±â ´ëË »óÀÚ**

´ÙÀ½ çÉ¼ÇÀ» ÀìççÇìç © ç ÆÄÄÏÀ» ÁöÁçÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Í´Ù:

μåñóÀìè çÇ´Á μç½°Á©Áé

<<YourApp>>Àì(°ì) ç´íÁÚ ÇÍ´Á ÆÄÄÏÀ» ÀúÀâÇñ μåñóÀìè çÇ´Á μç½°Á©ÁéÀ»
¼±ÄÄÇì½É½ÄçÄ.

ÆÄÄÏ Àì,ç

ç´íÁÚ ÇÍ´Á ÆÄÄÏ Àì,çÀ» ÀÔ·ÄÇì°Á³å ¼±ÄÄÇì½É½ÄçÄ. ÆÄÄÏ Çü½Ä »óÀÚçì¼
¼±ÄÄÇñ È®Àå,íÁ» °ìÁø ÆÄÄÏÀì Àì »óÀÚçì³åçμÉ´Í´Ù.

ÆÄÄÏ Çü½Ä

ç´íÁÚ ÇÍ´Á ÆÄÄÏ Çü½ÄÀ» ¼±ÄÄÇì½É½ÄçÄ:
<< List your application's file types here. >>

#17K18 \$19 'Ý±â ĵí·É (ÆÄÄĪ ĵᵑ)

ÀĪ ĵí·ÉÀ° ½ÇÇàÁΒÄĪ 1®¼,ĵ ĺ;Áø ĵδμç ÆçμέÀ» 'Ý±â ÀŞÇØ »ç;ëÇÖ Ī'Û.
<<YourApp>>À°('Ä) 1®¼,ĵ 'Ý±â Äü;ĵ °-°æμÈ 1®¼,ĵ ÄúÄåÇÖ °ÍÄĪÄö 1-½Ä Ī'Û.
ÄúÄåÇĪÄö ¾É°í 1®¼,ĵ 'ÝÄ,é, ÄÖ±Ü;ĵ ÄúÄåÇŃ ÄĪÈÄ·Ī 1ß»ýÇŃ ĵδμç °-°æ ³»çëÄĪ
»ó½ÇμÈ Ī'Û. Äĵñ ¾ø'Ä 1®¼,ĵ 'Ý±â Äü;ĵ <<YourApp>>À°('Ä) 'Û Ƴ ÄĪ,ŞÄ,Ī ÄúÄå
'ëÈ »óÄŪ°; ¾Ä,¾°Ö ÇĪç© 1®¼ÄÇ ÄĪ,ŞÄ» ÄæÇĪç© ÄúÄåÇĪμμ·Ī ±ÇÇÖ Ī'Û.

'ÜÄàÄ°

Ä°: {bmc maccmd.bmp}+W
ĵĵĵ½°: 'Ý±â »óÄŪ μĪ¹ø '©,Ş.

- 17# HID_FILE_CLOSE
- 18K ÆÄÄĪ:°ü,®
- 19\$ ÆÄÄĪ 'Ý±â ĵí·É

#20K21 \$22 ÀúÀâ ĵí·É (ÆÄÄĬ ĵP´º)

ÀĬ ĵí·ÉÀ» »çĭëÇĬ,é ½ÇÇàÁBÀĬ ¹®¼, Ĭ ÇöÀçÀç ÀĬ,ş ¹× µð·ºĬä, ®·Ĭ ÀúÀâÇÒ ¼ö ÀÖ½À Ĭ
'Û. ¹®¼, Ĭ Á³Á½À, Ĭ ÀúÀâÇÒ ¶şĭĬ'Á, <<YourApp>>Àº('Á) 'Û, ¥ ÀĬ, şĬ, Ĭ ÀúÀâ 'ëË
»óÀÛ, Ĭ ³²Ĭ, ³»¹Ç·Ĭ ¹®¼Àç ÀĬ, şĬ» ÁçÇÒ ¼ö ÀÖ½À Ĭ'Û. ±âÁ, ¹®¼, Ĭ ÀúÀâÇĬ±â
ÄüĭĬ ÀĬ, şºú µð·ºĬä, ®, Ĭ ººæÇĬºĬÁÛ ÇĬ'Á ºæĭĭĬĬ'Á, 'Û, ¥ ÀĬ, şĬ, Ĭ ÀúÀâ ĵí·ÉÀ»
¼±ÄÄÇĬ½Ë½ÄĬ.

'ÜÄàÄº

µµ±, Ĭ ðÀ½ÁÛ: {bmc filesave.bmp}
Äº: {bmc maccmd.bmp}+S

20# HID_FILE_SAVE
21K ÆÄÄĬ:ºü, ®
22\$ ÆÄÄĬ ÀúÀâ ĵí·É

#23K24 \$25 'Ù,¥ ÀÌ,ŞÀ,·Î ÀúÀâ ,í·É (ÆÄÄÏ ,P'º)

ÀÌ ,í·ÉÀ» »ç¿ëÇÏ,é ½ÇÇàÁBÀÎ ¹®¼,| ÀúÀâÇÏ'í ÀÌ,ŞÀ» ÁöÁπÇÒ ¼ö ÄÖ½Ä 'Ï'Û.
<<YourApp>>Àº('Â) 'Ù,¥ ÀÌ,ŞÀ,·Î ÀúÀâ 'ëË »óÁÛ,| ³²Ä,³»¹Ç·Î ¹®¼ÄÇ ÀÌ,ŞÀ»
ÁöÁπÇÒ ¼ö ÄÖ½Ä 'Ï'Û.

±âÁ,ÀÇ ÀÌ,Ş ¹× µð·ºÄä,®·Î ¹®¼,| ÀúÀâÇÏ·Á,é ÀúÀâ ,í·ÉÀ» »ç¿ëÇÏ½Ë½Ä¿Ä.

23# HID_FILE_SAVE_AS

24^K ÆÄÄÏ:ºü,®

25^{\$} ÆÄÄÏ 'Ù,¥ ÀÌ,ŞÀ,·Î ÀúÀâ ,í·É

#26 **ÆÄÄÏ 'Û, ¥ ÀÌ, ŞÀ, ·Î ÀúÀâ 'ëÈ »óÀÚ**

'ÛÀ½ ¿É¼ÇÀ» »ç¿ëÇÏ, é ÀúÀâÇÒ ÆÄÄÏÄÇ ÀÌ, Şóú ÀŞÄ; ,! ÁöÁ¼ÇÒ ¼ö ÀÖ½À'Ï'Û:

1®¼ 'Û, ¥ ÀÌ, ŞÀ, ·Î ÀúÀâ

^{1®¼, |} 'Û, ¥ ÀÌ, ŞÀ, ·Î ÀúÀâÇÏ±â ÀŞÇØ¼'Â »ö ÆÄÄÏ ÀÌ, ŞÀ» ÀÖ·ÄÇÏ½Ë½Ã¿Ä.

Æú'ö

^{1®¼, |} ÀúÀâÇÒ ±âÄ, Æú'ö, | ¼±ÄÄÇÏ°Ä³â »ö Æú'ö, | ÀŞÇØ¼'Â »ö Æú'ö, |
¼±ÄÄÇÏ½Ë½Ã¿Ä.

<< Add other File Save As dialog box options depending on which ones your application chooses via the OFN_ flags of the OPENFILENAME structure used by the CFileDialog. >>

#27 K28 \$29 **1, 2, 3, 4** ,í·É (ÆÄÄÏ , Þ´º)

ÄÖ±Ü¿; ´ÝÀº ³× ¹®¼, | ¿±â ÀŞÇØ¼´Ä ÆÄÄÏ , Þ´ºÀÇ ÇÍ´Ü¿; ³ª¿µÈ ¹øÈ£¿í ÆÄÄÏ Àì, ŞÀ»
»ç¿ëÇÍ½Ê½Ä¿À. ¿±â ¿øÇÍ´Ä ¹®¼ÀÇ ÇØ´ç ¹øÈ£, | ¼±ÄÄÇÍ½Ê½Ä¿À.

27# HID_FILE_MRU_FILE1

28^K ÆÄÄÏ:ºü, ®

29^{\$} ÆÄÄÏ 1, 2, 3, 4 ,í·É

#30K31 \$32 **Á¾·á ,í·É (ÆÄÄÏ , Þ´º)**

<<YourApp>> ¼¼¼¼ÇÀ» Á¾·áÇÏ·Á,é Àì ,í·ÉÀ» »ç¿ëÇÏ½Ê½Ã¿À.
<<YourApp>>Àº(´Â) º´ºæ º³»¿ëÄÏ ÄúÄâµÇÁö ¾ÊÄº ¹®¼,| ÄúÄâÇÒ ºíÄíÄö ¹´½Ä´í·Ù.

´ÜÃàÄº

¿¿½º: ÄÄ¿ëÇÁ·Í±×·¥ ´Ý±â »óÄÚ,| µí¹ø ´©,£½Ê½Ã¿À.
Äº: {bmc maccmd.bmp}+Q

30# HID_APP_EXIT
31K Á¾·á
32\$ ÆÄÄÏ Á¾·á ,í·É

#33 ½ÇÇàÃë¼Ö/½ÇÇàÃë¼Ö °Ö°; ,í·É (ÆíÁý , Þ´°)

<< Your application's user interface for Undo may differ from the one described below. Modify this help text accordingly. >>

°;´ÉÇÑ °æì)¶ó,é, Àì ,í·ÉÀ» »çìëÇÍì© ÃÖ±Ù;ì ½Ç½ÇÃÇÑ ÆíÁý ÀÙμ;À» Ãë¼ÖÇÖ ¼ö
ÄÖ½Ä´Í´Ù. ÃÖ±Ù;ì ½Ç½ÇÃÇÑ ÀÙμ;ÀÇ Á¾·ù;ì μû¶ó ,í·ÉÀÇ Àì ,§Àì ´Þ¶óÁý´Í´Ù.
ÃÖ±Ù;ì ½Ç½ÇÃÇÑ ÀÙμ;À» Ãë¼ÖÇÖ ¼ö ¾ø´Á °æì ½ÇÇàÃë¼Ö ,í·ÉÀ° ½ÇÇàÃë¼Ö
°Ö°;·í´°æμË´Í´Ù.

´ÜÃàÁ°

Å°: {bmc maccmd.bmp}+Z

#34 ÀΒηó³»±â ,ί·É (ÆíÁý ,ρ´º)

ÇöÀç ¼±ÅÃμÈ ¹®¼ÀÇ μϕÀìÁí,ι »èÁ!Çí;© Å¬,³º,μâ;ι °;Á®´Ù ³ð±â ÀŞÇØ Àì ,ί·ÉÀ»
»ç;ëÇí½Ê½Ã;À. ÇöÀç ¼±ÅÃμÈ μϕÀìÁí°; ¾ø´Á °æ;ι;ι´Á Àì ,ί·ÉÀ» »ç;ëÇØ ¼ø ¾ø½À´
´Ù.

μϕÀìÁí,ι ÀΒηó³»¾â Å¬,³º,μâ;ι ;ιÅ±â,é Àü;ι; Å¬,³º,μâ;ι ÀúÀâμç¾â ÀÖ´ø ³»ç;ëÀì
´ë½¼μÈ´í´Ù.

´ÜÃàÅ°

μμ±,δÀ½ÁÙ: {bmc editcut.bmp}
Å°: {bmc maccmd.bmp}+X

#35 01»ç ,ί·É (ÆíÁý , Þ´º)

¼±ÃÃÇÑ μψÀìÁí,| Å¬,³º,μåζ; 01»çÇÍ±â ÀŞÇØ Àì ,ί·ÉÀ» »çζëÇÍ½Ê½ÃζÀ. ÇöÀç
¼±ÃÃμË μψÀìÁíº; ¾ø´Â °æζìζι´Â Àì ,ί·ÉÀ» »çζëÇÒ ¼ö ¾ø½À´ÍÙ.

μψÀìÁí,| Å¬,³º,μåζ; 01»çÇÍ,é Äüζ; Å¬,³º,μåζ; ÀúÀåμÇ¾î ÀÖ´ø³»ζëÀì´ëÃ¼μË´ÍÙ.

´ÜÃàÅº

μμ±,δÀ½ÁÙ: {bmc editcopy.bmp}
Åº: {bmc maccmd.bmp}+C

#36 Ü © Ö ± â , í · É (Æ í Á ý , Þ ´ °)

Å ¬ , ³ ° , μ å À ú Å å ³ » ç è À » » ð Å Ô Á ö Á ; ç ; » ð Å Ô Ç Ĭ ± â Å Ş Ç Ø À Ĭ , í · É Å » » ç ç è Ç Ĭ ½ Ê ½ Æ ç Å.
Å ¬ , ³ ° , μ å ° ; ° ñ ¾ Æ Å Ö Å , , é À Ĭ , í · É Å ° » ç ç è Ç Ò ¼ ö ¾ ø ½ Å ´ Ĭ ´ Û.

´ Ü Æ à Å °

μ μ ± , , ð Å ½ Á Û : {bmc editpast.bmp}
Å ° : {bmc maccmd.bmp} + V

#37K38 \$39 μμ±, δÀ½ÁÙ , í·É (°±â , Þ´°)

μμ±, δÀ½ÁÙÀ» ³ªÀ, ³»°À³ª °“Ãß±â ÀŞÇØ Àì , í·ÉÀ» »çžëÇİ½Ê½ÃžÀ. μμ±, δÀ½ÁÙžì´Â ÆÄÄİ ž±âží °°À° <<YourApp>>žì¼ °;Äâ ÊçË÷ »çžëμÇ´Â Äİİí , í·ÉÀ» ÀŞÇŃ´ÜÃß°; Æ÷ÇÔμÇ¾¼î ÄÖ½Ä´İ´Ù. μμ±, δÀ½ÁÙÄì ³ªÀ, ³ª, é , Þ´° Ç×, ñ ž·žì Ä¼Ä© Ç¥½Ã°; ³ªÀ, ³³´İ´Ù.

μμ±, δÀ½ÁÙ »çžëžì °üÇŃ μμžò, »À» ÀŞÇØ¼´Â μμ±, δÀ½ÁÙÀ» Äü°íÇİ½Ê½ÃžÀ.

37# HID_VIEW_TOOLBAR
38K μμ±, δÀ½ÁÙ
39\$ °±â μμ±, δÀ½ÁÙ , í·É

#43K44 \$45»όΆΆÇ¥½ΆΆÙ ἰ·É (°±â ,P´°)

Àì ἰ·ÉÀ» »çìëÇÌ,é »όΆΆÇ¥½ΆΆÙÀ» ³²À,³»°À³² °¨Ãâ ¼ö ÀÖ´Âμψ, »όΆΆÇ¥½ΆΆÙÀ°
¼±ÃμÈ ,P´° Ç×,ñÀì³² ´·ÁÁø μμ±, ðÀ½ÁÙ ´ÜÃßì; ÀÇÇØ ½ÇÇàμÉ ÀÙμì°ú Å°°μå
°íÁπ »όΆΆ,ì ³²À,³²´Í´Ù. »όΆΆÇ¥½ΆΆÙÀì ³²À,³² ¶§ì;´Á ÇØ´ç ,P´° Ç×,ñ ì·çì Ã¼Å©
Ç¥½Ã°; ³²À,³³´Í´Ù.

»όΆΆÇ¥½ΆΆÙ »çìëçì °üÇÑ μμìò,»À» À§ÇØ¼´Á »όΆΆÇ¥½ΆΆÙÀ» Äü°íÇÌ½Ê½ÃìÀ.

43# HID_VIEW_STATUS_BAR
44K »όΆΆÇ¥½ΆΆÙ
45\$ °±â »όΆΆÇ¥½ΆΆÙ ἰ·É

#46K47 \$48»óÀÂÇ¥½ÃÁÙ

{bml h\psbar.bmp}

»óÀÂÇ¥½ÃÁÙÀ° <<YourApp>> ÆçÀÇ ÇĪ'Û; ³²À, ³³'Ī'Û. »óÀÂÇ¥½ÃÁÙÀ»
³²À, ³»°À³²° Æß±â ÀŞÇØ¼'Á, °, ±â , Þ'°;¼ »óÀÂÇ¥½ÃÁÙ , í·ÉÀ» »ç;ëÇĪ½Ë½Ã;À.

»óÀÂÇ¥½ÃÁÙÀÇ ;ÞÂË °í°ÐÀ° È»ìÇ¥ Á°, »ç;ëÇĪ;© , Þ'° °ÉÀ» Àìµ;ÇÒ ¶Ş;í , Þ'°
Ç×, ñµéÀÇ ÀÛµ;³»ç;ëÀ» ³²À, ³À'Ī'Û. À;íĪ , ¶ÁÛ°;Áö·Í Àì °í°ÐÀ° µµ±, , ðÀ½ÁÙ 'ÛÃß, ;
'©, £, é ³ð±â Àü±îÁö µµ±, , ðÀ½ÁÙ 'ÛÃßÀÇ ÀÛµ;À» ¼³, íÇĪ'Á , Þ½ÃÁö, ; °, ç;© ÁÝ'Ī
'Û. µµ±, , ðÀ½ÁÙ 'ÛÃß , í·ÉÀÇ ³»ç;ëÀ» °» ÈÃ;í , í·ÉÀ»½ÇÇàÇĪ±â, ; ç;ø; ¼ÉÀ»
°æ;ì;í'Á, Æ÷ÀîÁí°; µµ±, , ðÀ½ÁÙ 'ÛÃß, ; Þ¼³²³² ÀÖÀ» ¶Ş;í , ¶;½½° 'ÛÃß, ;
³ðÀ, ½Ë½Ã;À.

»óÀÂÇ¥½ÃÁÙÀÇ ;À, ¥ÂË °í°ÐÀ° 'ÛÀ½ Á° Áß ¼í'Á Á°°; '·Á ÀÖ'ÁÁö, ; ³²À, ³À'Ī'Û:

- Ç¥½Ãµî ¼³, í
- CAP Caps Lock Á°°; '·Á ÀÖ½À'Ī'Û.
- NUM Num Lock Á°°; '·Á ÀÖ½À'Ī'Û.
- SCRL Scroll Lock Á°°; '·Á ÀÖ½À'Ī'Û.

46# AFX_HIDW_STATUS_BAR
 47K »óÀÂÇ¥½ÃÁÙ
 48\$ »óÀÂÇ¥½ÃÁÙ

#49»õ ãç ÿí·É (Ãç ÿþ´º)

μζΑΙÇÑ³»ζεÀ» °ιÁø »õ ãçÀ» Èº¼ºÃçÀ·Î ζ±â ÀŞÇØ Àì ÿí·ÉÀ» »çζεÇÏ½Ê½ÃζÀ.
μζ½Ãζι ÇÑ¹®¼ÃÇ ζ©·ºíºÐÀ» ³²Ã³»ºÃ³² ζ©·¹æ¹ÝÀ·Îº±â ÀŞÇØ¼ ζ©·¹®¼ Ã
çÀ» ζ¼ö ÀÖ½À´ÍÙ. ÇÑ ãçζι¼³»ζεÀ» ººæÇÏ, ººÀº¹®¼! °ιÁø ÿðμç´Ù, ¥ ã
çμέζιººæ³»ζεÀì ¹ÝζμμË´ÍÙ. »õ ãçÀ» ζ,é, ±× ãçÀº Èº¼ºÃçÀì μÇ´í´Ù, ¥ ÿðμç ζ,º ã
çμέÃÇ ÀŞζι ³²Ã³³´ÍÙ.

#50°è'Ü½Ä ¹è¿ ¿í·É (Äç ¿'º)

¿¿° ¿¿·- ÄçÀ» °ãÄ¿°Ô ¹è¿Çí±â ÀŞÇØ Àì ¿í·ÉÀ» »ç¿ëÇí½Ê½Ä¿À.

#511 ÛµĩÆÇ½Ä ¹è¿ ¿í·É (Ãç ¿Ð´º)

¿.º ¿©·- ÃçÀ» °ãÄ;Áö ¾¼Ê°Ô ¹è¿Çí±â ÀŞÇØ Àì ¿í·ÉÀ» »ç¿ëÇí½Ê½Ä¿À.

#⁵²1, 2, ... ,í·É (Ãç ,p'º)

<<YourApp>>Àº(´Â) Ãç ,p'ºÀÇ Çĭ'Û; ÇöÀç ;.º ¹®¼ ÃçµéÀÇ ,ñ·ĬÀ» º,;© ÁÝ'Ĭ'Û.
Èº¼ºÃçÀÇ ¹®¼ Àĭ,§ ¾Ö; Ĭ¼Å© Ç¥½Åº; ¾Å, ¾¾'Ĭ'Û. Æ'Áæ ÃçÀ» Èº¼ºÃçÀ,Ĭ
,µé±â À§Ç¼'Â Àĭ ,ñ·Ĭ;¼ ±× ÃçÀ» ¼±ÅÃÇĬ½Ê½Ã;À.

#53 Ç^{31/4±} μμζò,» Áαº, .ί.É (μμζò,» ,P´º)

Ç^{31/4±} μμζò,» Áαº, .ί.É »çζëÇÏ½Ê½ÃζÀ.

#54 Ç^{31/4±} ,í·É °,Àì±â/°" Ãß±â (μμζò,» ,P´°)

Ç^{31/4±} μμζò,»À» ÄÑ°Å^{3a} 2ô±â ÀŞÇØ Àì ,í·ÉÀ» »çìëÇĭ^{1/2}Ê^{1/2}ÃìÀ.

#55\$56»óÈ² μμζò,» ,ί·É
{bml curhelp.bmp}

<<YourApp>>ÀÇ ¾¼í´À 0íºÐζ;ι´έÇÑ μμζò,»À» 0,±â ÀŞÇØ¼´Á »óÈ² μμζò,» ,ί·ÉÀ»
»ç;ëÇí½É½ÄζÀ. μμ±,δÀ½ÁÙÀÇ »óÈ² μμζò,»´ÜÃß,|¼±ÃÄÇí,é,¼¶½º Æ÷ÀÍÄíº;
È»ìÇ¥ ¹x ¹ºA½Ç¥·Í 0⁻ÇÖ´í´Ù. ±x·±´ÙA½ <<YourApp>> Äç ³»ÀÇ´Ù,¥ 0÷(ζ¹:´Ù,¥
μμ±,δÀ½ÁÙ´ÜÃß)À»´©,£½É½ÄζÀ.´©,¥ Çx,ñÀ» ÀŞÇÑ μμζò,» ÁÖÁíº; ³²Ä,³³´í´Ù.

´ÜÃàÄº
Äº: SHIFT+F1

55# HID_CONTEXT_HELP
56\$ μμζò,» »ç;ë ,ί·É

#57 **Á, ñÁÙ**

<< Show your application's title bar here. >>

Á, ñÁÙÀ° ÆçÀÇ »ó'Ùç; À\$Ä;ÇØ ÄÖ½Ä'Í'Ù. ç©±âç; ÀÀçëÇÁ·Í±x·¥°ú¹®¼ÄÇ Àì, \$Äì
³²Ä, ³³'Í'Ù.

ÄçÀ» ÄìμçÇí±â À\$ÇØ¼'Ä Á, ñÁÙÀ» ²ô½Ê½ÄçÄ. Äü°í: Á, ñÁÙÀ» ²ø³¼í¼'ëË »óÁÚμμ
ÄìμçÇÒ ¼ö ÄÖ½Ä'Í'Ù.

Á, ñÁÙç; 'Ä 'ÙÀ½°ú °°À° çä¼ÖμéÀì Æ÷ÇÔμÉ ¼ö ÄÖ½Ä'Í'Ù:

{bmc bullet.bmp} È®'ëÄà¼Ö »óÁÚ

{bmc bullet.bmp} ÀÀçëÇÁ·Í±x·¥ÄÇ Àì, \$

{bmc bullet.bmp} ¹®¼ÄÇ Àì, \$

#58 **ÀìμζÁÙ**

1®¼ ÄçÀÇ ÿÀ, ¥ÂÊ ÇĪ'Û, ð¼, ®ζ; ³²Ä, ³³'Ī'Û. ÀìμζÁÙ ³»ÀÇ ÀìμζÀŞÄ;Ç¥'Â 1®¼ ³»ÀÇ
¼öÁ÷ 1× ¼öÆè ÀŞÄ;Ī ³²Ä, ³Ä'Ī'Û. , ¶ζ;½²º, Ī »ç;ëÇĪζ © 1®¼ ³»ÀÇ 'Û, ¥ ¼íºÐÀ, Ī ÀìμζÇÒ
¼ö ÀÖ½Ä'Ī'Û.

<< Describe the actions of the various parts of the scrollbar, according to how they behave in your application. >>

#59\$60' «±YÀÚ ,í·É (° ,±â ,p'°)

<< Write application-specific help here. >>

59# HID_VIEW_RULER
60\$ ° ,±â ' «±YÀÚ ,í·É

#61\$62±Û²Ã ¼±ÃÃ ´ëË »óÀÚ

<< Write application-specific help here. >>

61# AFX_HIDD_FONT
62\$ ±Û²Ã ¼±ÃÃ ´ëË

#63\$64»ö ¼±ÅÃ ´ëË »óÀÚ

<< Write application-specific help here. >>

63# AFX_HIDD_COLOR
64\$ »ö ¼±ÅÃ ´ëË

#65\$66 ÆíÁý ÆíÁý (ÆíÁý , Þ´º)

<< Write application-specific help here. >>

65# HID_EDIT_FIND
66\$ ÆíÁý ÆíÁý ÆíÁý

#67\$68Ãƒ±â´ëË»óÀÚ

<< Write application-specific help here. >>

67# AFX_HIDD_FIND
68\$ Ãƒ±â´ëË

#69\$701Ù²Ù±â ĵ.É (ÆíÁý ĵ.Ð´º)

<< Write application-specific help here. >>

69# HID_EDIT_REPLACE
70\$ ÆíÁý ¹Ù²Ù±â ĵ.É

#71\$721Ù²Ù±â´ëË»óÀÚ

<< Write application-specific help here. >>

71# AFX_HIDD_REPLACE
72\$ ¹Ù²Ù±â´ëË

#75\$76»èÁ|_í·É (ÆíÁý_Þ'º)

<< Write application-specific help here. >>

75# HID_EDIT_CLEAR
76\$ ÆíÁý »èÁ|_í·É

#77\$78`ÀüÃ¼ »èÁ! _í·É (ÆíÁý ,P´º)

<< Write application-specific help here. >>

77# HID_EDIT_CLEAR_ALL
78\$ ÆíÁý ÀüÃ¼ »èÁ!

#79\$80' ÛÀ½ ÃçÀ¯, ®·î Àìμζ

<< Write application-specific help here. >>

79# HID_NEXT_PANE
80\$ ' ÛÀ½ ÃçÀ¯, ®·î Àìμζ ,í·É

#81\$82 ÀÌÀü ÃçÀ¯ , ®·Î ÀÌμζ

<< Write application-specific help here. >>

81# HID_PREV_PANE
82\$ ÀÌÀü ÃçÀ¯ , ®·Î ÀÌμζ , í·É

#831 © 1/4 1/4 Ö Á x

<< Write application-specific help here that provides an overview of how the user should modify a document using your application.

If your application supports multiple document types and you want to have a distinct help topic for each, then use the help context i.d. generated by running the MAKEHELP.BAT file produced by AppWizard. Alternatively, run MAKEHM as follows:

```
makehm IDR_HIDR_,0x2000 resource.h
```

If the IDR_ symbol for one of your document types is, for example, IDR_CHARTTYPE, then the help context i.d. generated by MAKEHM will be HIDR_CHARTTYPE.

Note, AppWizard defines the HIDR_DOC1TYPE help context i.d. used by this help topic for the first document type supported by your application. AppWizard produces an alias in the .HPJ file for your application, mapping HIDR_DOC1TYPE to the HIDR_ produced by MAKEHM for that document type. >>

83# HIDR_DOC1TYPE

#84 μμζò,»Àì ¾øÀ½

ÃçÀÇ Àì ¼íÐζi ´ëÇÑ μμζò,»Àì ¾ø½À´Í´Ù.

#85 μμζò,»Àì ¾¼øÀ½

Àì ,p½ÄÄö »óÀÚζi ´ëÇÑ μμζò,»Àì ¾¼ø½Ä´Í´Ù.

<< If you wish to author help specific to each message box prompt, then remove the AFX_HIDP_xxx values from the [ALIAS] section of your .HPJ file, and author a topic for each AFX_HIDP_xxx value. For example, AFX_HIDP_INVALID_FILENAME is the help topic for the Invalid filename message box.
>>