

Klicken Sie auf **Hilfethemen**, um zur Liste der Hilfethemen zurückzukehren.

### **Befehle des Menüs Datei**

**Öffnen:** Verwenden Sie diesen Befehl, um ein bestehendes Dokument in einem neuen Fenster zu öffnen. Mit Hilfe des Menüs **Fenster** schalten Sie zwischen mehreren geöffneten Dokumenten um.

**Schließen:** Verwenden Sie diesen Befehl, um das aktive Dokument zu schließen.

**1,2,3,4:** Verwenden Sie die am Ende des Menüs **Datei** aufgelisteten Nummern und Dateinamen, um die letzten vier von Ihnen geschlossenen Dokumente zu öffnen. Wählen Sie dazu die Nummer des zu öffnenden Dokuments.

**Beenden:** Verwenden Sie diesen Befehl zum Beenden Ihrer Sitzung mit SpeedView. Alternativ dazu können Sie aus dem Systemmenü der Anwendung den Befehl **Schließen** wählen.

### **Befehle des Menüs Bearbeiten**

**Kopieren:** Verwenden Sie diesen Befehl, um markierte Daten in die Zwischenablage zu kopieren. Der Befehl kann nicht ausgewählt werden, wenn momentan keine Daten markiert sind. Das Kopieren von Daten in die Zwischenablage ersetzt die Daten, die sich zuvor darin befanden.

### **Befehle des Menüs Format**

**Schriftart:** Verwenden Sie diesen Befehl, um die von SpeedView für die Anzeige von Dokumenten verwendete Schrift zu ändern. Das Ändern der Schriftart ist nur möglich, wenn das aktive Dokument eine Textdatei ist.

**ANSI-Modus:** Geben Sie hier an, daß SpeedView das aktive Dokument im ANSI-Format laden soll. Die Wahl des ANSI-Modus ist nur möglich, wenn das aktive Dokument eine Textdatei ist.

**ASCII-Modus:** Geben Sie hier an, daß SpeedView das aktive Dokument im ASCII-Format laden soll. Die Wahl des ASCII-Modus ist nur möglich, wenn das aktive Dokument eine Textdatei ist.

## **Befehle des Menüs Ansicht**

**Symbolleiste:** Die Symbolleiste wird horizontal oben im Anwendungsfenster unterhalb der Menüleiste angezeigt. Sie stellt per Maus schnellen Zugriff auf viele Befehle bereit. Um die Symbolleiste ein- oder auszublenden, können Sie aus dem Menü **Ansicht** den Befehl **Symbolleiste** auswählen.

**Statusleiste:** Verwenden Sie diesen Befehl, um die Statusleiste ein- oder auszublenden. Die Statusleiste beschreibt die Aktion, die vom ausgewählten Menüeintrag oder einer gedrückten Schaltfläche der Symbolleiste ausgeführt wird und zeigt den Zustand der feststellbaren Tasten an. Falls die Statusleiste angezeigt wird, erscheint ein Häkchen neben dem Menüeintrag dieses Befehls.

**MDI-Fenster maximieren:** Verwenden Sie diesen Befehl, um ein neues MDI-Fenster, daß durch **Datei Neu** oder **Datei Öffnen** erstellt wurde, automatisch im Vollbild darzustellen.

**Mit Escape beenden:** Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie SpeedView auch durch Drücken von ESC beenden möchten.

## **Befehle des Menüs Fenster**

**Überlappend:** Verwenden Sie diesen Befehl, um die geöffneten Fenster überlappend anzuordnen.

**Untereinander:** Verwenden Sie diesen Befehl, um die geöffneten Fenster untereinander anzuordnen.

**Nebeneinander:** Verwenden Sie diesen Befehl, um die geöffneten Fenster nebeneinander anzuordnen.

**Symbole anordnen:** Verwenden Sie diesen Befehl, um die Symbole der minimierten Fenster im unteren Bereich des Hauptfensters anzuordnen. Falls sich dort ein geöffnetes Dokumentenfenster befindet, kann es passieren, daß einige oder alle Symbole verdeckt sind, weil sie sich unterhalb des Dokumentenfensters befinden.

**1, 2, 3:** Am Ende des Menüs Fenster stellt SpeedView eine Liste der aktuell geöffneten Dokumentenfenster dar. Vor dem Dokumentennamen des aktiven Fensters erscheint ein Häkchen. Wählen Sie ein Dokument aus der Liste, um sein Fenster zu aktivieren.

### **Befehle des Menüs Hilfe**

**Hilfethemen:** Verwenden Sie diesen Befehl, um den Inhaltsbildschirm der Hilfe darstellen zu lassen. Von diesem Bildschirm aus können Sie zu Anweisungen springen, die Ihnen Schritt für Schritt die Verwendung von SpeedView zeigen, oder sich verschiedene Typen von Referenzinformationen anschauen.

**Info über SpeedView:** Verwenden Sie diesen Befehl zur Anzeige des Copyright-Hinweises und der Versionsnummer Ihrer Kopie von SpeedView.





