

Existe ajuda disponível para cada item deste grupo. Faça clique sobre  na parte superior da caixa de diálogo e, em seguida, faça clique sobre o item específico sobre o qual deseja obter informações.

Lista as contas que configurou no computador.

Faça clique aqui para adicionar uma nova conta.

Faça clique aqui para remover a conta seleccionada da lista de contas.

Faça clique aqui para alterar as propriedades da conta seleccionada.

Faça clique aqui para importar uma conta da Internet do Outlook Express.

Faça clique aqui para exportar uma conta da Internet do Outlook Express.

Faça clique aqui para utilizar a conta seleccionada como conta predefinida.

Especifica o nome utilizado para designar esta conta na lista de contas.

Especifica o nome "amigável" associado ao seu endereço de correio electrónico. Quando envia mensagens, este nome aparece na caixa **De** das mensagens a enviar.

Especifica o seu grupo ou organização.

Especifica o endereço de correio electrónico que os outros utilizadores deverão usar quando lhe enviarem correio nesta conta. O endereço de correio electrónico tem de estar no formato nome@empresa (por exemplo, alguém@microsoft.com).

Especifica que deseja que as respostas às mensagens a enviar sejam enviadas para um endereço de correio electrónico diferente e fornece um espaço onde pode escrever o endereço de correio electrónico de retorno.

Por exemplo, poderá enviar mensagens através de uma conta de correio electrónico, JRS@microsoft.com, e especificar que deseja que as respostas sejam enviadas para JRSilva@msn.com.

Se não seleccionar esta opção, as respostas às mensagens de correio electrónico são enviadas para a conta de correio electrónico a partir da qual foram enviadas.

Especifica se deverá utilizar esta conta de correio electrónico como a conta de correio electrónico predefinida quando enviar mensagens de correio electrónico.

Especifica se deverá incluir esta conta quando verificar se existem novas mensagens e enviar mensagens a enviar.

Especifica que o Outlook Express consultará os newsgroups que subscreve sempre que verificar a existência de novas mensagens. O número de mensagens não lidas contidas nesses newsgroups será apresentado a seguir ao nome do newsgroup.

Especifica o servidor de SMTP para mensagens a enviar. Pode obter estas informações junto do fornecedor de serviços Internet ou administrador da rede local.

Especifica o servidor para mensagens a receber. Pode obter estas informações junto do fornecedor de serviços Internet ou administrador da rede local.

Especifica o protocolo de correio a utilizar para o servidor de correio a receber.

Especifica se deverá transmitir um nome de conta e palavra-passe ou utilizar a autenticação de palavra-passe protegida para aceder ao servidor.

Especifica que tem de utilizar um nome de conta e palavra-passe para iniciar sessão neste servidor.

Especifica o seu nome de conta. Normalmente, é igual à parte do seu endereço de correio electrónico que está à esquerda do sinal de arroba (@).

Fornece um espaço onde pode escrever a palavra-passe que lhe foi atribuída pelo fornecedor de serviços Internet. Por razões de segurança, os caracteres reais não aparecem neste espaço; cada carácter é representado por um asterisco (*).

Especifica que pode utilizar a autenticação de palavra-passe protegida para iniciar sessão neste servidor.

Se seleccionar esta opção, poderá ser apresentado um pedido para iniciar sessão quando ligar a este servidor.

Se for pedido um nome de utilizador e palavra-passe, normalmente estas informações de conta são fornecidas pelo fornecedor de serviços/conteúdo Internet a cujo servidor está a tentar ligar, quando subscreve esses serviços.

Especifica que o Outlook Express irá fixar a palavra-passe.

Especifica que liga a este servidor utilizando uma ligação de rede local.

Especifica que tem de estabelecer ligação manualmente com este servidor antes de poder enviar, receber ou actualizar mensagens.

Especifica que liga a este servidor através do acesso telefónico à rede utilizando um modem.

Lista as ligações de acesso telefónico à rede já configuradas no computador.

Mostra as definições para a ligação de acesso telefónico à rede seleccionada.

Faça clique aqui para criar uma nova ligação de acesso telefónico à rede.

Especifica se deverá terminar a ligação do modem depois de concluir o envio e a recepção de mensagens.

Especifica o número da porta à qual liga no servidor de correio a enviar (SMTP). Normalmente, este número de porta é 25.

Especifica o número de porta à qual liga no servidor de correio a receber. Normalmente, este número de porta é 110 para os servidores POP3 e 143 para os servidores IMAP.

Restaura as predefinições dos números de porta do servidor.

Especifica se deverá utilizar o protocolo de segurança SSL (Secure Sockets Layer) ao ligar a este servidor.
Se este servidor requerer SSL, esse requisito será especificado pelo administrador ou fornecedor de serviços Internet para o servidor.

Especifica o tempo de espera de uma resposta do servidor antes de parar as tentativas de envio ou de recepção de mensagens de correio.

Se tiver uma ligação rápida ao servidor, mova o cursor de deslocamento para **Curto**.

Se tiver uma ligação lenta ou um servidor ocupado, mova o cursor de deslocamento para **Longo** de modo a dar ao servidor um período de tempo suficiente para responder.

Especifica se deverá armazenar no servidor uma cópia de todas as mensagens enviadas e recebidas. Se o fornecedor de serviços Internet não lhe permitir guardar mensagens no servidor, será apresentada uma caixa de diálogo informando-o desse facto.

Se desmarcar esta caixa de verificação, as mensagens a receber são eliminadas do servidor depois de recebidas no computador. As mensagens a enviar não são guardadas no servidor, mas são guardadas no computador se o tiver especificado no programa de correio.

Especifica se as mensagens de correio existentes no servidor devem ser eliminadas após o número de dias indicado.

Alguns fornecedores de serviços Internet limitam o número de mensagens que pode armazenar no servidor ou não permitem guardar mensagens no servidor. Se desmarcar esta caixa de verificação, o servidor poderá remover automaticamente as mensagens após um determinado período de tempo ou quando exceder o limite.

Especifica que uma mensagem deverá ser eliminada do servidor quando eliminar a mensagem da pasta **Itens eliminados** no computador. Alguns fornecedores de serviços Internet limitam o número de mensagens que pode armazenar no servidor ou não permitem guardar mensagens no servidor.

Especifica que as mensagens grandes deverão ser divididas, de modo a que cada parte seja menor que o tamanho do ficheiro indicado. Alguns servidores mais antigos não conseguem processar mensagens com mais de 64KB. Ao dividir as mensagens grandes em mensagens mais pequenas, certifica-se de que as mensagens são transmitidas e recebidas correctamente.

Especifica se deverá ligar automaticamente a este servidor sempre que iniciar o programa de newsgroups.

Especifica o tempo de espera de uma resposta deste servidor antes de cancelar a transferência de newsgroups ou mensagens de newsgroups.

Se tiver uma ligação rápida ao servidor, mova o cursor de deslocamento para **Curto**.

Se tiver uma ligação lenta ou um servidor ocupado, mova o cursor de deslocamento para **Longo** de modo a dar ao servidor um período de tempo suficiente para responder.

Quando seleccionada, esta definição substitui o formato predefinido de envio de mensagens de newsgroups.

Especifica se deverá enviar mensagens de newsgroups utilizando o formato HTML ou texto simples.

Especifica se deverá incluir as descrições de newsgroups ao transferir a lista de newsgroups ou novos nomes de newsgroups deste servidor. Se este servidor tiver um grande número de newsgroups, ao desmarcar esta caixa de verificação está a reduzir o tempo necessário para a transferência. Nem todos os newsgroups têm descrições.

Especifica o servidor e fornece um espaço onde pode escrever o nome do servidor.

Especifica o nome seleccionado para este serviço de directório, tal como é apresentado nas listas **Serviço de directório** e do livro de endereços.

Especifica o nome do servidor ou endereço IP do serviço de directório. Estas informações são fornecidas pelo serviço de directório.

Especifica se precisa de introduzir o nome de utilizador e palavra-passe para aceder a este serviço de directório. Normalmente, estas informações sobre contas são fornecidas pelo serviço de directório.

Desmarque esta caixa de verificação se este serviço de directório não requerer um nome de conta ou palavra-passe.

Especifica que este servidor requer a utilização da autenticação de palavra-passe protegida para iniciar sessão.

Se seleccionar esta opção, poderá ser-lhe pedido que inicie sessão quando ligar a um servidor de serviços de directório.

Se lhe for pedido para indicar um nome de utilizador e palavra-passe, estas informações sobre contas são normalmente fornecidas pelo serviço de directório.

Especifica o nome de início de sessão ou de conta. Normalmente, este é igual à parte do seu endereço de correio electrónico à esquerda do sinal de arroba (@).

Fornecer um espaço onde pode escrever a palavra-passe atribuída à sua conta por este serviço de directório. Por razões de segurança, os caracteres reais não são apresentados nesta caixa (em vez disso, cada carácter é representado por um asterisco (*)).

Especifica se, quando envia correio, os nomes dos destinatários são comparados com este serviço de directório para verificar se os endereços de correio electrónico estão correctos. Se desmarcar esta caixa de verificação, pode ainda utilizar este serviço de directório para procurar nomes, mas os nomes não serão comparados com este servidor quando enviar correio.

Fornecer um modo para determinar durante quanto tempo o livro de endereços deve procurar neste serviço de directório um nome especificado. Arraste o cursor de deslocamento para alterar a definição.

Fornece um espaço onde pode especificar o número máximo de entradas a tentar devolver quando procurar neste serviço de directório.

Fornece um espaço onde pode escrever a base, ou raiz, do serviço de directório onde são procurados nomes. Esta base pode ser um país, uma organização ou outro tipo de grupo.

Estas informações só são requeridas por alguns servidores.

Se forem necessárias, as informações sobre a base de procura serão fornecidas pelo serviço de directório.

Especifica o número da porta à qual liga no servidor de serviços de directório. Normalmente, este número de porta é 389.

Especifica o número da porta à qual liga no servidor de newsgroups. Normalmente, este número de porta é 119.

Especifica que as pastas especiais sejam guardadas no servidor IMAP.

Especifica a pasta em que os itens enviados são guardados.

Especifica a pasta onde são guardados os rascunhos.

Especifica que o Outlook Express verifique se existem novas mensagens IMAP em todas as pastas, incluindo as pastas ocultas.

Especifica a caixa de correio que contém todas as pastas existentes no servidor.

Se o servidor IMAP for um servidor Cyrus, as pastas de utilizador têm de estar na pasta **A receber**.

Se o servidor IMAP for baseado em UNIX, o correio é normalmente armazenado no respectivo directório no directório inicial; por exemplo:

~nomeutilizador/Correio

Não termine o caminho de pasta raiz com um carácter hierárquico. Por exemplo, ~nomeutilizador/Correio é um caminho de pasta raiz válido, mas ~nomeutilizador/Correio/ não é.

Especifica que o Outlook Express liga à Internet sempre com o método seleccionado.

Se a conta implicar uma ligação utilizando uma rede local ou uma ligação de acesso telefónico específica, esta definição irá substituir a definição do Internet Explorer.

Faça clique aqui para definir a ordem pela qual os serviços de directório são procurados para validar os nomes de correio electrónico.

Especifica que o ID digital que seleccionar é adicionado às mensagens a enviar.

Faça clique aqui para seleccionar o ID digital que deseja utilizar (de entre os que já tem) quando enviar mensagens a enviar.

Faça clique aqui para obter mais informações sobre IDs digitais.

Faça clique aqui para obter um ID digital de uma autoridade emissora de certificados.

Especifica que apenas são apresentadas as pastas marcadas para visualização.

Especifica que deverá utilizar uma consulta de procura mais simples quando utilizar este serviço de directório, o que poderá produzir resultados de procura melhores.

Especifica que deverá ser utilizado um modem para ligar ao servidor quando não puder ser estabelecida uma ligação através da rede local. Configure a ligação ao modem na caixa **Utilizar a seguinte ligação de acesso telefónico à rede**.

Especifica que tem de iniciar sessão no servidor de correio a enviar.

Se seleccionar esta opção, poderá ser-lhe pedido que inicie sessão quando ligar a este servidor.

Se lhe for pedido um nome de utilizador e uma palavra-passe, estas informações da conta são normalmente fornecidas pelo fornecedor de conteúdo/serviços Internet quando subscreve os respectivos serviços.

Faça clique aqui para alterar as definições do servidor de correio a enviar.

Especifica que as definições do servidor de correio a enviar sejam iguais às do servidor de correio a receber.

