

Dieses Dokument demonstriert die DDE-Möglichkeiten des AddressExpress. AddressExpress muß bereits gestartet sein oder sich einen Verzeichnis befinden, auf das WINDOWS zugreifen kann.

### **Übernahme der Daten des aktuellen Datensatzes auf Kommando**

Feld: {dde ADDREXPR SATZAKTUELL feldname}

Beispiel: Firma§  
Comitatus§  
Craatz & Knels GbR§  
Münchener Straße 4§  
§  
W1000 Berlin 30§

### **Automatische Übernahme der Daten des aktuellen Datensatzes**

Feld: {dde ADDREXPR SATZAKTUELL feldname}

Beispiel: Firma§  
Comitatus§  
Craatz & Knels GbR§  
Münchener Straße 4§  
§  
W1000 Berlin 30§

### **Übernahme der Daten eines bestimmten Datensatzes auf Kommando**

Feld: {dde ADDREXPR kundenr feldname}

Beispiel: Firma§  
Comitatus§  
Craatz & Knels GbR§  
Münchener Straße 4§  
§  
W1000 Berlin 30§

### **Automatische Übernahme der Daten eines bestimmten Datensatzes**

Feld: {dde ADDREXPR kundenr feldname}

Beispiel: Firma§  
Comitatus§  
Craatz & Knels GbR§  
Münchener Straße 4§  
§  
W1000 Berlin 30§

