

CEILCOTE® 683 PISO

Piso epóxico semi-autonivelante

DESCRIPCION:

El CEILCOTE 683 es un piso epóxico semi-autonivelante con resistencia mecánica y a la corrosión, que además ofrece buena apariencia y es de fácil aplicación. Es ideal para pisos de la industria farmacéutica, alimenticia y de proceso químico. Los componentes del piso son:

CEILCOTE 680 Primer/saturante - Es el primario que se usa para el sistema del piso CEILCOTE 683; éste penetra, sella y le da resistencia a la superficie de concreto.

Capa de acabado semi-autonivelante - Es una capa epóxica, semi-autonivelante, 97% sólidos, que ofrece resistencia mecánica, química y al desgaste. Las propiedades semi-autonivelantes fueron incorporadas para eliminar marcas de llana e irregularidades de la superficie del concreto, con lo que se obtiene una superficie lisa y fácil de limpiar.

Capa antiderrapante - Es un recubrimiento que contiene partículas encapsuladas, aplicado en forma especial para que no interfiera con sus características de fácil limpieza. Se aplica cuando es necesaria una resistencia al deslizamiento, generalmente en áreas mojadas. Se encuentran disponibles 4 tamaños, dependiendo del servicio.

Capa lisa o antiderrapante
Capa de acabado
Primario
Substrato

Capa de acabado lisa - Se debe aplicar cuando las normas sanitarias lo requieran. Esta capa ofrece excelente resistencia al desgaste.

VENTAJAS:

Unión al sustrato - La combinación de propiedades del sistema 683 aumenta la capacidad de unión al concreto.

Endurecedor de capa de antiderrapante 683	26 °C
Capa de acabado final parte A	29 °C
Capa de acabado final parte B	28 °C

RESISTENCIA QUIMICA:

El piso 683 resiste derrames de solventes orgánicos diluidos, álcalis, sales y ácidos inorgánicos. Para una resistencia química específica, consultar a CEILCOTE.

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA:

El piso CEILCOTE 683 se recomienda para derrames intermitentes a temperaturas hasta 82 °C.

ESPECIFICACIONES:

Es un piso a base de resina epóxica modificada, curado con aducto de amina, fabricado por la Cia. CEILCOTE e instalado por alguno de sus aplicadores autorizados a un espesor nominal de 1.4 mm (55 milésimas).

RENDIMIENTO Y PROPORCIONES:

Unidad para 10 m² que consta de:

Líquido de acabado:	21 Kg
Endurecedor de acabado:	3.9 Kg
Líquido antiderrapante:	1.72 Kg
Endurecedor antiderrapante:	0.73 Kg
CEILCOTE 680 Primer:	3 litros
Endurecedor No. 9:	1 litro

APLICACION:

Para procedimientos de instalación consultar a CEILCOTE.

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD:

Los líquidos del sistema deben ser almacenados en un lugar fresco y seco, lejos de los rayos solares y de peligro de fuego. Caducan en 1 año a temperaturas hasta 32 °C.

SEGURIDAD:

Tomar en cuenta las medidas de seguridad de salud y de almacenamiento antes de usar estos productos.

INFORMACION PARA PROTEGER LA SALUD:

Durante la aplicación de los materiales del piso CEILCOTE 683, usar siempre protección para los ojos, guantes y ropa apropiada de trabajo, para evitar el contacto físico con los componentes. Debe haber una adecuada ventilación en áreas confinadas o encerradas.

RIESGOS FISICOS:

Los componentes del piso CEILCOTE 683 son combustibles e inflamables, por lo que cualquier fuente de calor, chispa o flama debe estar alejada por lo menos 15 m del área de trabajo.

SEGURIDAD PARA ALMACENAR:

Separar resinas de endurecedores, mantener solventes y endurecedores en áreas frescas, libres de fuentes de ignición y poner especial cuidado en los productos etiquetados con ROJO y AMARILLO. Los productos con etiqueta ROJA representan químicos del tipo amina y los de etiqueta AMARILLA químicos del tipo peróxido orgánico; éstos no deben mezclarse, ya que hay la posibilidad de una reacción violenta.

ESTOS PRODUCTOS SON PARA USO INDUSTRIAL Y PROFESIONAL. LAS INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA SU APLICACION DEBEN SEGUIRSE EN TODO MOMENTO.

ARGENTINA

MBT Argentina

Calle Lavalle 1634, Piso 4° H
Capital Federal
República Argentina
Tel. 54-1-373-8504
Fax. 54-1-288-0760

COLOMBIA

Tecnoconcreto, S.A.

Calle 76 No. 13-27
Santa Fé de Bogotá, D.C.
Tel. 57-1-217-0255
Fax. 57-1-255-7141

VENEZUELA

MBT Venezuela C.A.

Centro Comercial Liberador, PH
entre C. Negrin y Ave. Los Jabilos
Caracas 1050
Tel. 58-2-762-5471/75
Fax. 58-2-782-8120

BRASIL

MBT Brasil

Avenida Eng. Luis Carlos Berrini
1178-12° Floor
CEP 04571-010, Brooklin
Sao Paulo
Tel. 55-11-246-1277
Fax. 55-11-246-3890

MEXICO

MBT México, S.A. de C.V.

Blvd. Manuel Avila Camacho 80
3er. Piso
53390 Naucalpan
Estado de México
Tel. 52-5-557-5544
Fax. 52-5-395-7903
CEILCOTE México
Calle 3 No.100
Naucalpan, Estado de México
Tel. 52-5-576-2616
Fax. 52-5-557-0172

DISTRIBUIDORES:

GUATEMALA

TECNOMASTER S.A.

Tel. 50-2-337-2665

HONDURAS

COHNSA

Tel. 50-4-526-321

CHILE

MBT Chile

Parque Industrial Aeropuerto
Los Coigues 701, Módulo 8
Quilicura, Santiago de Chile
Tel. 56-2-739-0162
Fax. 56-2-739-0162

PUERTO RICO

Master Builders, Inc.

Calle Sierra Morena 178
La Cumbre
San Juan, Puerto Rico 00926
Tel. (787) 731-8080
Fax. (787) 731-8040

PERU

UNICON

Tel. 51-1-275-2874

COSTA RICA

CONCRETERA NACIONAL

Tel. 50-6-222-2466

ECUADOR

Concretesa

Tel. 59-3-566-011