

MASTERSEAL® 330

Sellador penetrante para concreto

DESCRIPCION:

EL MASTERSEAL 330 es un sellador mono-componente de uretano de baja viscosidad diseñado para uso en concreto. Las propiedades penetrantes del MASTERSEAL 330 aseguran el sellado de la superficie de concreto, proporcionando una barrera resistente a la humedad y reduciendo el polvo.

RECOMENDADO PARA :

- Pisos de Almacenes
- Areas de Proceso

CARACTERISTICAS/BENEFICIOS:

- Sistema mono-componente para fácil aplicación
- Capacidad multi capa para mayor espesor
- Penetra para resistir la absorción de líquidos
- Mínimo tiempo para recubrir para reducir tiempos muertos.
- Ayuda a reducir el polvo
- Vida de Almacenamiento extendida

EMPAQUE /RENDIMIENTO:

EL MASTERSEAL 330 está empacado en unidades de 1, 3.5 y 55 galones. Las áreas de cobertura son 7.35 m²/L. @ 5 mil/capa

DATOS TECNICOS:

Composición	Uretano Monocomponente cura con humedad
Contenido de sólidos	30% por peso
Viscosidad	Rango- 30 cps a 40 cps @ 25 °C
Penetración	Hasta 30 mils
Flash Point (Pensky-Martens copa cerrada)	43 °C
Peso Unitario	.95 kg/L
Número de Capas	Normalmente se requiere una sola capa para superficies nuevas "una vez sobre" superfi cies acabadas con llana de acero. Se pueden aplicar capas múltiples si la capa anterior ya no está pegajosa.

Curado Final

Pot Life

Tiempo de Recubrimiento

Color

Tiempo de Almacenamiento

16 Horas a 25 °C antes
de puesta en servicio

Más de 8 horas a 25 °C

Típicamente 1 a 2 horas
a 25 °C

Transparente

El MASTERSEAL 330
se mantendrá estable
por lo menos por un año
si se almacena en un
lugar fresco, seco y se
mantiene en su
recipiente original, sin
abrir.

APLICACION:

El MASTERSEAL 330 puede aplicarse en capas sucesivas con un tiempo mínimo de recubrimiento, además se puede lograr el brillo deseado en situaciones donde la superficie del piso requiera reflectividad. La aplicación se realiza utilizando un rodillo para pintura estándar, brocha o equipo de rociado convencional.

Para limpiar las herramientas de aplicación, utilice metil etil ketone (MEK) o solvente para laca.

LIMITACIONES:

La temperatura de almacenamiento debe mantenerse entre 16 y 24 °C. EVITE EL CONGELAMIENTO! No almacene a temperaturas mayores a los 43 °C.

El MASTERSEAL 330 es un sellador de poliuretano monocomponente que está formulado para uso industrial y profesional únicamente, y debe mantenerse fuera del alcance de los niños. Estos productos contienen químicos que son COMBUSTIBLES y pueden ser dañinos para la salud si no se almacenan y usan de manera adecuada. Los Peligros pueden reducirse significativamente al observar las precauciones mencionadas en la Hoja de Seguridad, las etiquetas del producto, y la literatura técnica. Favor leer la literatura con cuidado antes de usar el producto.

ARGENTINA

MBT Argentina

Calle Lavalle 1634, Piso 4° H
Capital Federal
República Argentina
Tel. 54-1-373-8504
Fax. 54-1-288-0760

COLOMBIA

Tecnoconcreto, S.A.

Calle 76 No. 13-27
Santa Fé de Bogotá, D.C.
Tel. 57-1-217-0255
Fax. 57-1-255-7141

VENEZUELA

MBT Venezuela C.A.

Centro Comercial Liberador, PH
entre C. Negrin y Ave. Los Jabilos
Caracas 1050
Tel. 58-2-762-5471/75
Fax. 58-2-782-8120

BRASIL

MBT Brasil

Avenida Eng. Luis Carlos Berrini
1178-12° Floor
CEP 04571-010, Brooklin
Sao Paulo
Tel. 55-11-246-1277
Fax. 55-11-246-3890

MEXICO

MBT México, S.A. de C.V.

Blvd. Manuel Avila Camacho 80
3er. Piso
53390 Naucalpan
Estado de México
Tel. 52-5-557-5544
Fax. 52-5-395-7903

DISTRIBUIDORES:

GUATEMALA

TECNOMASTER S.A.

Tel. 50-2-337-2665

HONDURAS

COHNSA

Tel. 50-4-526-321

CHILE

MBT Chile

Parque Industrial Aeropuerto
Los Coigues 701, Módulo 8
Quilicura, Santiago de Chile
Tel. 56-2-739-0162
Fax. 56-2-739-0162

PUERTO RICO

Master Builders, Inc.

Calle Sierra Morena
178 La Cumbre
San Juan, Puerto Rico 00926
Tel. (787) 731-8080
Fax. (787) 731-8040

PERU

UNICON

Tel. 51-1-275-2874

COSTA RICA

CONCRETERA NACIONAL

Tel. 50-6-222-2466

ECUADOR

Concretesa

Tel. 59-3-566-011