

040b73747265616d747970656481a203840163c48403737373810a0a810b  
0b815f5f84012584067f411b312d37OneVision: Dokument ± –ffnen...

## **Vorhandenes Dokument öffnen**

805526\_paste.tiff ↗

Mit diesem Befehl können Sie ein Dokument, das bereits erstellt und gespeichert wurde, öffnen bzw. laden.

Wenn Sie diesen Befehl anklicken erscheint das Dateiauswahlfenster. Mit ihm können Sie nun das Dokument, das Sie laden wollen, wie gewohnt auswählen.

Im linken, unteren Teil des Dateiauswahlfensters werden verschiedene Dokumentinformationen angezeigt, wie die OneVision-Version, mit der es erstellt wurde, die Höhe und Breite der Dokumentseiten, die Anzahl der enthaltenen Seiten, Musterseiten und Elemente, von wem es wann und mit welcher OneVision-Version bearbeitet wurde. Wenn Sie keine Leserechte für das Dokument haben, werden keine Informationen angezeigt. Wenn Sie keine Schreibrechte haben, erscheint ein kleines Schloß in der linken, oberen Ecke.

Im rechten, unteren Teil befindet sich das Vorschaufenster, in welchem die Vorschauseiten, die beim Sichern des Dokuments angelegt wurden, angezeigt werden. Ob Vorschauseiten angelegt

werden, können Sie in den Dokumentpräferenzen festlegen  
(;../Info/Preferences.rtf;Dokument;-).

683953\_paste.tiff -

*Abb.: Die Vorschau im Fenster zum Öffnen von Dokumenten.*

Ist kein Vorschaubild für ein Dokument vorhanden, ist die Option **<Keine Vorschau>** angewählt und die anderen Optionen sind nicht wählbar. Sind Vorschaubilder im Dokument gespeichert, können Sie entsprechend der vorhandenen Optionen angezeigt werden. Bei der Anzeige von allen Dokumentseiten erscheint ein Rollbalken im Vorschaufenster mit dem durch die Seiten gescrollt werden kann. Um direkt zu einer bestimmten Seite zu springen, können Sie diese im unteren Eingabefeld angeben.

Durch einen Doppelklick auf eine Datei oder indem Sie den Schalter **<OK>** anklicken, wird das ausgewählte Dokument geladen. Durch das Anklicken des Schalters **<Abbruch>**, können Sie den Befehl abbrechen.

Schneller können Sie ein Dokument laden, wenn Sie die Dateien mit der Endung **11VDoc<sup>a</sup>** direkt in der Dateiübersicht ( im Workspace) anklicken. Die Datei wird dann automatisch von OneVision geladen, wenn OneVision als Applikation im Dock des Workspace installiert wurde (am rechten Bildschirmrand positionieren) oder in einem Applikationsverzeichnis enthalten ist.

Ist OneVision noch nicht gestartet worden (drei Punkte sind im

Dockicon) so wird das Programm durch das Anklicken eines Dokuments in der Dateiübersicht automatisch gestartet.

Weiter: ;OpenPostscript.rtf;; PostScript-Datei öffnen

Version 3.03 ± © OneVision GmbH, Regensburg, Germany. All Rights Reserved.