

Seite neu anlegen

321175_paste.tiff ↵paste.tiff ↵

Mit diesem Befehl können Sie eine oder mehrere neue Seiten in ein vorhandenes Dokument einfügen. Wenn Sie diesen Befehl anklicken während Sie Dokumentseiten bearbeiten erscheint dieses Dialogfenster:

582486_paste.tiff ↵

Abb.: Dialogfenster mit den Einstellungen zum Einfügen von vier neuen Seiten hinter der letzten Seite.

Finden Sie sich bei der Bearbeitung von Musterseiten, können Sie neue Musterseiten erzeugen:

111416_paste.tiff ↵

Abb.: Dialogfenster mit den Einstellungen zum Einfügen einer Musterseite hinter der letzten Musterseite.

In dem Eingabefeld links von ¹Seite(n)^a können Sie einstellen, wieviele Seiten eingefügt werden sollen.

Mit dem Schalter ¹nach/vor^a können Sie wählen, ob die Seiten nach oder vor der Seite eingefügt werden sollen, die im Eingabefeld ¹Seite^a angegeben ist.

In dem Eingabefeld rechts neben Seite können Sie einstellen, nach bzw. vor welcher Seite die neuen Seiten eingefügt werden sollen. Wenn Sie die letzte Seite angeben wollen, aber nicht wissen welche Nummer diese hat, können Sie statt einer Seitennummer den Buchstaben ¹l^a (stellvertretend für das Wort ¹last^a) eingeben.

Entsprechendes gilt für die erste Seite und den Buchstaben ^{1f}a (stellvertretend für das Wort ^{1f}irst^a).

Über die Option *¹Musterseite der aktuellen Seite zuweisen^o* können sie bestimmen, ob für die neuen Dokumentseiten automatisch die eventuell vorhandene Musterseitenzuweisung der aktuellen Seite übernommen werden sollen. Beim Erzeugen neuer Musterseiten ist diese Option nicht vorhanden, da eine Musterseite keiner Musterseite zugewiesen sein kann.

Durch Anklicken des Schalters <OK> werden die neuen Seiten eingefügt. Wenn Sie den Schalter <Abbruch> anklicken wird der Dialog abgebrochen.

Beachten: Wenn Musterseiten für gerade und ungerade Seiten definiert und zugewiesen wurden, kann das Einfügen einer ungeraden Anzahl von neuen Dokumentseiten zu Datenverlusten führen, falls Referenzelemente auf den Dokumentseiten verändert wurden (;../.../PageTable/PageTable.rtf;Referenzänderungen;~).

Nach dem Erzeugen von neuen Seiten wird automatisch auf die erste, neu angelegte Seite im Dokument geblütert.

Weiter: ;Copy.rtf;~ Seite(n) kopieren