

040b73747265616d747970656481a203840163c48403737373810a0a810b
0b815f5f84012584067f411b312d37OneVision-Type: Stilvorlagen ±
Tabulatoren

Tabulatoren

Dieser Dialog kann sowohl durch einen Doppelklick auf das Lineal eines OneVision-Type-Elements als auch durch den Befehl *<Tabulatoren>* im Fenster *Stilvorlagen:Einstellungen* aufgerufen werden. Er stellt vorhandene Tabulatoren in einer Liste dar, und ermöglicht das Erzeugen, ...ndern und Löschen verschiedener Tabulatorarten.

paste.tiff ↗

Abb.: Die Tabulatorliste mit drei Tabulatoreinträgen

Art

In dieser Optionenlisten können Sie zwischen folgenden Tabulatorarten wählen:

- Linksbündig
- Rechtsbündig
- Zentriert
- Dezimal

Position

Dieses Feld gibt die Position des selektierten Tabulators, vom linken Elementrand gemessen, an. Sie können die Position des aktuellen Tabulators ändern oder einen neuen Tabulator definieren, indem Sie einen entsprechenden Wert eingeben und entweder auf *<...ndern>* oder *<Neu>* klicken.

Dezimalzeichen; ↯ Dezimalzeichen

Falls Sie Dezimaltabulatoren verwenden, können Sie hier das Zeichen festlegen, welches als Dezimaltrenner dienen soll und damit u.a. die Ausrichtung eingegebener Zahlen bestimmt.

Föllzeichen

In diesem Feld können Sie für jeden Tabulator ein eigenes Föllzeichen bestimmen, welches zum Ausfüllen der Tabulatorsprünge verwendet wird.

Neu

Nachdem ein Tabulator durch obige Eingaben definiert worden ist, können sie der Tabulatorliste durch den Befehl **<Neu>** einen neuen Tabulator hinzufügen. Sollte sich an der gewünschten Position bereits ein Tabulator befinden, erscheint eine Fehlermeldung. Der minimale Abstand zweier Tabulatoren muß größer als 0,25 DTPpoint (= 0,09 mm) sein.

...ndern

Zum ...ndern eines Tabulators wird er in der Liste angeklickt. Die einzelnen Eigenschaften und Werte werden genauso eingestellt, wie beim Anlegen eines neuen Tabulators. Zum AbÜndern wird dann der Schalter **<...ndern>** betÜtigt.

Löschen

Der gewünschte Tabulator wird in der Liste ausgewÜhlt. Durch Klicken auf den Schalter **<Löschen>** wird der Tabulator entfernt.

Wenn Sie alle Tabulatoren eingestellt haben, wird die Liste mit

<OK> für die Stilvorlage oder das Lineal übernommen. Durch <Abbruch> werden alle ...nderungen in der Tabulatorliste verworfen.

Beachten: Bei einer Tabulatorliste für Stilvorlagen werden vorgenommenen Einstellungen erst wirksam, wenn die Stilvorlage selbst im Dialogfenster *Stilvorlage:Einstellungen* (;Einstellungen.rtf;;↵) mit <OK> abgeschlossen wird.

Weiter: ;../DTPElement/OVSelCharTool.rtf;;↵ OneVision-Type
Typografie
;Typografie.rtf;;↵ Stilvorlagen Typografie

Version 3.03 ± © OneVision GmbH, Regensburg, Germany. All Rights Reserved.