

040b73747265616d747970656481a203840163c48403737373810a0a810b
0b815f5f84012584067f411b312d37OneVision: Seite ± Musterseite ±
Zuweisen¼

Musterseiten zuweisen

321175_paste.tiff ↵ 975137_paste.tiff ↵ paste.tiff ↵

Mit diesem Menübefehl können Sie Musterseiten an Dokumentseiten zuweisen. Es erscheint ein Dialogfenster, welches in der oberen Hälfte alle vorhandenen Musterseiten in einer Auswahlliste anzeigt.

462497_paste.tiff ↵

Sie können die Musterseite, die Sie zuweisen wollen, in der Liste auswählen. Mit einem Mausklick auf den Befehl <Gehe zu> wird die selektierte Musterseite angesprungen und im Dokumentfenster angezeigt.

Im unteren Teil des Dialogfensters können sie bestimmen, welchen Dokumentseiten die gewählte Musterseite zugewiesen werden soll.
419970_paste.tiff ↵

In den Feldern 'von^a' und 'bis^a' können Sie die Nummern der Seiten eingeben, denen die Musterseite zugewiesen werden soll. Wenn Sie die letzte Seite angeben wollen, aber nicht wissen, welche Nummer diese hat, können Sie statt einer Seitennummer den Buchstaben 'l^a' (stellvertretend für das Wort 'last^a = letzte) eingeben.

Mit der Option *<allen>* wird die Musterseite für alle Seiten im angegebenen Bereich göltig. Die Optionen *<ungeraden Seiten>* und *<geraden Seiten>* ermöglichen Ihnen einen automatischen Wechsel der göltigen Musterseite. Bei den Optionen *<ungeraden Seiten>* und *<geraden Seiten>* wird die Zuweisung nur bei den Seiten beachtet, deren aktuelle Seitennummer ungerade bzw. gerade ist. Werden so einem Seitenbereich zwei verschiedene Musterseiten zugewiesen, dann wird je nach Seitennummer die entsprechende Musterseitenzuweisung göltig. Wechseln später die Nummern der Seiten (von gerade auf ungerade und umgekehrt), weil Seiten eingefügt, gelöscht oder verschoben wurden, wechselt auch die aktive Musterseite und verändert somit das Erscheinungsbild der Seite. Dies ermöglicht es, Dokumente mit unterschiedlichen Seitenlayouts für gerade und ungerade Seiten zu erstellen.

Wird einer Dokumentseite, der bereits eine Musterseite zugewiesen ist, eine andere Musterseite zugewiesen, so löst dies automatisch die vorhergehende Zuweisung und die vorhandenen Musterverweise auf der Dokumentseite werden gelöscht oder es werden Kopien erzeugt, je nachdem, wie es in den Präferenzen zu Musterseiten (;.../.../Info/Preferences.rtf;Musterseiten;↵) eingestellt ist.

Durch Anklicken des Schalters *<OK>* wird die Musterseite zugewiesen. Wenn Sie den Schalter *<Abbruch>* anklicken, wird der Dialog abgebrochen.

Weiter: ;ReleaseMP.rtf;↵ Musterseite lösen

