

# AntiVir Scheduler - Inhalt

Sie wollen routinemäßig Ihr Rechnersystem auf Viren sowie unerwünschte Programme untersuchen und dazu nicht immer extra AntiVir manuell starten. Für diesen Fall bietet Ihnen der AntiVir Scheduler die Möglichkeit, AntiVir zu bestimmten festgelegten Zeiten zu starten. Dabei können Sie zwischen den Zeitpunkten einmalig, täglich, werktags oder wöchentlich auswählen.

Es müssen zwei Bedingungen erfüllt sein:

- ▶ Ihr Rechnersystem ist zu dem gewünschten Zeitpunkt in Betrieb.
- ▶ Der Scheduler von AntiVir wurde entweder manuell oder automatisch, beispielsweise durch die Programmgruppe Autostart, aktiviert.

Im Hauptfenster lässt sich der AntiVir Scheduler mit der Schaltfläche OK in den Hintergrund stellen, das Programm wird hiermit nicht geschlossen sondern bleibt aktiviert, solange Windows nicht beendet wird.

Zudem können Sie mit dem AntiVir Scheduler auch den Startzeitpunkt anderer Ereignisse bestimmen - das können Programme und Meldungen sein.

## Die folgenden Hilfethemen sind derzeit verfügbar:

- [Bearbeiten](#)
- [Datum](#)
- [Einfügen](#)
- [Ende](#)
- [Ereignis](#)
- [Info](#)
- [Kommandozeile](#)
- [Löschen](#)
- [Menü Ereignis \(Inhalt\)](#)
- [Menü Hilfe \(Inhalt\)](#)
- [Menü Optionen \(Inhalt\)](#)
- [Planen](#)
- [Registerkarte AntiVir starten](#)
- [Registerkarte AntiVir/Exchange starten](#)
- [Registerkarte Internet Update](#)
- [Registerkarte Meldung](#)
- [Registerkarte Programm starten](#)
- [Uhrzeit](#)
- [Wochentag](#)

## Bearbeiten

Mit diesem Menüpunkt oder alternativ über die entsprechende Schaltfläche können Sie ein Ereignis aus dem Terminplan des AntiVir Scheduler-Fensters bearbeiten. Es erscheint die entsprechende Registerkarte, in der Sie die gewünschten Änderungen vornehmen können.

Um ein Ereignis zu bearbeiten, muss der entsprechende Eintrag im Listenfeld des AntiVir Schedulers markiert werden.

### Datum

Hier wird der gewünschte Termin direkt eingegeben. Haben Sie den Internet Explorer 3.0 und höher von Microsoft installiert, können Sie rechts von diesem Feld einen Kalender öffnen. In diesem Kalender können Sie ebenfalls den Termin einstellen.

# Einfügen

Mit diesem Menüpunkt werden Ereignisse in die Ereignisliste des AntiVir Scheduler eingefügt.

Rufen Sie durch einen Mausklick auf die Schaltfläche Einfügen, die Taste "Einfüg" oder die Taste "+" den Menüpunkt "Ereignis/Einfügen" auf.

Es wird ein Dialogfenster geöffnet, in dem Sie zwischen vier bzw. fünf Arten von Ereignissen auswählen können:

- ▶ AntiVir starten
- ▶ AntiVir/Exchange starten (optional)
- ▶ Internet Update
- ▶ Meldung
- ▶ Programm starten

Wählen Sie aus diesen drei bzw. vier Registerkarten die Art des Ereignisses aus, das Sie starten wollen. Geben Sie anschließend alle notwendigen Informationen in den weiteren Dialogfeldern ein.

Mit der Schaltfläche {button Planen,} rufen Sie ein Dialogfenster auf, in welchem Sie nun eine Zeit festlegen, zu der das Ereignis gestartet werden soll.

Erst wenn ein Termin ausgewählt wurde ist die Schaltfläche {button OK,} aktiv. Klicken Sie nun auf diese Schaltfläche und das Ereignis wird mit der Beschreibung in die Ereignisliste des Hauptfensters mit aufgenommen.

# Ende

Der Scheduler von AntiVir wird beendet.

**Hinweis:**

Es können nur dann Ereignisse des AntiVir Schedulers aufgerufen werden, wenn der AntiVir Scheduler - zumindest im Hintergrund - aktiviert ist. Wird der AntiVir Scheduler geschlossen, wenn einige Ereignisse noch nicht abgearbeitet sind, erscheint eine entsprechende Meldung.

Konnte ein Ereignis nicht abgearbeitet werden, weil der AntiVir Scheduler nicht aktiv war, erscheint bei einem Neustart des AntiVir Schedulers die Meldung, dass das entsprechende Ereignis veraltet ist. Sie werden an dieser Stelle gefragt, ob das Ereignis nun nachgeholt werden soll. Ein einmaliges Ereignis wird nach dieser Frage immer aus der Ereignisliste gelöscht.

## Ereignis

Eine Meldung oder ein Programm, das nach festgelegten Anweisungen ausgeführt wird.

## **Info...**

Hier werden Informationen zur Versionsnummer und zum Copyright des AntiVir Schedulers angezeigt.

# Kommandozeile

Der AntiVir Scheduler bietet Ihnen folgende Kommandozeilenparameter:

## /LOG

Alle abgearbeiteten Ereignisse werden in der Datei AVSched32.LOG aufgezeichnet. Diese Datei wird in Ihrem AntiVir-Verzeichnis angelegt.

## /MIN

Der AntiVir Scheduler wird minimiert gestartet.

## /NoOldEvent

Der AntiVir Scheduler überprüft bei einem Neustart nicht, ob sich in der Ereignisliste veraltete Einträge befinden.

## /NS

Wird dieser Parameter eingegeben, erscheint beim Start des AntiVir Schedulers kein Startbild.



# Löschen

Mit diesem Menüpunkt können Sie ein Ereignis aus dem Terminplan des AntiVir Scheduler-Fensters löschen.

Um ein Ereignis zu löschen, muss der entsprechende Eintrag im Listenfeld des AntiVir Schedulers markiert werden.

Wird der Menüpunkt "Löschen" direkt oder durch ein Hotkey angewählt oder auf die Schaltfläche Löschen geklickt, wird das Ereignis sofort aus dem Terminplan entfernt.

## **Achtung:**

Ein Ereignis wird sofort gelöscht, ohne dass nach einer Bestätigung gefragt wird!

Das Löschen des Termins kann **nicht** rückgängig gemacht werden (ausser durch Neueingabe).

# Menü Ereignis (Inhalt)

Im Menü "Ereignis" stehen Ihnen folgende Punkte zur Verfügung:

## Einfügen (Alt+I)

Einfügen eines neuen Ereignisses.

## Bearbeiten (Alt+B)

Bearbeiten eines vorhandenen Ereignisses.

## Löschen (Alt+L)

Löschen eines Ereignisses.

## Ende (Alt+E)

Den AntiVir Scheduler beenden.

# Menü Hilfe (Inhalt)

**Im Menü "Hilfe" stehen Ihnen folgende Punkte zur Verfügung:**

## **Inhalt (F1)**

Mit "Inhalt" oder der Schaltfläche Hilfe können Sie sich das Inhaltsverzeichnis der Hilfedatei anzeigen lassen. Die Hilfefunktion von AntiVir entspricht der üblichen Handhabung der Windows-Hilfe.

## **Hilfe verwenden (Alt+V)**

Hier wird eine Übersicht angezeigt, wie Sie die Hilfefunktionen von Windows einsetzen können. Sie erhalten Informationen zu den einzelnen Stichworten, wenn Sie auf die entsprechenden Einträge doppelklicken.

## **Info... (Alt+N)**

Zeigt Informationen zum Programm.

# Menü Optionen (Inhalt)

**Im Menü "Optionen" stehen Ihnen folgende Punkte zur Verfügung:**

**Scheduler anhalten (Alt+A)**

Hält den AntiVir Scheduler vorübergehend an.

**Scheduler fortsetzen (Alt+F)**

Aktiviert den angehaltenen AntiVir Scheduler wieder.

**Scheduler automatisch starten (Alt+S)**

Den AntiVir Scheduler nach einem Start von Windows automatisch starten.

# Planen

In diesem Dialog wählen Sie den Zeitpunkt, an dem ein Ereignis eintreten soll.

## Häufigkeit

In der Dropdown-Liste "Häufigkeit" legen Sie fest, wie oft ein Ereignis aufgeführt werden soll. Sie können zwischen "Einmalig", "Täglich", "Werktags" und "Wöchentlich" wählen. Die Anzeigen in den Feldern Uhrzeit, Datum und Wochentag hängen davon ab, welche Option Sie in diesem Listenfeld ausgewählt haben.

## **Auswahlmöglichkeiten im Listenfeld "Häufigkeit":**

### Einmalig

Das Ereignis wird nur einmal ausgeführt. Dies geschieht am festgelegten Tag, zur festgelegten Zeit. Wenn das Ereignis gestartet wurde, wird es aus der Ereignisliste gelöscht.

### Täglich

Das Ereignis tritt täglich zur festgelegten Zeit auf. Voreingestellt ist die aktuelle Uhrzeit.

### Werktags

Das Ereignis wird an jedem Werktag zur festgelegten Uhrzeit ausgeführt. Voreingestellt ist die aktuelle Uhrzeit.

### Wöchentlich

Wählen Sie in dem Dropdown Listenfeld "Wochentag" den Tag aus, an dem das Ereignis gestartet werden soll. Voreingestellt ist der aktuelle Wochentag.

## **Folgende Schaltflächen sind in diesem Dialogfenster vorhanden:**

### {button OK.}

Das Dialogfenster wird geschlossen und die aktuellen Einträge werden übernommen.

### {button Abbruch.}

Das Dialogfenster wird geschlossen, ohne die neuen Einstellungen zu übernehmen.

### {button Hilfe.}

Diese Hilfe wird angezeigt.

# Registerkarte AntiVir starten

Rufen Sie durch ein Mausklick auf die Schaltfläche Einfügen oder die Taste "+" den Menüpunkt Ereignis/Einfügen auf. Es wird ein Dialogfenster geöffnet, in dem die **Registerkarte "AntiVir starten"** erscheint.

## Beschreibung

In diesem Textfeld ist bereits der Befehl "AntiVir starten" standardmässig eingetragen.

## Argumente

Geben Sie in diesem Textfeld die Laufwerksbuchstaben der Laufwerke ein, die nach Viren sowie unerwünschten Programmen durchsucht werden sollen. Es lassen sich bis zu 26 Laufwerksbuchstaben eintragen. Sie können hier auch die Kommandozeilenparameter /AH (all harddisks), /AF (all floppies) und /AN (all network) sowie jeden anderen, von AntiVir unterstützten Parameter, eingeben.

Der Parameter /BASK wird an dieser Stelle automatisch vom AntiVir Scheduler gesetzt, damit AntiVir zum angegebenen Termin die Suche startet.

## Signalton

Ist dieses Feld markiert, wird beim Start von AntiVir ein Signalton ausgegeben.

## **Folgende Schaltflächen sind in diesem Dialogfenster vorhanden:**

### {button OK,}

Das Dialogfenster wird geschlossen und die aktuellen Einträge werden übernommen.

### {button Planen,JI('`HLP\_Planen')}

Wenn Sie die Schaltfläche Planen betätigen, erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie den Termin eingeben können, an dem AntiVir gestartet werden soll. Wurde noch kein Termin ausgewählt, ist die Schaltfläche OK grau unterlegt.

### {button Abbruch,}

Das Dialogfenster wird geschlossen, ohne die neuen Einstellungen zu übernehmen.

### {button Hilfe,}

Diese Hilfe wird angezeigt.

# Registerkarte AntiVir/Exchange starten

Rufen Sie durch einen Mausklick auf die Schaltfläche Einfügen oder die Taste "+" den Menüpunkt Ereignis/Einfügen auf.

Es wird ein Dialogfenster geöffnet, in dem die **Registerkarte "AntiVir/Exchange starten"** erscheint.

## Beschreibung

In diesem Textfeld ist bereits der Befehl "AntiVir/Exchange starten" standardmässig eingetragen.

## Argumente

Geben Sie im Textfeld "Argumente" die gewünschten Kommandozeilenparameter von AntiVir/Exchange ein.

Der Parameter /BASK wird an dieser Stelle automatisch vom AntiVir Scheduler gesetzt, damit AntiVir/Exchange zum angegebenen Termin die Suche startet.

## Signalton

Ist dieses Feld markiert, wird beim Start von AntiVir/Exchange ein Signalton ausgegeben.

## **Folgende Schaltflächen sind in diesem Dialogfenster vorhanden:**

### {button OK,}

Das Dialogfenster wird geschlossen und die aktuellen Einträge werden übernommen.

### {button Planen,JI('`,`HLP\_Planen')}

Wenn Sie die Schaltfläche Planen betätigen, erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie den Termin eingeben können, an dem AntiVir/Exchange gestartet werden soll. Wurde noch kein Termin ausgewählt, ist die Schaltfläche OK grau unterlegt.

### {button Abbruch,}

Das Dialogfenster wird geschlossen, ohne die neuen Einstellungen zu übernehmen.

### {button Hilfe,}

Diese Hilfe wird angezeigt.

# Registerkarte Internet Update

Rufen Sie durch ein Mausklick auf die Schaltfläche Einfügen oder die Taste "+" den Menüpunkt Ereignis/Einfügen auf. Es wird ein Dialogfenster geöffnet, in dem Sie die **Registerkarte "Internet Update"** auswählen können

## Beschreibung

In diesem Textfeld ist bereits der Befehl "Internet Updater starten" standardmässig eingetragen.

## Argumente

Momentan stehen für das Internet Update keine Kommandozeilenparameter zur Verfügung.

## Signalton

Ist dieses Feld markiert, wird beim Start des Internet Updates ein Signalton ausgegeben.

## **Folgende Schaltflächen sind in diesem Dialogfenster vorhanden:**

### {button OK,}

Das Dialogfenster wird geschlossen und die aktuellen Einträge werden übernommen.

### {button Planen,JI('`,`HLP\_Planen')}

Wenn Sie die Schaltfläche Planen betätigen, erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie den Termin eingeben können, an dem das Internet Update gestartet werden soll. Wurde noch kein Termin ausgewählt, ist die Schaltfläche OK grau unterlegt.

### {button Abbruch,}

Das Dialogfenster wird geschlossen, ohne die neuen Einstellungen zu übernehmen.

### {button Hilfe,}

Diese Hilfe wird angezeigt.



# Registerkarte Meldung

Rufen Sie durch ein Mausklick auf die Schaltfläche Einfügen, die Taste "Einfüg" oder die Taste "+" den Menüpunkt Ereignis/Einfügen auf. Es wird ein Dialogfenster geöffnet, in dem Sie die **Registerkarte "Meldung"** auswählen können.

## Beschreibung

In diesem Textfeld ist bereits der Befehl "Meldung ausgeben" standardmässig eingetragen.

## Meldungstext

Geben Sie in diesem Feld den Text ein, der als Meldung ausgegeben werden soll.

## Signalton

Ist dieses Feld markiert, wird beim Erscheinen der Meldung ein Signalton ausgegeben.

## **Folgende Schaltflächen sind in diesem Dialogfenster vorhanden:**

### {button OK,}

Das Dialogfenster wird geschlossen und die aktuellen Einträge werden übernommen.

### {button Planen,JI('`,`HLP\_Planen')}

Wenn Sie die Schaltfläche Planen betätigen, erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie den Termin eingeben können, an dem die Meldung angezeigt werden soll. Wurde noch kein Termin ausgewählt, ist die Schaltfläche OK grau unterlegt.

### {button Abbruch,}

Das Dialogfenster wird geschlossen, ohne die neuen Einstellungen zu übernehmen.


### {button Hilfe,}

Diese Hilfe wird angezeigt.

# Registerkarte Programm starten


Rufen Sie durch einen Mausklick auf die Schaltfläche "Einfügen", die Taste "Einfüg" oder die Taste "+ " den Menüpunkt Ereignis/Einfügen auf. Es wird ein Dialogfenster geöffnet, in dem Sie die **Registerkarte "Programm starten"** auswählen können.

## Programm

Geben Sie in das Textfeld den Namen des Programms ein, das Sie starten möchten oder wählen Sie die Schaltfläche  an, um mit Hilfe eines Dialogfensters das zu startende Programm zu suchen. Der Name des ausgewählten Programmes wird im Listenfeld des AntiVir Schedulers als Beschreibung verwendet.

## Pfad

Geben Sie hier das Laufwerk und das Verzeichnis ein, in dem sich das zu startende Programm befindet.

Wurde das Programm mit Hilfe des Dialogfensters "Öffnen", welches über die Schaltfläche  aufgerufen wird, ausgewählt, wird dieses Feld automatisch ausgefüllt.

## Argumente

Im Textfeld können Sie für das zu startende Programm entsprechende Kommandozeilenparameter eintragen.

## Signalton

Ist das Feld "Signalton" markiert, wird beim Start des Programmes ein Signalton ausgegeben.

## Fenster-Anzeige

Im Listenfeld "Fenster-Anzeige" können Sie den Modus wählen, in dem das Programm ausgeführt wird. Sie haben die Wahl zwischen "Normal", "Symbol" und "Vollbild". Voreingestellt ist der Modus "Normal".

## **Folgende Schaltflächen sind in diesem Dialogfenster vorhanden:**

### {button OK.}

Das Dialogfenster wird geschlossen und die aktuellen Einträge werden übernommen.

### {button Planen,JI('`HLP\_Planen')}

Wenn Sie die Schaltfläche Planen betätigen, erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie den Termin eingeben können, an dem das Programm gestartet werden soll. Wurde noch kein Termin ausgewählt, ist die Schaltfläche OK grau unterlegt.

### {button Abbruch.}

Das Dialogfenster wird geschlossen, ohne die neuen Einstellungen zu übernehmen.

### {button Hilfe.}

Diese Hilfe wird angezeigt.

Uhrzeit

Geben Sie hier die Uhrzeit ein, zu der ein bestimmtes Ereignis ausgeführt werden soll.

### Wochentag

Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Wochentag" den Tag aus, an dem das Ereignis ausgeführt werden soll.

