

Konfigurování souborů *.INI

Konfigurační program HP DeskJet vám umožní modifikovat nastavení v souborech *.INI klepnutím do zaškrťovacích rámečků.

Po klepnutí na tlačítko OK program provede aktualizaci příslušných souborů *.INI s veškerými změnami, které jste zvolili v zaškrťovacích rámečcích. Po klepnutí na OK vás program vyzve abyste buď restartovali Windows nebo se vrátili do Windows. Aby se provedené změny mohly projevit, musíte restartovat Windows.

- Spooling DOSu
- Úprava měřítka vzorků šrafování
- Úprava oblasti tisku
- MS Publisher
- Obálky Word 2.0
- Obousměrná komunikace
- Spustit Nástroje při tisku
- Dílčí vzorkování
- Zavedení typů písma TrueType
- Tisk písma TrueType jako grafiky
- Obdélníky
- Tisková technologie Windows
- Zostření zobrazení
- Aktivace uživatelského režimu NT pro text
- Považovat černou za

Pokud chcete vystoupit z konfiguračního programu bez provedení úprav v souborech *.INI, klepněte na Zrušit.

Pokud chcete nastavit zaškrťovací rámečky na výchozí nastavení, klepněte na Výchozí.

Pokud chcete vytisknout jakékoli téma nápovědy, zvolte Tisk tématu z nabídky Soubor.

Spooling DOSu

(Podporováno pouze v rozšířeném režimu Windows 3.1)

Výchozí = ZVOLENO (Zaškrtnuto)

Tato položka platí pro tiskové úlohy, které jsou spuštěné z DOSové relace v rámci Windows.

Pokud je tento rámeček zaškrtnut, úlohy směřované do zásuvek tiskárny, ke kterým je připojena tiskárna HP DeskJet, budou přehrávány odděleně. Pokud je Správce tisku ve Windows aktivní, tiskové úlohy budou přehrávány odděleně prostřednictvím Správce tisku. V opačném případě budou odděleně přehrávány řídicím programem tiskárny.

Při tomto spoolingu DOSu budete mít dvě podstatné výhody:

- Rychlejší návrat do vašeho DOSového softwarového programu
- Prevence, aby tiskové úlohy DOSu nezasahovaly do tiskových úloh Windows

Úprava měřítka vzorků šrafování

Výchozí = ZVOLENO (Zaškrtnuto)

Když je tento rámeček zaškrtnut, řídicí program tiskárny upraví měřítko šrafování vzorků Windows, aby odpovídaly svému vzhledu na obrazovce.

Když je v tomto rámečku zrušeno zaškrtnutí, vzorky nebudou vypadat stejně jako na obrazovce.

Úprava oblasti tisku

Výchozí = ZRUŠENO (Není zaškrtnuto)

Když je tento rámeček zaškrtnut, řídicí program tiskárny upraví oblast tisku vaší tiskárny, aby umožnila spodní okraj 12,7 mm (0,5 palce). Tato úprava může způsobit posun dat na stránce.

Když je v tomto rámečku zrušeno zaškrtnutí, spodní okraj je větší než 12,7 mm (0,5 palce).

MS Publisher

Výchozí = ZRUŠENO (Není zaškrtnuto)

Když je tento rámeček zaškrtnut, Microsoft Publisher tiskne obrácená zobrazení správně s řídicím programem tiskárny HP DeskJet. Pokud nemáte nainstalovaný Microsoft Publisher, tato položka je zbarvená šedě.

Obálky Word 2.0

Výchozí = ZVOLENO (Zaškrtnuto)

Když je tento rámeček zaškrtnut, MS Word 2.0 výhradně rozpozná tiskárny HP DeskJet a vytiskne obálky ve správně orientaci. Pokud nemáte nainstalovaný Word 2.0, tato položka je zabarvená šedě.

Obousměrný tisk

Výchozí = ZVOLENO (Zaškrtnuto)

Když je tento rámeček zaškrtnut, řídicí program tiskárny využije možnosti obousměrné komunikace vaší tiskárny.

Obousměrná komunikace umožní řídicímu programu tiskárny získat další informace o současném stavu tiskárny. Když dojde k chybám, které vyžadují zásah uživatele (jako je reakce na chybu "Došel papír"), řídicí program tiskárny může o chybě poskytnout podrobnější informace s doporučením, jak závadu odstranit.

Když je v tomto rámečku zrušeno zaškrtnutí, řídicí program tiskárny nevyužívá možnosti obousměrné komunikace tiskárny. S určitou konfigurací hardwaru obousměrná komunikace nemusí být možná a/nebo může být nespolehlivá. U těchto konfigurací může být vhodné deaktivovat obousměrnou komunikaci, abyste zlepšili celkovou výkonnost a spolehlivost tiskárny.

Příklady výše uvedených konfigurací hardwaru

- PC, jejichž paralelní (LPT) zásuvky neumožňují všechny signály potřebné pro obousměrný vstup/výstup.
- Spínače nebo kabely, ve kterých nejsou spojeny všechny vyžadované signální linky mezi počítačem a tiskárnou.
- Nekvalitní kabely tiskárny, které způsobují elektrický šum nebo jinak mění charakteristiku signálů mezi počítačem a tiskárnou.
- "Smart" spínače, zařízení pro "spooling" nebo jiná zařízení, která mohou měnit charakteristiku signálů mezi počítačem a tiskárnou.

Dílčí vzorkování

Výchozí = ZRUŠENO (Není zaškrtnuto)

Když je v tomto rámečku zrušeno zaškrtnutí, tiskárna vytiskne černá data s vyšší rozlišovací schopností než barevná data, protože si vyžádá data z Windows s nižší rozlišovací schopností a pak zvětší rozlišovací schopnost černých dat.

Když je tento rámeček zaškrtnut, řídicí program tiskárny si vyžádá data z Windows s vyšší rozlišovací schopností a vytvoří barevná data s nižší rozlišovací schopností. Tato funkčnost se nazývá "dílčí vzorkování". Pokud uvidíte tiskové artefakty ve svých dokumentech, může pomoci zaškrtnutí tohoto rámečku docílit vyšší kvalitu tisku, ale prodloužíte čas tisku.

Zavedení typů písma TrueType

Výchozí = ZVOLENO (Zaškrtnuto)

Když je tento rámeček zaškrtnut, mohou být do tiskárny podle potřeby zavedeny typy písma TrueType používané ve vašich dokumentech. Dokumenty, které obsahují převážně text, se obvykle vytisknou mnohem rychleji. Pokud ovšem zjistíte, že se ve výtiscích objeví nesprávné druhy písma, může pomoci zrušením zaškrtnutí tohoto rámečku.

Tato položka je ignorována, pokud je zaškrtnut rámeček Tisk písma TrueType jako grafiky.

Tisk písma TrueType jako grafiky

Výchozí = ZRUŠENO (Není zaškrtnuto)

Když je v tomto rámečku zrušeno zaškrtnutí, tiskárna používá svá vlastní interní písma místo typů písma TrueType uložených v počítači. Dokumenty obsahující hlavně text se vytisknou velmi rychle, protože počítač provádí méně práce.

Tento rámeček zaškrtněte, pokud na výtiscích dochází k podivné interakci mezi textem a grafikou. Když je tento rámeček zaškrtnut, tisk se zpomalí.

Obdélníky

Výchozí = ZVOLENO (Zaškrtnuto)

Když je tento rámeček zaškrtnut, některé balíky prezentační grafiky budou mít ve výplních navíc šikmé černé linky.

Když je v tomto rámečku zrušeno zaškrtnutí, Windows simulují obdélníky pro tiskárnu, které mohou vyřešit některé problémy grafických výkresů.

Tisková technologie Windows

Výchozí = ZVOLENO (Zaškrtnuto)

Když je v tomto rámečku zrušeno zaškrtnutí, mohou být vyřešeny problémy zobrazování CorelDraw a Microsoft Art Gallery.

Považovat černou za

Výchozí = Smart černá

- Zvolte **Smart černá**, aby řídicí program tiskárny automaticky určil veškeré další zpracování potřebné pro černý text jako grafiku.
- Zvolte **Grafiku** pokud váš dokument obsahuje hlavně fotografická zobrazení nebo grafiku a černý text nebo černé objekty neodpovídají dalšímu černému textu nebo černým objektům na stránce.
- Zvolte **Text**, pokud váš dokument obsahuje hlavně černý text a tento text není ostrý nebo není na celé stránce stejnorodý.

Spustit Nástroje při tisku

Výchozí = ZVOLENO (Zaškrtnuto)

Když je tento rámeček zaškrtnut, Nástroje HP DeskJet se na obrazovce objeví během tiskových úloh jako minimalizovaná ikona.

Zostření zobrazení

Výchozí = ZVOLENO (Zaškrtnuto)

(Pouze pro Windows 95 a Windows NT 4.0)

Když je tento rámeček zaškrtnut, tiskárna používá jednu z nejnovějších technologií HP ColorSmart II k automatickému zostření zobrazení s nízkou rozlišovací schopností, jako jsou bitové mapy 72 dpi, simulací tištěného zobrazení s vyšší rozlišovací schopností. Tato funkce je k dispozici pouze při tištění v Nejlepším režimu. Vypnutím této funkce můžete zlepšit rychlost tisku v Nejlepším režimu, ale nezlepšíte kvalitu zobrazení pro dokumenty obsahující grafická zobrazení s nízkou rozlišovací schopností.

Aktivace uživatelského režimu NT pro text

Výchozí = ZVOLENO (Zaškrtnuto)

(Pouze pro Windows NT 4.0)

Když je tento rámeček zaškrtnut, řídicí program běží v Uživatelském režimu, který poskytuje pružnost při zpracování textu pro text 300x300 dpi nebo 600x600 dpi, podle potřeby. Toto je běžné provozní nastavení pro řídicí program.

Pokud je ve vytištěném dokumentu zkromolený text se správně vytištěnými grafikami, toto nastavení by nemělo být zaškrtnuto. Když je v tomto rámečku zrušeno zaškrtnutí, řídicí program běží v režimu Kernel a text je zpracován s pevnou rozlišovací schopností 300x300 dpi.

