

Wählen Sie diese Option, wenn die Skriptausführung im Windows Scripting Host beendet werden soll, nachdem ein Skript eine angegebene Anzahl an Sekunden ausgeführt worden ist. Diese Eigenschaft gilt übergreifend für alle Skripten, die vom Windows Scripting Host ausgeführt werden.

Durch die Einrichtung eines Zeitgebers verhindert diese Option, dass übermäßig viele Skripten ausgeführt werden. Wenn die Ausführungsdauer einen bestimmten Wert überschreitet, wird das Skriptmodul von **wscript.exe** durch **IActiveScript::InterruptThread** unterbrochen und der Prozess beendet.

Dient zur Eingabe der Anzahl der Sekunden, die ein Skript ausgeführt werden darf.
Um diese Option zu ändern, müssen Sie das Kontrollkästchen **Skript nach der folgenden Zahl von Sekunden anhalten** aktivieren.

Gibt an, ob die Versionsinformationen von Windows Scripting Host mit jedem ausgeführten Skript angezeigt werden. Diese Eigenschaft gilt übergreifend für alle Skripten, die vom Windows Scripting Host ausgeführt werden.

Setzt die Einstellungen des Windows Scripting Hosts auf die folgenden Standardwerte zurück:
Skript nach der folgenden Zahl von Sekunden anhalten - deaktiviert
Sekunden - deaktiviert (und auf 10 Sekunden zurückgesetzt)
Logo anzeigen, wenn das Skript in der Befehlskonsole ausgeführt wurde - aktiviert

Wählen Sie diese Option, wenn die Ausführung des ausgewählten Skripten von Windows Scripting Host angehalten werden soll, nachdem es die angegebene Anzahl an Sekunden ausgeführt worden ist.
Durch die Einrichtung eines Zeitgebers verhindert diese Option, dass übermäßig viele Skripten ausgeführt werden.
Wenn die Ausführungsdauer einen bestimmten Wert überschreitet, wird das Skriptmodul von **wscript.exe** durch **IActiveScript::InterruptThread** unterbrochen und der Prozess beendet.

Dient zur Eingabe der Anzahl der Sekunden, die ein ausgewähltes Skript ausgeführt werden darf.
Um diese Option zu ändern, müssen Sie das Kontrollkästchen **Skript nach der folgenden Zahl von Sekunden anhalten** aktivieren.

Wählen Sie diese Option, wenn Versionsinformationen zu Windows Scripting Host bei jedem Ausführen des ausgewählten Skripts angezeigt werden sollen.

Setzt die Einstellungen des Windows Scripting Hosts auf die folgenden Standardwerte zurück:
Skript nach der folgenden Zahl von Sekunden anhalten - deaktiviert
Sekunden - deaktiviert (und auf 10 Sekunden zurückgesetzt)
Logo anzeigen, wenn das Skript in der Befehlskonsole ausgeführt wurde - aktiviert

