

Pomóż mi poprawić pracę mojej drukarki



Wybierz objaw, który odpowiada problemowi w Twojej drukarce.

- Strony nie wychodzą z drukarki.
- Wychodzi pusta strona.
- Rozmieszczenie na stronie jest nieprawidłowe.
- Jakość druku jest słaba.
- Brakuje części danych na stronie lub są one nieprawidłowe.

Aby móc wykorzystać w pełni możliwości drukarki i towarzyszącej jej pomocy ekranowej, skorzystaj z ramki narzędziowej HP DeskJet.



Strony nie wychodzą z drukarki

Sprawdź zasilanie

Czy drukarka jest włączona?

Tak

Nie




Strony nie wychodzą z drukarki

Sprawdź połączenie do źródła zasilania

- 1 Upewnij się, że kabel zasilania drukarki jest dobrze włożony do gniazdka drukarki i uziemionego gniazdka zasilania, urządzenia zabezpieczającego przed przepięciem lub urządzenia rozgałęziającego.
- 2 Jeżeli używane jest urządzenie rozgałęziające, należy się upewnić, że jest ono włączone. Można też spróbować podłączyć drukarkę bezpośrednio do gniazdka zasilania.
- 3 Sprawdź gniazdko zasilania, aby upewnić się, że jest w nim prąd.

Ostrzeżenie Jeżeli drukarka nadal się nie włącza, może mieć ona jakiś defekt mechaniczny. Wyłącz drukarkę z gniazdka zasilania i skontaktuj się z ośrodkiem obsługi klientów HP.

Kliknij tutaj  po informacje odnośnie kontaktowania się z HP.



Sprawdź połączenie kabla

Dobre połączenie kabla jest bardzo ważne. Oprogramowanie drukarki używa dwukierunkowej łączności, w celu umożliwienia komputerowi kontrolowania stanu drukarki i dostarczenia szybkiego usunięcia jakichkolwiek problemów z drukowaniem. Aby sprawdzić działanie dwukierunkowego połączenia, należy wykonać poniższe czynności:

- 1 Upewnij się, że kabel drukarki jest dobrze podłączony do drukarki i komputera.
- 2 Wejdź do fiszki Obsługa drukarki w Ramce narzędziowej HP DeskJet.
- 3 Podnieś górną pokrywę drukarki.

Pojawia się komunikat o otwartej górnej pokrywie?

Jeżeli obraz drukarki, umieszczony na fiszce obsługi drukarki, zmieni się, ukazując otwartą górną pokrywę i pojawi się komunikat, oznacza to, że połączenie kablowe umożliwia dwustronną łączność i jest dobre.

Nie pojawia się komunikat o otwartej górnej pokrywie?

Jeżeli obraz drukarki, umieszczony na fiszce obsługi drukarki, nie zmieni się i nie pojawi się komunikat, oznacza to, że połączenie kablowe NIE umożliwia dwustronnej łączności. Należy wykonać poniższe czynności:

- 1 Upewnij się, że używany kabel obsługuje dwustronną łączność (czyli jest określany jako zgodny z IEEE-1284, dwukierunkowy lub "bi-di").
- 2 Upewnij się, że połączenie kablowe na obydwu końcach jest dobre, i że kabel jest dobrze zamocowany.
- 3 Przeinstaluj oprogramowanie dostarczone razem z drukarką.

Strony nie wychodzą z drukarki

Co jest źle?

Wydruk trwa dłużej niż zwykle?

Być może nie dałeś odpowiedniego czasu na wydruk. Jeżeli dokument zawiera wiele czcionek lub grafik, lub używa złożonych kolorów, jak np. kolorowa fotografia, przygotowanie do wydruku zwykle trwa dłużej.

Czy inne dokumenty drukują się?

Wykonaj test, aby sprawdzić, czy problem ten występuje tylko przy programie, którego właśnie używasz.

Kliknij tutaj , aby wydrukować stronę autotestu.

Czy drukarka była w stanie wydrukować autotest?

Tak

Nie



Następne czynności

Problem ten jest prawdopodobnie spowodowany przez awarię w drukarce lub systemie komputerowym. Diagnostyk nie może rozwiązać tego rodzaju problemu. Skontaktuj się z ośrodkiem obsługi klientów HP po pomoc.

Zanim tam zadzwonisz, miej pod ręką numer seryjny i model drukarki, wraz ze wszystkimi informacjami na temat swojego komputera.

Kliknij tutaj po informacje odnośnie pomocy w U.S.A. lub Kanadzie.

Kliknij tutaj po informacje odnośnie pomocy w Europie.

Kliknij tutaj po informacje odnośnie pomocy w Australii i Nowej Zelandii.

Kliknij tutaj po informacje odnośnie pomocy w innych częściach świata.



Następne czynności

Problem ten jest prawdopodobnie spowodowany przez niezdolność Twojego programu do prawidłowej interpretacji ustawień druku. Sprawdź instrukcje obsługi swojego programu, lub zadzwoń do producenta programu, aby uzyskać bardziej szczegółową pomoc do tego problemu. Niektóre konflikty programowe są udokumentowane w pliku Uwagi wydawnicze, który został zainstalowany z oprogramowaniem drukarki.

Kliknij tutaj , aby sprawdzić "Uwagi wydawnicze" po znane konflikty.



Rozmieszczenie na stronie jest nieprawidłowe

Co jest złe?



Kierunek wydruku jest nieprawidłowy.



Kolory nie wydają się być prawidłowo dopasowane do siebie.



Cały wydruk jest pochylony lub ukośny.



Tekst lub grafika są przycięte na brzegach strony.



Co jest źle?

Możliwe powody

Złe ustawienie kierunku druku na stronie?

Kierunek druku wybrany w programie może nie odpowiadać ustawieniu kierunku druku w polu dialogowym ustawień druku HP.

Kliknij tutaj po instrukcje odnośnie zmiany ustawień druku w aplikacji oprogramowania.

Wybrano zły format papieru?

Ustawienie formatu papieru w polu dialogowym ustawień druku HP może nie odpowiadać formatowi używanego papieru.

Kliknij tutaj po więcej informacji.

Żadne z powyższych rozwiązań nie pomogło?

Kliknij tutaj jeżeli żadna z tych sugestii nie pomogła.



Co jest źle?

Możliwe powody

Pojemniki z tuszem wymagają wyrównania?


Pamiętaj o wyrównaniu pojemników z tuszem po każdym ich wyjęciu lub wymianie.

Kliknij tutaj , aby wyrównać pojemniki z tuszem.

Czy grafiki są prawidłowo rozmieszczone w dokumencie?

Skorzystaj z funkcji powiększania lub przeglądu wydruku w swoim programie, aby sprawdzić przerwy w rozmieszczeniu grafik na stronie.

Żadne z powyższych rozwiązań nie pomogło?

Kliknij tutaj  jeżeli żadna z tych sugestii nie pomogła.




Co jest źle?

Możliwe powody


Czy papier jest prawidłowo załadowany?

Upewnij się, że papier znajduje się w dolnej tacy wejściowej, i że regulatory szerokości i długości są ściśle dosunięte do lewego i dolnego brzegu pliku papieru.

Kliknij tutaj  **HEWLETT
PACKARD** po instrukcje odnośnie ładowania papieru.

Niewłaściwy rodzaj papieru?


Niektóre rodzaje papieru nie są odpowiednie do używania w drukarce HP DeskJet.

Kliknij tutaj  **HEWLETT
PACKARD** po informacje odnośnie papieru.

Załadowane są dwa lub więcej rodzajów papieru?

Tylko jeden rodzaj papieru może być załadowany naraz do tacy wejściowej (o ile nie drukujesz na nalepkach).

Żadne z powyższych rozwiązań nie pomogło?

Kliknij tutaj  **HEWLETT
PACKARD** jeżeli żadna z tych sugestii nie pomogła.



Co jest źle?



Możliwe powody

Złe ustawienia marginesów?

Upewnij się, że ustawienia marginesów dla dokumentu nie przekraczają obszaru wydruku w drukarce HP DeskJet.

Kliknij tutaj  po informacje odnośnie minimalnych ustawień marginesów.

Zawartość nie mieści się na stronie?

Przycięta zawartość może znajdować się poza obszarem wydruku.

-Lub-

Format drukowanego dokumentu jest większy niż format papieru w tacy wejściowej.

Kliknij tutaj  po więcej informacji.

Złe ustawienie kierunku druku na stronie?

Wybrany Kierunek druku może nie być prawidłowy dla drukowanego dokumentu.


Kliknij tutaj  po instrukcje odnośnie zmiany ustawień druku.

Czy papier jest prawidłowo załadowany?

Upewnij się, że regulatory szerokości i długości papieru są ściśle dosunięte do lewego i dolnego brzegu pliku papieru.

Kliknij tutaj  po instrukcje odnośnie ładowania papieru.

Żadne z powyższych rozwiązań nie pomogło?

Kliknij tutaj  jeżeli żadna z tych sugestii nie pomogła.



Więcej informacji



Możliwe rozwiązania

Papier nietypowego formatu i koperty wymagają specjalnych ustawień druku dla formatu papieru i kierunku strony. Należy sprawdzić te ustawienia, jeżeli próbujesz drukować na tych rodzajach papieru.

Kliknij tutaj  po instrukcje odnośnie zmiany ustawień druku.

WSKAZÓWKA: Większość programów Windows dostarcza skróconego dojścia lub przycisku dla drukowania kopert. Sprawdź dokumentację swojego programu po informacje odnośnie drukowania kopert.



Więcej informacji



Zalecenia dotyczące papieru

Drukarka HP DeskJet jest tak zaprojektowana, aby dobrze pracowała z większością zwykłych rodzajów papierów biurowych i z dobrej jakości papierami o zawartości 25% bawełny. Ponieważ drukarka używa tuszu do wyprodukowania obrazu, papier, który dobrze przyswaja tusz, daje najlepsze wyniki.

Najlepiej jest wypróbować różnorodne rodzaje papieru przed zakupem jego większej ilości. Wybierz rodzaj papieru, który daje najlepsze wyniki i jest łatwo osiągalny. Papiery HP Premium są przeznaczone do uzyskiwania wydruków o najlepszej jakości.

- Papier zbyt cienki, zbyt śliski lub zbyt łatwo "rozciągający się" może być nieprawidłowo podawany w drodze przejścia przez drukarkę.
- Papier teksturowany lub nie przyjmujący dobrze tuszu może dawać źle wypełnione grafiki lub tekst.
- Aby zapewnić dobre przechodzenie papieru, należy zawsze używać tylko jednego rodzaju papieru naraz w tacy wejściowej.
- Spróbuj wydrukować ten sam dokument na rodzaju papieru, który uprzednio sprawował się dobrze w drukarce.

WSKAZÓWKA: Poza rodzajem papieru, ważnym czynnikiem w uzyskaniu dobrych wydruków jest również stan pojemnika z tuszem.

Kliknij tutaj , aby dowiedzieć się więcej.



Minimalne marginesy



Marginesy dokumentu muszą odpowiadać (lub przekraczać) następującym minimalnym ustawieniom:

Papier formatu Letter, Legal, i Executive

Lewy: 6,4 mm
Prawy: 6,4 mm
Górny: 1,0 mm
Dolny: 11,7 mm

Papier formatu A4 i A5

Lewy: 3,4 mm
Prawy: 3,4 mm
Górny: 1,0 mm
Dolny: 11,7 mm

Papier formatu B5

Lewy: 3,4 mm
Prawy: 3,4 mm
Górny: 1,0 mm
Dolny: 11,7 mm

Karty (4x6 i 5x8 cala oraz A6 Hagaki)

Lewy: 3,2 mm
Prawy: 3,2 mm
Górny: 1,0 mm
Dolny: 11,7 mm

Koperty

Lewy: 21,2 mm
Prawy: 1,0 mm
Górny: 3,2 mm
Dolny: 3,2 mm

Papier nietypowego formatu (w granicach od 10 cm wysokości do 35,5 cm szerokości)

Lewy: 3,4 mm
Prawy: 3,4 mm
Górny: 1,0 mm
Dolny: 11,7 mm



Build_tag_spacer_6

Build tag spacer 5

Build tag spacer 1

Więcej informacji



Zmieszczenie wszystkiego na stronie

Jeżeli Twoje oprogramowanie posiada funkcję przeglądu druku, możesz tam sprawdzić wygląd dokumentu. Sprawdź grafiki w dokumencie, upewniając się, że ich format (skala) mieści się w obszarze wydruku drukarki.

Jeżeli układ dokumentu, który usiłujesz wydrukować będzie mieścił się na formacie papieru obsługiwanym przez drukarkę, załaduj odpowiedni papier. Pamiętaj o wybraniu prawidłowego kierunku strony.

Niekiedy pakiety oprogramowań umożliwiają wybór trybu drukowania, który skaluje dokument w celu dopasowania go do aktualnie wybranego formatu papieru.



Jakość druku jest słaba



Co jest złe?



Wydruk jest wyblakły lub kolory są blade.



Kolory zachodzą jeden na drugi.



Tusz rozmazuje się na białe (puste) miejsca.



Tusz nie wypełnia całkowicie tekstu lub grafik.



Tekst jest postrzępiony na brzegach (nie jest gładki).



Co jest źle?



Możliwe powody

Czy wybrana jest jakość druku EconoFast?

Wybierz w sterowniku drukarki jakość normalną lub najlepszą.

Kliknij tutaj  po instrukcje odnośnie zmiany ustawień druku.


Nieprawidłowe ustawienie dla rodzaju papieru?

Przy drukowaniu na kliszach lub innych specjalnych rodzajach materiałów, wybierz odpowiedni rodzaj papieru w polu dialogowym ustawień druku HP.

Kliknij tutaj  po instrukcje odnośnie zmiany ustawień druku.


Nieprawidłowy rodzaj papieru?

Niektóre rodzaje papieru nie są odpowiednie do używania w drukarce HP DeskJet.

Kliknij tutaj  po informacje na temat papieru.

Jest mało tuszu w pojemniku lub jest on zatkany?


Jeżeli kiedykolwiek jakość druku ulegnie znacznemu pogorszeniu, dobrze jest przeprowadzić procedurę czyszczenia pojemnika z tuszem.

Kliknij tutaj  , aby oczyścić pojemniki z tuszem.

Żadne z powyższych rozwiązań nie pomogło?

Kliknij tutaj  jeżeli żadna z tych sugestii nie pomogła.

WSKAZÓWKA: Stan pojemnika z tuszem i rodzaj używanego papieru są ważnymi czynnikami w jakości druku.


Kliknij tutaj  , aby dowiedzieć się więcej.



Więcej informacji



Pojemniki z tuszem

Pojemniki z tuszem do Twojej drukarki posiadają mikroskopijnej wielkości dysze, które mogą zatkać się przy wystawieniu na działanie powietrza na dłużej niż kilka minut. Drukarka jest tak zaprojektowana, że zabezpiecza ona dysze przed zaschnięciem, kiedy znajduje się na biegu jałowym i kiedy jest wyłączona przy użyciu przycisku zasilania .

Pojemnik z tuszem, który nie jest używany przez dłuższe okresy czasu, może również ulec zatkanie, co powoduje wyraźne pogorszenie jakości druku. W celu odetkania dysz, należy oczyścić pojemniki z tuszem.

Kliknij tutaj  , aby oczyścić teraz pojemniki z tuszem.



Co jest źle?



Możliwe powody


Ustawienie druku zużywa zbyt wiele tuszu?

Niektóre ustawienia rodzaju papieru (takie jak klisza) oraz ustawienia jakości druku (takie jak "Najlepsza") wymagają więcej tuszu niż inne. Wybierz inne ustawienia druku [połu dialogowym ustawień druku HP](#).


Kliknij tutaj  [HEWLETT PACKARD](#) po instrukcje odnośnie zmiany ustawień druku.

Nieprawidłowy rodzaj papieru?

Niektóre rodzaje papieru nie są odpowiednie do używania w drukarce HP DeskJet.

Kliknij tutaj  [HEWLETT PACKARD](#) po więcej informacji odnośnie papieru.

Żadne z powyższych rozwiązań nie pomogło?

Kliknij tutaj  [HEWLETT PACKARD](#) jeżeli żadna z tych sugestii nie pomogła.



Co jest źle?



Możliwe powody

Wydruk nie zdążył wyschnąć?

Przy drukowaniu dokumentów, które zużywają dużo tuszu, należy dać im więcej czasu na wyschnięcie przed ich wyjęciem. Odnosi się to szczególnie do klisz.

Rodzaj papieru powoduje rozmazania?

Niektóre rodzaje papieru nie przyjmują dobrze tuszu, co powoduje jego wolniejsze schnięcie i rozmazywanie się.

Kliknij tutaj  po więcej informacji odnośnie papieru.


Strona marszczy się, gdy jest na niej zbyt dużo tuszu?

Kolorowe dokumenty o żywych, mieszanych kolorach mogą używać większej ilości tuszu, co powoduje marszczenie się strony podczas drukowania i powoduje rozmazania. Spróbuj używać ustawienia jakości druku na normalny lub EconoFast, w celu zmniejszenia ilości tuszu, lub używaj papierów HP Premium, które są przeznaczone specjalnie do tworzenia dokumentów o żywych kolorach.


Kliknij tutaj  po instrukcje odnośnie zmiany ustawień druku.

Nadmiar tuszu zaschnął na pojemniku z tuszem?

Problem z nawarstwionym tuszem można rozwiązać poprzez przeprowadzenie procedury oczyszczania.

Kliknij tutaj , aby oczyścić teraz pojemnik z tuszem.

Żadne z powyższych rozwiązań nie pomogło?

Kliknij tutaj  jeżeli żadna z tych sugestii nie pomogła.



Co jest źle?



Możliwe powody


Nieprawidłowe ustawienia rodzaju papieru?

Przy drukowaniu na kliszach lub innych specjalnych rodzajach materiałów, wybierz odpowiedni rodzaj papieru w polu dialogowym ustawień druku HP.

Kliknij tutaj  po instrukcje odnośnie zmiany ustawień druku.


Pojemniki z tuszem wymagają czyszczenia?

Jeżeli kiedykolwiek jakość druku ulegnie znacznemu pogorszeniu, dobrze jest przeprowadzić procedurę czyszczenia pojemnika z tuszem.

Kliknij tutaj  , aby oczyścić pojemniki z tuszem.


W pojemniku skończył się tusz?

Jeżeli procedura czyszczenia nie pomogła, w pojemniku mógł skończyć się tusz. Wymień pusty pojemnik.

Kliknij tutaj  po instrukcje odnośnie wymiany pojemnika z tuszem.

Pojemniki z tuszem mogą mieć słaby kontakt?

Spróbuj wyjąć pojemniki z tuszem i ponownie go zainstalować, upewniając się, aby zaskoczyły one dokładnie w swoje miejsce. Jeżeli obok miejsca kontaktu nawarstwił się tusz, użyj kawałków gumowej gąbki w celu ich oczyszczenia.

Kliknij tutaj  po instrukcje odnośnie wymiany pojemnika z tuszem.

Nieprawidłowy rodzaj papieru?

Niektóre rodzaje papieru nie są odpowiednie do używania w drukarce HP DeskJet.

Kliknij tutaj  po więcej informacji odnośnie papieru..

Żadne z powyższych rozwiązań nie pomogło?

Kliknij tutaj  jeżeli żadna z tych sugestii nie pomogła.




Co jest źle?




Możliwe powody

Wybrano nieprawidłowy rodzaj czcionki?


Niektóre programy oferują nietypowe czcionki, które przy powiększeniu lub drukowaniu mają postrzępione brzegi. Używanie czcionek TrueType zapewnia, że drukarka będzie w stanie wydrukować gładkie czcionki. Przy wyborze czcionki, zwracaj uwagę na ikonę TrueType .

Drukowane są teksty odwzorowane bitowo?


Jeżeli próbujesz wydrukować odwzorowany bitowo obraz tekstu, może on mieć postrzępione brzegi przy powiększeniu lub wydrukowaniu. Używanie czcionek TrueType zapewnia, że drukarka będzie w stanie wydrukować gładkie czcionki. Przy wyborze czcionki, zwracaj uwagę na ikonę TrueType .

Nieprawidłowy rodzaj papieru?

Papier teksturowany lub nie przyjmujący dobrze tuszu może dawać źle wypełnione grafiki lub tekst.

Kliknij tutaj  po informacje odnośnie papieru.

Żadne z powyższych rozwiązań nie pomogło?

Kliknij tutaj  jeżeli żadna z tych sugestii nie pomogła.



Brakuje części danych na stronie lub są one nieprawidłowe



Co jest złe?



Tekst lub grafiki są ucięte na brzegach strony.



Wydrukowały się nic nieznaczące znaki.



Wydrukowały się złe czcionki.



Kolory są inne niż powinny być.




Co jest źle?



Możliwe powody

Kolory są zupełnie inne?

Jeżeli kolory są całkowicie złe (na przykład, jeżeli zielony drukuje się jako niebieski lub żółty), w pojemniku z kolorowymi tuszami mógł skończyć się jeden lub więcej kolorowych tuszów. Najlepszym sposobem sprawdzającym jest przeprowadzenie procedury oczyszczania.

Kliknij tutaj  **HEWLETT
PACKARD**, aby oczyścić pojemniki z tuszem.

Kolory są szare lub są prawidłowego koloru ale o złym odcieniu?

Jeżeli kolory drukują się w szarych odcieniach:


Prawdopodobnie wybrane jest pole skali szarości w polu dialogowym ustawień druku HP. Do drukowania w kolorze, należy odznaczyć pole "Drukowanie w skali szarości" na fiszce "Ustawienia".

Jeżeli zmieniony jest odcień lub ton koloru:

Może być wybrane złe ustawienie ColorSmart w polu dialogowym ustawień druku HP. Dla najlepszych wyników należy wybrać opcję automatyczną na fiszce "Ustawienia".

Kliknij tutaj  **HEWLETT
PACKARD** po instrukcje odnośnie zmiany ustawień druku.

Żadne z powyższych rozwiązań nie pomogło?

Kliknij tutaj  **HEWLETT
PACKARD** jeżeli żadna z tych sugestii nie pomogła.




Build tag spacer 9

Problem z portem drukarki




W celu rozwiązania tego problemu należy spróbować poniższych czynności:

- Być może inny program drukuje do tego samego portu drukarki. Kliknij "Anuluj" i poczekaj, aż inny program zakończy drukowanie. Następnie spróbuj ponownie wydrukować dokument.
- Jeżeli masz inne urządzenie (takie jak taśmowe urządzenie do kopii zapasowych lub inny system komputerowy) podłączone do tego samego portu, może ono używać tego portu. Kliknij "Anuluj" i poczekaj aż inne urządzenie przestanie używać port. Następnie spróbuj ponownie wydrukować dokument
- Upewnij się, że drukarka jest podłączona do prawidłowego portu.
Aby to sprawdzić, otwórz folder drukarek, a następnie wybierz ikonę swojej drukarki HP DeskJet. Wybierz "Właściwości" z menu Plik i kliknij na fiszce "Szczegóły". Wybierz prawidłowy port z pola "Port drukarki".

Kliknij tutaj  **HEWLETT
PACKARD**, aby otworzyć folder drukarek teraz.

- Zamknij wszystkie programy, wyłącz i włącz komputer i uruchom ponownie Windows.

Jeżeli żadna z powyższych sugestii nie naprawiła problemu i jeżeli nadal pojawia się komunikat błędu, mogła nastąpić awaria sprzętowa. Skontaktuj się z ośrodkiem obsługi klientów HP.

Kliknij tutaj  **HEWLETT
PACKARD** po informacje odnośnie uzyskiwania pomocy od HP.





Build tag spacer 2

Drukarka nie reaguje



Upewnij się, że drukarka jest włączona i jej górna pokrywa jest zamknięta. Następnie spróbuj poniższych czynności:

- Drukarka może być w stanie rozłączenia. Naciśnij przycisk wznowienia , aby rozpocząć drukowanie.
- Jeżeli lampka wznowienia mruga, spróbuj wyłączyć drukarkę i włączyć ją ponownie.
- Sprawdź pod górną pokrywą czy w drukarce nie ma zaciętego papieru.
Kliknij tutaj  po instrukcje odnośnie usuwania zaciętego w drukarce papieru.
- Upewnij się, że kabel drukarki jest dobrze podłączony od drukarki i komputera.
- Być może kabel drukarki jest wadliwy. (Jest to prawdopodobne jeżeli drukarka była dopiero ustawiona lub jeżeli podłączono inny kabel.) Spróbuj użyć innego kabla drukarki —, zalecany jest dwukierunkowy kabel (zgodny z IEEE-1284).

Nieprawidłowe wyłączenie

Przy ostatnim używaniu drukarki, została ona nieprawidłowo wyłączona.

Należy zawsze używać przycisku zasilania _____ na przodzie drukarki do jej wyłączania.

Jeżeli drukarka została wyłączona z urządzenia przełączającego, lub przez wyjęcie kabla z gniazdka zasilania, podczas drukowania lub podczas gdy jej górna pokrywa była otwarta, kosz pojemnika z tuszem nie powróci do swojej spoczynkowej pozycji. Będzie to powodowało wysychanie pojemników z tuszem i prawdopodobieństwo ich uszkodzenia.

Aby uniknąć tego komunikatu, należy się upewnić, że drukarka całkowicie zakończyła drukowanie i jest uciszona zanim zostanie wyłączone zasilanie do drukarki. Nigdy nie należy wyłączać drukarki inaczej niż przy pomocy przycisku _____ zasilania na jej przodzie.

Jeżeli jakość druku pogorszyła się od ostatniego razu używania drukarki, być może trzeba będzie oczyścić pojemnik z tuszem.

Kliknij tutaj _____, aby oczyścić pojemniki z tuszem.

Błąd mechanizmu

Otwórz górną pokrywę drukarki i sprawdź następujące punkty:

_____ Upewnij się, że usunięta została taśma z kosza pojemnika z tuszem.

_____ Wyjmij z drukarki wszelki materiał pakunkowy.
_____ Sprawdź papier, który się wkręcił lub zaciął w drukarce. Wyjmij papier i usuń wszelki zacięty papier z rolek drukarki.

Kliknij tutaj _____ po instrukcje odnośnie usuwania papieru zaciętego w drukarce.

Kiedy już nie ma zatorów, wyłącz drukarkę i włącz ponownie.

Żadne z powyższych rozwiązań nie pomogło?

Kliknij tutaj _____ jeżeli żadna z tych sugestii nie pomogła.

Telefonowanie z Europy

Skontaktuj się z Europejskim Ośrodkiem Obsługi Klientów HP. Ta telefoniczna obsługa jest dostępna bezpłatnie podczas okresu gwarancyjnego drukarki. Numery telefonów podane są w dokumencie dostarczonym z drukarką. Po więcej informacji, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub najbliższym biurem sprzedaży i obsługi HP.

Przedstawiciele obsługi klientów mogą odpowiedzieć na pytania związane z ustawieniem, konfiguracją, instalacją i pracą drukarki. Mogą również pomóc w rozpoznaniu i diagnostyce problemów z drukarką oraz podać instrukcje co do obsługi i naprawy.

Telefonowanie z Australii i Nowej Zelandii

Aby rozmawiać z kimś z bezpośredniej pomocy technicznej, należy zadzwonić na numer (03) 272-8000 w Australii, lub (09) 356 6640 w Nowej Zelandii.

Usługa ta jest bezpłatna przez 12 miesięcy od daty pierwotnego zakupu; jednakże, obowiązują standardowe opłaty za rozmowy zamiejscowe. Pomoc techniczna po okresie bezpłatnym jest w cenie 25 dolarów za każdy przypadek.

Telefonowanie z innych miejsc na świecie

Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub najbliższym biurem sprzedaży i obsługi HP po informacje odnośnie uzyskania pomocy technicznej lub usług naprawy sprzętowej.

Telefonowanie do producenta oprogramowania

Problemem może być konflikt związany z używanym pakietem oprogramowania. Skontaktuj się z producentem swojego oprogramowania w celu uzyskania pomocy.

Kliknij tutaj _____, aby zobaczyć listę znanych konfliktów dla wielu popularnych pakietów oprogramowań i informacje odnośnie kontaktowania się z producentem oprogramowania.

Nieprawidłowa instalacja

Jest problem z instalacją pojemników z tuszem. Aby rozwiązać ten problem, spróbuj następujących czynności:

_____ Upewnij się, że pojemnik z tuszem jest prawidłowo zainstalowany.

Kliknij tutaj _____ po instrukcje odnośnie wymiany pojemników z tuszem.

_____ Sprawdź czy nie ma taśmy na kontaktach pojemnika z tuszem lub w drukarce.

Żadne z powyższych rozwiązań nie pomogło?

Kliknij tutaj _____ jeżeli żadna z tych sugestii nie pomogła.

Błąd pojemnika z tuszem

Pojemnik z tuszem jest wadliwy i może uszkodzić drukarkę. Jeżeli jest to nowy pojemnik, zwróć go w jego opakowaniu do sklepu, w którym został zakupiony.

Wymiana pojemnika z tuszem jest *jedynym* rozwiązaniem tego problemu. *Nie* kontynuuj używania wadliwego pojemnika.

Kliknij tutaj _____ po instrukcje odnośnie wymiany pojemników z tuszem.

Uzyskiwanie pomocy od HP

Masz problem z drukowaniem, który nie może być rozpoznany przy pomocy tego programu diagnostycznego. Wydaje się on być związany z ustawieniem, drukarki. Spróbuj poniższych sposobów przed skontaktowaniem się z HP:

_____ Wyłącz komputer i drukarkę, a następnie włącz je z powrotem.

_____ Jeżeli problem trwa nadal lub towarzyszy mu kilka komunikatów błędów na ekranie, sprawdź połączenie kablowe pomiędzy komputerem i drukarką, a następnie przeinstaluj oprogramowanie, które zostało dostarczone z drukarką.

Jeżeli te porady nie pomagają, zadzwoń do ośrodka obsługi klientów HP.

Zanim tam zadzwonisz, miej pod ręką numer seryjny i model drukarki, wraz ze wszystkimi informacjami na temat swojego komputera.

Kliknij tutaj _____ po informacje odnośnie pomocy w U.S.A. lub Kanadzie.

Kliknij tutaj _____ po informacje odnośnie pomocy w Europie.

Kliknij tutaj _____ po informacje odnośnie pomocy w Australii i Nowej Zelandii.

Kliknij tutaj _____ po informacje odnośnie pomocy w innych miejscach na świecie.

Utracono dwustronne połączenie

Ten komunikat błędu pojawia się, kiedy błąd w połączeniu zaistnieje podczas drukowania. Wykonaj następujące czynności w celu usunięcia błędu:

- 1 Wyłącz drukarkę.
- 2 Zamknij wszystkie programy i uruchom ponownie Windows.
- 3 Podczas startowania Windows, włącz drukarkę.
- 4 Spróbuj ponownie drukować.

Jeżeli komunikat pojawi się po dwukrotnym wykonaniu powyższych czynności, skontaktuj się z ośrodkiem obsługi klientów HP.

Kliknij tutaj _____ po informacje odnośnie telefonowania do HP.

Build_Tags_Start_Here

Build_Tag_Spacer_10

Strony nie wychodzą z drukarki

Sprawdź ustawienie drukarki

Wybrana jest zła drukarka?

Upewnij się, że Twoja drukarka HP DeskJet jest wybrana jako aktualna lub standardowa drukarka.

Kliknij tutaj _____, aby otworzyć folder drukarek teraz.
W folderze drukarek, kliknij na ikonie HP DeskJet i wybierz "Ustaw jako standard" z menu Plik.

Aby zamknąć folder drukarek, wybierz Zamknij z menu Plik.

Kliknij tutaj _____ jeżeli drukarka jest już wybrana jako standardowa.

Papier jest załadowany do złego podajnika?

Papier może być w złym podajniku. Upewnij się, że papier jest w dolnym podajniku wejściowym.

bogus topic

Build tag spacer 4

Strony nie wychodzą z drukarki

Włącz drukarkę

Naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund dolny przycisk na drukarce. Po krótkim starcie drukarki, powinieneś zobaczyć ciągle zielone światelko powyżej przycisku.

Kliknij tutaj _____, jeżeli drukarka nie włączyła się.

UWAGA: Jeżeli próbowałeś drukować, kiedy drukarka była wyłączona, powinieneś zobaczyć komunikat ostrzegający na swoim ekranie. Jeżeli drukarka była wyłączona i nie widziałeś komunikatu kiedy próbowałeś drukować, ustawienie drukarki mogło być nieprawidłowe. Aby to naprawić, przeinstaluj oprogramowanie, które zostało dostarczone z drukarką.

Build tag spacer 3

Build tag spacer `11

Wychodzi pusta strona

Możliwe powody

W pojemniku z tuszem jest nadal taśma zabezpieczająca?

Każdy nowy pojemnik z tuszem jest pakowany z plastikową taśmą zabezpieczającą, przykrywającą dysze tuszu. Sprawdź każdy pojemnik z tuszem i zdejmij taśmę, jeśli trzeba.

Pojemnik z tuszem jest pusty?

Jeżeli drukujesz czarny tekst i wydrukowała się pusta strona, pojemnik z czarnym tuszem może być pusty. Wymień pojemnik z czarnym tuszem.

Kliknij tutaj _____ po instrukcje odnośnie wymiany pojemników z tuszem.

Wybrana jest zła drukarka?

Upewnij się, że Twoja drukarka HP DeskJet jest wybrana jako aktualna lub standardowa drukarka.

Kliknij tutaj _____, aby otworzyć teraz folder drukarek. W folderze drukarek, kliknij na ikonie HP DeskJet, a następnie wybierz "Ustaw jako standard" w menu Plik.

Żadne z powyższych rozwiązań nie pomogło?

Kliknij tutaj _____ jeżeli żadna z tych sugestii nie pomogła.

bogus topic

Build tag spacer 12

Co jest źle?

Możliwe powody

System wymaga ponownego uruchomienia?

Wyłącz komputer i drukarkę na kilka sekund, włącz je z powrotem i spróbuj ponownie drukować.

Połączenie kablowe nie jest dobre?

Częstym powodem niedorzecznych znaków jest niedobre połączenie kablowe pomiędzy drukarką i komputerem.

Kliknij tutaj _____ po instrukcje odnośnie sprawdzania kabla.

Wybrana jest zła drukarka?

Upewnij się, że Twoja drukarka HP DeskJet jest wybrana jako aktualna lub standardowa drukarka.

Kliknij tutaj _____, aby otworzyć teraz folder drukarek. W folderze drukarek, kliknij na ikonie HP DeskJet, a następnie wybierz "Ustaw jako standard" w menu Plik.

Plik dokumentu jest uszkodzony?

Może się to czasami zdarzyć. Jeżeli możesz drukować inne dokumenty z tego samego pakietu oprogramowania, spróbuj drukować używając zapasowej kopii tego dokumentu.

Żadne z powyższych rozwiązań nie pomogło?

Kliknij tutaj _____ jeżeli żadna z tych sugestii nie pomogła.

Co jest źle?

Możliwe powody

Czcionki są nieprawidłowo użyte w dokumencie?

Upewnij się, że prawidłowo stosujesz wybrane czcionki. (Na przykład, w programie "paint" umieść słowa w pożądanym formacie; nie powiększaj ich przez przeciąganie i zmianę formatu.)

Czy czcionka jest dostępna w Twoim komputerze?

Czcionka użyta w dokumencie może nie odpowiadać czcionce aktualnie dostępnej w Twoim systemie Windows. Być może też, że użyty rodzaj czcionki nie jest przeznaczony do wydruku. Zobacz czy czcionka, która drukuje się nieprawidłowo jest dostępna w polu wyboru czcionek Twojego programu, oraz zobacz czy jest ona czcionką TrueType_____.

Wybrana jest zła drukarka?

Upewnij się, że Twoja drukarka HP DeskJet jest wybrana jako aktualna lub standardowa drukarka.

Kliknij tutaj _____, aby otworzyć teraz folder drukarek. W folderze drukarek, kliknij na ikonie HP DeskJet, a następnie wybierz "Ustaw jako standard" w menu Plik.

Żadne z powyższych rozwiązań nie pomogło?

Kliknij tutaj _____ jeżeli żadna z tych sugestii nie pomogła.

Problem z łącznością drukarki

Komputer nie może ustanowić dwukierunkowej łączności z drukarką.

Po pierwsze, upewnij się, że drukarka jest włączona i wypróbuj poniższych rozwiązań:

_____ Upewnij się, że kabel drukarki jest dokładnie podłączony do drukarki i komputera.

_____ Jeżeli używasz urządzenia przełączającego, może ono nie obsługiwać dwukierunkowej łączności, lub inne urządzenie może używać linii statusowych.
Spróbuj podłączyć drukarkę bezpośrednio do komputera.

_____ Używany kabel drukarki może nie być przeznaczony do dwukierunkowej łączności, lub może być wadliwy.

Spróbuj użyć innego kabla drukarki, który obsługuje dwukierunkową łączność (zgodnego z IEEE-1284).

_____ Jeżeli żadne z powyższych rozwiązań nie pomaga, Twój komputer lub urządzenie przełączające może nie mieć osprzętu obsługującego dwustronne połączenie. Postąp według poniższych instrukcji:

Możesz wyłączyć dwukierunkową łączność pomiędzy drukarką i komputerem: Odznacz pole dwukierunkowej łączności w programie konfiguracyjnym HP DeskJet, a następnie kliknij OK. Wyłączenie tej funkcji ograniczy zdolność drukarki do zgłaszania jej problemów i stanu, a także może powodować konflikty połączeniowe, które będą przerywały drukowanie prac.

Kliknij tutaj _____, aby uruchomić program konfiguracyjny HP DeskJet.

Build tag spacer 14

Niewłaściwa drukarka

Aby rozwiązać ten problem, spróbuj poniższych czynności:

_____ Jeżeli masz pole przełączania drukarki, wybierz
drukarkę HP DeskJet.

_____ Upewnij się, że drukarka HP DeskJet jest wybrana
jako aktualna lub standardowa drukarka.

Kliknij tutaj _____, aby otworzyć teraz folder
drukarek. W folderze drukarek, kliknij na ikonie HP DeskJet, a następnie wybierz "Ustaw jako standard" w menu Plik.

_____ Przeinstaluj oprogramowanie, które zostało
dostarczone razem z drukarką.

Brak miejsca na dysku

Oprogramowanie drukarki używa miejsca na dysku do tymczasowego przechowywania informacji podczas przetwarzania dokumentu do druku. Jeżeli Twój twardy dysk jest prawie pełny, drukarka nie ma wystarczającego miejsca na dysku, aby przetworzyć pracę do druku. Aby rozwiązać ten problem, spróbuj następujących czynności:

_____ Opcje "Ilość kopii", "Dwustronny druk" i "Druk w kolejności" wymagają dodatkowego miejsca na dysku. Spróbuj drukować tylko jedną kopię lub wyłącz "Druk w kolejności" albo "Dwustronny druk".

Kliknij tutaj _____ po instrukcje odnośnie zmiany ustawień druku.

_____ Jeżeli masz ustawiony dysk RAM jako swój tymczasowy katalog, masz prawdopodobnie tylko 1 do 4 megabajtów pamięci na swoim dysku RAM. Wyłącz dysk RAM i spróbuj ponownie drukować.

_____ Jeżeli żadne z powyższych rozwiązań nie pomogło, spróbuj usunąć niepotrzebne pliki lub programy ze swojego twardego dysku. Nie usuwaj plików, jeżeli nie jesteś pewny ich przeznaczenia, gdyż możesz wyeliminować pliki potrzebne programowi.

Build tag spacer 8

Build tag spacer 15

Niewystarczająca ilość lub za mało pamięci

Sterownik drukarki używa pamięci systemowej (RAM) do przetwarzania informacji podczas drukowania. Twój system ma obecnie za mało pamięci dostępnej do wydruku tego dokumentu.

Aby uwolnić pamięć, spróbuj:

_____ Zamknąć pracujące obecnie programy. (Obejmuje to programy, które pracują w tle, takie jak ochroniacze ekranu.)

_____ Wszystkie programy muszą współużywać pamięci komputera podczas pracy. Zamknij wszystkie pracujące obecnie programy przez kliknięcie i zamknięcie ich po kolei w pasku zadań.

_____ Spróbuj wydrukować swój dokument przy użyciu ustawień EconoFast i "Druk w skali szarości".

_____ Kliknij tutaj _____ po instrukcje odnośnie zmiany ustawień druku.

_____ Jeżeli błąd ten często się powtarza i jeżeli napotykasz problemy z pamięcią podczas używania innych programów, może być konieczne dodanie pamięci do Twojego komputera.

Telefonowanie z U.S.A. i Kanady

W okresie gwarancyjnym

Można dzwonić pod numer (208) 323-2551 od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 rano do 22 (czasu stanów środkowych) i w soboty od 9 rano do 16. Usługa ta jest bezpłatna w okresie gwarancyjnym drukarki, jednakże obowiązują opłaty za połączenia zamiejscowe.

Po okresie gwarancyjnym

Usługa dostępna tylko w U.S.A. Można dzwonić pod numer (900) 555-1500 (w cenie \$2,50 za minutę) od 7 do 18 w dni powszednie i od 9 do 15 w soboty. Opłaty rozpoczynają się od momentu połączenia się z technikiem obsługi. (Ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia.)

Build tag spacer 7

Quest_BuildTags

Dwukierunkowa łączność

Dwukierunkowa łączność między drukarką i komputerem umożliwia drukarce wysyłanie do komputera komunikatów o stanie i błędach. W celu ustalenia dwukierunkowej łączności wymagany jest wysokiej jakości kabel równoległy, zgodny z normą IEEE-1284.

Książka

Drukowanie na dwóch stronach kartki, złączeniem wzdłuż jednego brzegu książki. Wybór kierunku strony w portrecie lub w pejzażu decyduje o brzegu książki.

Dwustronne drukowanie wymaga ręcznego przełożenia pliku papieru w tacy wejściowej. Postępuj według instrukcji na ekranie odnośnie przełożenia papieru.

Ułożenie

Drukowanie wielostronicowego dokumentu w kolejności, od ostatniej strony do pierwszej. Przy drukowaniu wielu kopii, każda kopia zostanie całkowicie wydrukowana, w kolejności, przed wydrukowaniem następnej kopii.

Technologia ColorSmart

Technologia HP ColorSmart w ramach polu dialogowego ustawienia druku HP analizuje dokumenty i automatycznie reguluje ustawienia kolorów w celu wyprodukowania możliwie najlepszego kolorowego wydruku. Pomimo, że ColorSmart dostarczy najlepszej jakości druku, można ręcznie zmienić ustawienia w dowolnym czasie poprzez wybór opcji ręcznej w fiszce "Ustawienia" w polu dialogowym ustawienia druku HP.

Ciągły (transparentowy) papier

Papier dostarczany w formie ciągłej, zwany również papierem komputerowym i papierem składanym w Z. Jest on zwykle perforowany, co umożliwia podzielenie go na pojedyncze strony.

Papier w ciętych arkuszach

Standardowy papier biurowy do kopiarek i drukarek, pocięty na pojedyncze arkusze.

Drukarka standardowa

Drukarka, która jest używana po wybraniu rozkazu "Drukuj" bez uprzedniego wyszczególniania, której drukarki chcesz użyć z aplikacją. Powinna to być drukarka najczęściej używana.

Parzyste strony

Strony o parzystych numerach, zwykle strony po lewej stronie książki..

Czcionka

Czcionka jest zbiorem krojów pisma lub stylów używanych do nadania tekstowi określonego wyglądu. Zobacz również [czcionka TrueType](#).

Skala szarości

Skala szarości składa się z odcieni szarości, od bieli do czerni. Kiedy kolorowy dokument drukowany jest na białoczarnej drukarce, kolory zamienione są w odpowiednie odcienie skali szarości.

Ramka narzędziowa HP DeskJet

Ramka narzędziowa HP DeskJet umożliwia dostęp do informacji, które potrzebne są do używania drukarki, łącznie z procedurami dla podstawowych prac drukarskich, szczegółowymi instrukcjami do rozwiązywania częstych problemów z drukowaniem, informacjami o stanie drukarki i funkcjach drukarki, takich jak drukowanie stron próbnych i wyrównywanie pojemników z tuszem.

Pole dialogowe ustawień druku HP

Pole dialogowe ustawień druku HP umożliwia dostęp do funkcji drukarki z programów, takich jak edytory tekstu lub programy graficzne. Można używać pola dialogowego ustawienia druku HP do wyboru opcji jakości druku, kierunku drukowania na stronie, rodzaju papieru, formatu papieru i ColorSmart.

Materiały

Papier i inne materiały, na których odbywa się drukowanie. Papier, klisze, nalepki i koperty są przykładami takich materiałów.

Strony nieparzyste

Strony z nieparzystymi numerami, zwykle strony po prawej stronie książki.

Kierunek lub kierunek druku na stronie

Kierunek w jakim informacje są drukowane na stronie. Należy wybrać kierunek portretowy do drukowania w poprzek szerokości strony, w stylu listowym, a kierunek pejzażowy do drukowania w poprzek długości strony, w stylu arkusza kalkulacyjnego.

Obsługa drukarki

Obsługa Drukarki dostarcza informacji odnośnie stanu druku oraz dostęp do funkcji drukarki, takich jak drukowanie stron próbnych, testowanie diagnostyczne lub wyrównywanie pojemników z tuszem.

Uwagi wydawnicze

Dokument ten zawiera informacje odnośnie znanych konfliktów programowych i inne informacje, które nie są zawarte w instrukcji obsługi lub pomocy ekranowej.

Strona autotestu

Możesz wydrukować stronę autotestu w celu sprawdzenia prawidłowej pracy drukarki, oraz czy połączenie kablowe spełnia minimalne wymagania określone normami. Stronę autotestu drukuje się z fiszki obsługi drukarki w ramce narzędziowej HP DeskJet.

Tablica

Drukowanie na obydwóch stronach kartki, z łączeniem wzdłuż górnego brzegu kartek. Opcja ta odwraca tylne strony kartek w sposób umożliwiający ich czytanie w stylu kalendarzowym.

Dwustronny druk wymaga ponownego ręcznego włożenia pliku papieru do tacy wejściowej. Należy postępować według instrukcji na ekranie w celu prawidłowego włożenia papieru.

Czcionka TrueType

TrueType jest techniką, umożliwiającą tworzenie czcionek dowolnego formatu z podstawowych zarysów czcionek. Czcionki TrueType są czcionkami, które można skalować. Mogą one być skalowane w dowolnym czasie do użytku na ekranie komputera lub w drukarce. Jest to standardowa technika szybkiego skalowania w Windows.

