



# Monitor AppleVision 750AV

## Características

### Imágenes de extraordinaria calidad

- Presenta la tecnología Trinitron y revestimiento antirreflexivo para imágenes claras, nítidas y de vivos colores
- Provee la tecnología Apple DigitalColor, que ofrece una extraordinaria equiparación de colores y una destacada y precisa representación del color en la pantalla
- Ajusta los puntos blancos para emular distintas visualizaciones ambientales
- Mantiene los colores con precisión por tiempo indefinido, al compensar la iluminación ambiente y el envejecimiento fosfórico del tubo CRT

### Tecnologías de avanzada

- Usa la electrónica múltiple-scan que provee mayor flexibilidad de visualización
- Ofrece una variedad de formatos de visualización, hasta 1.280 por 1.024 pixels
- Provee software intuitivo para control de brillo, contraste, centrado, convergencia, "pincushion," paralelograma, "keystone," punto blanco y ajustes gamma

### Integración de multimedia

- Altavoces integrados proveen sonido estéreo de alta calidad
- Incluye un micrófono direccional capacitado para reconocimiento de voz
- Se integra completamente con computadores Macintosh que disponen de las Apple AV Technologies
- Software para control de volumen, graves, agudos y funciones de conexión y desconexión del micrófono

### Diseño ergonómico

- Ofrece revestimiento de pantalla antirreflexivo y antiestático para una visualización confortable
- Dispone de una base inclinable y giratoria para una visualización de máxima comodidad y facilidad de uso
- Conecta fácilmente el teclado y el mouse vía conectores Apple Desktop Bus (ADB) integrados directamente en la base del monitor
- Cumple con la certificación TCO 92 de protección ambiental

### Compatibilidad

- Trabaja con computadores Power Macintosh, Macintosh Performa y Macintosh Quadra con microprocesadores 68040 o posteriores ejecutando el Sistema Macintosh 7.1 o posterior

El AppleVision 750AV de 17 pulgadas (imagen visualizada de 16.1 pulgadas diagonal), es un monitor audiovisual excepcional, diseñado para empresarios, profesionales de autoedición y autores de multimedia. Tiene incorporados software y hardware para atender a los trabajos gráficos más exigentes. Y une la tecnología Sony Trinitron CRT con altavoces estereofónicos y micrófono.

Además, el AppleVision 750AV ofrece la compatibilidad del conecte y use con computadores basados en software DOS y Windows, como así también con sistemas Macintosh y Power Macintosh.

El avanzado sistema Apple DigitalColor del monitor incluye la tecnología de calibración interna que le permite producir colores sorprendentes y una imagen de extraordinaria calidad. Y presenta la tecnología Apple

ColorSync 2.0 de equiparación automática de colores entre la pantalla y los impresos.

Y, desde que el sonido es tan importante hoy en día, este monitor tiene incorporados altavoces estéreo de alta calidad que pueden rivalizar con el sonido de los parlantes de reproductores de discos y cintas magnéticas más pequeños. El micrófono incorporado está preparado para grabaciones en primer plano, registro y reconocimiento de voz y para su uso en comunicaciones telefónicas.

Su capacidad de multiple-scan permite visualizar textos o gráficos a 1.280 por 1.024 pixels impresionantes, para trabajos detallados en multimedia, autoedición y aplicaciones de productividad comercial.

Si está buscando un monitor grande de alta calidad, le invitamos a ver bien de cerca el AppleVision 750AV.





# Monitor AppleVision 750AV

## Información para Pedidos

### AppleVision 750AV

- AppleVision 750AV con altoparlantes estereofónicos incorporados
- Software AppleVision
- Adaptador de video PC
- Integrado, video conectado y cable Apple Desktop Bus (ADB)
- Cable para entrada/salida de audio integrado
- Cable puente para energía
- "Wand" de luz ambiental
- Guía del usuario
- Garantía limitada

Las especificaciones de los productos están sujetas a cambios. Sírvase consultar a su agente Apple local sobre la información más reciente referente a las especificaciones y configuraciones de los productos.

## Especificaciones Técnicas

### Tubo de video

- 17 pulgadas (diagonal) Sony Trinitron CRT
- 16.1 pulgadas (diagonal, tamaño imagen visualizada)
- 0.25 mms apertura de densidad de grilla

### Formatos de pantalla/Índices de barrido\*

- 640 x 480 pixels a 60, 67 ó 75 Hz
- 800 x 600 pixels a 56, 60 ó 75 Hz
- 832 x 624 pixels a 75 Hz
- 1.024 x 768 pixels a 60, 70 ó 75 Hz
- 1.152 x 870 pixels a 75 Hz
- 1.280 x 1.024 pixels a 75 Hz

### Índices de exploración

- 30 kHz a 82 kHz (horizontal)
- 48 Hz a 120 Hz (vertical)

### Tecnología Apple DigitalColor

- Calibración interna de las mediciones originales de fábrica
- Ajuste para la iluminación ambiental
- Ajuste para el envejecimiento fosfórico del tubo CRT

### Características de multimedia

- Altoparlantes estéreo de alta calidad integrados
- Micrófono direccional
- Conector para auriculares estéreo

### Tratamiento de la pantalla

- Revestimiento antiestático y antirreflexivo

### Controles del software y hardware digital

- Encendido/apagado de energía
- Brillo
- Contraste
- Tamaño horizontal y posición
- Tamaño vertical y posición
- Convergencia
- Rotación
- "Pincushion"
- Keystone
- Paralelograma
- Curva gamma
- Selección de punto blanco completamente variable: 4.100°K a 9.300°K
- Control de bajos
- Control de agudos
- Control de volumen
- Micrófono apagado
- Altoparlante apagado

### Audio

- Vatios: 2.5 voltios RMS, cada canal
- Respuesta de frecuencia: 80 Hz a 17 kHz
- Salida del parlante >90 (dB) SPL a 1 kHz a 0.5 metros
- Auriculares: 600 ohms>0.5 voltios RMS

### Conector

- Conector DSub de 15 pins para sistemas Macintosh
- Mini-adaptador VGA de 15 pins para PCs

### Circuito de desmagnetización

- Automático al encender el equipo

### Requerimientos eléctricos

- Línea de voltaje: 90 a 132 voltios CA y 198 a 264 voltios CA
- Frecuencia: 47 a 63 Hz, fase única
- Potencia: 125 vatios (máximo) en operación; menos de 60 vatios en modo de espera; 0 vatios cuando el CPU está en el modo ahorro de energía

### Requerimientos ambientales de operación

- Temperatura: 10° a 40°C (50° a 104°F)
- Humedad: 10% a 80%, sin condensación
- Altitud: 0 a 3.048 mts (0 a 10.000 pies)

### Tamaño y peso

- Alto: 50.0 cms (19,7 pulgadas)
- Ancho: 40,1 cms (15,8 pulgadas)
- Profundidad: 45,7 cms (17,6 pulgadas)
- Peso del monitor: 27,5 kgs (60,0 lbs)

### Aprobaciones oficiales

- FCC parte 15, Clase B
- CISPR 22 Clase B (EN5008211)—cumple con las directivas europeas EMC
- DOC Clase B
- MPR-II
- VCCI Clase 2
- CE Mark
- EPA Energy Star cumplido
- IEC 950
- UL 1950
- CSA 950
- EN60950
- NUTEK
- TCO 92

### Requerimientos del sistema

- Trabaja con computadores Power Macintosh, Macintosh Performa y Macintosh Quadra con microprocesadores 68040 o posteriores, ejecutando el Sistema Macintosh 7.1 o posterior\*

\*No todos los modelos y configuraciones de computador pueden obtener del monitor las resoluciones más altas que soporta.

Apple Computer, Inc.  
Latin America/Caribbean  
One Alhambra Plaza—Suite 700  
Coral Gables, FL 33134, EE.UU.  
Tel.: (305) 569-2700  
<http://www.latinamerica.apple.com/>

© 1997 Apple Computer, Inc. Todos los derechos reservados. Apple, el logotipo Apple, AppleVision, ColorSync, el logotipo ColorSync, Macintosh, Macintosh Quadra, Performa y Power Macintosh son marcas de Apple Computer, Inc. registradas en los Estados Unidos y en otros países. Trinitron es marca de Sony Corporation registrada en los Estados Unidos y en otros países. La mención de productos que no son de Apple se hace a solo título informativo y no constituye entendimiento, respaldo ni recomendación algunos. Apple no asume ninguna responsabilidad en cuanto a la selección, rendimiento o uso de esos productos. Todos los convenios, acuerdos o garantías se establecen directamente entre el vendedor y el cliente o usuario. Algunos de los productos mencionados en este folleto pueden no estar disponibles en ciertos países. Las especificaciones de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso.  
Agosto 1997

