Spis treœci

<u>Informacje wstêpne</u> <u>Archiwizator</u> Informacje techniczne

Informacje wstêpne

Program **Archiwizator** s³u¿y do tworzenia archiwum bazy danych oraz do odczytywania danych z takiego archiwum. Archiwum mo¿e zostaæ utworzone na dysku twardym albo na dyskietce (lub na kilku dyskietkach, w przypadku gdy nie mieœci siê na jednej). Ka¿dy u¿ytkownik systemu powinien w danej chwili posiadaæ co najmniej jedno archiwum swoich baz danych.

Informacje techniczne

Budowa archiwum

Archiwum ma format pliku **ZIP**, tzn. jest zgodne z programami archiwizuj¹cymi **PKZIP** i **PKUNZIP**. Jeœli archiwum powstaje na dysku twardym, plik archiwum jest zawsze zbiorem typu **ZIP**. W przypadku archiwizacji na dyskietki archiwum mo¿e zostaæ podzielone na czêœci, jeœli nie zmieœci siê w ca³oœci na jednej. W takiej sytuacji kolejne czêœci archiwum maj¹ nazwy:

```
<nazwa bazowa>.Z01 - czêœæ pierwsza
<nazwa bazowa>.Z01 - czêœæ druga
...
<nazwa bazowa>.Znn - czêœæ ostatnia, gdzie nn = liczba czêœci.
```

Np.

FRM0002.Z01 FRM0002.Z02 FRM0002.Z03

Suma binarna kolejnych czêœci daje pe³ne archiwum tzn. wydanie polecenia:

copy /b FRM0002.Z01 + FRM0002.Z02 + FRM0002.Z03 FRM0002.ZIP

tworzy gotowy do rozpakowania zbiór FRM0002.ZIP.

Archiwizacja

Po wskazaniu obiektu (firmy, w³aœciciela lub ca³ej bazy) nastêpuje ustalenie które zbiory ***.MDB** maj¹ byæ spakowane (ka¿dy w³aœciciel i ka¿da firma ma swój plik ***.MDB**; w przypadku archiwizacji ca³ej bazy pakowane s¹ wszystkie takie pliki znajduj¹ce siê w katalogu bazy). Jeœli archiwum ma zostaæ utworzone na dyskietce (**A:** lub **B:**), u¿yty zostaje katalog tymczasowy wskazywany zmienn¹ systemow¹ **TEMP** lub w wypadku, gdy zmienna ta nie jest zdefiniowana - bie¿¹cy katalog na domyœlnym dysku. Wybrane zbiory pakowane s¹ do katalogu tymczasowego tworz¹c plik **ZIP**, a nastêpnie, jeœli podczas pakowania nie wyst¹pi³y b³êdy, utworzony plik jest przenoszony na dyskietki. Plik ten jest kopiowany czêœciami na kolejne dyskietki, o ile jest na nich dostatecznie du¿o wolnego miejsca (najmniej **2 kB**, najlepiej wiêcej niź **100 kB**). IloϾ wolnego miejsca na ka¿dej dyskietce decyduje o rozmiarze ka¿dej z czêœci. Oprócz kolejnych fragmentów archiwum tworzone s¹ równie¿ specjalne zbiory informacyjne, które opisuj¹ zawartoœæ archiwum. Ich nazwy ró¿ni¹ siê od nazw plików **ZIP** tylko rozszerzeniem. Np.

Nazwa archiwum lub jego czêœci Nazwa zbioru informacyjnego

FRM0002.ZIP	FRM0002.INF
FRM0002.Z01	FRM0002.101
FRM0002.Z02	FRM0002.102

Odtwarzanie

Podobnie jak w przypadku archiwizacji, przy odtwarzaniu używany jest katalog tymczasowy,

jeœli archiwum jest odtwarzane z dyskietek. Gdy archiwum sk³ada siê z wielu czêœci (zajmuje kilka dyskietek), w katalogu tymczasowym tworzony jest plik **ZIP** poprzez ³¹czenie kolejnych czêœci z kolejnych dyskietek.

Archiwizator

Po³o¿enie baz danych

Okreœla œcie¿kê do katalogu, w którym znajduj¹ siê bazy danych systemu. Umieszczony obok przycisk **Zmieñ...** umo¿liwia zmianê ustawieñ domyœlnych. Przycisk ten przywo³uje na ekran okno dialogowe **Zmieñ katalog**.

Po³o¿enie archiwum

Okreœla œcie¿kê do katalogu, w którym utworzone zostanie archiwum. Umieszczony obok przycisk **Zmieñ...** umo¿liwia zmianê ustawieñ domyœlnych. Przycisk ten przywo³uje na ekran okno dialogowe **Zmieñ katalog**.

W przypadku tworzenia archiwum na dysku twardym można wybraæ dowolny podkatalog. Archiwum tworzone na dyskietkach (**A:** lub **B:**) zostanie zawsze umieszczone w katalogu g³ównym. Nie ma wówczas sensu ustawianie œcieżki do któregoœ z podkatalogów.

Opcje Ca³a baza / Dane firmy / Dane w³aœciciela

Pozwalaj¹ okreœliæ, które dane chcemy zarchiwizowaæ lub odczytaæ. Wybranie opcji **Ca³a baza** pozwoli na archiwizacjê lub odczytanie wszystkich baz danych (bazy g³ównej oraz baz wszystkich firm i wszystkich w³aœcicieli). Wybranie opcji **Dane firmy** umo¿liwi zachowanie lub odczytanie danych konkretnej firmy. Po naciœniêciu przycisku **Archiwizuj...** lub **Odtwórz...** pojawi siê wówczas okno dialogowe <u>Wybierz firmê</u>. Wybranie opcji **Dane** w³aœciciela umo¿liwi zachowanie lub odczytanie danych konkretnego w³aœciciela. Po naciœniêciu przycisku **Archiwizuj...** lub **Odtwórz...** pojawi siê wówczas okno dialogowe_ <u>Wybierz w³aœciciela</u>.

Pole kontrolne Zachowaj koñcowe ustawienia

Zaznaczenie tego pola powoduje zachowanie ustawieñ œcie¿ek okreœlaj¹cych po³o¿enie baz danych i po³o¿enie archiwum oraz opcji okreœlaj¹cych, które dane bêd¹ archiwizowane. Po ponownym uruchomieniu **Archiwizatora** otrzymamy takie same ustawienia, jak podczas ostatniej pracy z programem.

Przycisk Archiwizuj...

S³u¿y do tworzenia archiwum. Opcje **Ca³a baza / Dane firmy / Dane w³aœciciela** okreœlaj¹, które dane maj¹ zostaæ spakowane. Je¿eli archiwum ma zostaæ utworzone na dysku twardym, to musi na nim byæ odpowiednia iloœæ wolnego miejsca. Gdy archiwum tworzone jest na dyskietce (**A:** lub **B:**) i jest ono wiêksze ni¿ iloœæ wolnego miejsca, u¿ytkownik jest proszony o w³o¿enie do stacji dysków kolejnej dyskietki. Dyskietki nie musz¹ byæ puste - kopiowanie powiedzie siê, jeœli na ka¿dej z nich bêdzie co najmniej **2 kB** wolnego miejsca, przy czym jeœli bêdzie mniej ni¿ **100 kB**, program zapyta u¿ytkownika, czy na pewno chce on wykorzystaæ tak¹ dyskietkê.

Przycisk Odtwórz...

S³u¿y do odczytywania danych z archiwum. Opcje **Ca³a baza / Dane firmy / Dane w³aœciciela** okreœlaj¹, które dane maj¹ zostaæ odczytane.

Przycisk WyczyϾ okno

S³u¿y do czyszczenia **Okna komunikatów**.

Przycisk **O**...

Udostêpnia ogólne informacje o Archiwizatorze.

Przycisk **Zamknij**

Wybranie tego przycisku powoduje zakończenie pracy z programem.

Patrz tak¿e:

Informacje wstêpne Informacje techniczne

Wybierz firmê / Wybierz w³aœciciela

Okno Wybierz firmê

Okno to pozwala na wybór firmy z przedstawionej listy, której ka¿da pozycja odpowiada jednej firmie i zawiera jej kod oraz nazwê skrócon¹.

Okno Wybierz w³aœciciela

Okno to pozwala na wybór w³aœciciela z przedstawionej listy, której ka¿da pozycja odpowiada jednemu w³aœcicielowi i zawiera jego kod oraz nazwisko i imiê.

Zmieñ katalog

Okno dialogowe **Zmieñ katalog** pozwala na zmianê dysku lub katalogu. Je¿eli katalog o podanej nazwie nie istnieje, to pojawia siê okno z pytaniem, czy ma on zostaæ utworzony.