

Cuadro de diálogo SQL Server Logon Options (Opciones de acceso al servidor de SQL)

Database Name (Nombre de la base de datos)

Facilite el nombre de la base de datos del servidor de SQL 6 inicial con la que desea conectar o selecciónelo en la lista desplegable. Si no proporciona esta información se usa la base de datos predeterminada definida por el servidor de SQL 6.

Workstation ID (ID de la estación de trabajo)

Escriba el nombre de la estación de trabajo.

Cuadro de diálogo Logon to SQL Server (Acceso al servidor de SQL)

Server Name (Nombre del servidor)

Indique el nombre del servidor que contiene las tablas de base de datos de SQL 6 a las que desea acceder (se diferencian las mayúsculas de las minúsculas) o selecciónelo en el cuadro Server Name, que muestra los nombres de los servidores que ha especificado en el cuadro de diálogo de configuración.

Login ID (ID de acceso)

Si es preciso, escriba la identificación de conexión (se diferencian las mayúsculas de las minúsculas).

Password (Contraseña)

Si es preciso, escriba la contraseña del sistema (se diferencian las mayúsculas de las minúsculas).

{button ,AL('H_CONNECTING_TO_SQL6_USING_A_CONNECTION_STRING_REF;H_CONNECTING_TO_SQL6_USING_A_LOGON_DIALOG_BOX_STEPS;H_SQL6_NUMBER_OF_CONNECTIONS_AND_STATEMENTS_SUPPORTED_REF;',0)} [Temas relacionados](#)

Conexión con el servidor de SQL 6 mediante una cadena de conexión para tal fin

Si la aplicación precisa una cadena de conexión para conectar con un origen de datos, debe especificar el nombre de dicho origen que indica al controlador la sección ODBC.INI del registro que recoge la información de conexión predeterminada. De forma opcional, puede especificar pares *atributo=valor* en esta cadena de conexión para que tengan preferencia sobre los valores predeterminados guardados en la sección ODBC.INI del registro.

Puede indicar tanto nombres largos como cortos en la cadena de conexión. La cadena de conexión presenta este aspecto:

```
DSN=nombre_origen_datos[;atributo=valor[;atributo=valor]...]
```

A continuación se incluye un ejemplo de cadena de conexión para el servidor de SQL 6:

```
DSN=Contabilidad;DB=PAGA;UID=PABLO;PWD=XYZZY
```

En la siguiente tabla se proporcionan nombres largos y cortos para cada atributo, junto con una descripción.

Los valores predeterminados que muestra la tabla son opciones iniciales que se aplican cuando no se indica ningún valor en la cadena de conexión ni en la definición del origen de datos de la sección ODBC.INI del registro. Si selecciona un valor para el atributo al configurar el origen de datos, dicho valor será la opción predeterminada.

| Atributo | Descripción |
|--|--|
| DataSourceName (DSN) (NombreOrigenDatos) | Cadena que identifica una configuración de origen de datos del servidor de SQL 6 en la sección ODBC.INI del registro. Por ejemplo: "Contabilidad" y "Servidor de SQL 6-Serv1". |
| ServerName (SRVR) (NombreServidor) | Nombre del servidor que contiene las tablas del servidor de SQL 6 a las que desea acceder. |
| Database (DB) (BaseDatos) | Nombre de la base de datos con la que desea conectar. |
| LogonID (UID) (IDAcceso) | Identificación de conexión que distingue mayúsculas de minúsculas usada para conectar con la base de datos del servidor de SQL 6. Sólo precisa la identificación de conexión cuando tiene activada la seguridad de la base de datos. En este caso, acuda al administrador del sistema para obtener dicha identificación. |
| Password (PWD) (Contraseña) | Contraseña que diferencia mayúsculas de minúsculas. |
| ApplicationName (APP) (NombreAplicación) | Nombre que usa el servidor de SQL 6 para identificar la aplicación. |
| WorkstationID (WKID) (IDEstaciónTrabajo) | Identificación de la estación de trabajo que usa el cliente. |
| WorkstationID (WKID) | ID de la estación de trabajo que utiliza el cliente. |
| CursorCacheSize (CCS) (TamañoCachéCursor) | Número de cursores que admite la memoria caché del cursor. El controlador crea una caché de sentencias. Cada una de éstas representa una conexión abierta con el servidor de SQL. La caché del cursor aumenta el rendimiento pero se sirve de los recursos de la base de datos. El valor predeterminado inicial es 1. |
| YieldProc (YLD) (Rentabilidad) | YieldProc={0 1 3}. Valor numérico que determina si puede trabajar con otras aplicaciones cuando el servidor de SQL 6 esté ocupado. Este atributo es de gran utilidad para los usuarios de aplicaciones ODBC. Los valores válidos son: YieldProc=0 (ojear y enviar) hace que el controlador verifique la cola de mensajes de Windows y los envíe a la aplicación Windows adecuada. YieldProc=1 (sin rentabilidad, opción predeterminada inicial) no permite que trabaje con otras aplicaciones que no sean Windows. |

YieldProc=3 (enviar mediante la función Yield de Windows) cede el control al núcleo de Windows, que verifica la cola de mensajes de Windows y los envía a la aplicación Windows adecuada.

Este atributo no puede utilizarse para edición en Windows NT o Windows 95. YieldProc está establecido a 1 como opción predeterminada. De este modo, puede trabajar con otras aplicaciones Windows aunque el servidor de SQL 6 esté ocupado. Si YieldProc=0, 2 ó 3, no podrá trabajar en otras aplicaciones de Windows cuando el servidor de SQL 6 esté ocupado.

CharConv (CC)
(ConvCarácter)

Valor que controla la conversión de caracteres entre el servidor de SQL 6 (versión 4.8 o posterior) y una aplicación cliente. Los valores más usados son iso-1 para ISO-8859-1, cp850 para Code Page 850, roman8 para el juego de caracteres Roman8 y SJIS para uno japonés. Consulte la lista completa de valores que facilita la documentación del servidor de SQL.

Cancel (CAN)
(Cancelar)

Cancel={0 | 1 | 2}. Valor que especifica cómo debe anularse una sentencia ejecutada con anterioridad.

Cancel=0 recoge todos los registros restantes si se trataba de una sentencia Select.

Cancel=1 cancela la sentencia mediante dbcancel. Use Cancel=1 si la configuración de cliente/servidor admite dbcancel. Éste es el valor predeterminado inicial.

Cancel=2 cierra la conexión con el servidor para la sentencia. Use Cancel=2 sólo si la configuración no admite dbcancel y el rendimiento de recogida del resto de los registros es inaceptable.

Gateway (GW)

Gateway={0 | 1}. Valor que indica si está usando Net-Gateway de Sybase para acceder a una base de datos de DB2 con este origen de datos. Defina Gateway=1 si es éste el caso. De lo contrario, defina Gateway=0 (valor predeterminado inicial).

TwoPhaseCommit (TPC)
(CompromisoDosFases)

TwoPhaseCommit={0 | 1}. Este atributo permite disponer de dos o más sentencias activas en una transacción mediante los servicios de ejecución de dos fases d. Defina el valor TwoPhaseCommit=1 para usar la ejecución de dos fases. Las sentencias activas pueden bloquearse si hacen referencia a la misma tabla del servidor de SQL 6. De lo contrario, defina TwoPhaseCommit=0 (valor predeterminado inicial).

Netapi (NAPI)
(Redapi)

Netapi={0 | 1}. Valor que indica si NETAPI.DLL está disponible. Netapi=0, el valor predeterminado inicial, indica que no está disponible y Netapi=1 que sí lo está. Si facilita un valor para WorkstationID, se ignora este atributo.

ModifySQL (MS)

ModifySQL={0 | 1}. Este atributo afecta a la compatibilidad de versiones anteriores. Determina si el controlador modifica la sentencia SQL para ajustarla a la norma ODBC o la envía directamente al servidor de SQL 6. Indique ModifySQL=1 para que el controlador modifique la sentencia SQL para ajustarla a la norma ODBC. Indique ModifySQL=0 para que el controlador comprenda los dialectos SQL usados por controladores antiguos. El valor predeterminado es 1.

Conexión con el servidor de SQL 6 mediante un cuadro de diálogo para tal fin

Ciertas aplicaciones ODBC muestran un cuadro de diálogo de conexión cuando está conectando con el origen de datos. En estos casos ya se ha especificado el nombre del origen de datos. Con el servidor de SQL, el cuadro de diálogo es el siguiente:

En este cuadro de diálogo de acceso, haga lo que se indica a continuación:

Escriba el nombre de servidor que contiene las tablas de base de datos del servidor de SQL 6 a las que desea acceder (se diferencian mayúsculas de minúsculas) o selecciónelo en la lista desplegable Server Name (Nombre del servidor), que muestra los nombres de los servidores que ha especificado en el cuadro de diálogo de configuración.

Si es preciso, escriba su identificación de conexión respetando las mayúsculas y minúsculas.

Si es preciso, escriba la contraseña del sistema respetando las mayúsculas y minúsculas.

De forma opcional, haga clic en Options (Opciones) para que aparezca el cuadro de diálogo SQL 6 Server Logon Options (Opciones de acceso del servidor de SQL) a fin de especificar la base de datos del servidor de SQL 6 inicial con la que desea conectar así como el nombre de la estación de trabajo.

Haga clic en OK (Aceptar) para conectar con la base de datos del servidor de SQL 6 instalada en el servidor que ha especificado y actualizar los valores de ODBC.INI.

Copyright 1995 INTERSOLV Inc. Reservados todos los derechos. INTERSOLV es una marca comercial registrada y DataDirect es una marca comercial de INTERSOLV, Inc. El resto de empresas o nombres de productos aquí mencionados son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas.

Cuadro de diálogo ODBC SQL 6 Server Advanced Driver Setup (Configuración avanzada del controlador ODBC para servidor de SQL 6)

Si desea configurar parámetros opcionales para un origen de datos del servidor de SQL, seleccione los valores del siguiente modo:

Server List (Lista de servidores)

Lista de servidores, separados por comas, que aparece en el cuadro de diálogo de acceso.

Database List (Lista de bases de datos)

Bases de datos que se encuentran disponibles en el cuadro de diálogo de opciones de acceso al servidor de SQL. Separe los nombres con comas.

Default Logon ID

El ID de acceso predeterminado que se utiliza para conectar con la base de datos del servidor de SQL 6. Este ID distingue entre mayúsculas y minúsculas. El ID de acceso sólo es necesario cuando está activada la seguridad de la base de datos. La aplicación de ODBC puede sobrescribir este valor o el usuario puede reemplazarlo en el cuadro de diálogo de acceso o en la cadena de conexión.

Language (Idioma)

Idioma nacional utilizada por el cliente. La opción predeterminada es inglés.

Application Name (Nombre de la aplicación)

Nombre que utiliza el servidor de SQL 6 para identificar la aplicación.

Workstation ID (ID de la estación de trabajo)

ID de la estación de trabajo utilizada por el cliente.

CuCursor Cache Size (Tamaño de la memoria caché del cursor)

Número de cursores que puede admitir la memoria caché del cursor. El controlador crea una memoria caché de sentencias; cada sentencia representa una conexión abierta con el servidor de SQL 6. La memoria caché del cursor aumenta el rendimiento pero consume recursos de la base de datos. El valor predeterminado es 1 (un cursor).

Yield Proc (Rentabilidad)

Valor numérico que determina si el usuario puede trabajar con otras aplicaciones Windows cuando el servidor de SQL está ocupado. Este atributo es muy práctico para los usuarios de aplicaciones ODBC. Los valores válidos son:

- 0 (ojea y envía) hace que el controlador verifique la cola de mensajes de Windows y los envíe a la aplicación Windows adecuada.
- 1 (sin rentabilidad, opción predeterminada inicial) no permite que trabaje con otras aplicaciones.
- 3 (enviar mediante la función de rentabilidad de Windows) cede el control al núcleo de Windows, que verifica la cola de mensajes de Windows y los envía a la aplicación Windows adecuada.

Se recomienda el uso del valor 1.

Character Conversion (Conversión de caracteres)

Este valor controla la conversión del juego de caracteres entre el servidor de SQL 6 (versión 4.8 o superior) y una aplicación cliente. Si omite este valor, no tendrá lugar ninguna conversión de caracteres en su servidor.

Entre los valores más comunes se encuentran iso-1 para ISO-8859-1, cp850 para Code Page 850, roman8 para el juego de caracteres Roman8 y SJIS para un juego de caracteres japonés. Consulte la documentación del servidor de SQL, si desea conocer la lista completa de valores.

Cancel Behavior (Comportamiento de la acción de cancelación)

Valor que indica la forma de cancelar una sentencia ejecutada anteriormente. Se admiten los siguientes valores:

- 0 recoge todos los registros restantes cuando la sentencia es de tipo Select.
- 1 cancela la sentencia mediante dbcancel. Este es el valor predeterminado y debe utilizarse cuando la configuración cliente/servidor admite la opción dbcancel.
- 2 cierra la conexión con el servidor para la sentencia. Seleccione este valor sólo si su configuración no admite dbcancel y el rendimiento de recogida del resto de los registros es inaceptable.

Using Gateway (Uso de gateway)

Seleccione este cuadro de verificación cuando utilice Net-Gateway de Sybase para acceder a una base de datos DB2 con este origen de datos.

NETAPI.DLL Library Available (Biblioteca NETAPI.DLL disponible)

El controlador utiliza NETAPI.DLL para obtener el nombre de la estación de trabajo del usuario. La mayoría de las redes de PC admiten esta función. Si su red también lo hace, selecciónela. Si suministra un ID de estación de trabajo, este campo se ignorará.

Two-Phase Commit (Compromiso en dos fases)

Al activar este cuadro de verificación, es posible tener dos sentencias activas dentro de una transacción, utilizando los servicios de ejecución en dos fases del servidor de SQL 6. Las sentencias activas podrían bloquearse si hacen referencia a la misma tabla del servidor de SQL 6.

Translate (Convertir)

Muestra el cuadro de diálogo Select Translator (Seleccionar conversor), que permite realizar una conversión de datos de un juego de caracteres a otro. Elija el conversor de OEM en ANSI para convertir los datos del juego de caracteres IBM PC al de ANSI.

Close (Cerrar)

Regresa al cuadro de diálogo ODBC SQL 6 Server Setup (Configuración del controlador ODBC para el servidor de SQL 6), donde el usuario puede hacer clic en el botón OK (Aceptar) para guardar estos valores en el archivo ODBC.INI.

Configuración de los orígenes de datos

Para configurar un origen de datos mediante un servidor de SQL 6, haga lo siguiente:

Abra el administrador de ODBC, ejecutando ODBCAD32.EXE.

Aparecerá una lista de orígenes de datos.

Si está configurando un nuevo origen de datos, haga clic en Add (Agregar).

Aparecerá una lista de controladores instalados.

Seleccione INTERSOLV OEM 2.12 32-BIT SQL Server 6 (Servidor de SQL 6 de 32 bits INTERSOLV OEM 2.12) y haga clic en OK (Aceptar).

Si está configurando un origen de datos existente, seleccione su nombre y haga clic en Setup (Configurar).

Aparecerá el cuadro de diálogo SQL Server ODBC Setup (Configuración del controlador ODBC del servidor de SQL).

Seleccione el nombre de un origen de datos, de un servidor y de una base de datos.

(Opcional) Escriba una descripción.

Haga clic en Advanced (Avanzadas) para configurar parámetros opcionales del origen de datos, como la lista de servidores y de bases de datos.

Aparecerá el cuadro de diálogo ODBC SQL Server 6 Advanced Driver Setup (Configuración avanzada del controlador ODBC para el servidor de SQL 6).

Escriba todos los parámetros opcionales del origen de datos, como por ejemplo la lista de servidores.

Haga clic en Translate (Convertir) para realizar una conversión de los datos de un juego de caracteres a otro.

Aparecerá el cuadro de diálogo Select Translator (Seleccionar conversor), en el que podrá seleccionar un conversor. El conversor de OEM a ANSI, convierte los datos del juego de caracteres IBM PC al de ANSI. Los conversores que aparecen en este cuadro de diálogo dependerán de los valores incluidos en la sección ODBC Translators (Conversores ODBC) de ODBCINST.INI.

Haga clic en OK (Aceptar) para realizar la conversión y cerrar el cuadro de diálogo Select Translator (Seleccionar conversor).

Haga clic en OK (Aceptar) para guardar estos valores en la sección ODBC.INI del registro.

Encontrará ahora estos valores como los predeterminados cuando se conecte al origen de datos. Puede modificarlos configurando de nuevo el origen de datos. También puede ignorar estos valores predeterminados conectando con el origen de datos mediante una cadena de conexión con valores alternativos.

Tipos de datos

Los tipos de datos del servidor de SQL 6 corresponden a los siguientes tipos estándar de ODBC:

| Servidor de SQL | ODBC |
|------------------------|-------------------|
| binary | SQL_BINARY |
| bit | SQL_BIT |
| char | SQL_CHAR |
| datetime | SQL_TIMESTAMP |
| float | SQL_FLOAT |
| image | SQL_LONGVARBINARY |
| int | SQL_INTEGER |
| money | SQL_DECIMAL |
| real | SQL_REAL |
| smalldatetime | SQL_TIMESTAMP |
| smallint | SQL_SMALLINT |
| smallmoney | SQL_DECIMAL |
| sysname | SQL_VARCHAR |
| text | SQL_LONGVARCHAR |
| timestamp | SQL_VARBINARY |
| tinyint | SQL_TINYINT |
| varbinary | SQL_VARBINARY |
| varchar | SQL_VARCHAR |

Niveles de aislamiento y bloqueo

El servidor de SQL 6 admite los niveles de aislamiento 1 (lectura comprometida) y 3 (modo serie permitido). También admite bloqueo en el nivel de página.

Número de conexiones y sentencias admitidas

El sistema de base de datos mediante un servidor de SQL 6 admite varias conexiones. Con la ejecución de dos fases, el servidor de SQL 6 admite varias sentencias por conexión. En caso contrario, el servidor de SQL 6 admite una sentencia por conexión si SQL_AUTOCOMMIT es 0 y varias si es 1.

Niveles de conformidad de ODBC

El controlador del servidor de SQL 6 admite las funciones API Core, nivel 1 y nivel 2 que aparecen en Funciones de ODBC admitidas. Asimismo, admite las siguientes funciones de nivel 2:

SQLBrowseConnect

SQLColumnPrivileges

SQLForeignKeys

SQLPrimaryKeys

SQLProcedureColumns

SQLProcedures

SQLTablePrivileges

El controlador también admite la gramática SQL básica.

Equipo necesario

Para utilizar el controlador del servidor de SQL 6, debe tener instalada la versión 6.0 de la biblioteca de bases de datos y de red de Microsoft.

El controlador del servidor de SQL 6 para Windows NT y Windows 95 necesita el software de cliente de Microsoft; no funciona con el software de Sybase System 10.

La base de datos debe admitir procedimientos guardados en catálogos.

La biblioteca de bases de datos para Windows NT o Windows 95 es NTWDBLIB.DLL. La biblioteca de red que necesite dependerá del protocolo de red utilizado para conectar con el servidor de SQL 6. Por ejemplo, Named Pipes (Conductos con nombre) necesita DBNMPNTW.DLL. Dirijase a su distribuidor del servidor de SQL de Microsoft para obtener las bibliotecas de bases de datos y de red correspondientes.

Si intenta configurar un origen de datos y NTWDBLIB.DLL no se encuentra en su ruta ni en el directorio Windows NT \SYSTEM32 o Windows 95 \SYSTEM, aparecerá el siguiente mensaje:

"The setup routines for the INTERSOLV OEM 2.12 32-BIT SQL Server 6 ODBC driver could not be loaded. You may be low on memory and need to quit a few applications ("No se han podido cargar las rutinas de configuración para el controlador ODBC de 32 bits del servidor de SQL 6 INTERSOLV OEM 2.12. Es posible que haya poca memoria y necesite salir de algunas aplicaciones"

Acerca del controlador del servidor de SQL 6

El controlador del servidor de SQL 6 admite el sistema de base de datos de Microsoft, Inc.

El nombre de archivo del controlador es LOSS609.DLL.

Copyright

Cuadro de diálogo ODBC SQL 6 Server Driver Setup (Configuración del controlador ODBC para el servidor de SQL 6)

Utilice este cuadro de diálogo con el fin de crear nuevos orígenes de datos para el servidor de SQL o configurar orígenes de datos existentes.

Data Source Name (Nombre del origen de datos)

Cadena que identifica la configuración de este origen de datos del servidor de SQL 6 en la sección ODBC.INI del registro. Por ejemplo, "Contabilidad" y "Servidor SQL -Serv1".

Description (Descripción)

Extensa descripción opcional del nombre de un origen de datos. Por ejemplo, "Mi base de datos de contabilidad" y "Servidor SQL 6 en el servidor número 1".

Server Name (Nombre del servidor)

Nombre del servidor que contiene la base de datos deseada.

Database Name (Nombre de la base de datos)

Nombre de la base de datos con la que desea conectar de forma predeterminada. Si no especifica ningún valor, se usa la base de datos predeterminada definida por el servidor de SQL 6.

Advanced (Avanzadas)

Muestra el cuadro de diálogo ODBC SQL Server Advanced Driver Setup (Configuración avanzada del controlador ODBC para el servidor de SQL) para configurar los parámetros opcionales de los orígenes de datos, como el nombre del servidor.

OK (Aceptar)

Creará o modificará el origen de datos actual utilizando las opciones seleccionadas.

Cancel (Cancelar)

Saldrá del cuadro de diálogo ODBC SQL Server 6 Driver Setup (Configuración del controlador ODBC para el servidor de SQL 6) sin crear ni modificar los orígenes de datos.

{button ,AL(`H_SQL6_CONFIGURING_DATA_SOURCES_STEPS;H_SQL6_ISOLATION_AND_LOCK_LEVELS_SUPPORTED_REF;H_SQL6_NUMBER_OF_CONNECTIONS_AND_STATEMENTS_SUPPORTED_REF;H_SQL6_ODBC_CONFORMANCE_LEVELS_REF;H_SQL6_SYSTEM_REQUIREMENTS_REF;`,0)} Temas relacionados

