

Wybierz, aby Host skryptów systemu Windows zamykał skrypty po ich wcześniejszym uruchomieniu na określoną liczbę sekund.

Mozesz użyć tej opcji, aby uniemożliwić zbyt długie działanie skryptów, lub ich zawieszanie.

Okresla przez ile sekund moga dzialac skrypty.

Jezeli pole wyboru **Zatrzymuj skrypty po określonej liczbie sekund** nie jest zaznaczone, wtedy to pole tekstowe jest niedostępne i przycmione.

Wybierz, aby Host skryptów systemu Windows wyświetlał za każdym razem, kiedy uruchomiony zostanie skrypt, informacje o wersji Hosta skryptów systemu Windows.

Wybierz, aby dokonac zmiany ustawien Hosta skryptów systemu Windows na wartosci domyslne.

Wybierz, aby Host skryptów systemu Windows zamykał wybrany skrypt po jego wcześniejszym uruchomieniu na określona liczbę sekund.

Mozesz użyć tej opcji, aby uniemożliwić zbyt długie działanie skryptu, lub jego zawieszanie.

Okresla przez ile sekund moze dzialac wybrany skrypt.



Jezeli pole wyboru **Zatrzymuj skrypt po określonej liczbie sekund** nie jest zaznaczone, wtedy to pole tekstowe jest niedostępne i przycmione.

Wybierz, aby Host skryptów systemu Windows wyświetlał za każdym razem, kiedy uruchomiony zostanie wybrany skrypt, informacje o wersji Hosta skryptów systemu Windows.

Wybierz, aby dokonac zmiany ustawien Hosta skryptów systemu Windows, dla wybranego skryptu, na wartosci domyslne .



### **Aby zobaczyć informacje zawarte w tym pliku Pomocy**

1. Kliknij tutaj,  aby uruchomić Hosta skryptów systemu Windows.
2. Aby uzyskać pomoc dla określonego elementu, kliknij  na górze okna dialogowego, a następnie kliknij element.

### **Uwaga**

- Hosta skryptów systemu Windows można również uruchomić przez kliknięcie przycisku **Start**, kliknięcie pola **Uruchom**, wpisanie WScript.exe i wciśnięcie klawisza ENTER, lub przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na skrócie do skryptu i kliknięcie pola **Właściwości**.

