


Pomoc jest dostępna dla każdego ustawienia w tym oknie dialogowym. Kliknij  u góry okna dialogowego, a następnie kliknij ustawienie lub przycisk, aby uzyskać informacje o nich.

**Widok/Opcje, karta Zaawansowane**

Okreœla, czy podczas wyœwietlania stron maj¹ byæ uwzglêdniane obrazy graficzne.

Strony, które zawieraj¹ kilka obrazów graficznych s¹ czasami wyœwietlane bardzo wolno. Jeœli chcesz je wyœwietlaæ szybciej, upewnij siê, œe to pole wyboru nie jest zaznaczone.

Gdy to pole wyboru nie jest zaznaczone, moœesz nadal wyœwietlaæ pojedyncze obrazy, klikaj¹c prawym przyciskiem ikonê reprezentuj¹c¹ obraz, a nastêpnie klikaj¹c polecenie **PokaŹ rysunek**.

Okreœla, czy podczas wyœwietlania stron mo¿e byæ odtwarzana muzyka i efekty dŹwiêkowe.

Strony, które zawieraj¹ klipy dŹwiêkowe s¹ czasami wyœwietlane bardzo wolno. Jeœli chcesz je wyœwietlaæ szybciej, upewnij siê, ¿e to pole wyboru nie jest zaznaczone.

Jeœli jest zainstalowany program RealAudio lub jeœli jest odtwarzany film, dŹwiêk mo¿e byæ s³yszany pomimo wyczyszczenia tego pola wyboru.

Okreœla, czy podczas wyœwietlania stron mog¹ byæ odtwarzane klipy wideo.

Strony, które zawieraj¹ klipy wideo s¹ czasami wyœwietlane bardzo wolno. Jeœli chcesz je wyœwietlaæ szybciej, upewnij siê, ¿e to pole wyboru nie jest zaznaczone.

Gdy to pole wyboru nie jest zaznaczone, mo¿esz nadal wyœwietlaæ pojedyncze klipy wideo, klikaj¹c prawym przyciskiem ikonê reprezentuj¹c¹ animacjê, a nastêpnie klikaj¹c polecenie **Poka¿ rysunek**.

**Widok/Opcje/karta Ogólne, przycisk Kolory**

Określa, czy używać kolorów wybranych do wyświetlania tekstu i tła strony.

Gdy to pole wyboru nie jest zaznaczone, w programie Internet Explorer używane są bieżące ustawienia koloru podane we właściwościach ekranu w Panelu sterowania.

Okreœla kolor, który ma byæ u¿ywany do wyœwietlania tekstu i t³a strony.

Aby wybraæ kolor, kliknij pole, a nastêpnie Ÿ¹dany kolor.

Jeœli klikniesz opcjê **U¿ywaj kolorów Windows**, strony sieci Web, które nie maj¹ okreœlonych kolorów, bêd¹ korzysta³y z kolorów wybranych dla systemu Windows. Jeœli chcesz zast¹piæ kolory okreœlone przez autora strony, kliknij przycisk **Anuluj**, a nastêpnie przycisk **Dostêpnoœæ**.



Okreœla kolory, których chcesz u¿ywaæ dla odwiedzonych i nie odwiedzonych <sup>31</sup>czy.  
Aby wybraæ kolor, kliknij pole, a nastêpnie Ÿ¹dany kolor.

**Widok/Opcje/karta Zaawansowane, Pasek narzędzi, Małe ikony**

Okreœla, czy chcesz, aby w programie Internet Explorer przyciski paska narzêdzi by³y wyœwietlane tak, jak w pakiecie Microsoft Office.

Kliknij, aby zmieniać czcionki, których chcesz używać do wyświetlania strony sieci Web.

Kliknij, aby ustalić wybrany zestaw znaków jako domyślny zestaw znaków.

Przedstawia listę zestawów znaków zainstalowanych na komputerze. Po wybraniu zestawu znaków możesz zmieniać czcionkę.

Okreœla czcionkê u¿ywan¹ do wyœwietlania tekstu o proporcjonalnych odstêpach.

Okreœla czcionkê u¿ywan¹ do wyœwietlania tekstu o sta³ej szerokoœci.



Okreœla, Ÿe moŸesz wybraæ swój domyœlny zestaw znaków MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) dla wybranej domyœlnej czcionki. Kliknij na liœcie zestaw znaków, którego chcesz uŸywaæ.

Okreœla, czy chcesz ³¹czyæ siê z Internetem za pomoc¹ okreœlonego po³¹czenia Dial-Up Networking.

Gdy to pole wyboru jest zaznaczone, jeœli próbujesz obejrzeæ witrynê internetow¹, a nie masz ustanowionego po³¹czenia, pojawi siê komunikat. Mo¿esz wówczas po³¹czyæ siê z Internetem wprost z okna komunikatu.

Jeœli masz bezpoœredni dostêp do Internetu przez sieæ lokaln¹, mo¿esz wyczyœciæ to pole wyboru.

**Uwaga** Ta opcja nie jest dostêpna, jeœli nie masz zainstalowanego programu Dial-Up Networking. Aby go zainstalowaæ kliknij w Panelu sterowania ikonê **Dodaj / Usuñ programy**, kliknij kartê **Instalator Windows**, kliknij dwukrotnie pozycjê **Komunikacja**, a nastêpnie pozycjê **Dial-Up Networking**.

Przedstawia listę skonfigurowanych połączeń Dial-Up Networking. Kliknij połączenie, którego chcesz używać do połączenia się z Internetem.

Jeżeli nie ma skonfigurowanych żadnych połączeń, pojawi się kreator Utwórz nowe połączenie.

Kliknij, aby zmieniać numer telefonu, modem lub inne zaawansowane ustawienia (takie jak informacje o protokole TCP/IP) wybranego połączenia Dial-Up Networking.

Kliknij, aby utworzyć połączenie Dial-Up Networking za pomocą kreatora Utwórz nowe połączenie.

Określa, czy chcesz, aby Internet Explorer przerywać połączenie z Internetem, jeżeli komputer nie jest aktywnie używany przez podany czas. Możesz wpisać liczbę lub kliknąć strzałki, aby wybrać liczbę minut.

Użyj tej opcji, aby oszczędzić na opłatach za połączenie z Internetem (jeżeli usługodawca obciąży Cię za czas połączenia).

Jeżeli to pole wyboru nie jest zaznaczone, musisz rozłączyć się z Internetem samodzielnie, klikając przycisk **Rozłącz** w oknie Połączono z.

Okreœla, czy chcesz, aby Internet Explorer monitorowa³ o has³o przed wybraniem numeru.

Okreœla, czy chcesz <sup>31</sup>czyæ siê z Internetem przez serwer Proxy w swojej sieci lokalnej.

Serwer Proxy dzia³a jak bariera zabezpieczaj¹ca miêdzy sieci¹ wewnêtrzn¹ (intranet) i Internetem, uniemo¿liwiaj¹c innym u¿ytkownikom Internetu dostêp do poufnych informacji w sieci wewnêtrznej lub komputerze.



Kliknij, aby okreœliæ ustawienia serwera Proxy.

Miejsce na wpisanie adresu i numeru portu serwera Proxy, którego chcesz używać do uzyskiwania dostępu do Internetu w protokołach HTTP, Secure, FTP, Gopher i Socks.

Używaj tej opcji tylko wtedy, jeśli łączysz się z Internetem przez serwer Proxy swojej sieci lokalnej. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem swojej sieci.

Okreœla, czy chcesz u¿ywaæ tego samego serwera Proxy do uzyskiwania dostêpu do Internetu we wszystkich protoko³ach.

Jeœli u¿ywasz tylko jednego serwera Proxy, upewnij siê, ¿e to pole wyboru jest zaznaczone.

Miejsce na wpisanie protokołów, które nie powinny być używane dla Twojego serwera Proxy.

Jeżeli chcesz połączyć się z komputerem swojej sieci intranet, upewnij się, że w tym polu jest wpisany jego adres. Na przykład dla komputera o nazwie Jan1, wpisz **Jan1**.

Możesz używać symboli wieloznacznych, aby wybrać nazwy domen i hostów lub adresy — na przykład `www*.com`; `128*.240.*`; `*.mojagrupa.*`; `*x*`, itp.

Okreœla, czy chcesz u¿ywaæ serwera Proxy dla wszystkich lokalnych (intranetowych) adresów. Poniewa¿ serwer Proxy dzia³a jak bariera zabezpieczaj¹ca miêdzy sieci¹ wewnêtrzn¹ (intranet) a Internetem, dostêp do stron sieci Web za pomoc¹ serwera Proxy mo¿e wymagaæ dodatkowych uprawnieñ od administratora systemu. Dostêp do lokalnych adresów mo¿e byæ ³atwiejszy i szybszy, jeœli nie u¿ywasz serwera Proxy.

Wyświetla adres internetowy strony, która jest obecnie ustawiona jako strona główna.

Strona główna (początkowa) jest stroną, którą widzisz po uruchomieniu programu Internet Explorer. Do tej strony możesz zawsze przejść, klikając na pasku narzędzi przycisk **Start**.

Ustawia obecnie otwartą stronę sieci Web jako stronę główną (początkową).

Używa strony głównej, która była ustawiona, gdy program Internet Explorer 4.0 był zainstalowany po raz pierwszy.



Okreœla liczbê dni, przez które Internet Explorer powinien przechowywaæ na liœcie Historia informacje o obejranych stronach.

Internet Explorer tworzy skr³oty do stron obejranych w tej i poprzednich sesjach. Jeœli masz ma³o miejsca na dysku, mo¿esz zmniejszyæ tê liczbê.

Opróżnia folder Historia. W folderze tym przechowywane skróty do stron obejranych w tej i poprzednich sesjach.

Okreœla program internetowej poczty e-mail, którego chcesz u¿ywaæ wraz z programem Internet Explorer.

Okreœla programu obs³ugi internetowych grup dyskusyjnych, którego chcesz u¿ywaæ wraz z programem Internet Explorer.

Okreœla, czy chcesz aby Internet Explorer pozosta³ domyœln¹ przegl¹darka internetow¹, nawet jeœli zainstalujesz dodatkowe programy do przegl¹dania sieci Web.

Gdy to pole wyboru jest zaznaczone, po ka¿dym uruchomieniu programu Internet Explorer nastêpuje sprawdzenie, czy jest on domyœln¹ przegl¹dark¹ internetow¹. Jeœli inny program jest zarejestrowany jako domyœlna przegl¹darka internetowa, Internet Explorer pyta, czy ma staæ siê ponownie domyœln¹ przegl¹dark¹.

Kliknij, aby uruchomiæ lub zatrzymaæ klasyfikator zawartoœci. Funkcja ta jest u¿yteczna, jeœli na przyk³ad chcesz kontrolowaæ, co mog¹ ogl¹daæ dzieci w Internecie.

Kliknij, aby zmodyfikować ustawienia Klasyfikatora zawartości dla witryn internetowych.

Kliknij, aby wyświetlić osobiste certyfikaty zabezpieczeń zainstalowane na komputerze. Certyfikaty te s<sup>1</sup> używane jedynie z serwerami potwierdzaj<sup>1</sup>cymi autentycznoœæ klienta, które wymagaj<sup>1</sup> certyfikatów osobistych.



Kliknij, aby użyć certyfikatów zabezpieczeń wysłanych z bezpiecznych witryn sieci Web przed wysłaniem informacji. Bezpieczne witryny sieci Web wysyłają do programu Internet Explorer certyfikat, który zawiera pewne informacje o zabezpieczeniach tej witryny. Certyfikaty są wystawiane dla konkretnych organizacji na określony czas. Internet Explorer sprawdza adres internetowy przechowywany w certyfikacie oraz datę jego wygasania. Jeżeli występuje wątpliwość, pojawia się ostrzeżenie. Wyświetlanie informacji prawie nigdy nie stanowi zagrożenia, ale wysłanie informacji, na przykład numeru karty kredytowej, często nim jest. Z tego powodu możesz wyliczyć ostrzeżenia przy wyświetlaniu stron, ale zachować je przy przesyłaniu informacji.

Kliknij, aby wyœwietliæ w programie Internet Explorer wydawców certyfikatów.

Określa, czy Internet Explorer powinien automatycznie pobierać do komputera ca<sup>31</sup> aktywn<sup>1</sup> zawartość.  
Obejmuje ona animacje, pliki multimedialne i inne dane.

Przedstawia listę certyfikatów zabezpieczających zainstalowanych na komputerze.

Wyświetla szczegółowe informacje na temat wybranego certyfikatu.

Usuwa wybrany certyfikat zabezpieczający. Możesz to zrobić, jeżeli jest on nieaktualny lub gdy witryna sieci Web jest już nieaktualna.

Okreœla, œe informacje zabezpieczaj¹ce nie s¹ zapisywane na dysku twardym. Jest to u¿yteczne, jeœli u¿ywasz programu Internet Explorer na wsp³o¿ytkowanym serwerze i nie chcesz, aby inne osoby widzia³y te informacje.

Okreœla, ¿e chcesz wysy³aæ i odbieraæ zabezpieczone informacje za pomoc¹ protoko³u SSL2 (Secured Sockets Layer Level 2), standardowego protoko³u dla wszystkich bezpiecznych transmisji. Wszystkie bezpieczne witryny sieci Web obs³uguj¹ ten protokó³.



Okreœla, Ÿe chcesz wysy³aæ i odbieraæ zabezpieczone informacje za pomoc¹ protoko³u SSL3 (Secured Sockets Layer Level 3), specjalnego protoko³u, który ma byæ bezpieczniejszy od protoko³u SSL2. Niektóre witryny sieci Web nie obs³uguj¹ tego protoko³u.

Okreœla, ¿e chcesz wysy³aæ i odbieraæ zabezpieczone informacje za pomoc¹ protoko³u PCT (Private Communication Technology), specjalnego protoko³u opracowanego w firmie Microsoft, który jest znacznie bezpieczniejszy od protoko³u SSL2. Niektóre witryny sieci Web nie obs³uguj¹ tego protoko³u.

Określa, że chcesz uzyskiwać powiadomienia o wszystkich możliwych zagrożeniach bezpieczeństwa w witrynach sieci Web. Aktywna zawartość, która może stanowić zagrożenie, nie jest pobierana i nie można jej obejrzeć.

Określa, że chcesz uzyskiwać ostrzeżenia o wszystkich możliwych zagrożeniach bezpieczeństwa w witrynach sieci Web. Po uzyskaniu ostrzeżenia możesz wybrać, czy pobierać aktywn<sup>1</sup> zawartość czy nie.

Określa, że nie chcesz uzyskiwać ostrzeżeń o możliwych zagrożeniach bezpieczeństwa w witrynach sieci Web. Cała aktywna zawartość z ważnym certyfikatem jest automatycznie pobierana do komputera. Pamiętaj, że wszystkie witryny w bieżącej strefie są obdarzone zaufaniem aż do czasu wyboru tego poziomu bezpieczeństwa.

Określa, czy Internet Explorer powinien ostrzegać, gdy przechodzisz od witryny internetowej, które są bezpieczne do takich, które nie są.

Określa, czy Internet Explorer powinien ostrzegać, jeżeli adres URL w certyfikacie bezpieczeństwa witryny internetowej nie jest ważny.

Okreœla, czy chcesz, aby Internet Explorer ostrzega<sup>3</sup>, jeœli odbierasz "cookie" z witryny sieci Web. Cookie jest to plik, wys³any przez witrynê internetow¹ i przechowywany na komputerze, który zawiera informacje o Twojej to¿samoœci i Twoich preferencjach podczas odwiedzania tej witryny. Na przyk³ad, jeœli subskrybujesz magazyn online, witryna internetowa mo¿e pobieraæ informacje o komputerze, dziêki czemu mo¿e Ciê rozpoznaæ przy nastêpnych odwiedzinach.



Kliknij, aby otworzyć folder tymczasowych plików internetowych, w którym podczas przeglądania przechowywane są strony sieci Web oraz inne pliki, na przykład grafika.

Kliknij, aby wyświetlić listę tymczasowych plików internetowych, określić ilość miejsca na dysku, która ma być dla nich dostępna lub aby zmienić lokalizację folderu tymczasowych plików internetowych.

Okreœla, czy chcesz, aby Internet Explorer pokazywa³ cienkie obramowanie wokó³ wybranej na stronie sieci Web grafiki lub adresu URL.

Okreœla, czy chcesz, aby Internet Explorer pokazywa³ na pasku stanu pe³ny adres internetowy (URL) strony.  
Na przyk³ad pe³ny adres strony g³ównej Microsoft w sieci World Wide Web to <http://www.microsoft.com>.

Okreœla, czy Internet Explorer powinien automatycznie tworzyæ wszystkie aplety Java™ za pomoc¹ w³asnego wewnêtrznego kompilatora Java. Na przyk³ad, jeœli odwiedzasz witrynê sieci Web, w której s¹ u¿ywane aplety Java, Internet Explorer automatycznie je tworzy i uruchamia, niezale¿nie od u¿ywanego systemu operacyjnego.

Określa, czy do wyświetlania zawartości z określon<sup>1</sup> szybkości<sup>1</sup> jest używany specjalny typ przewijania.

Określa, czy Internet Explorer powinien tworzyć dziennik całej aktywności programu Java™. Dziennik jest przydatny do rozwiązywania problemów i ocenie bezpieczeństwa.

Okreœla, œe gdy wracasz do juœ ogl¹danej strony, Internet Explorer powinien sprawdzaæ, czy zmieni³a siê ona od czasu ostatniego wyœwietlenia. Jeœli strona zmieni³a siê, nowa strona jest wyœwietlana i przechowywana w folderze tymczasowych plików internetowych. Sprawdzenie jest dokonywane tylko raz w danej sesji. Zaznaczenie tego pola wyboru moœe spowolniæ przegl¹danie juœ obejranych stron.



Określa, że gdy wracasz do już oglądanej strony, Internet Explorer nie powinien sprawdzać, czy zmieniła się ona od czasu ostatniego wyświetlenia. Zaznaczenie tej opcji może przyspieszyć przeglądanie już obejrzanych stron. Internet Explorer będzie sprawdzać, czy strona ma nową zawartość jedynie po starcie.

Jeśli chcesz zobaczyć, czy dana strona była aktualizowana, nawet gdy ta opcja jest zaznaczona, kliknij menu **Widok**, a następnie kliknij polecenie **Odśwież**.

Okreœla, ¿e gdy wracasz do ju¿ ogl¹danej strony, Internet Explorer nie powinien nigdy sprawdzaæ, czy zmieni³a siê ona od czasu ostatniego wyœwietlenia. Zaznaczenie tego pola wyboru mo¿e przyspieszyæ przegl¹danie ju¿ obejrzanych stron.

Jeœli chcesz zobaczyæ, czy dana strona by³a aktualizowana, nawet gdy to pole wyboru jest zaznaczone, kliknij menu **Widok**, a nastêpnie kliknij polecenie **Odœwie¿**.

Określa procent miejsca na dysku używanego dla folderu tymczasowych plików internetowych.

Gdy oglądasz nową stronę sieci Web, Internet Explorer przechowuje ją tymczasowo (oraz część jej zawartości, taką jak pliki graficzne) na dysku twardym. Zwiększa to szybkość wyświetlania już obejrzanych stron.

Im więcej miejsca jest przydzielone dla tego folderu, tym więcej stron można przechowywać na dysku twardym. Jeżeli masz mało miejsca na dysku, możesz zmniejszyć wybrany procent.

Kliknij, aby określić inny folder do przechowywania tymczasowych plików internetowych.

**Uwaga** Musisz zrestartować komputer, aby nowa lokalizacja była używana.

Kliknij, aby usunąć zawartość folderu lub folderów tymczasowych plików internetowych.

Opcja ta jest użyteczna, gdy masz mało miejsca na dysku i nie chcesz przeglądać wcześniej obejrzanych stron.

Miejsce na wpisanie pełnego adresu internetowego dokumentu lub folderu, który chcesz otworzyć.

Kliknij, aby przeglądać foldery w poszukiwaniu żdanego pliku.

Miejsce na wpisanie tekstu nagłówka, który pojawi się u góry strony lub stopki, która pojawi się u dołu strony.

Aby wydrukować konkretne informacje jako część nagłówka lub stopki, umieść w tekście następujące znaki.

<b><u>Wpisz</u></b>	<b><u>Aby wydrukować</u></b>
&w	Tytuł okna
&u	Adres (URL) strony
&d	Datę w krótkim formacie (określonym przez Ustawienia regionalne w Panelu sterowania)
&D	Datę w długim formacie (określonym przez Ustawienia regionalne w Panelu sterowania)
&t	Godzinę w formacie określonym przez Ustawienia regionalne w Panelu sterowania
&T	Godzinę w formacie 24-godzinnym
&p	Bieżący numer strony
&P	Całkowitą liczbę stron
&&	Znak &
&b	Tekst następujący bezpośrednio po tych znakach jest wyodrędkowany
&b&b	Tekst następujący bezpośrednio po pierwszych znakach "&b" jest wyodrędkowany, a tekst po następujących wyrównany do prawej strony.

Wyświetla nazwę oglądanej obecnie strony tak, jak pojawi się ona w folderze Ulubione. Możesz zmieniać tę nazwę.

Aby dodać skrót do innego folderu lub do nowego folderu, kliknij przycisk **Utwórz w**.



Kliknij, aby zapisać bieżącą stronę w innym lub nowym folderze.

Kliknij, aby okreœliæ now¹ nazwê folderu ulubionych elementów.

Wyświetla listę folderów wewnątrz folderu Ulubione.

Kliknij, aby przenieœæ zaznaczone elementy do nowej lokalizacji.

Kliknij, aby zmienić nazwę zaznaczonego elementu. Następnie wpisz nową nazwę.

Usuwa zaznaczony element(y).

Otwiera zaznaczony element.

Zamyka okno dialogowe.



Kliknij, aby skonfigurować Internet Explorer, używając informacji konfiguracyjnych zawartych w pliku dostarczonym przez administratora systemu.

Miejsce na wpisanie adresu URL lub nazwy pliku, który będzie użyty do skonfigurowania programu Internet Explorer. Plik ten jest tworzony przez administratora systemu, aby Internet Explorer mógł działać w sieci korporacyjnej. Plik może zawierać ustawienia opcji programu Internet Explorer, takich jak używana strona główna lub ustawienia konfiguracyjne serwera Proxy. Po każdym uruchomieniu, Internet Explorer będzie używał tych ustawień. Adres URL lub lokalizacja tego pliku jest podawana przez administratora systemu.

Okreœla, Œe strona sieci Web bœdzie wydrukowana dok³adnie tak, jak pojawia siê na ekranie.

Okreœla, œe bœdzie wydrukowana jedynie zaznaczona ramka. Aby zaznaczyœ ramkê, kliknij w jej wœêtrzu.

Okreœla, Œe kaŒda ramka bœdzie drukowana jako oddzielny dokument.

Okreœla, czy znajduj¹ce siê w zaznaczonym fragmencie dokumenty z <sup>31</sup>czami bêd¹ tak¿e drukowane.

Okreœla, czy chcesz subskrybowaæ bież¹c¹ witrynê sieci Web. Internet Explorer bêdzie automatycznie powiadamiaæ Ciê o zmianach witryny oraz automatycznie pobieraæ z niej strony, zgodnie ze zdefiniowanym harmonogramem.

Okreœla, czy chcesz, aby Internet Explorer wyszukiwa³ jedynie ca³e s³owa okreœlone przez tekst wpisany w polu **ZnajdŸ** czy wszystkie s³owa zawieraj¹ce wpisany tekst.

Na przyk³ad, jeœli chcesz znaleŸæ s³owo "ten" i okreœlisz wyszukiwanie jedynie ca³ych s³ów, d³u¿sze s³owa, takie jak "atencja" bœd¹ ignorowane.



Okreœla, czy chcesz, aby Internet Explorer odr³nia³ wielkie i ma³e litery w tekœcie wpisanym w polu **ZnajdŸ**.

Okreœla, ¿e chcesz szukaæ wyst¹pieñ tekstu wpisanego w polu **ZnajdŸ** w kierunku koñca dokumentu.

Okreœla, ¿e chcesz szukaæ wyst¹pieñ tekstu wpisanego w polu **ZnajdŸ** w kierunku pocz¹tku dokumentu.

Znajduje i zaznacza następane wystąpienie tekstu wpisanego w polu **Znajdź**.

Miejsce na wpisanie wyszukiwanego tekstu.

Kliknij, aby określić język(i) używany do wyświetlania stron sieci Web.

Wyświetla języki, w których Internet Explorer może wyświetlać zawartość stron sieci Web. Aby skonfigurować język, musisz również dodać jego zestaw znaków. Aby uzyskać więcej informacji, wyszukaj w indeksie pomocy hasło "Wyświetlanie stron sieci Web, w innym języku".

Przenosi zaznaczony język o jeden poziom wyżej na liście **Język**. Język umieszczony na początku listy jest używany w pierwszej kolejności, a język umieszczony na końcu, w ostatniej.



Przenosi zaznaczony język o jeden poziom niżej na liście **Język**. Język umieszczony na początku listy jest używany w pierwszej kolejności, a język umieszczony na końcu, w ostatniej.

Usuwa zaznaczony język z listy **Język**, aby Internet Explorer nie używa<sup>3</sup> go do wyświetlania zawartości. Możesz dodać język do listy, klikając przycisk **Dodaj**.

Kliknij, aby dodaæ jêzyk do listy **Jêzyk**.

Kliknij, aby natychmiast użyæ ustawieñ konfiguracyjnych podanych pod wymienionym adresem URL.

Kliknij, aby dodaæ, edytowaæ lub usun¹æ informacje adresowe przechowywane w programie Microsoft Wallet.

Kliknij, aby dodaæ, edytowaæ lub usun¹æ metody p³atnoœci i informacje przechowywane w programie Microsoft Wallet.

Przedstawia listę certyfikatów dostępnych do potwierdzenia tożsamości klienta.

Kliknij, aby wyświetlić właściwości certyfikatu zaznaczonego na liście **Identyfikacja**.



Wyświetla języki, które możesz dodać do listy języków używanych w programie Internet Explorer do wyświetlania zawartości stron sieci Web.

Miejsce na wpisanie języka, który nie jest uwzględniony na liście **Język**.

Okreœla, ¿e chcesz na koñcu dokumentu wydrukowaæ tabelê, która przedstawia listê wszystkich <sup>31</sup>czy wystêpuj<sup>1</sup>cych w dokumencie.

Zmienia rozmiar podstawowej czcionki używanej do wyświetlania tekstu. Wszystkie inne rozmiary czcionek zmienia<sup>1</sup> się stosownie do czcionki podstawowej.

Okreœla, œe Twoja strona g³ówna (pocz¹tkowa) bédzie pust¹ stron¹ HTML.

Strona g³ówna (pocz¹tkowa) jest stron¹, któr¹ widzisz po uruchomieniu programu Internet Explorer. Do tej strony mo¿esz zawsze przejœæ, klikaj¹ na pasku narzêdzi przycisk **Start**.

Wyświetla strefę bezpieczeństwa, której w³aœciwoœci ogl¹dasz. Mo¿esz podaæ inny poziom zabezpieczeñ dla ka¿dej strefy, a nastêpnie dodaæ witryny do strefy i wymaganym poziomie zabezpieczeñ.

Kliknij, aby dodaæ witrynê sieci Web do obecnie wyœwietlanej strefy.

Określ, że chcesz użyć niestandardowych ustawień zabezpieczeń.



Kliknij, aby okreœliæ niestandardowe ustawienia bezpieczeñ.

Wyświetla listę witryn sieci Web umieszczonych w tej strefie.

Usuwa zaznaczon<sup>1</sup> witrynê sieci Web z listy witryn tej strefy.

Określa, czy Internet Explorer powinien przed połączeniem z witryną<sup>1</sup> tej strefy sprawdzać, czy serwer tej witryny sieci Web jest bezpieczny.

Miejsce na wpisanie adresu witryny sieci Web, która ma być umieszczona w tej strefie.

Dodaje określony<sup>1</sup> witrynę sieci Web do strefy.

Określa, jak chcesz reagować na potencjalnie niebezpieczne czynności, pliki, programy czy pobieranie zawartości. Wybierz jedną z następujących możliwości.

Aby automatycznie kontynuować bez monitorowania, kliknij opcję **Wyłącz**.

Aby uzyskiwać monity o potwierdzenie przed kontynuacją, kliknij opcję **Monituj**.

Aby automatycznie, bez monitu, zakazywać wykonania czynności lub pobierania, kliknij opcję **Wyłącz**.

Określ, które ustawienia powinny być używane dla tej strefy.



Kliknij, aby utworzyć nowe połączenie internetowe.

Kliknij, aby wyświetlić lub zmienić ustawienia połączenia modemowego.

Okreœla, ¿e <sup>3</sup>czysz siê z Internetem za pomoc<sup>1</sup> sieci lokalnej (LAN).

Miejsce na wpisanie adresu i numeru portu serwera Proxy, którego chcesz używać do dostępu do Internetu.

Okreœla liczbê prób <sup>31</sup>czenia siê z Internetem przed zrezygnowaniem z po<sup>31</sup>czenia.

Okreœla, jak d³ugo czekaæ przed ponowna prób¹ po³¹czenia, jeœli nie udaje siê uzyskaæ po³¹czenia.

Okreœla, ¿e logujesz siê do tego us³ugodawcy i przesy³asz ustawienia logowania do serwera.

Miejsce na wpisanie nazwy konta przypisanego ci przez us³ugodawcê.



Miejsce na wpisanie has³a przypisanego Ci przez us³ugodawcê. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa, wpisywane w tym miejscu znaki s¹ zastêpowane przez gwiazdki ( \* ).

Miejsce na wpisanie nazwy domeny sieciowej przypisanej do konta, jeżeli jest ona wymagana przez usługodawcę.

Okreœla internetowy program kalendarza, którego chcesz u¿ywaæ wraz z programem Internet Explorer.

Określ internetowy program obsługi kontaktów i książki adresowej, którego chcesz używać wraz z programem Internet Explorer.

Określ internetowy program telefoniczny, którego chcesz używać wraz z programem Internet Explorer.

Kliknij, aby zmieniać swoje domyślne kolory tekstu i tła.

Kliknij, aby zachować i określić ustawienia koloru, czcionki i jej stylu, aby ustawienia te zawsze zastępowały ustawienia podane w witrynie sieci Web.

Okreœla, czy chcesz, aby Internet Explorer u¿ywa³ ustawieñ kolorów wybranych dla tekstu, t³a i t³czy. Kolory te mo¿esz ustawiæ na karcie **Ogólne**, klikaj¹c przycisk **Kolory**. Jeœli autor strony sieci Web wybiera inne kolory tekstu i t³a, wybrane ustawienia zast¹pi¹ ustawienia autora. Nie mo¿na zmieniaæ rozmiaru ani koloru grafiki.



Okreœla, czy chcesz, aby Internet Explorer u¿ywa<sup>3</sup> wybranych ustawieñ czcionki. Mo¿esz je ustawiæ na karcie **Ogólne**, klikaj¹c przycisk **Czcionki**. Jeœli autor strony sieci Web wybiera inne czcionki, wybrane ustawienia zast¹pi¹ ustawienia autora. Nie mo¿na zmieniaæ rozmiaru ani koloru grafiki.

Okreœla, czy chcesz, aby Internet Explorer u¿ywa<sup>3</sup> wybranych ustawieñ rozmiaru czcionki. Mo¿esz je ustawiaæ na karcie **Ogólne**, klikaj¹c przycisk **Czcionki**. Jeœli autor strony sieci Web wybiera inny domyœlny rozmiar czcionki, wybrane ustawienia zast¹pi¹ ustawienia autora. Nie mo¿na zmieniaæ rozmiaru ani koloru grafiki.

Określa, czy chcesz, aby Internet Explorer używał własnego arkusza stylu do formatowania wszystkich wyświetlanych stron sieci Web. Pozwala również wpisać odcinek do własnego arkusza stylu. Arkusze stylu mogą określać domyślny styl czcionki, jej rozmiar, kolory i tło dla tekstu treści i nagłówków.

### **Odwiedzanie bezpiecznej witryny**

Próbujesz ustanowić bezpieczne połączenie z tą witryną sieci Web. Jeżeli ma ona ważny certyfikat, połączenie będzie bezpieczne. Certyfikat jest zaświadczeniem gwarantującym bezpieczeństwo witryny sieci Web. Zawiera informacje potwierdzające autentyczność danej witryny. W ten sposób zapewnia się, że żadna inna witryna nie może podawać się za oryginalną witrynę.

Gdy odwiedzasz bezpieczną witrynę sieci Web, Internet Explorer wyświetla to okno dialogowe, powiadamiając Cię, że witryna jest bezpieczna, a na pasku stanu wyświetlana jest ikona blokady. Gdy opuszczasz bezpieczną witrynę sieci Web, Internet Explorer wyświetla okno dialogowe powiadamiające, że nie znajdujesz się już w bezpiecznej witrynie, a na pasku stanu ikona blokady nie jest już zamknięta.

Jeżeli chcesz oglądać to okno dialogowe za każdym razem, gdy odwiedzasz bezpieczną witrynę sieci Web, upewnij się, że pole wyboru **Nie pokazuj tego ostrzeżenia w przyszłości** nie jest zaznaczone.

### **Odwiedzanie bezpiecznej witryny, której certyfikatu nie można sprawdzić**

Internet Explorer nie mógł sprawdzić bezpiecznego połączenia z tą witryną sieci Web. Możesz nadal zdecydować się, aby ją odwiedzić, klikając przycisk **Tak**, ale informacje przesłane do tej witryny mogą być ogłdane przez innych użytkowników Internetu. Może być to spowodowane przez nieważny certyfikat lub inne problemy z serwerem.

Certyfikat zawiera informację o tym, że dana witryna sieci Web jest prawdziwa i bezpieczna. Dzięki temu żadna inna witryna sieci Web nie może podawać się za oryginalną witrynę. Gdy próbujesz połączyć się z bezpieczną witryną, Internet Explorer weryfikuje informacje w certyfikacie a także sprawdza, czy bieżąca data wypada przed datą wygasania certyfikatu. Jeżeli informacje nie są aktualne i ważne, może być wyświetlone ostrzeżenie.

Aby zobaczyć szczegółowe informacje o certyfikacie, kliknij w oknie dialogowym przycisk **Wyświetl certyfikat**.

Gdy odwiedzasz bezpieczną witrynę sieci Web, Internet Explorer wyświetla to okno dialogowe powiadamiające, że witryna jest bezpieczna, a na pasku stanu wyświetlana jest ikona blokady. Gdy opuszczasz bezpieczną witrynę sieci Web, Internet Explorer wyświetla okno dialogowe powiadamiające, że nie znajdujesz się już w bezpiecznej witrynie, a na pasku stanu ikona blokady nie jest już zamknięta.

Jeżeli nie chcesz więcej oglądać tego dialogu po odwiedzeniu bezpiecznej witryny sieci Web, zaznacz pole wyboru **nie pokazuj więcej tego ostrzeżenia**.

## **Wysyłanie i odbieranie informacji o przeglądaniu**

Niektóre witryny sieci Web tworzą na Twoim komputerze pliki, aby zapisać w nich informacje o Twojej tożsamości i preferencjach podczas odwiedzania witryny. Pliki te, często nazywane "cookies", mogą przechowywać jedynie podane informacje. Innymi słowami, podczas tworzenia tych plików pojawiają się pytania osobiste, na przykład o Twoje nazwisko, nazwę konta e-mail, nazwy kont i hasła. Pliki te nie mogą przechowywać informacji osobistych ani pobierać z komputera nowych informacji bez Twojej zgody.

Po utworzeniu pliku dla danej witryny, informacje są przesyłane z komputera do witryny sieci Web przy każdym odwiedzinach tej witryny, dzięki czemu zawartość i opcje stron sieci Web dopasowują się do Twoich wymagań.

Pliki te są zwykle przechowywane w folderze Windows — na przykład C:\Windows\Cookies. Jeżeli zajrzysz do tego folderu, zobaczysz, że pliki te są małe i zwykle mają mniej niż 2 KB. Nie możesz samodzielnie edytować tych plików ani ich wyświetlać — nie zawierają informacji w postaci zwykłego tekstu.

Jeżeli często odwiedzasz witryny sieci Web, które wymagają wysłania i odebrania tych informacji i masz przekonanie, że ich przechowywanie na komputerze jest bezpieczne, upewnij się, że pole wyboru **Nie pokazuj tego ostrzeżenia w przyszłości** jest zaznaczone.

## **Pobieranie programu z ważnym certyfikatem**

Certyfikat tego programu jest ważny.

Certyfikat zawiera informację o tym, że dany program jest oryginalny. Dzięki temu żaden inny program nie może podawać się za oryginalny. Certyfikaty są datowane w chwili wystawienia. Gdy próbujesz pobrać program, Internet Explorer weryfikuje informacje w certyfikacie a także sprawdza, czy bieżąca data wypada przed datą wygasania certyfikatu. Jeżeli informacje nie są aktualne i ważne w chwili pobierania programu, może być wyświetlone ostrzeżenie.

Wydawca programu uzyska certyfikat dla tego programu od renomowanego wystawcy certyfikatów, co potwierdza autentyczność programu.

Każdy instalowany program lub skrypt może być potencjalnie szkodliwy dla komputera. Program lub skrypt może być także niestabilny.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o certyfikacie, kliknij w oknie dialogowym podkreśloną nazwę wydawcy programu lub nazwę programu.

Mając informacje o programie, jego wydawcy i komputerze, musisz zdecydować, czy kontynuować instalowanie lub uruchamianie programu. Ponadto, jeżeli w pełni ufasz wydawcy programu, możesz pomijać to okno dialogowe w przyszłości dla wszystkich programów tego samego wydawcy, które mają certyfikaty oraz automatycznie je instalować i uruchamiać.

Jeżeli, mając te informacje, nie masz pewności, czy instalować program, kliknij przycisk **Nie**.

## **Pobieranie programu z nieważnym certyfikatem**

Certyfikat tego programu nie jest ważny.

Certyfikat zawiera informację o tym, że dany program jest oryginalny. Dzięki temu żaden inny program nie może podawać się za oryginalny. Certyfikaty są datowane w chwili wystawienia. Gdy próbujesz pobrać program, Internet Explorer weryfikuje informacje w certyfikacie a także sprawdza, czy bieżąca data wypada przed datą wygasania certyfikatu. Jeżeli informacje nie są aktualne i ważne w chwili pobierania programu, może być wyświetlone ostrzeżenie.

Ten program ma certyfikat, ale nie można go zweryfikować.

Każdy instalowany program lub składowy może być potencjalnie szkodliwy dla komputera. Program lub składowy może być także niestabilny.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o certyfikacie, kliknij w oknie dialogowym podkreśloną nazwę wydawcy programu lub nazwę programu.

Mając informacje o programie, jego wydawcy i komputerze, musisz zdecydować, czy kontynuować instalowanie lub uruchamianie programu.

Jeżeli, mając te informacje, nie masz pewności, czy instalować program, kliknij przycisk **Nie**.



### **Pobieranie programu bez certyfikatu**

Ten program nie ma certyfikatu, może więc nie być bezpieczny do instalowania i uruchamiania na komputerze. Certyfikat zawiera informację o tym, że dany program jest oryginalny. Dzięki temu żaden inny program nie może podawać się za oryginalny.

Wydawca tego programu nie uzyskał certyfikatu dla tego programu od renomowanego wystawcy certyfikatów, więc nie można sprawdzić jego autentyczności.

Mając informacje o programie, jego wydawcy i komputerze, musisz zdecydować, czy kontynuować instalowanie lub uruchamianie programu.

Jeżeli, mając te informacje, nie masz pewności, czy instalować program, kliknij przycisk **Nie**.

### **Pobieranie z bezpiecznej witryny sieci Web zawartości, która nie jest bezpieczna**

Witryna sieci Web, którą oglądasz jest bezpieczna. Do zabezpieczania wysyłanych i odbieranych informacji służy w niej protokół, taki jak SSL (Secure Sockets Layer) lub PCT (Private Communications Technology).

Jednak ta strona sieci Web zawiera elementy z innych witryn sieci Web, które nie są bezpieczne.

Mając informacje o tej witrynie i swoim komputerze, musisz zdecydować, czy przejść do pobierania elementów, które nie są bezpieczne.

Jeżeli, mając te informacje, nie masz pewności, czy instalować program, kliknij przycisk **Nie**.

### **Przechodzenie z bezpiecznej witryny sieci Web do witryny, która nie jest bezpieczna**

Witryna sieci Web, którą oglądasz jest bezpieczna. Do zabezpieczania wysyłanych i odbieranych informacji s³uży w niej protokół, taki jak SSL (Secure Sockets Layer) lub PCT (Private Communications Technology).

Jednak strona sieci Web, do której przechodzisz, nie ma certyfikatu i nie jest bezpieczna.

Mając informacje o tej witrynie i swoim komputerze, musisz zdecydować, czy przejść do tej witryny.

Jeżeli, mając te informacje, nie masz pewności, czy przejść do tej witryny, kliknij przycisk **Nie**.

Określa, czy podczas wyświetlania stron są odtwarzane animacje.

Strony zawierające animacje są czasem wyświetlane bardzo wolno. Jeżeli chcesz je wyświetlać szybciej, upewnij się, że to pole wyboru nie jest zaznaczone.

Gdy to pole wyboru nie jest zaznaczone, możesz nadal odtwarzać oddzielne animacje, klikając prawym przyciskiem myszy ikonę reprezentującą animację, a następnie polecenie **Pokaż rysunek**.

Okreœla, czy chcesz, aby Internet Explorer wy³adza³ obrazy, dziêki czemu staj¹ siê one po wyœwietleniu mniej postrzêpione.

Okreœla, czy chcesz, aby Internet Explorer automatycznie uzupe³nia³ adresy internetowe wpisywane na pasku adresu. Jeœli odwiedzasz witrynê sieci Web po raz kolejny, Autouzupe³nianie sugeruje odpowiedni adres.

Okreœla, czy chcesz uruchamiaæ oddzieln¹, now¹ kopiê programu Internet Explorer przy ka¿dym jego otwarciu (na przyk³ad, gdy klikniesz plik HTML lub ikonê Mój komputer). W ten sposób mo¿na zminimalizowaæ zak³ócenia dzia³ania innych programów, jeœli ogl¹dana w programie Internet Explorer zawartoœæ lub uruchamiane w nim programy s¹ niestabilne.

Określa, czy chcesz, aby Internet Explorer pozwalał dostawcom zawartości śledzić korzystanie ze stron sieci Web. Zaznaczenie tego pola wyboru pozwala dostawcom zawartości utworzyć plik dziennika zawierający spis oglądanych witryn sieci Web, nawet takich które oglądasz w trybie offline. Śledząc korzystanie z konkretnych stron i badając ich popularność, dostawcy zawartości mogą dostosować ją w przyszłości do zainteresowań użytkowników.



Okreœla, ¿e chcesz, aby Internet Explorer automatycznie dokonywa<sup>3</sup> zaplanowanych aktualizacji subskrypcji.

Okreœla, czy chcesz uruchamiaæ oddzieln¹, now¹ kopiê programu Internet Explorer przy pobieraniu zawartoœci z subskrybowanych witryn. W ten sposób mo¿na zminimalizowaæ zak³ócenia dzia³ania innych programów, jeœli ogl¹dana w programie Internet Explorer zawartoœæ lub uruchamiane w nim programy s¹ niestabilne.

Okreœla, ¿e chcesz, aby Internet Explorer sprawdza<sup>3</sup> przed zaakceptowaniem certyfikatu, czy nie zosta<sup>3</sup> on cofniêty.

Okreœla, ¿e chcesz, aby Internet Explorer akceptowa³ "cookies" bez monitorowania o to. Cookie jest to plik, wys³any przez witrynê internetow¹ i przechowywany na komputerze, który zawiera informacje o Twojej to¿samoœci i Twoich preferencjach podczas odwiedzania tej witryny.

Okreœla, Ÿe nie pozwalasz na przesy³anie przez witryny internetowe "cookies" do swojego komputera ani na odczytywanie istniej¹cych juŸ w nim "cookies". Cookie jest to plik, wys³any przez witrynê internetow¹ i przechowywany na komputerze, który zawiera informacje o Twojej toŸsamoœci i Twoich preferencjach podczas odwiedzania witryny.

Okreœla, ¿e chcesz, aby Internet Explorer drukowa³ kolory i obrazy t³a podczas drukowania strony sieci Web. Zaznaczenie tego pola wyboru mo¿e spowolniæ drukowanie strony i wp³yn¹æ na jakoœæ wydruku, zale¿nie od mo¿liwoœci drukarki.

Okreœla, ¿e chcesz, aby Internet Explorer szuka³ adresy internetowego, u¿ywaj¹c r³o¿nych "domen g³ównych".

Na przyk³ad, jeœli wpiszesz niew³aœciwy typ domeny, taki jak [www.microsoft.org](http://www.microsoft.org), Internet Explorer mo¿e sprawdziæ g³ówn¹ domenê "microsoft" oraz inne domeny: .edu, .com i .gov. Zasugerowan¹ domen¹ by³aby domena **[www.microsoft.com](http://www.microsoft.com)**.

Okreœla, czy chcesz, aby Internet Explorer szuka³ podobnych adresów w sieci Web, gdy wpisujesz adres na pasku adresów lub klikasz <sup>31</sup>cze, a adresu nie mo¿na znaleŹæ. Wybierz jedno z nastêpuj¹cych ustawieñ:

Jeœli nie chcesz, aby Internet Explorer wyszukiwa³ podobne adresy, kliknij opcjê **Nigdy nie szukaj**.

Jeœli chcesz, aby Internet Explorer pyta³, czy chcesz wyszuka³ adres, kliknij opcjê **Zawsze pytaj**.

Jeœli chcesz, aby Internet Explorer szuka³ bez pytania, kliknij opcjê **Zawsze szukaj**.



Przywraca wszystkim ustawieniom na karcie **Zaawansowane** ich pierwotne wartości.

Kliknij, aby okreœliæ osobiste informacje, które chcesz udostępniæ, gdy witryny sieci Web ż¹daj¹ takich informacji od odwiedzaj¹cych je osób.

Kliknij, aby wyświetlić wszystkie informacje o tym, na kogo i przez kogo certyfikat został wystawiony oraz jakie są zasady jego wystawiania.

Kliknij, aby wyświetlić certyfikat firmy lub organizacji (Biura certyfikatów) wystawiającej certyfikat.

Określa nazwę, jak<sup>1</sup> przypisujesz temu certyfikatowi. Ułatwia ona znalezienie i użycie go, gdy certyfikaty pojawiają się na wyświetlanej przez programy liście.

Wyświetla, czy certyfikat jest ważny i czy mu ufasz.

Wyświetla przeznaczenie certyfikatu, na przykład, że jest on używany do wysyłania lub odbierania poczty, jest certyfikatem witryny lub informacji o karcie kredytowej.

Wyświetla 3ańcuch certyfikatów aż do wystawcy certyfikatu (Biura certyfikatów). Znajomość certyfikatów występujących w tym 3ańcuchu może ułatwić podjęcie decyzji o zaufaniu.



Wyświetla zaznaczony certyfikat z łańcucha certyfikatów.

Okreœla, ¿e Internet Explorer powinien stosowaæ dla tego certyfikatu ten sam poziom zaufania, co dla Wystawcy certyfikatu.

Określa, że ufasz temu certyfikatowi niezależnie od tego, czy ufasz jego wystawcy.

Określa, że nie ufasz temu certyfikatowi, niezależnie od tego, czy ufasz jego wystawcy.

Wyświetla listę pól zawierających szczegółowe informacje o tym certyfikacie.

Wyświetla szczegółowe informacje i polu zaznaczonym na liście **Pole**.

Okreœla, æe <sup>31</sup>cza maj<sup>1</sup> byæ wyróŹniane, gdy przesuwasz siê nad nimi. Pozwala wybraæ kolor dla tekstu <sup>31</sup>cza.

Określa poziom zabezpieczeń stosowanych podczas uruchamiania apletów Java™ bez monitorowania o uprawnienia. Aplety Java zwykle wymagają konkretnego poziomu dostępu do plików, folderów i portów sieciowych komputera. Jeżeli aplet wymaga większego dostępu niż zostało podane, pojawi się monit o udzielenie dodatkowych uprawnień. Wybierz jedną z możliwości:

Aby określić indywidualne ustawienia dla każdego typu dostępu, którego aplet Java może żądać, kliknij opcję **Zabezpieczenie niestandardowe**.

Aby pozwolić na większy dostęp, gdy aplet Java tego wymaga, kliknij opcję **Niskie zabezpieczenia**.

Aby pozwolić na umiarkowany dostęp, gdy aplet Java tego wymaga, kliknij opcję **Średnie zabezpieczenia**.

Aby pozwolić na najmniejszy dostęp, gdy aplet Java tego wymaga, kliknij opcję **Wysokie zabezpieczenia**.

Aby zabronić uruchamiania apletu Java na komputerze, kliknij opcję **Wyłącz aplety Java**.



Okreœla, ¿e przy przechodzeniu od jednej strony sieci Web do innej, Internet Explorer wygasza opuszczan¹ stronê i wyœwietla stronê, do kt³orej przechodzisz.

Określ, jak mają być podkreślane <sup>31</sup>czna na stronach sieci Web. Wybierz jedną z możliwości:

Aby podkreślać wszystkie <sup>31</sup>czna, kliknij opcję **Zawsze**.

Aby nie podkreślać <sup>31</sup>czy, kliknij opcję **Nigdy**.

Aby podkreślać <sup>31</sup>czna tylko wtedy, gdy wskaźnik myszy znajduje się na <sup>31</sup>czu, kliknij opcję **W zawieszeniu**.

Kliknij, aby przywrócić poziomowi zabezpieczeń wartość domyślną dla strefy.

Kliknij, aby przywrócić niestandardowym ustawieniom wszystkich opcji wartość domyślną<sup>1</sup> dla podanego poziomu zabezpieczeń. Pozwala to ustawić domyślne zabezpieczenia dla jednego z poziomów (wysokie, średnie lub niskie), a następnie zmodyfikować je dla danej strefy zabezpieczeń.

Wyświetla nazwę oraz adres URL witryny sieci Web, która ła da informacji.

Wyświetla konkretne informacje, których witryna sieci Web żąda od Asystenta za³o¿eñ. Do wyboru elementów, które chcesz udostępnić s³u¿¹ pola wyboru.

Wyświetla sposób, w jaki witryna sieci Web zamierza użyć udostępnianych informacji.

Kliknij, aby wyświetlić certyfikat witryny sieci Web z dodatkowej podania informacji.



Okreœla, czy udostêpniane informacje s¹ bezpieczne podczas przesy³ania przez Internet.

Okreœla, czy chcesz, aby Internet Explorer automatycznie wysy³a³ udostêpnione wy¿ej informacje, gdy s¹ one Ÿ¹dane przez witrynê sieci Wen lub znajduj¹ce siê w niej strony, bez monitowania o zezwolenie.

Okreœla, ¿e chcesz wy³czyæ swój debugger skryptów, jeœli jest zainstalowany.

Okreœla, ¿e chcesz, aby Internet Explorer zaakceptowa³ nowy certyfikat bezpieczeñstwa z aktualnie ogl¹danej witryny sieci Web i u¿ywa³ tego certyfikatu.

Okreœla, ¿e chcesz, aby Internet Explorer zaakceptowa<sup>3</sup> nowy certyfikat bezpieczeñstwa z aktualnie ogl<sup>1</sup>danej witryny sieci Web ale nie u¿ywa<sup>3</sup> tego certyfikatu

Okreœla, ¿e nie chcesz, aby Internet Explorer zaakceptowa³ nowy certyfikat bezpieczeñstwa z aktualnie ogl¹danej witryny sieci Web ani u¿ywa³ tego certyfikatu.

Kliknij, aby wyświetlić folder Pobrane programy, w którym są wyświetlone formanty ActiveX pobrane do komputera.

**Okno dialogowe w³aœciwoœci plików pobranych programów, b³¹d 48579, 49989**



Wyświetla typ ogl<sup>1</sup>danego formantu. Jeżeli typem jest Skrót, ogl<sup>1</sup>dasz w<sup>3</sup>ażeciwości skrótu do elementu, a nie oryginalnego elementu.

Wyświetla datę utworzenia formantu.

Wskazuje datę, kiedy formant by<sup>3</sup> ostatnio otwierany.

Wyświetla rozmiar formantu.

ID klasy (CLSID) tego formantu. Jest to ten sam identyfikator, który pojawia się na etykietce obiektu na stronie sieci Web.

Wyświetla informację, czy formant jest zainstalowany, uszkodzony czy od³¹czony. Zniszczony oznacza, że co najmniej jeden z zależnych plików został usunięty. Od³¹czony oznacza, że program instalacyjny zarejestrował plik OCX w lokalizacji innej od tej, w której zainstalował ją kod pobrania.

Wyświetla adres URL, z którego obiekt by<sup>3</sup> zainstalowany.

Sporz¹dza listê umieszczonych na komputerze plików, które s¹ wymagane do dzia³ania obiektu.



Sporządź listę umieszczonych na komputerze pakietów Java™, które są wymagane do działania obiektu.

Okreœla numer wersji tego formantu.

Okreœla opis tego formantu.

Okreœla wydawcê tego formantu.

Okreœla wersjê jêzykow<sup>1</sup> tego formantu.

Okreœla informacje o prawach autorskich tego formantu.

**B<sup>31</sup>d 49994 lokalna strefa intranetowa**

Kliknij, aby dodaæ do tej strefy konkretne witryny sieci Web lub je z niej usun¹æ.



Wskazuje, aby umieścić w tej strefie wszystkie witryny, które są zdefiniowane jako lokalne (intranet) przez administratora sieci.

Wskazuje, aby umieścić w tej strefie wszystkie witryny określone jako te, do których dostępu nie jest używany serwer Proxy. Aby zobaczyć listę tych witryn w programie Internet Explorer, kliknij menu **Widok**, kliknij polecenie **Opcje internetowe**, kliknij kartę **Po<sup>3</sup>czenie**, a następnie kliknij przycisk **Zaawansowane**.

Wskazuje, aby umieścić w tej strefie wszystkie witryny umieszczone na odcinkach sieciowych.

**B<sup>31</sup>d 50005: Brak pomocy dla typu wystawcy w oknie dialogowym Certyfikaty witryn. Opcje internetowe, karta Zawartość, przycisk Witryny.**

Wyświetla typ wymienianych na liście certyfikatów. Wybierz typ wystawcy.

Kliknij, aby okreœliæ niestandardowe ustawienia Java.

Okreœla, Ÿe chcesz subskrybowaæ bież¹cy kana³. Internet Explorer powiadamia Ciê o zmianach kana³u i automatycznie pobiera z witryny strony, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dostawcê kana³u lub harmonogramem ustalonym przez Ciebie.

Określa, że chcesz dodać tę witrynę sieci Web dodać do listy Ulubionych, ale nie chcesz uzyskiwać powiadomień o zmianach witryny sieci Web ani pobierać na komputer zaktualizowanej zawartości. Możesz samodzielnie odwiedzać zawartość witryny, klikając przycisk **Odwiedź**, gdy odwiedzasz witrynę.



Określa, że chcesz, aby Internet Explorer dokonywał zaplanowanego sprawdzania zmian zawartości tej witryny sieci Web i powiadamia o zmianie jej zawartości.

Możesz samodzielnie odświeżać zawartość witryny, klikając przycisk **Odśwież**, gdy odwiedzasz witrynę.

Określa, że chcesz dodać ten kanał do swojego paska kanałów, ale nie chcesz automatycznie uzyskiwać powiadomień o zmianie zawartości kanału ani automatycznie pobierać na komputer zaktualizowanej zawartości.

Możesz samodzielnie odświeżać zawartość witryny, klikając przycisk **Odśwież**, gdy odwiedzasz witrynę.

Okreœla, ¿e chcesz, aby Internet Explorer dokonywa³ zaplanowanego sprawdzania zmian kana³u i powiadamia³ o nich.

Mo¿esz samodzielnie odœwie¿aæ zawartoœæ witryny, klikaj¹c przycisk **Odœwie¿**, gdy odwiedzasz witrynê.

Kliknij, aby dostosować powiadomienie, harmonogram sprawdzania lub elementy do pobrania, gdy zmienia się zawartość tej witryny sieci Web lub kanału.

Okreœla poziom zabezpieczeñ, który chcesz przypisaæ kana³om dystrybucji oprogramowania w tej strefie. Wybierz jedn¹ z nastêpuj¹cych mo¿liwoœci:

Aby automatycznie pobieraæ lub instalowaæ oprogramowanie z kana³ów oprogramowania bez monitowania, kliknij opcjê **Niskie zabezpieczenie**.

Aby automatycznie pobieraæ oprogramowanie z kana³ów oprogramowania bez monitowania, ale nie zezwalaæ na automatyczn¹ instalacjê, kliknij opcjê **œrednie zabezpieczenie**.

Aby uzyskaæ jedynie powiadamianie bez automatycznej instalacji lub pobierania, kliknij opcjê **Wysokie zabezpieczenie**.

Okreœla, jak obs³ugiwaæ z³¹dania z serwerów, które wymagaj¹ informacji o logowaniu. Serwery w intranetach (a czasami witryny sieci Web w Internecie) czêsto wymagaj¹ podania nazwy u¿ytkownika i has³a, aby ograniczyæ dostêp jedynie do autoryzowanych u¿ytkowników. Wybierz jedn¹ z nastêpuj¹cych metod logowania dla witryn sieci Web w tej strefie:

Aby po³¹czyæ siê z serwerem bez próby podania lub przes³ania informacji o logowaniu, kliknij opcjê **Logowanie anonimowe**.

Aby po³¹czyæ siê z serwerem, podaj¹c nazwê u¿ytkownika i has³o, gdy pojawi siê monit, kliknij opcjê **Monituj o nazwê u¿ytkownika i has³o**.

Aby po³¹czyæ siê z serwerem u¿ywaj¹c bież¹cego ustawienia nazwy u¿ytkownika i has³a Windows, kliknij opcjê **Automatyczne logowanie z bież¹c¹ nazw¹ u¿ytkownika i has³em**.

Wyświetla nazwę tego formantu.

Czyteli listê witryn, którym wolno by<sup>3</sup>o uzyskiwaæ dostêp do informacji Asystenta profili bez monitorowania.



Okreœla, czy chcesz akceptowaæ za³dania witryn sieci Web odnosz¹ce siê do informacji Asystenta profili. Jeœli wyczyœcis to pole wyboru, informacje Asystenta profili nie bêd¹ podawane i nie bêdzie pojawia³ siê monit o ich podanie.

Jeœli zaznaczysz to pole wyboru, a nastêpnie witryna sieci Web za³d¹ informacji Asystenta profili, pojawi siê monit o wybranie, które informacje maj¹ byæ udostêpniane. W tym momencie mo¿esz tak¿e wybraæ udostêpnianie tych informacji witrynie sieci Web bez monitowania w przysz³oœci.

Okreœla, czy chcesz automatycznie wyœwietlaæ strony sieci Web na pe³nym ekranie za ka¿dym razem, gdy uruchamiasz program Internet Explorer.

Okreœla, czy maj¹ siê pojawiaæ ostrzeżenia, gdy s¹ wysy³ane informacje w formularzu sieci Web, który jest wysy³any do innej lokalizacji ni¿ strona sieci Web zawieraj¹ca formularz.

Okreœla, czy wyœwietlaœ przycisk **Czcionka** na pasku narzêdzi.

Okreœla, czy wyœwietlaæ na pulpicie ikonê skrœtu programu Internet Explorer. Jeœli zmienisz tê opcjê, musisz ponownie uruchomiæ komputer, aby zobaczyæ zmianê.

Okreœla, czy wyœwietlaæ ekran wprowadzaj¹cy programu Internet Explorer przy ka¿dym uruchomieniu systemu Microsoft Windows.

Określa, czy automatycznie wyświetlać strony kanałów sieci Web na pe³nym ekranie przy otwieraniu kana³u z pulpitu.

Okreœla, czy czyœciæ folder tymczasowe pliki internetowe po zamkniêciu przegl¹darki.



Kliknij, aby zaimportować wszystkie odpowiednie certyfikaty i klucze zawarte w określonym pliku .pfx.

Kliknij, aby wyeksportować wybrany certyfikat do pliku. Pliki certyfikatów mają zwykle rozszerzenie .pub. Wybrany certyfikat, jego łańcuch (hierarchia certyfikatów) i klucze z nim skojarzone (jeżeli istnieją) są eksportowane do pliku o podanej lokalizacji. Plik będzie miał rozszerzenie .pfx.

Określa, czy próbować użyć protokołu HTTP 1.1 podczas ³¹czenia siê z witrynami sieci Web przez serwer proxy. Wiele witryn sieci Web nadal u¿ywa protoko³u HTTP 1.0, wiêc jeœli masz trudnoœci z po³¹czeniem siê z niektórymi witrynami sieci Web, mo¿esz wyczyœciæ to pole wyboru.

Określa, czy próbować użyć protokołu HTTP 1.1 podczas ³czenia siê z witrynami sieci Web. Wiele witryn sieci Web nadal u¿ywa protoko³u HTTP 1.0, wiêc jeœli masz trudnoœci z po³czeniem siê z niektórymi witrynami sieci Web, mo¿esz wyczyœciæ to pole wyboru.

Okreœla, czy rozmiar obrazu powinien siê rozszerzaæ, aby zapewniæ ca³e pole tekstu alternatywnego, gdy pole wyboru **Pokazuj rysunki** jest wyczyszczone.

Okreœla, czy przenosiæ systemow¹ karetkê, gdy zmienia siê fokus lub zaznaczenie. Niektóre opcje u³atwieñ, takie jak czytniki i powiêkszacz ekranu, korzystaj¹ z karetki systemowej w celu okreœlenia obszaru ekranu, który trzeba przeczytaæ lub powiêkszyæ.

Okreœla, czy wyœwietlaæ pasek kana³ów na pulpicie po uruchomieniu komputera, nawet jeœli nie masz pulpitu Active Desktop.

Okreœla, czy u¿ywaæ konsoli Java. Jeœli zmienisz to ustawienie, musisz ponownie uruchomiæ komputer, aby ustawienia zaczêy dzia³aæ.



