

Grupa cenowa	do 900 zł	
Znaczki		
Producent	Kodak	Samsung
Model	EasyShare ZD710	L77
Informacje	www.kodak.pl	www.kconsult.pl
Ocena		
Wynik testu	4.8	5.3
Możliwości	5.0	4.0
Opłacalność	4.8	3.8
Ocena końcowa	4.9	4.8
Cena (zł)	718	879
Wprowadzenie na rynek	sierpień 2007	marzec 2007
Dane techniczne		
Rozdzielczość CCD (piksele)	3072x2304 (7mln)	3072x2304 (7mln)
Wielkość matrycy	1/2,5"	1/2,5"
Formaty plików zdjęciowych	JPEG	JPEG
Rodzaj karty pamięci	SDHC/wew	SDHC/wew
Rodzaj baterii	2 x AA	Li-ion
Pojemność baterii Li-ion (mAh)	-	660
Optyka - krotność zoomu	10 x	7 x
Ogniskowa (mm)	38-380	38-266
Światło obiektywu przy najkrótszej ognisko	1:2,8	1:3,5
Światło obiektywu przy najdłuższej ognisko	1:3,7	1:5,4
Czułość (ISO)	80/100/200/400/800/1600	50/100/200/400/800/1600
Tryby fotografowania	auto, pp, pm, r	auto
Wielkość LCD (cale)	2	2.5
Rozdzielczość LCD	115200	230000
Zasięg flesza (m)	0,6-5,3	0,4-3,5
Stabilizacja obrazu	-	-
Wizjer optyczny/LCD	-/+	-/-
Funkcja detekcji twarzy	-	-
Wymiary (mm) i waga z bateriami (g)	98x78x73; 325	94x57x21; 153
Czas uruchamiania się	3.4	1.6
Wyniki testów jakości obrazu		
Ostrość	7.0	5.5
Dystorsja	7.8	4.1
Odwzorowanie barw RBB	4.6	3.9
Odwzorowanie barw ABB	3.9	2.9
Odwzorowanie barw ABB+LB	2.7	5.5
Odwzorowanie szarości RBB	1.3	10.0
Odwzorowanie szarości ABB	0.6	0.7
Odwzorowanie szarości ABB+LB	6.7	10.0
Szczegóły w światłach	9.0	10.0
Szczegóły w cieniach	0.5	2.0
Szumy	4.7	4.6

LEGENDA

SD - Secure Digital, SDHC - Secure Digital High Capacity (aparat obsługujący ten standard, działa także z k
wew - pamięć wewnętrzna
pp - preselekcja przesłony
pm - preselekcja migawki
r - tryb ręcznego ustawiania ekspozycji

auto - automatyczne dobieranie parametrów ekspozycji

RBB - ręczny balans bieli

ABB - automatyczny balans bieli

ABB+LB - użycie lampy błyskowej w trybie automatycznego balansu bieli

		900-1300 zł	
Najlepsza opłacalność		Wybór redakcji	
Nikon	Benq	Fujifilm	
Coolpi L11	DC-T700	FinePix F50 FD	
www.nikon.pl	www.benq.com.pl	www.fujifilm.pl	
	4.8	4.0	6.1
	3.2	3.8	4.8
	7.0	3.5	5.5
	4.1	3.9	5.6
	415	799	1099
luty 2007	maj 2007	wrzesień 2007	
2816x2112 (6mln)	3072x2304 (7mln)	4000x3000 (12mln)	
1/2,5"	1/2,5"	1/1,6"	
JPEG	JPEG, TIFF	JPEG	
SDHC/wew	SD/wew	SDHC/xD/wew	
2 x AA	Li-ion	Li-ion	
-	750	bd	
3 x	3 x	3 x	
37-112	37-112	35-105	
1:2,8	1:2,7	1:2,8	
1:5,2	1:5,2	1:5,1	
64-800 (auto)	80/160/320/400/800	100200/400/800/1600/3200/6400	
auto	auto, pp, pm	auto, pp, pm, r	
2.4	3	2.7	
115000	230000 (dotykowy)	230000	
0,4-3	bd	0,6-4,4	
-	-	-	
-/-	-/-	-/-	
-	-	+	
90x60x27; 176	91x59x17;146	93x59x23; 175	
1.6	2.9	2	
	5.5	4.5	8.5
	3.0	3.4	3.9
	2.0	4.4	4.2
	2.1	2.6	3.5
	3.6	6.0	4.4
	5.3	5.0	5.5
	5.4	0.5	1.2
	4.3	2.2	6.8
	8.0	10.0	10.0
	1.0	0.0	4.0
	4.8	3.8	4.0

artami SD), MSDHG - Memory Stick Pro Duo HG (aparat obsługuje także standard M

Panasonic	Sony	Olympus
DMC-TZ3	Cyber-Shot DSC-H3	mju 790SW
www.panasonic.pl	www.sony.pl	www.olympus.pl
5.6	5.1	4.7
5.0	5.2	3.4
4.6	5.9	4.4
5.3	5.1	4.2
1269	949	1035
kwiecień 2007	sierpień 2007	wrzesień 2007
3072x2304 (7mln)	3264x2448 (8mln)	3072x2304 (7mln)
1/2,3"	1/2,5"	1/2,3"
JPEG	JPEG	JPEG
SDHC/wew	MSDHG/wew	xD/wew
Li-ion	Li-ion	Li-ion
1000	960	740
10 x	10 x	3 x
28-280	38-380	38-114
1:3,3	1:3,5	1:3,5
1:4,9	1:4,4	1:5,0
80/100/200/400/800/1250	80/100/200/400/800/1600/3200	80/100/200/400/800/1600
auto	auto, r	auto
3	2.5	2.5
230000	115000	230000
0,6-4,2	0,2-7	0,2-3,8
+	+	-
-/-	-/-	-/-
-	+	-
105x59x37; 256	106x68x48; 380	94x61x21; 151
1.8	2	1.3
7.0	6.0	4.5
10.0	3.7	10.0
6.3	6.1	3.8
5.9	4.8	2.4
7.2	2.8	4.2
6.1	1.0	6.4
2.3	0.7	0.3
6.3	3.1	6.9
10.0	10.0	10.0
0.0	4.0	2.0
5.2	5.1	5.2

SD), xD - xD-Picture

1300-2000 zł		
Wybór redakcji		
Olympus	Ricoh	Canon
SP-560 UZ	Caplio GX100	PowerShot G9
www.olympus.pl	www.lark.com.pl	www.canon.pl
	5.2	6.4
	7.1	5.2
	5.2	5.1
	6.0	5.9
	1659	1950
		1739
kwiecień 2007	lipiec 2007	wrzesień 2007
3264x2448 (8mln)	3648x2736 (10mln)	4000x3000 (12mln)
1/2,3"	1/1,7"	1/1,7"
JPEG, RAW	JPEG, RAW	JPEG, RAW
xD/wew	SDHC/wew	SDHC
4 x AA	Li-ion	Li-ion
-	1150	720
18 x	3 x	6 x
27-486	24-72	35-210
1:2,8	1:2,5	1:2,8
1:4,5	1:4,4	1:4,8
50/100/200/400/800/1600/3200	80/100/200/400/800/1600	80/100/200/400/800/1600
auto, pp, pm	auto, pm, r	auto, pp, pm
	2.5	3
	230000	230000
0,5-4,5	0,15-5	0,3-4
+	+	+
-/+	-/+	+/-
+	-	-
116x79x78; 472	112x58x25; 243	106x72x43; 363
	2.7	1.4
	5.5	8.0
	6.1	3.7
	3.8	5.4
	3.0	4.0
	2.2	1.9
	9.1	10.0
	0.5	0.5
	10.0	10.0
	9.0	10.0
	3.0	4.0
	5.1	5.0
		4.0

Fujifilm
FinePix S8000 FD
www.fujifilm.pl
5.0
7.0
6.0
5.8
1380
wrzesień 2007
3264x2448 (8mln)
1/2,3"
JPEG
SDHC/xD/wew
4 x AA
-
18 x
27-486
1:2,8
1:4,5
64/100/200/400/800/1600
auto, pp, pm, r
2.5
230000
0,5-8,8
+
-/+
+
111x78x79; 522
2.5
5.5
4.3
3.0
2.8
2.6
10.0
0.4
4.9
10.0
2.0
5.2