

### Síťová laserová tiskárna s možností barevného tisku



*Tiskárna Phaser 740L stojí jako černobílá tiskárna, má provozní náklady jako černobílá tiskárna, ale není to černobílá tiskárna. Pouhým zasunutím tří tonerů získáte plněhodnotnou barevnou laserovou tiskárnu.*

#### Síťová laserová tiskárna s něčím navíc

S cenou jako typická síťová černobílá tiskárna podobných vlastností je Phaser 740L plně vybavená síťová tiskárna pro pracovní skupiny a navíc s možností barevného tisku. Phaser 740L umožní uživatelům začít s rychlým čb. tiskem a když budou potřebovat tisk barevný, tak prostě zasunou barevné tonery a je to.

S 16 stránkami za minutu a 10BaseT Ethernet rozhraním standardně, je Phaser 740L řešením pro každou firmu. Je to robustní tiskárna s mnoha uživatelsky příjemnými funkcemi. Rovněž tak zapojení do jakékoli sítě je snadné jak nikdy předtím a díky mnoha zabudovaným funkcím je její správa mimořádně snadná a efektivní. Phaser 740L tiskne na celé spektrum běžných kancelářských médií formátu A4, od všech běžných papírů, samolepek pro adresy, po folie pro zpětné projektory. Tím se stává univerzálním tiskovým zařízením pro kohokoli.

#### Snadné rozšíření na barvu

Kdykoli se uživatel tiskárny Phaser 740L rozhodne tisknout barevně, není pro něj nic snažšího než do připravených slotů zasunout barevné tonery a začít.

#### Automatický duplex

Tiskárna Phaser 740L je již konstrukčně stavěna na oboustranný tisk. Standardně je, manuální, ale jako volitelné rozšíření je možné připojit automatickou

duplexní jednotku, která z vašeho Phaseru 740L učiní tiskárnu, před jejímž výkonem užasnou i ti nejnáročnější.

#### Vysoká produktivita

Tiskárna Phaser 740L splní vše co vaše kancelář může požadovat. Velkokapacitní tonery a zásobníky na papír umožňují mnohostránkové tisky s minimem zásahů obsluhy.

#### Barevná kopírka

Připojením skeneru k SCSI rozhraní tiskárny získáte plně hodnotnou barevnou kopírku se všemi funkcemi, jako je zvětšování, zmenšování či vícenásobné kopírování.

#### „Inteligentní“ spotřební materiál

Všechny uživatelem výměnné součásti mají paměťové čipy, které zaznamenávají jejich opotřebení. Dále monitorují množství toneru potřebné k vytištění dané stránky, což uživateli umožní snadno spočítat konkrétní náklady na tisk. Rozšířený job accounting pak administrátorům umožní sledovat nejen kdo tiskl, ale také co a za kolik.

#### Internetový tisk

Díky jazyku Adobe PostScript 3 a dalším unikátním funkcím obsaženým v tiskárně Phaser 740L můžete tisknout na libovolné k Internetu připojené tiskárně kdekoli na světě.

Poznámka: Informace obsažené v tomto listě se mohou změnit. Tento dokument je tištěn na barevné tiskárně Tektronix Phaser.



**PS.Pro**  
systems

PS-Pro, s.r.o.  
Výhradní distributor tiskáren Tektronix v ČR  
Na Petyncce 96, 169 00 Praha 6  
tel./fax: (02) 2431 4495, 2431 3586

[www.pspro.cz](http://www.pspro.cz)

**Tektronix**

# Phaser 740

## Technické údaje



Konfigurace:		740L	740N
Max. rozlišení	ČB barva	1200 dpi	1200 dpi 600 dpi
Paměť	standard (max.) MB	16 (256)	32 (256)
Hard Disk	externí SCSI	volitelně	volitelně
Procesor		133 MHz	133 MHz
Rychlost tisku	ČB barva	16 str./min	16 str./min 5 str./min
Správa tisku	PhaserLink statistika využití job accounting Check print preview snášení dokumentů dálkový tisk přímý tisk PDF	standardně standardně standardně volitelně volitelně* standardně volitelně	standardně standardně standardně volitelně volitelně* standardně volitelně
jazyky		pravý Adobe PostScript 3, emulace HP-GL a PCL 5c automat. přepínatelné	
Rezidentní fonty		136	136
Ethernet		10BaseT standardně volitelně	100BaseT/BNC standardně volitelně
Ostatní rozhraní		paralelní port standardně volitelně	SCSI standardně volitelně
		LocalTalk volitelně	TokenRing volitelně
Ovladače		standardně: PC a Macintosh; volitelně: UNIX pracovní stanice	
<b>Barevné standardy:</b>		PANTONE - certifikováno, na platformě nezávislé barvy Adobe™ PostScript™, mezinárodní barevné standardy CIE a podpora pro systémy ICM a Apple ColorSync.	
Duplex		manuální standardně volitelně	automatický standardně volitelně
Média		typy médií: papír od 60 do 163 g/m <sup>2</sup> , transparentní fólie, štítky, obálky, kartičky a přenosové fólie na látku rozměry médií: A4, letter, legal standardní podavače: spodní na 250 listů a víceúčelový na 100 listů volitelné podavače: 100 listů fólií a 250 listů papíru spolu s duplexem	
okraje		nepotisknutelná plocha je 5 mm od kraje zvoleného formátu	
Tonery		<b>pouze černý</b> standardně	<b>barevný kit</b> volitelně
		<b>standardní CMYK</b> standardně	<b>velkokapacitní CMYK</b> volitelně
		kapacita standardních tonerů - 5000 CMYa 6000 černý kapacita velkokapacitních tonerů - 10 000 CMYa 12 000 černý	

\*Vyžaduje vnější HD

**Připojitelnost:** Počítače IBM PC kompatibilní s operačními systémy Windows/DOS, NT, OS/2; Apple Macintosh; pracovní stanice UNIX.

**Funkce pro správu tisku a zvýšení produktivity:** LCD displej na přední straně tiskárny nabízí několik nových funkcí pro zlepšení práce s vytisknutými dokumenty. *Check Print Preview* nabízí možnost tisku jedné kontrolní stránky před tiskem více kopií. *Snášení* srovná strany vícestránkového dokumentu tak jak jdou za sebou. *Job Pipelining*<sup>1</sup> umožňuje v době kdy tiskárna tiskne dokument jednoho uživatele zároveň ripovat dokument druhého a načítat dokument třetího uživatele. *Job accounting* dává uživateli informace o tom kdo tiskne, co tiskne a kolik ho to stojí. *Dálkový tisk* umožňuje přímý tisk na jakékoli tiskárně Phaser připojené k síti Internet ato kdekoli na světě. Přímý tisk PDF souborů bez stahování přímo z Webu rovnou na tiskárnu.

<sup>1</sup>Vyžaduje vnější HD

**Barevné korekce:** *Automatické* korekce barev TekColor™ vám jednoduše umožní tisknout takové barvy jaké požadujete. Bez zásahu uživatele vyberou, pro každý grafický element na stránce, tu nejnvhodnější. *Vivid Color* nabízí jasné barvy a hladké přechody pro obchodní prezentace a grafy. *sRGB Display* tiskne barvy tak, jak vypadají na obrazovce. Pro grafické využití se nabízejí korekce *Euroscale*, *SWOP*, *Toyo*, *DIC* nebo *Commercial Press*, které simulují jednotlivé druhy finálního tisku.

**Podpora kopírování:** Připojením SCSI skeneru k tiskárně získáte vynikající barevnou kopírku. Seznam podporovaných skenerů získáte od vašeho prodejce.

**Záruka a servis:** Záruka na všechny typy tiskáren Tektronix je **1 rok**. Na uživatelem výměnné součásti (tonery, fuser,...) je záruka 180 dní.

### Rozměry a hmotnost:

Výška: 45,4 cm      Hloubka: 49,2 cm  
Šířka: 48,9 cm      Hmotnost: 53,3 kg

Poznámka: Informace obsažené v tomto listě se mohou změnit. Tento dokument je tištěn na barevné tiskárně Tektronix Phaser.



PS.Pro  
systems

PS-Pro, s.r.o.  
Výhradní distributor tiskáren Tektronix v ČR  
Na Petynce 96, 169 00 Praha 6  
tel./fax: (02) 2431 4495, 2431 3586

www.pspro.cz

Tektronix