

Barevná síťová laserová tiskárna formátu A4



Levný a rychlý barevný tisk v sítích

S rychlostí tisku až 10 barevných stránek za minutu je Phaser 840 dvakrát tak rychlejší než srovnatelné A4 barevné lasery. Nové, chemickým složením jiné, tuhé inkousty jsou nedílnou součástí této nové tiskárny Tektronix. Tato koncepce dává automatický oboustranný tisk, vysoké rozlišení a rychlost tisku. Maximální rozlišení je dramaticky zvýšeno na 1200 dpi a umožňuje téměř fotografickou kvalitu tisku. Phaser 840 pokračuje v osmileté tradici barevných tiskáren Tektronix pracující technologií Tuhý Inkoust, která dává konzistentní, jasné barvy na široké spektrum potiskovaných médií - podstatně větší než jakákoli jiná technika barevného tisku.

Legendární jednoduchá obsluha

Legendární jednoduchá obsluha. Nic nového k učení, pokud umíte dávat svorky do sešíváčky, umíte dávat ColorStix - tyčinky tuhého inkoustu - do barevné tiskárny Phaser 840. Kromě občasného vysypání nádobky na odpadní inkoust již žádná další obsluha není nutná.

Automatický duplex

Tiskárna Phaser 840 je již konstrukčně stavěna na oboustranný tisk. Kromě modelu 840N je již standardně zabudován automatický duplex, což spolu s dalšími vlastnostmi učiní z Phaseru 840 tiskárnu, před jejímž výkonem užasnou i ti nejnáročnější.

Phaser 840 oboustranná barevná tiskárna, která tiskne rychlostí 10 stran za minutu, je vybavena, síťovou kartou, USB konektorem a jazykem Adobe PostScript 3 již v základní verzi. Navíc se k ní dodává černý inkoust zdarma.

Černý inkoust zdarma

Po celou dobu životnosti tiskárny Phaser 840 bude její uživatel dostávat černý inkoust zdarma. Černobílý tisk tak vyjde bez závislosti na zaplnění stránky levněji než u černobílých laserových tiskáren.

Barevná kopírka

Připojením skeneru k SCSI rozhraní tiskárny získáte plně hodnotnou barevnou kopírku se všemi funkcemi, jako je zvětšování, zmenšování či vícenásobné kopírování.

„Inteligentní“ spotřební materiál

Všechny uživatelem výměnné součásti mají paměťové čipy, které zaznamenávají jejich opotřebení. Dále monitorují množství toneru potřebné k vytištění dané stránky, což uživateli umožní snadno spočítat konkrétní náklady na tisk. Rozšířený job accounting pak administrátorům umožní sledovat nejen kdo tiskl, ale také co a za kolik.

Internetový tisk a PDF

Díky jazyku Adobe PostScript 3 a dalším unikátním funkcím obsaženým v tiskárně Phaser 740 můžete tisknout na libovolné k Internetu připojené tiskárně kdekoli na světě. Soubory PDF pak naopak vytisknete na vaší tiskárně přímo z jakékoli webové stránky, aniž byste museli soubor nejprve stahovat a pak načítat do programu Adobe Acrobat.

Poznámka: Informace obsažené v tomto listě se mohou změnit. Tento dokument je tištěn na barevné tiskárně Tektronix Phaser.



Phaser 840

Technické údaje



Konfigurace:		840N	840DP	840DX
Max. rozlišení		1000 dpi	1200 dpi	1200 dpi
Paměť	standard (max.) MB	32 (128)	64 (128)	128 (128)
Hard Disk	interní SCSI	volitelně	volitelně	standardně
Procesor	RISC Power PC	133 MHz	133 MHz	133 MHz
Rychlost tisku	ČB	10 str./min	10 str./min	10 str./min
	barva	10 str./min	10 str./min	10 str./min
Správa tisku	PhaserLink	standardně	standardně	standardně
	statistika využití	standardně	standardně	standardně
	job accounting	50 úloh	500 úloh	5000 úloh
	Check print preview	volitelně	standardně	standardně
	snášení dokumentů	volitelně	standardně ¹	standardně
	dálkový tisk	standardně	standardně	standardně
	přímý tisk PDF	volitelně	standardně ¹	standardně
jazyky		pravý Adobe PostScript 3, emulace HP-GL a PCL 5c automat. přepínatelné		
Rezidentní fonty		136	136	136
Ethernet	10BaseT	standardně	standardně	standardně
	100BaseT/BNC	volitelně	volitelně	volitelně
Ostatní rozhraní	paralelní port	standardně	standardně	standardně
	SCSI	volitelně	standardně	standardně
	USB (universal serial bus)	standardně	standardně	standardně
	LocalTalk	volitelně	volitelně	volitelně
	TokenRing	volitelně	volitelně	volitelně
Ovladače		standardně: PC a Macintosh; volitelně: UNIX pracovní stanice		
Barevné standardy:		PANTONE - certifikováno, na platformě nezávislé barvy Adobe™ PostScript™, mezinárodní barevné standardy CIE a podpora pro systémy ICM a Apple ColorSync.		
Duplex	manuální	standardně	standardně	standardně
	automatický	volitelně	standardně	standardně
Média		typy médií: papír od 60 do 176 g/m ² , transparentní fólie, štítky, obálky, kartičky a přenosové fólie na látku		
		rozměry médií: A4, letter, legal		
		standardní podavače: automatický na 200 listů a manuální		
		volitelné podavače: spodní na 500 listů papíru (možné připojit 2 najednou) nebo na 175 fólií či 100 archů samolepících štítků		
		verze 840 DX má jeden spodní podavač standardně		
okraje		nepotisknutelná plocha je 5 mm od kraje zvoleného formátu		

¹Vyžaduje vnější HD

Připojitelnost: Počítače IBM PC kompatibilní s operačními systémy Windows/DOS, NT, OS/2; Apple Macintosh; pracovní stanice UNIX.

Funkce pro správu tisku a zvýšení produktivity: LCD displej na přední straně tiskárny nabízí několik nových funkcí pro zlepšení práce s vytištěnými dokumenty. *Check Print Preview* nabízí možnost tisku jedné kontrolní stránky před tiskem více kopií. *Snášení* srovná strany vícestránkového dokumentu tak jak jdou za sebou. *Job Pipelining*¹ umožňuje v době kdy tiskárna tiskne dokument jednoho uživatele zároveň ripovat dokument druhého a načítat dokument třetího uživatele. *Job accounting* dává uživateli informace o tom kdo tiskne, co tiskne a kolik ho to stojí. *Dálkový tisk* umožňuje přímý tisk na jakékoli tiskárně Phaser připojené k síti Internet ato kdekoliv na světě. Přímý tisk PDF souborů bez stahování přímo z Webu rovnou na tiskárnu.

¹Vyžaduje vnější HD

Barevné korekce: *Automatické* korekce barev TekColor™ vám jednoduše umožní tisknout takové barvy jaké požadujete. Bez zásahu uživatele vyberou, pro každý grafický element na stránce, tu nejvhodnější. *Vivid Color* nabízí jasné barvy a hladké přechody pro obchodní prezentace a grafy. *sRGB Display* tiskne barvy tak, jak vypadají na obrazovce. Pro grafické využití se nabízejí korekce *Euroscale*, *SWOP*, *Toyo*, *DIC* nebo *Commercial Press*, které simulují jednotlivé druhy finálního tisku.

Podpora kopírování: Připojením SCSI skeneru k tiskárně získáte vynikající barevnou kopírku. Seznam podporovaných skenerů získáte od vašeho prodejce.

Záruka a servis: Záruka na všechny typy tiskáren Tektronix je **1 rok**. Na uživatelem výměnné součásti (tonery, fuser,...) je záruka 180 dní.

Rozměry a hmotnost:

Výška: 37 cm Hloubka: 60 cm
Šířka: 43,5 cm Hmotnost: 35,8 kg

Poznámka: Informace obsažené v tomto listě se mohou změnit. Tento dokument je tištěn na barevné tiskárně Tektronix Phaser.



PS.Pro
systems

PS-Pro, s.r.o.
Výhradní distributor tiskáren Tektronix v ČR
Na Petynce 96, 169 00 Praha 6
tel./fax: (02) 2431 4495, 2431 3586

www.pspro.cz

Tektronix