

	Čipová sada	PCI/PCI Express x16/x1/x4	Paměť/ Max. kapacita	Frekvence paměti	FDD/ ATA133/ SATA 150/ SATA II	COM/LPT/ USB 2.0/IEEE-1394	Síťová karta	Zvuková karta	I/O čip	CPU Clock [MHz]	Maximální stabilní frekvence	Kabely - FDD, ATA, SATA, redukce Molex	Přídavný bracket	Zapůjčila společnost	Cena vč. DPH
ABIT Fatal1ty AN8 SLI	NVIDIA nForce4 SLI	2/2/2/0	4 / 4 GB	333, 400	1/2/0/4	0/0/4/1	1x nForce	Realtek ALC850	ITE IT8712F-A	200-410	2 753 MHz	1/1/4/1	Přídavný panel 5.25"	Asguard Branch Office Abit, www.abit.com.tw	6,900 Kč
Albatron K8SLI	NVIDIA nForce4 SLI	2/2/2/0	4 / 4 GB	333, 400	1/2/0/4	1/1/4/0	1x Vitesse CIS8201	Realtek ALC655	Winbond Super W83627HF-AW	200-450	2 637 MHz	1/2/1/1	Není	All Electronics, a.s., www.all-electronics.cz	4,046 Kč
ASRock K8 Combo-Z	ULi M1689	3/0/0/0	2,3 / 2 GB	333, 400	1/2/2/0	1/1/4/0	1x Realtek RTL8201	Realtek ALC850	Winbond Super W83627HF-AW	200-250	2 463 MHz	1/1/1/1	Není	ELAP, s.r.o., www.elap.cz	2,150 Kč
ASUS A8N-SLI Premium	NVIDIA nForce4 SLI	3/2/1/1	4 / 4 GB	333, 400, 466, 533, 600	1/2/4/4	0/1/4/1	1x nForce, 1x Marvell	Realtek ALC850	ITE IT8712F-A	200-400	2 834 MHz	1/2/8/4	1xCOM,1xUSB,1xIEEE,1xUSB+GAME	ASUS CZ, www.asus.cz	5,742 Kč
DFI LanParty UT nF4 SLI-DR	NVIDIA nForce4 SLI	2/2/1/1	4 / 4 GB	333, 400	1/2/4/4	0/0/4/1	1x nForce, 1x Marvell	Realtek ALC850	ITE IT8712F-A	200-456	2 821 MHz	1/2/4/2	Není	RIDEA Distribution, s.r.o.	5,500 Kč
Epox 9NPA+ Ultra	NVIDIA nForce4 Ultra	3/1/3/0	4 / 4 GB	333, 400	1/2/0/4	1/1/4/0	1x Vitesse CIS8201	Realtek ALC850	Winbond Super W83627HF-AW	200-400	2 612 MHz	1/2/2/2	1x USB, 1x FireWire	100MEGA Distribution, s.r.o., www.100mega.cz	4,765 Kč
Gigabyte GA-K8NXP-SLI	NVIDIA nForce4 SLI	2/2/2/0	4 / 4 GB	333, 400	1/2/4/4	1/1/4/1	1x nForce, 1x Marvell	Realtek ALC850	ITE IT8712F-A	200-245	2 769 MHz	1/2/8/4	2x USB, 1x FireWire, 1x PCI WiFi	ELAP, s.r.o., www.elap.cz	4,600 Kč
MSI K8N Diamond-54G	NVIDIA nForce4 SLI	3/2/0/0	4 / 4 GB	333, 400, 533	1/2/2/4	1/1/4/1	1x nForce, 1x Marvell	SB Live! 24bit	Winbond Super W83627HF-AW	200-456	2 779 MHz	2/2/4/2	1x USB a signalizace stavu, 1x PCI WiFi+BlueTooth	PENTA CZ, s.r.o., www.penta.cz	5,474 Kč
Sapphire Radeon Xpress 200P	ATI Readeon Xpress 200P	2/1/1/0	4 / 4 GB	333, 400	1/2/4/2	0/0/4/1	1x Marvell	Realtek ALC880	ITE IT8712F-A	200-400	2 521 MHz	1/1/1/1	1x FireWire	SapphireTech, www.sapphiretech.com	4,000 Kč
WinFast NF4UK8AA-8EKRS	NVIDIA nForce4 Ultra	4/1/2/0	4 / 4 GB	333, 400	1/2/0/4	1/1/4/1	1x Vitesse CIS8201	Realtek ALC850	ITE IT8712F-A	200-250	2 489 MHz	1/1/4/2	1x USB	Foxconn, www.foxconn.com	2,968 Kč

	Everest - čtení/zápis paměť (MB/s)	Super PI - 1M/4M (v sec)	PCMark05 CPU (body)	DVD Shrink (min:sec)	HD Tach3 (MB/s)
ABIT Fatal1ty AN8 SLI	5 560 / 2 377	35 / 177	3,457	17:52	36.9
Albatron K8SLI	5 409 / 1 779	36 / 184	3,429	18:31	36.8
ASRock K8 Combo-Z *	4 989 / 1 732	37 / 185	3,296	19:27	36.1
Asus A8N-SLI Premium	5 655 / 2 538	33 / 169	3,594	17:33	36.8
DFI LanParty UT nF4 SLI-DR	5 589 / 2 448	35 / 178	3,453	17:55	36.8
EpoX 9NPA+ Ultra	5 450 / 2 382	35 / 177	3,452	18:07	36.9
Gigabyte GA-K8NXP-SLI	5 041 / 1 897	36 / 181	3,443	18:01	36.9
MSI K8N Diamond	5 405 / 2 069	36 / 182	3,452	18:06	36.9
Sapphire Radeon Xpress 200P	5 474 / 1 954	42 / 297	3,427	20:01	21.5
WinFast NF4UK8AA	5 565 / 2 142	35 / 181	3,450	18:01	36.8

*Testováno s AGP verzí GK ATI RADEON X800XL

PCMark 2005 HDD (body)	3DMark 2003 (body)	3DMark 2005 (body)	Half-Life2 (fps)	Doom3 (fps)	RTCW (fps)	PCMark 2005 - Systém (body)	SysMark 2004 SE(body)
4,244	11,006	5,078	140.6	102.1	186.1	3,767	194
4,220	10,872	5,045	135.3	99.4	163.9	3,727	193
4,068	9,786	4,580	125.4	90.3	152.0	3,612	191
4,234	11,445	5,273	139.2	105.1	178.5	3,885	199
4,230	11,009	5,078	140.1	102.0	186.8	3,719	198
4,280	11,018	5,083	133.7	101.3	171.9	3,781	195
4,233	10,983	5,030	134.1	101.9	178.4	3,686	194
4,271	10,941	5,073	138.2	101.0	181.7	3,757	197
2,364	10,902	5,041	125.7	93.0	154.3	2,998	181
4,247	11,008	5,097	136.6	102.3	175.7	3,752	194