Externista přes USB

ČESTMÍR ŽÁK

Především pro majitele notebooků či příznivce zařízení umístěných vně počítače všeobecně bude asi určen čerstvý produkt InnoDV USB 2.0 od společnosti Innovision. Tento externí TV tuner – celým názvem InnoDV Portable TV/Video Real-time Recorder – umožňuje kromě sledování televize i nahrávání videa. K PC jej připojíte přes rychlé rozhraní USB 2.0, ale podporována je i starší verze USB 1.1 – u té se však dá s vysokou pravděpodobností očekávat nějaké rychlostní či kvalitativní omezení. Příjem TV signálu zajišťuje klasický anténní konektorem pro koaxiální kabel, popřípadě lze využít i S-Video konektoru. Tuner pracuje s televizními normami PAL a NTSC, podporuje i funkci Time-Shift, jež umožní přeskakovat v čase bez nutnosti přerušení nahrávky. V rámci softwarového balíku obdržíte např. aplikace CyberLink PowerVCR, InterVideo WinDVD a WinDVD Creator.

Odkaz: *www.ivmm.com*

Dellovští stříbrňáci

TOMÁŠ JIRÁSKO

Nový notebook Latitude 100L je model, jímž tato společnost reaguje na stále se zvyšující tlak na cenu a požadavky zákazníků na entry-level modely. Latitude 100L je osazen procesory Intel Celeron 2,4/2,6GHz a Mobile Intel Pentium 4 2,66/2,8 GHz. Při konfiguraci lze volit z 14" nebo 15" displeje, velikost paměti se pohybuje od 128 MB až po 1 GB. Nabízené pevné disky EIDE mají kapacitu 20–40 GB. 100L pro připojení nabízí integrovanou síťovou kartu 10/100 Ethernet nebo modem 56Kb V92. Pozice pro optickou mechaniku je na rozdíl od ostatních modelů Latitude fixní, vrcholem nabídky je DVD+RW mechanika. Pro tento model Latitude nelze navíc použít externí periferie řady Latitude D. Představené projektory nesou označení 3300MP a Dell 4100MP.

Model 3300MP nahrazuje projektor Dell 3200MP a za stejnou cenu by měl nabídnout některé pokročilejší funkce jako automatické odstranění vertikálního zkreslení. Projektor nabízí podobně jako konkurenční modely i režim Eco, ve kterém se projektor ztiší a zvýší životnost lampy až na 5 000 hodin. Projektor je vybaven slušnou sbírkou konektorů včetně RS232 a HDTV. K projektoru lze připojit čtečku paměťových karet 6v1, a lze tak promítat například fotografie bez připojeného počítače. 3300 MP je vybaven podsvíceným LCD displejem a 2W reproduktorem. Pro zobrazení je použita technologie DLP, nativní rozlišení projektoru je 1 024 × 768 pixelů. Maximální jas je 1 500 ANSI lumenů a kontrastní poměr 1 700 : 1. DLP projektor 4100MP je určený pro promítání ve velkých konferenčních místnostech a posluchárnách. Nabídne rozlišení 1 024 × 768 pixelů, kontrastní poměr 2 000 : 1 a maximální jas 2 200 ANSI lumenů. Pro segment malých a středních firem jsou pak určeny síťové prvky Dell PowerConnect 2600, jež představují novou řadu nespravovatelných gigabitových přepínačů v 8 až 24portové konfiguraci (modely 2608, 2616 a 2624). Jejich spravovatelné protějšky nesou označení 5212 a 5224.

Odkaz: *www.dell.cz*