

# Installation du pilote NDIS WAN Miniport 1.1 pour Highspeed Win 2 et Star

## Ne concerne pas les adaptateurs externes TA et TA Pro

Ce pilote (indépendant de RVS COM) permet l'installation de deux pilotes (canaux B1 et B2) pour une connexion Internet sur un ou deux canaux.

1. Assurez-vous que l'accès réseau à distance et TCP/IP sont bien installés sur le PC.
2. Installez le Pack RNIS 1.1 de Microsoft : frmsisdn11.exe puis redémarrez.
3. Ouvrez le Panneau de configuration, choisissez Réseau. Cliquez sur Ajouter. Choisissez Carte puis Ajouter. Cliquez sur Disquette fournie. Le chemin A:\ est proposé, changez-le en A:\ndiswan, insérez la disquette et cliquez sur OK. Choisissez CPV NDIS WAN Miniport Driver et cliquez sur OK.
4. Indiquez les détails de votre connexion RNIS. Choisissez le protocole DSS1: Euro-ISDN. Dans la fenêtre suivante, n'entrez pas de numéro de téléphone sauf si vous êtes sous un PABX.
5. Si lors de la copie des fichiers un fichier plus récent est détecté, conservez-le !
6. Redémarrez.
7. Dans votre connexion par l'accès réseau à distance, choisissez SEDLW-LINEX (pour le MLPPP, utilisez l'autre canal pour le deuxième périphérique).