

Indice de Ayuda de las opciones

Temas de Ayuda

[Ajuste de la escala gris](#)

[Impresión doble](#)

[Bandejas de salida](#)

[Separación de trabajos](#)

Copyright © 1992. Hewlett-Packard Company

Ajuste de la escala gris

La **Escala gris** es el tipo de diseño o trama que se aplica a las imágenes impresas. Aunque las impresoras HP LaserJet sólo pueden imprimir en negro, estas tramas permiten conseguir una apariencia de gris en las páginas impresas.

La mejor forma de seleccionar el ajuste de gris más adecuado para una imagen gráfica es **experimentar**. Imprima una muestra con cada valor y elija el que más le guste.

Para ayudarle a decidir el tipo de opción que debe seleccionar, a continuación se describen los tres tipos de opciones disponibles:

Imágenes fotográficas

Seleccione esta opción para imprimir aquellas imágenes con las cuales desee obtener una apariencia realista y fotográfica, con tonalidades bien definidas. La opción **Imágenes fotográficas** proporciona un contraste paulatino entre las distintas tonalidades de gris. También permite conseguir buenos resultados con imágenes diseñadas inicialmente en color. Con esta opción, el controlador de la impresora PCL 5 utiliza un método de "agrupación de puntos", según una matriz de 8 por 8 bits, para simular 60 niveles distintos de gris.

Imágenes lineales

Seleccione esta opción para imprimir imágenes compuestas por segmentos lineales intrincados y detalles finos, como, por ejemplo, los gráficos de biblioteca, conocidos como gráficos "clip art". Esta opción de **Imágenes lineales** proporciona líneas sólidas y contrastes muy marcados entre zonas sombreadas. El controlador de la impresora PCL 5 utiliza 32 tramas distintas de "puntos dispersos" de 8 por 8 bits, para generar los tonos gris.

Imágenes HP-ScanJet

Seleccione esta opción para las imágenes gráficas que hayan sido generadas inicialmente mediante digitalización a través de un escáner HP ScanJet. La opción **Imágenes HP ScanJet** está especialmente ajustada para ofrecer una extraordinaria calidad y claridad a la hora de imprimir imágenes digitalizadas con un HP ScanJet. El controlador de impresora PCL 5 utiliza una variación del método de "puntos agrupados" en 8 por 8 bits empleado con la opción de Imágenes fotográficas. Este método permite también conseguir 60 niveles distintos de gris.

Impresión doble

Las impresoras HP LaserJet IIISi ofrecen como opción la posibilidad de imprimir en dos caras, y las impresoras HP LaserJet IIID incorporan esta posibilidad como configuración estándar.

La opción predeterminada para esta opción es "Ninguno", es decir, impresión en una sóla cara. Si desea imprimir en modo doble, deberá especificar de qué modo quedará encuadernado su documento definitivo.

La opción de encuadernación "borde largo" con orientación vertical es la que se utiliza normalmente para la encuadernación de libros. La encuadernación en borde largo con orientación horizontal (apaisada) suele utilizarse en aplicaciones de contabilidad y hojas de cálculo, ya que permiten ir pasando hojas una tras otra como en un portapapeles.

La opción de encuadernación en "borde corto" con orientación vertical suele utilizarse para publicaciones similares a las agendas. La encuadernación en borde corto con orientación horizontal es otra variante tradicional en encuadernación.

NOTA: Si dispone de una impresora LaserJet IIID y selecciona la opción "Impresión doble", deberá utilizar la bandeja de salida superior.

Encuadernación se refiere al proceso de unir un paquete de hojas impresas por medio de grapas, perforaciones, pegamento u otros recursos.

Bandeja de salida

Con la impresora HP LaserJet III Si podrá escoger entre enviar las páginas impresas a la bandeja de salida superior o a la inferior, seleccionando la opción correspondiente en el cuadro de diálogo Opciones especiales.

Superior -- Seleccione esta opción cuando desee que las páginas salgan y se apilen cara abajo por la bandeja de salida superior. Las páginas enviadas a la bandeja superior quedarán colocadas siguiendo el llamado "orden correcto", que significa que la página 1 va seguida de la página 2. Si selecciona la bandeja superior, podrá utilizar la función de Separación de trabajos de la impresora LaserJet III Si.

Inferior -- Seleccione esta opción si desea que las páginas salgan de la impresora y queden apiladas cara arriba en la bandeja de salida inferior. Las páginas enviadas a la bandeja inferior quedarán en "orden inverso", es decir, con la última página arriba. Además de las opciones seleccionadas en esta ventana, no olvide preparar su impresora, abriendo la compuerta de la misma y extendiendo la bandeja de salida inferior (posterior).

Separación de trabajos

Separación de trabajos

La impresora HP LaserJet III Si ofrece la posibilidad de desplazar (cambiar de posición) cualquier otra tarea de impresión que se envíe, trasladándola a la bandeja de salida superior. Una "X" en este cuadro indica que la "Separación de trabajos" está activada.

Si la "Separación de trabajos" está activada, cualquier otra tarea de impresión que se envíe a la bandeja superior será desplazada. Ello permite determinar más fácilmente cuándo termina una tarea y empieza otra.

Si la "Separación de trabajos" está desactivada, cada tarea de impresión quedará apilada directamente encima de la tarea anterior.

NOTA: Si está imprimiendo a través de un servidor de red, lo más conveniente es que esta función de separación de tareas sea administrada al nivel de la red, por lo que la opción de "Separación de trabajos" deberá estar desactivada.

Bandeja de salida

