```
char *fmts[MAXFMTS] =
    {
    "", // dummy so CF_TEXT (1) can be used to access "CF_TEXT", etc.
    "TEXT      ",  // CF_TEXT
    "BITMAP    ",  // CF_BITMAP
    "METAFILE  ",  // CF_METAFILEPICT
    "SYLK      ",  // CF_SYLK
    "DIF       ",  // CF_DIF
    "TIFF      ",  // CF_TIFF
    "OEMTEXT   ",  // CF_OEMTEXT
    "DIB       ",  // CF_DIB
    "PALETTE   ",  // CF_PALETTE
    };

void BackPack::WMINITMENU(WinAppMsg&)
    {
    CheckMenuItem(GetSystemMenu(hWnd,0), SC_AUTOLOAD, (MF_BYCOMMAND | (bAutoLoad  »
 ? MF_CHECKED : MF_UNCHECKED)));
    CheckMenuItem(GetSystemMenu(hWnd,0), SC_AUTOPACK, (MF_BYCOMMAND | (bAutoPack  »
 ? MF_CHECKED : MF_UNCHECKED)));
    }

void BackPack::WMCHANGECBCHAIN(WinAppMsg& m)
    {       // viewer list has changed
    if(m.wParam == clp.NextViewer)     // our 'next' is removing itself
        clp.NextViewer = LOWORD(m.lParam);
    else if(clp.NextViewer) // not our 'next', tell our 'next'
        SendMessage(clp.NextViewer,m.msg,m.wParam,m.lParam);
    }

void BackPack::AutoLoad(void)
    {
    bAutoLoad = !bAutoLoad;

        // if Auto Load is selected and app name is not in LOAD= list
    if(bAutoLoad && !strstr(outbuf,AppName))
        {
        strcpy(outbuf,AppName);                 // put WinColor in buffer
        strcat(outbuf," ");                     // add blank and name to it
        p = &LastChar(outbuf);                  // goto last character
        p++;                                    // set to the NULL
                                                // append LOAD= list
        GetProfileString("windows","load","",p,sizeof(outbuf)-(p-outbuf));
        WriteProfileString("windows","load",outbuf);
        }
        // if Auto Load is not selected and app name is in LOAD= list
    if(!bAutoLoad && (p = strstr(outbuf,AppName)))
        {
        *p = '\0';                              // NULL at start of appname
        p += strlen(AppName);                   // move past appname
        strcat(outbuf,p);                       // copy everybody up
        WriteProfileString("windows","load",outbuf);
        }
    }

void BackPack::ResizeFileHeader(void)
    {
    WORD oldMax = arrayMgr.MaxElements();       // get original array size
    if(oldMax < MaxItems)                       // if array was expanded
        {
        char dir[MAXPATHLEN];
        GetWindowsDirectory(dir,sizeof(dir));
        strcat(dir,"\\");
        strcat(dir,szBackPackTemp);             // create C:\BackPack.$$$ name

        File TempFile(dir);                     // create temp File object
        TempFile.Create(0);                     // create the file
        arrayMgr.UpdateOffsets(FirstRecord()-firstOffset); // after re-sizing
        UpdateHeader(TempFile);                 // write the new header to the f  »
ile
        TempFile.Append(StackFile,firstOffset); // tack on rest of org file
        TempFile.Close();                       // close 'em
        StackFile.Close();
        StackFile.Delete();                     // delete the old guy
        TempFile.Rename(StackFile.GetName());   // rename the disk file
        StackFile.Open(OF_READWRITE);           // re-open it
        }
    else                                        // if array shrunk
        UpdateHeader(StackFile);
    }

void BackPack::PackFile(void)
    {
#ifdef OLD
    DWORD curroffset = FirstRecord();
    WORD compress = FALSE;
    for(int i = arrayMgr.NumElements()-1 ; i >= 0; i--) // for each item
        {                                       // calculate it's true size
        if(arrayMgr.IsDupe(i,arrayMgr[i]->offset))  // if already copied,
            continue;                           // don't copy it
        DWORD size = arrayMgr[i]->size + sizeof(CLIPOBJECT);
        if(arrayMgr[i]->format == CF_BITMAP)
            size += sizeof(BITMAP);
        if(arrayMgr[i]->offset != curroffset)    // if not at the right offset
            {                                   // copy it to new location
            StackFile.CopyBytes(curroffset,arrayMgr[i]->offset,size);
            arrayMgr[i]->offset = curroffset;    // reset offset in header
            compress = TRUE;
            }
        curroffset += size;                 // set for next location in file
        }

    if(!compress)
        return;
    UpdateHeader(StackFile);                // write the header
    char dir[MAXPATHLEN];
    GetWindowsDirectory(dir,sizeof(dir));
    strcat(dir,"\\");
    strcat(dir,szBackPackTemp);             // create C:\BackPack.$$$ name

    File TempFile(dir);                     // create temp file object
    TempFile.Create(0);
    TempFile.Append(StackFile,0,curroffset);
    TempFile.Close();                       // close 'em
    StackFile.Close();
    StackFile.Delete();                     // delete the old guy
    TempFile.Rename(StackFile.GetName());   // rename the disk file
    StackFile.Open(OF_READWRITE);           // re-open it
#else
    strcat(dir,szBackPackTemp);             // create C:\BackPack.$$$ name

    File TempFile(dir);                     // create temp file object
    TempFile.Create(0);
    DWORD tempOffset = FirstRecord();
    HANDLE hMem = GlobalAlloc(GHND,0xffff);
    LPSTR buffer = GlobalLock(hMem);

    TempFile.Append(StackFile,0,tempOffset,buffer);

    for(int i = 0; i < arrayMgr.NumElements() ; i++) // for each item in array
        {
        if(arrayMgr.IsDupe(i))              // if dupe
```

```
            if(!arrayMgr.IsFirstDupe(i))    // but a subsequent one,
                continue;
                                            // calculate it's true size
        DWORD size = arrayMgr[i]->size + sizeof(CLIPOBJECT);
        if(arrayMgr[i]->format == CF_BITMAP)
            size += sizeof(BITMAP);         // if bitmap, add size of BITMAP

        TempFile.Append(StackFile,arrayMgr[i]->offset,
                        size+arrayMgr[i]->offset,buffer);

        if(arrayMgr.IsDupe(i))              // if it's a dupe
            arrayMgr.UpdateDupes(i,tempOffset);  // update all of them
        else
            arrayMgr[i]->offset = tempOffset;
        tempOffset += size;                 // set for next location in Tempfile
        }
    TempFile.Close();                       // close 'em
    StackFile.Close();
    StackFile.Delete();                     // delete the old guy
    TempFile.Rename(StackFile.GetName());   // rename the disk file
    StackFile.Open(OF_READWRITE);           // re-open it
#endif
    }

void BackPack::Init(void)
    {
    myCursor(WAIT);
        // initialize list box here...
    if(newFile)
        {
        arrayMgr.Init(MaxItems);
        UpdateHeader(StackFile);
        newFile = FALSE;
        }
    else                    // read array table from existing file
        {
            // go to array table offset
        StackFile.ReadAt(0L,sizeof(header),&header);
        arrayMgr.Init(header.MaxElements);   // create array and init maxEl
        arrayMgr.SetNumElements(header.NumElements); // init numEl
        arrayMgr.LastOffset(header.LastOffset);     // init lastoffset
                                    // read the array table into array
        StackFile.ReadAt(0L+sizeof(header),
            (WORD)arrayMgr.Size(),arrayMgr.Array());

        if(arrayMgr.MaxElements() != MaxItems)  // if array needs resizing
            ResizeFileHeader();                         //  do it.
        if(bAutoPack)              // if compression turned on
            PackFile();           // do it.
        InitListBox();
        }
    clp.JoinViewers();    // become part of Clipboard chain
    myCursor(ARROW);
    }
```

```
/*
            COMPAQ and the COMPAQ logo are registered trademarks of the
                                COMPAQ Computer Corporation.

*/
```