

CatchDisk

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> CatchDisk		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		December 11, 2024	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	CatchDisk	1
1.1	CatchDisk: Guida utente	1
1.2	Informazioni legali	1
1.3	L'archivio di distribuzione	2
1.4	Introduzione	2
1.5	Introduzione	3
1.6	Configurazione e utilizzo	4
1.7	Terminare CatchDisk	5
1.8	Indirizzi per contatti	5
1.9	Storia delle revisioni	6

Chapter 1

CatchDisk

1.1 CatchDisk: Guida utente

CatchDisk versione 1.00 16-Ott-1993
Copyright © 1993 By Alessandro Sala

Richiede AmigaOS v2.04 (Kickstart v37) o successivo
e WBStart-Handler v1.4 o successivo (by Stefan Becker)

Contenuti

- Informazioni legali
- L'archivio di distribuzione
- Introduzione
 - Cos'è CatchDisk ?
 - Installazione
- Configurazione e utilizzo
- Terminare CatchDisk
- Indirizzi per contatti
- Storia delle revisioni

1.2 Informazioni legali

Responsabilità

Questo programma è fornito SENZA alcuna garanzia, nè esplicita nè implicita, di adeguatezza ad un particolare utilizzo. Sebbene sia stata posta la massima cura nel rendere questo programma 'system-friendly' e privo di bug, l' intero rischio per quello che riguarda i risultati, l' affidabilità e le prestazioni di questo programma è assunto dall' utente: NESSUNA responsabilità potrà essere imputata all' Autore per qualsivoglia danno prodotto dal programma stesso.

Nota di Copyright

Queso programma è 'FreeWare': può essere liberamente copiato e distribuito per fini non commerciali e comunque non di lucro, purchè non venga aggiunto nè eliminato alcun file dall' archivio di distribuzione, e non venga richiesto alcun pagamento, a parte un eventuale contributo ai costi di copia.

Tuttavia il programma rimane Copyright dell' Autore: sono vietate operazioni di 'reverse engeneering', adattamenti e qualunque altra modifica al programma, alla documentazione e ad ogni altro file presente nell' archivio, tranne dove ciò sia esplicitamente premesso

E' permesso comprimere il programma in una forma eseguibile per uso personale, non per la distribuzione: è esplicitamente permesso comprimere in formato LHARC per comodità di distribuzione.

Inoltre è vietato incorporare il programma in un altro software senza il permesso scritto dell' Autore.

1.3 L'archivio di distribuzione

----- Contenuto dell' archivio di distribuzione -----

CatchDisk	: Il programma principale
CatchDisk.info	: Relativo file '.info' con tooltypes predefiniti
Italiano	
Leggimi	: Informazioni generali in lingua italiana
Documentazione	
CatchDisk.doc	: Documentazione italiana in formato ASCII
CatchDisk.guide	: Documentazione italiana in formato AmigaGuide
Installazione	
Installa	: Programma di installazione in italiano (vedi Leggimi)
English	
Readme	: Informazioni generali in lingua inglese
Documentation	
CatchDisk.doc	: Documentazione inglese in formato ASCII
CatchDisk.guide	: Documentazione inglese in formato AmigaGuide
Installation	
Install	: Programma di installazione in inglese (vedi Readme)
Catalogs	
CatchDisk.ct	: File di traduzione vuoto
italiano	
CatchDisk.catalog	: File di supporto per la lingua italiana
Vari file '.info'	

1.4 Introduzione

Cos'è CatchDisk ?

CatchDisk è una semplice commodity, la cui principale funzione consiste nel rilevare l' inserimento di nuovi dischi nei drives e verificare se sono già correttamente formattati: se non lo sono viene lanciato il programma Format con il drive già selezionato. All' utente non resta che scegliere le opzioni e attivare la formattazione o annullare l' operazione.

IMPORTANTE

Per potere utilizzare CatchDisk è necessario installare nella vostra directory L: il programma WbStart-Handler VERSIONE 1.4 O SUCCESSIVA. WbStart-Handler è prodotto da Stefan Becker ed è liberamente distribuibile: l' archivio di distribuzione è 'WbStart1_4.lha'. Assicuratevi che la versione sia almeno la 1.4, perchè con versioni precedenti, a causa di un problema nella gestione dei lock nulli nell' handler, CatchDisk non funzionerebbe.

1.5 Introduzione

Installazione

Per installare CatchDisk, se avete l'utility 'Installer' della Commodore (vedi 'Leggimi'), potete semplicemente eseguire l'icona 'Installa' che trovate nel cassetto 'Installazione'.

Altrimenti è sufficiente copiare CatchDisk in un cassetto, tipicamente SYS:WbStartup. Se avete OS 2.1 o successivo e volete sfruttare la localizzazione, dovete anche copiare il cassetto 'catalogs', che si trova nell'archivio di distribuzione nello stesso cassetto di CatchDisk, oppure potete copiare il file 'CatchDisk.catalog' (si trova in 'catalogs/<lingua>/') in

'LOCALE:catalogs/<lingua>', dove <lingua> è quella desiderata.

Se la vostra lingua non è ancora supportata, potete completare il file di traduzione che trovate nel cassetto 'catalogs' (catalogs/CatchDisk.ct) e inviarmelo via E-Mail (vedi la sezione Indirizzi per contatti). Io creerò un nuovo file '<vostra-lingua>/CatchDisk.catalog' e ve lo invierò via E-Mail il più presto possibile, e la prossima versione di CatchDisk supporterà una nuova lingua. Potete anche tradurre i file di documentazione ed inviarmeli perchè siano inclusi nella distribuzione di CatchDisk.

Assicuratevi inoltre di avere installato nella vostra directory L: il WBStart-Handler versione 1.4 o successiva (vedi 'Cos'è CatchDisk')

1.6 Configurazione e utilizzo

Per lanciare CatchDisk è sufficiente 'bi-cliccare' la sua icona o dare il comando 'run CatchDisk' da una CLI. Per averlo attivo ad ogni boot, mettetelo nel cassetto SYS:WBStartup con il tooltype 'DONOTWAIT', oppure inserite il comando 'run CatchDisk' nel file S:user-startup.

CatchDisk riconosce i seguenti tooltype o argomenti da CLI:

CX_PRIORITY=<pri> : La priorità di CatchDisk nella rete delle commodity.
Default = 0. Intervallo = da -128 a 127

DEVICE<n>=<drive>... : Descrive un gruppo di drives alternativi per un singolo drive fisico.
Il numero <n> identifica un gruppo di drives alternativi, e può assumere valori da 0 a 9.
Il parametro <drive> è un nome di drive seguito da ':' ed è possibile elencare un numero qualsiasi di drives, senza spazi interposti.
Esempio:
'DEVICE0=DF0:PC0:'
indica che perchè un disco sia considerato correttamente formattato deve essere leggibile accedendo al drive come DF0: oppure come PC0:
Se in nessuno dei due casi il disco risulta leggibile, verrà eseguito Format sul drive DF0:, che è il primo della lista.
Se si fosse invece indicato:
'DEVICE0=PC0:DF0:'
in caso di disco non formattato sarebbe stato eseguito Format sul drive PC0: .
Se uno o più dei drives elencati non sono montati, vengono semplicemente ignorati.

BREAK_WARN : Quando CatchDisk termina a causa di un segnale ^C, esso visualizza un requester che vi informa dell'evento solo se BREAK_WARN è definito.

Quando CatchDisk è attivo, potete usare il programma Commodities Exchange per controllarne l' attività.

1.7 Terminare CatchDisk

Essendo una commodity, CatchDisk può essere terminato in tre modi:

- a) Eseguite CatchDisk una seconda volta.
- b) Usate il programma Commodities Exchange.
- c) Inivate a CatchDisk un segnale 'control-C' (vedi anche BREAK_WARN):
 - c.1) Se avete lanciato CatchDisk da workbench (o dal cassetto WBStartup) usate una utility di controllo dei task come TaskX di Steve Tibbet.
 - c.2) Se avete lanciato CatchDisk da una CLI (o da user-startup) fate così:
 - 1) Aprite una CLI
 - 2) Date il comando 'STATUS' e notate il numero di processo di CatchDisk
 - 3) Date 'BREAK <n> C' dove <n> è il numero di processo visto sopra

1.8 Indirizzi per contatti

Critiche e suggerimenti

Spero che troviate CatchDisk utile, e se avete delle critiche, dei suggerimenti, segnalazioni di bug, idee per miglioramenti in eventuali nuove versioni, potete scrivermi (in Italiano o in Inglese) al seguente indirizzo:

Alessandro Sala

Via A. Grandi, 16
20014 Nerviano (MI)
Italy

Se potete usare la posta elettronica (E-Mail), potete anche contattarmi al seguente indirizzo Internet (almeno fino alla fine di Gennaio 1994):

tser1506@cdc835.cdc.polimi.it

1.9 Storia delle revisioni

```
*****  
Storia  
*****
```

```
-----  
Versione 1.00  
-----
```

Prima release.
